
























Изображение	Производитель	Модель	Описание	Потребление энергии (кВт)	Стоимость
ПАРОКОНВЕКОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SM07TCC	Габариты: 790x945x930 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 7. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип газостроемкости: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг.	10,8	2 463 090 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ04TCC	Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -5. Тип газостроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг.	10,5	1 616 320 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ06TCC	Габариты: 937x885x875 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -6. Тип газостроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,4 кВт. Вес: 118 кг.	10,4	1 628 080 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP06MONO	Габариты: 817x888x951 мм Количество уровней - 6 Тип газостроемкости - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 10,5 кВт	10,5	1 044 340 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	DT2	Моющее средство. Номинал 5 литров.	-	23 860 Т
Комплект для подключения пароконвектомата					22 920 Т
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	T04M	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. Тип газостроемкости: GN1/1, 600x400. Мощность: 3,3 кВт. Размер духовки 750 x 645 x 553. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Вес: 50 кг. Напряжение: 400В.	3,3	450 130 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	T043M	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. Размер противня 460x330. Мощность: 2,85 кВт. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 260°C. Вес: 28кг. Напряжение: 400В. Габариты: 560x659x580	2,85	253 320 Т
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA8008MO	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип газостроемкости: противни 600x400. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: от 0 до 60 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 36 кг.	2,6	422 690 Т
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип газостроемкости: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,2 кВт. Вес: 37 кг.	1,2	457 800 Т
ПДОВЫЕ ПЕЧИ					
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-36 GB	Габариты - 1330x895x1745 мм. Вместимость 6 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С.Напряжение 380В. Мощность 19 кВт. Вес - 320 кг	19,5	824 609 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-39L	Габариты - 1720x840x1605 мм. Вместимость 9 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С.Напряжение 380В. Мощность 24 кВт. Вес 320 кг	24	1 106 590 Т
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4,2	481 240 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MICROV 2C	Габариты - 555x460x530 мм. Количество камер – 2. Размер камеры 405x405. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4,4	538 650 Т















	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Напряжение 380В, Мощность 12 кВт, Рабочая температура 50-500 °С, Размеры камеры 720x720x140 (мм)х2 мм Габариты: 1010x850x750 мм	12	820 000 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2 (small)	Напряжение: 220 В. Габариты: 585x570x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 400x400x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 2.4 кВт.	2,4	124 586 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EP-218	Напряжение: 220 В. Габариты: 685x675x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 500x500x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 3 кВт.	3	152 880 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8,4	473 000 Т
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	130" ВВ-0,38-1,9-1-4В"СУЛА 3	Витрина кондитерская. Температурный режим +1...+10С. Подключение 220В. Мощность 0.5 кВт. Габариты: 1340x707x1300	0,5	610 120 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... +7 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	0,63	370 290 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг.	0,68	607 690 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШН-1,25-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до -18С °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг.	0,82	712 310 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ К"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг. Двери стекло. Купе.	0,68	642 430 Т
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	С7D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (700 x 740 x 2120)	0,63	407 110 Т
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	С15D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 1400 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 2 секции по 4 полки в каждой, двери - 2 распашные глухие вертикальная LED-подсветка с 2-х сторон, высокий фронт, расположение агрегата - верхнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (1485 x 742 x 2115)	0,68	575 750 Т
	КАУМАН / РОССИЯ	К700-Х	Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 700 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 4,7 кВт	0,2	474 460 Т
	АРКТО/Россия	F1,4-S (R290)	Температурный режим от 0 до -18С°. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 0.8 кВт	0,8	844 080 Т

	ASHINE / КИТАЙ	AA-680C	Температурный режим от 0 до +12С°. Объем 550л. Холодильный агрегат встроенный. Охлаждение динамическое. Напряжение 220В. Габариты 680x760x1950мм.	0,5	454400 б/у
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					
	MXM / РОССИЯ	ПЭ49Ж	Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; габариты 840x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 16,8 кВт. Габариты: 1050x8900x860 мм	16,8	480 410 Т
	MXM / РОССИЯ	ПЭ69П	Установка напольная. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм Конфорка чугунная. Напряжение 380 В. Мощность 18 кВт. Габариты: 1265x890x860 мм	18	394 170 Т
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ					
	EASYLINE / КИТАЙ	PFD/3500N	Установка настольная. Габариты: 343x440x120 мм. Количество конфорок 1. Конфорка индукционная. Напряжение 220 В. Мощность 3.5 кВт. Вес 8 кг	3,5	123 780 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-4 (700) настольная	Габариты: 775x700x2850 мм. Установка - настольная. Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт	14	531 130 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	Подставка ПЭИ-4 (700)	Габариты: м 765x665x700. Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под индукционную плиту	-	62 300 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-6 (700) настольная	Габариты: 1085x700x2850 мм. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 21 кВт	21	815 500 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	Подставка ПЭИ-6 (700)	Габариты: м 1075x665x700. Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под индукционную плиту	-	61 560 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-2	Габариты: 725/805x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт.	14	374 960 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-4	Габариты: 725/805x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт.	14	685 450 Т
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138 Т
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500-2	Габариты - 500x520x310 мм Жарочная поверхность - комбинированная Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	64 750 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-PSL550	Габариты: 550x430x235 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 1. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 220 В. Мощность 3кВт. Вес: 15.8 кг.	3	60 150 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	254 046 Т
SOUS VIDE					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	RH50	Габариты: 240x150x390 мм. Тип: погружной. Объем воды: 3x50 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 2 кВт. Температурный режим: до 99 °С. Вес: 3 кг.	2	453 180 Т

	EASYLINE / КИТАЙ	FZ-03A	Габариты: 140x110x332 мм. Тип: погружной. Объем воды: 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,5 кВт. Температурный режим: до 99 °С. Вес: 2,5 кг.	1,5	148 440 Т
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	AS-RG-5M	5 вращающихся роликов. Габариты: 580x250x180 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг.	0,15	57 170 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	PE35RN	Размеры - 420 x 360 x 200/520 мм Мощность - 2,2 кВт Размеры жарочной поверхности - 340 x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°C Тип поверхности - рифленый	2,2	237 980 Т
	ASHINE / КИТАЙ	GHN-811	Размеры - 290x305x210 мм Мощность - 1,8 кВт Размеры жарочной поверхности - 218x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°C Тип поверхности - рифленый	1,8	65 525 Т
	ASHINE / КИТАЙ	GHN-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3,6	147 840 Т
	GRILL MASTER / РОССИЯ	ФЗЖТЛКГЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 Т
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	ASHINE / КИТАЙ	HF-100	Габариты: 325x215x272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	53 212 Т
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	77 820 Т
СЛАЙСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,14 кВт. Габариты:530x480x320	0,14	166 240 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,14 кВт. Габариты:530x480x375	0,14	169 450 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO300	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 300 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,18 кВт. Габариты:550x480x430 мм	0,18	348 860 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HBS250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 15 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,15 кВт. Габариты:498x385x360 мм.	0,15	163 690 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AQ32	Габариты - 750x650x780 мм Диаметр ножа - 250 мм Толщина резки - до 12 мм Количество ломтиков: 31 шт Напряжение - 220В Мощность 0,55 кВт Вес: 37 кг Тип управления - полуавтоматический	0,55	329 930 Т
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE1550A	Длина полотна - 1550 мм., Макс.высота реза - 150 мм. Макс.толщина реза - 170 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 530x400x850 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 37кг	0,75	500 300 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/1830	Максимальная высота реза 225 мм. Максимальная толщина реза 200 мм. Длина полотна 1830 мм. Размер рабочей поверхности 410x410 мм. Материал корпуса анодированный алюминий. Напряжение 380 В. Мощность 0,75 кВт. Габариты 630x50x970 мм. Вес 39 кг.	0,75	639 530 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020, корпус крашенный	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445x465 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	886 480 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HLS1650	Длина полотна 1650 мм. Рабочая поверхность 464x439 мм. Габариты: 511x606x803 мм. Корпус выполнен из стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 180 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 40 кг	0,75	376 370 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	938 560 Т
МЯСОРУБКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S	Производительность 120 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 10,75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,75	302 720 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN TRIFASE	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1,1	339 040 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390x220x450 мм. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,75	137 470 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1,1	324 560 Т
Вакуумные упаковщики					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6,5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0,18 кВт. Подключение: 220 В	0,18	365 820 Т
Куттеры					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	CL5N	Объем 5 л. Максимальная вместимость жидкости в деже: 2,1 л Размер дежи: ø 210x160 мм Скорость 1400 об/мин. Напряжение 380 В Мощность 0,75 кВт. Габариты: 240x310x570 мм	0,75	467 890 Т
ОВОЩЕРЕЗКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 2500 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0,37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10.	0,37	465 290 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 3000 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0,37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10. 220x610x520 мм	0,37	498 740 Т

	ASHINE / КИТАЙ	HLC-300	Габариты 570x230x510 мм. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.55 кВт. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,55	274 270 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FNT-M	Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями. Корпус и бункер выполнены из алюминия. В комплект поставки входят 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В. Габариты 210 x 490x490 мм	0,55	255 040 Т
ТЕСТОМЕСЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	IM25SNX405T	Габариты: 430x780x710 мм. Производительность – 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л. Кол-во скоростей – 1. Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт	1,5	611 600 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	38/SN (380V) 2S	Габариты: 480x800x710 мм. Производительность – 114 кг/ч. Объем дежи – 42 л. Кол-во скоростей – 2. Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт	1,5	693 550 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-20SN2V	Тестомес, объем дежи - 20 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 1,1 кВт. Подключение: 220 В	1,1	374 680 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315x600x630 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л. Загрузка теста - 4 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 0,7 кВт	0,7	219 270 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427x675x853 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1,1	301 760 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432x886x886 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1,5	319 730 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750x490x1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2,4	578 984 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-40SN2V	Объем дежи 40 л., несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 12 / 24 об/мин, скорость вращения насадки: 125 / 250 об/мин. Габариты: 490x790x1035 мм. Мощность: 2.2 кВт. Подключение: 380 В.	2,2	614 300 Т
	ASHINE / КИТАЙ	NM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12,4	3 396 840 Т
	ASHINE / КИТАЙ	NWH 30 B	Габариты - 740x540x920 мм. Напряжение - 220 В. Общий вес инвентаря - 125 кг. Материал - окрашенный металл. Замес - крутой	2,4	568 130 Т
МИКСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/20	Миксер погружной. Габариты: 107x72x499 мм. Объем рабочей обслуживаемой дежи макс 15л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,2 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,2	75 380 Т

	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/25	Миксер погружной. Габариты: 135x100x600 мм. Объем рабочей обслуживаемой дежи мах 30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,25	90 490 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX40	Миксер погружной. Габариты: 155x120x790 мм. Объем рабочей обслуживаемой дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,4	169 000 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240x380x500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,5	168 080 Т
	ASHINE / КИТАЙ	ВН7В	Габариты 410x250x425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0,3 кВт	0,3	169 200 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKН-KS10	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 10 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 235x 380 x 445 мм	0,5	171 500 Т
	ASHINE / КИТАЙ	ВН10В	Габариты - 450X366X606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная траверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0,45	232 140 Т
	ASHINE / КИТАЙ	ВН20В	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0,75 кВт 496x530x780	0,75	290 910 Т
	ASHINE / КИТАЙ	ВН30	Объем дежи 30 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 90 до 376 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1,1 кВт. Габариты 545x440 x880 мм	1,1	351 300 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKН-IP20F	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1,1 кВт 496x530x780	1,1	324 970 Т
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ/ МАШИНЫ ДЛЯ ПАСТЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5NC	Габариты: 260x600x560 мм. Производительность 8 кг/час. Тесто за цикл 2,5 кг. Напряжение 220 В. Мощность 0,37 кВт. (В комплекте нож для среза пасты)	0,37	1 024 270 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF2	Насадка для изготовления классических макаронных изделий в виде спирали фузилли (FUSILLI).	-	31 640 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	-	31 640 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF8	Насадка для для изготовления спагетти (SPAGHETTI).	-	31 640 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	PF25E	Нож для резки теста Fi используется совместно с машиной для формирования пасты PF 25 для нарезки макаронных изделий.	-	48 620 Т










	FIMAR / ИТАЛИЯ	STFI42N235M	Габариты: 760x510x590 мм. Тесто круглое. Ширина раскатки 420 мм. Толщина раскатки от 0,3 до 5,5 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,37 кВт. Вес 44 кг.	0,37	525 290 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/320	Габариты 580x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 320мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0,37	905 590 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Габариты 680x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0,37	943 550 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/520	Габариты 680x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 520мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В	0,37	1 035 070 Т
	ASHINE / КИТАЙ	TSP380	Габариты 1630x730x640 мм Потребление - 0,75кВт Ширина теста - 350мм Напряжение - 380 В. Мощность 0.37 кВт.	0,75	802 760 Т
	ASHINE / КИТАЙ	TSP 520	Габариты 2050x870x640 мм. Напряжение 380 В. Потребление 0,75 кВт. Ширина теста - 520мм.	0,75	1 077 650 Т
	ASHINE / КИТАЙ	LSP520A	Габариты 2050x870x1225мм. Напряжение 380В. Потребление 0,75. Ширина теста -520мм.	0,75	1 317 290 Т
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ					
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	445 440 Т
РИСОВАРКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1,95 кВт Напряжение - 220В	1,95	106 110 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	SD82C	Габариты: 540x460x410/880 мм. Объем сырого риса: 8,2 л Объем готового риса: 22 л. Напряжение: 220В Мощность: 2,5 кВт. Вес: 14 кг	2,5	168 940 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-SR180	Модель оснащена системой автоматического приготовления и поддержания температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали, внутренняя поверхность - из алюминия с антипригарным покрытием. Напряжение 220 В Габариты 445 x 445x418 мм. Сырой рис: 6 л Приготовленный рис: 18 л	1,95	101 260 Т
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА					
	ASHINE / КИТАЙ	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	0,4	50 790 Т
	ASHINE / КИТАЙ	SB 6000S	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	0,4	39 250 Т
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	COPPER D.270mm	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - бронза	0,25	48 063 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	Лампа подогрева HLEN BLACK D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - черный	0,25	39 240 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	Лампа подогрева HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - серый	0,25	39 240 Т
Бойлеры					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2,4	44 650 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2,4	67 610 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2,5 кВт. 370x350x550	2,5	44 070 Т
БЛЕНДЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR 150 (INOX)	Блендер барный. Общий объем 1,5 л Скорость (макс.) 16000 об/мин. Количество скоростей 2. Напряжение 220 В. Мощность 0,35 кВт. Управление механическое. Материал корпуса алюминий Габариты: 210x210x490	0,35	195 090 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	CS1107	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 3000 об/мин. Управление электронное Напряжение 220 В. Габариты 239x229x461 мм	1,8	149 440 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	CS1109	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 3000 об/мин. Управление электронное Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм	1,8	156 390 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-998	Габариты - 265x255x467 мм Количество кувшинов - 1 Объем - 2л Скорость - 17000 об/мин Напряжение - 220 В	1,1	55 450 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	BL-008	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 28000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм	1	58 490 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1,2	45 180 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN - BLW2	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1,2	34 740 Т
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм. Габариты: 230x310x395 мм.	0,85	33 370 Т

	EASYLINE / КИТАЙ	CJ900	Универсальная соковыжималка. Габариты: 473x253x525 мм. Скорость вращения 3000 об/мин. Материал корпуса пластик, нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0,7 кВт. Вес 13,3кг	0,7	361 070 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SPL	Габариты - 210x305x365 мм Использование - для citrusовых Скорость вращения - 500 об/мин Напряжение - 220 В Мощность - 0,15 кВт Вес - 4,5 кг	0,15	173 420 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-CFV60	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин.Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0,8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0,8	49 920 Т
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин.Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0,8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0,8	46 260 Т
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	155 300 Т
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50	Габариты - 572x633x814 мм. Частичная двустенная конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Корзина 50x50 см – полезная высота мойки 34 см – возможность мытья лотков GN1/1 с дополнительной корзиной – дозатор ополаскивателя – автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50x50 см – 1 корзина для тарелок 50x50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Напряжение 380 В. Мощность 4,83 кВт	4,83	862 940 Т
ФРИТЮРНИЦЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	87 340 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	138 680 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315x465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3,25	76 600 Т
Макаронварки					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-EKT40	Модель оснащена 2 кранами для слива воды. Залив воды производится вручную. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крышка и 4 цилиндрические корзины (диаметр 130 мм, глубина 140 мм, объем 1,8 л). Температурный режим: от 50 до 110 °С. Подключение 220 В. Количество ванн 2 Общий объем 16 л Габариты 420 x 470x360 до 540 мм	4	70 570 Т
ПАРОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					
	HUALING / КИТАЙ	HSO-1E	Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800x800x1800 мм. Электронная панель управления, одна секционная. Количество уровней: 10. Тип газороемкости: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг	21	806 860 Т
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					

	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 Т
БОНЕТЫ					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04- 1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1,65	499 680 Т
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАНДЫРЫ					
	ТАНДЫР МАСТЕР / РОССИЯ	ТПР-6	Габариты: 800x800 мм. Высота: 1100 мм. Вес: 300 кг. Производительность: 300-350 лепешек. Температура: 1200 °С.	6	1 162 860 Т
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0,15	236 760 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-CS100	Габариты- 425x200x305 мм. Скорость вращения - 1400 об/мин Производительность - 2 кг/мин. Мощность - 0,25 кВт Напряжение - 220В. Вес - 4,6 кг	0,25	41 200 Т
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBN 2250	Производитель: Scoysman / Италия. Габариты: 1872x1468x1292 мм. Емкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 Т
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION x1	Производительность 420 л/ч. Габариты в/ш/г 37/25/9 см. Требования к исходной воде: Температура от 5 до 35 °С Давление от 0,5 до 6 атм. Минерализация входящей воды –до 500 ppm. Ресурс картриджей 15000 л (при общей минерализация до 500 ppm)	-	118 690 Т
	HIWATER/ РОССИЯ	ION x3	Производительность 420 л/ч Габариты в/ш/г 47/20/9 см Требования к исходной воде: Температура от 5 до 35 °С. Давление от 0,5 до 6 атм. Минерализация входящей воды –до 500 ppm. Расходные материалы: Комплект из 3 картриджей. Ресурс картриджей 15000 л (при общей минерализация до 500 ppm)	-	183 690 Т
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140 Т
	HIWATER/ РОССИЯ	ION x3	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	121 520 Т
ВАННЫ МОЕЧНЫЕ					
	MXM / РОССИЯ	Мойка М-1-0,3- 0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Мойка выполнена из нержавеющей стали AISI 434 толщиной 0,6 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1 мм, ножки с регулируемыми опорами - из уголка 40x40 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм с подгибом краёв во внутрь. Глубина ванны 300 мм. Габариты: 530x600x850	-	32 870 Т
ЗОНТЫ					
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-2,3МСВ- 1,4Ц	Зонт вытяжной центральный. Габариты: 2300x1400x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг.	-	152 700 Т

СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1206ц	Габариты:1200х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	29 560 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Габариты:1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	34 710 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1206ц	Габариты:1200х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	38 790 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Габариты:1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	45 250 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-16/1204ц	Габариты: 1200х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	53 700 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-16/1504ц	Габариты: 1500х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	93 510 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	TA9374H49X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930х740х490	-	181 470 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930х740х700	-	181 840 Т
	КАЗАХСТАН		Подставка GN1/1 и 600/400	-	121 290 Т