




































г. Алматы
мкр.Тауғуль-1, дом, 83А
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60
г.Нур-Султан, инд.010000
ул. Жансугурова, 8, офис 34
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
Линия раздачи						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84,813	ATESY / Россия
Нейтральное оборудование						
	ВМЦ2-806Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	71,926	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	49,706	Техно ТТ / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - наполная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1*1 мм	530x530x850	-	33,049	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1*1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	45,730	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40x40мм. t=1,0 мм с подбютом краёв во внутрь. Каркас оцинкованная сталь t=1,0 мм. Емкость из нерж. сталь AISI 304 t=0,6 мм (ёмкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	67,895	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - наполная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 400 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1210x630x850	-	82,166	МХМ / Россия
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100,474	ATESY / Россия
	СПРО-956ц	Островной рабочий стол СПРО 1206 ц предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	950x600x850	-	30,887	Техно ТТ / Россия
	ПН-411/1500 сплошная		1500x300x145	-	19,544	Техно ТТ / Россия
	СР-16/954ц	Стелаж технологический предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	950x400x1600	-	48,767	Техно ТТ / Россия
	СР-16/1204ц		1200x400x1600	-	53,622	Техно ТТ / Россия
Посудомоечное оборудование						
	CANCAN CC.MT02	Ручной душ способный разворачиваться на 360°. PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°С. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуны. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы. Вес: 4,8 кг	150x440x1200	-	64,583	CanCan / Турция
	CANCAN CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65,311	CanCan / Турция

	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236,634	CanCan / Турция
Барное оборудование						
	ASTORIA SAE/I FORMA	Автоматическая кофемашинa, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - бл, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2.90	984,695	Astoria (С.М.А.) / ИТАЛИЯ
	Minibar S2	Кофемашинa, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкость контейнера для кофе - 1500 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.7 до 3.1 кВт	340x545x620	3.10	1,198,089	Dr.Coffee/ Китай
	F2 Plus	Кофемашинa, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкость контейнера для кофе - 2400 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.5 до 2.9 кВт	340x540x830	2.90	1,821,918	Dr.Coffee/ Китай
	Dr.coffee Proxima M12 Plus	Кофемашинa, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 2 л, емкость контейнера для кофе - 1200 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.75 до 3.3 кВт	300x500x580	3.30	758,220	Dr.Coffee/ Китай
	Dr.coffee BR9C	Холодильник для молока используется совместно с кофемашинами F11 Plus, F11 Big Plus, F12 Plus, F12 Big Plus, F2. Модель оснащена символьным дисплеем. Корпус выполнен из металла. Напряжение 220В, температурный режим -1...+5°C, объем - 4л.	220x512x456	-	214,409	Dr.Coffee/ Китай
	Кофемолка-полуавтомат Nuova Simonelli	Кофемолка полуавтоматическая, прямого помола, предназначена для использования на предприятиях общественного питания, в офисах и дома. Модель оснащена микрометрической регулировкой помола, электронной панелью управления и multifunctional ЖК-дисплеем, Емкость контейнера для кофе - 1200г, Мощность 0,29 кВт, напряжение 220В, вес - 10 кг	190x290x591	0.29	257,398	Nuova Simonelli / Италия
	Кофемолка-автомат Nuova Simonelli MDX	Кофемолка автоматическая, с дозатором, микрорегулировка помола, встроенный счетчик кофе на выходе, емкость резервуара кофе на 1 кг, жернова диаметром 65 мм, рекомендуемая производительность: 3 кг/день, цвет корпуса черный, производительность 3 кг/день, потребляемая мощность - 0,29 кВт, напряжение 220В	190x290x590	0.29	268,946	Nuova Simonelli / Италия
	DM-B mono	Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг	200x230x500	0.40	63,802	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	AS-MK-998	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x230x467	1.50	77,659	ASHINE / Китай
	HKN-CFV60	Соковыжималка универсальная, для овощей и фруктов, 12000 оборотов в мин, механическая панель управления, корпус из нерж стали, крышка из пластика, резервуар для сока выполнен из стекла, потребление 6,5 кВт, напряжение 220 В. Вес 4 кг.	310x230x450	6.50	39,256	HURAKAN/ Китай
	HKN-CS600H	Соковыжималка универсальная, электрическая, мощность - 0,3кВт, напряжение - 220В, вес - 6,5 кг,	170x290x460	0.30	78,151	HURAKAN/ Китай
	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0.85	37,119	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	VIC0,3	Измельчитель льда, производительность - 1.08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0.3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4.7 кг	425x200x305	0.30	23,392	Viatto / Китай
	WB-20	Электрокипятильник, габариты 344x260x543 мм, тип - накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды, 220 В, вес - 3.62 кг	344x260x543	2.50	29,838	Viatto / Китай

	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3.00	40,353	Viatto / Китай
Пекарское оборудование						
	SL-B5	Планетарный миксер, в комплект поставки входят крюк, лопатка и венчик, объем дежи - 5 л, планетарная скорость - от 0 до 302 об/мин., механизм поднятия головы - подъемная траверса, плавная регулировка скорости, скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин, 220, вес - 13 кг, нерж. сталь	250x360x390	0.50	183,618	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	HKN-KS7	Планетарный миксер, объем дежи - 7 л, скорость вращения от 0 до 1000 об/мин., 3 мощность - 0,5кВт, напряжение 220, вес - 14,5 кг	235x380x405	0.50	149,754	HURAKAN/ Китай
	HKN-IP20F	Планетарный миксер, объем дежи - 20л, скорость вращения от 104 до 365 об/мин., 3 скорости, мощность - 1,1кВт, напряжение 220, вес - 88,4 кг	496x530x780	1.10	274,118	HURAKAN/ Китай
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0.35	120,866	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0.35	138,495	ASHINE / Китай
	HLB-7	Миксер планетарный, вес 13,2 кг, напряжение 220В, объем 7 л, подключение электрическое, скорость, об/мин 800, мощность - 0.8 кВт, подъемная траверса	420x245x360	0.80	149,160	VIATTO / Китай
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной ; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2.40	356,467	ASHINE / Китай
	HKN-20SN2V	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 20 л, загрузка теста 10 кг; 2 скорости, напр. 220В, вес 100 кг	400x675x825	1.10	323,864	HURAKAN/ Китай
	HKN-30SN2V	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 30 л, 2 скорости, напр. 220В, вес 102 кг	400x730x860	1.50	367,851	HURAKAN/ Китай
	HKN-E40SN2V	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста - 16 кг, 2 скорости, напр. 380В, вес 120 кг	490x765x904	2.20	523,038	HURAKAN/ Китай
	SM-520S	Тестораскаточная машина настольная, ширина ленты - 520мм, мощность - 0,37 кВт, 380В, скорость раскатки - 50 сек	1460x940x550(665)	0.37	1,148,571	Sinmag / Китай
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3.60	1,300,563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18,915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7,084	FI+C287: I306MAR (Италия)
Тепловое оборудование						
	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионовой смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	27,631	DVA / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	31,230	DVA / Италия
	XEVC-0711-EZRM	Пароконвектомат серии СНЕFTOP MIND. Mars™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт 380В, вес 80 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x843	11.70	1,162,726	UNOX / Италия

	XEVC-0511-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x783x675	7.00	1,252,393	UNOX / Италия
	XEVC-0711-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11.70	1,569,625	UNOX / Италия
	XEVC-1011-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 18,5 кВт 380В, вес 92 кг	750x783x1010	18.50	2,009,840	UNOX / Италия
	SQ05TCC	Пароконвектомат, 5 уровней, панель управления - электронная, расстояние между уровнями 70 мм, тип гастроемкости GN 1/1, напряжение 380В, мощность 10,8 кВт	937x821x715	10.50	1,236,194	Venix / Италия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14,700	Россия
	EDO-36 GB	Подовая печь (с каменными плитами и пароувлажнением) механическое управление, 3 секции в каждой секции по 2 противня (противни 600*400 мм); напр. 380В, Т-20С...400С, вес 250 кг; на 4 колесах	1330x895x1745	19.50	671,291	ASHINE / Китай
	FES 4+4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x750, мощность - 8,4 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140h (мм) x2 мм	900x785x750	8.40	630,663	FIMAR / Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2.40	141,988	Viatto / Китай
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали. 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам.до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.	685x675x430	3.00	183,926	ASHINE / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10.00	442,199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения пароконвектомат без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25,995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149,029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53,429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	82,433	Казахстан
	PDPI-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99,717	ATESY / Россия
	HKN-SR180	Рисоварка, объем сырого риса - 6 л, готовый рис - 18 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт, вес - 10.4 кг	445x445x418	1.95	64,148	HURAKAN/ Китай
	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5.6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6.5 кг	490x440x310	1.95	28,503	Viatto / Китай
	SB-6000	Подогреватель для супа, общий объем - 10л, полезный объем - 9л, количество тэнов-1, 220В, корпус - крашенная сталь, вес - 4,7кг	330x330x360	0.40	25,256	Viatto / Китай

	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, 0,4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	340x310x395	0.40	50,782	ASHINE / Китай
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8.5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0.40	33,911	BARTSCHER / Германия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2.00	582,580	BARTSCHER / Германия
	HKN-WP900	Печь СВЧ HKN-WP-900, объем камеры 23 л, механическая панель управления, 6 уровней мощности, вращающаяся тарелка, напряжение 220 В, потребление 1,4 кВт. Вес 13,6 кг.	483x400x281	1.40	58,035	HURAKAN/ Китай
	VKD-6	Аппарат для хот-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1.55	58,820	Viatto / Китай
	Вафельница Bartscher Ix для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2.20	211,738	BARTSCHER / Германия
	HKN - GES2L	Вафельница для приготовления бельгийских вафель прямоугольной формы. Количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220В, мощность - 1,8 кВт, размер вафель - 160x100	382x305x233	1.80	59,211	HURAKAN/ Китай
	HKN-ICF35DL	Плита индукционная, 1 конфорка, мощность от 0,5 до 3,5 кВт, напряжение - 220В, , вес - 5,2 кг	330x425x105	от 0,5 до 3,5	53,371	HURAKAN/ Китай
	HKN-ICW50D WOK	Плита индукционная, WOK, 1 конфорка, мощность 5 кВт, напряжение - 220В, , вес - 8 кг	500x410x200	5.00	95,102	HURAKAN/ Китай
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5.00	124,304	ATESY / Россия
	1G0GRE + 1G1VG	Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного чугуна, Зоны нагрева, подключение - 380В, мощность - 8,1 кВт, структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. Б/У	700x710x980	8.10	1,021,614	Angelo Po / Италия
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3.00	67,395	ASHINE / Китай
	JEG-750-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	750x530x250	6.00	118,553	ASHINE / Китай
	ФЭЖТ/ЛКтЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2.00	262,623	Grill master / Россия
	RS40	Саламандер гриль, нерж., съемные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2.20	152,193	FIMAR / Италия
	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	280x495x345	3.00	73,069	ASHINE / Китай
	HKN-GW5M	Аппарат для приготовления хот-догов, количество роликов - 5, мощность 1 кВт, напряжение -220В, вес - 7,5 кг	580x250x215	1.00	36,688	HURAKAN/ Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,	510x530x870	4.20	578,290	FIMAR / Италия

	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3.00	135,937	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0.01		ATESY / Россия
	ГНН-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1.80	67,584	ASHINE / Китай
	ГНН-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3.60	142,149	ASHINE / Китай
	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4.00	227,057	ASHINE / Китай
	ТОР/3D	Прибор для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0.20	83,328	FIMAR / Италия
	131,000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499,714	ASHINE / Китай

Электромеханическое оборудование

	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м ³ / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0.35	608,500	Sirman / Италия
	VI-JH-C12A	Мясорубка, корпус выполнен из металла. В комплект поставки входят 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, производительность - 120 кг/ч, набор ножей и решеток - классический, 220 В, вес - 17 кг	450x275x400	0.80	80,990	Viatto / Китай
	HKN-12SC	Мясорубка, производительность - 160 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 0,8 кВт, напряжение - 220В,	400x190x410	0.80	86,452	HURAKAN / Китай
	HKN-12N	Профессиональная мясорубка, предназначенные для приготовления фарша из мяса, птицы и рыбы, станет незаменимым помощником на профессиональной кухне любого формата.Производительность, кг / ч 120, напряжение 220В, потребление 0,75кВт. Вес 25 кг.	225x390x415	0.75	92,800	HURAKAN / Китай
	HKN-22SS	Мясорубка, производительность - 250 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 1,1 кВт, напряжение - 220В, вес 23,7 кг	410x240x450	1.10	162,072	HURAKAN / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1.80	276,967	ASHINE / Китай
	МИМ-600	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2.71	336,490	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина резки (мм): 160 (по горизонтали)х150 (по вертикали), рабочая поверхность 330х300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0.75	554,434	FIMAR / Италия
	SE 1830, 380V (анодированная)	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резки 240 мм, рабочая поверхность 410х410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	340x350x1000	0.75	609,725	FIMAR / Италия
	SE/1830 (380V) краш	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резки 200х225 мм, рабочая поверхность 410х410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0.75	610,720	FIMAR / Италия
	HKN-SE / 1650	Пила для резки мяса, материал корпуса-алюминий, длина полотна 1650 мм, толщина нарезки 180 мм, габариты рабочего стола 400х436 мм, напряжение 220 В, потребление 0,75 кВт	530x515x955	0.75	293,668	HURAKAN / Китай

	HLS-1650A	Пила для мяса, корпус из алюминия, регулировка ширины реза, Длина полотна - 1650 мм, длина реза - 210x180 мм, размер рабочего стола - 464x439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг	511x606x803	0.75	272,580	VIATTO / Китай
	KP-500/700	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	119,774	ATESY / Россия
	HF-130	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 130 мм, вес - 5,62 кг	245x210x280	-	50,581	VIATTO / Китай
	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, заточивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0.12	171,594	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HBS-250	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0.15	147,009	VIATTO / Китай
	HBS250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминиево-магнийевый сплав, вес - 16.5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0.15	147,004	ASHINE / Китай
	HLC-300	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	220x540x510	0.50	217,412	VIATTO / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1.90	147,717	ASHINE / Китай
	HKN-C1	Аппарат для сахарной ваты, чаша из нерж.стали диам.350 мм, производительность: 3 кг. в час, потребление 0,98 кВт, напряжение 220 В. Вес 10,5 кг	520x520x505	0.98	76,174	HURAKAN / Китай
	Каскад	Мукопросеиватель, производительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0.18	212,477	ATESY / Россия
Холодильное оборудование						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2,053,121	Scotsman / Италия
	VENETO VS-1.3 крашенная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0.43	544,108	MXM / Россия
	СПН/О-221/20-1007	Стол холодильный, расположение агрегата - снизу, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 220л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,15 кВт, напряжение - 220В	1000x700x850	0.15	295,542	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1307	Стол холодильный, расположение агрегата - сбоку, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 350л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,22кВт, напряжение - 220В	1390x700x850	0.22	366,666	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1306	Стол холодильный, расположение агрегата - сбоку, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 300л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,22кВт, напряжение - 220В	1390x600x850	0.22	367,446	Техно ТТ / Россия

	СПБ/О-221/30-1807	Стол холодильный, расположение агрегата - сбоку, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 505л, количество дверей - 3, столешница с бортом, мощность - 0,46кВт, напряжение - 220В	1835x700x850	0.46	431,866	Техно ТТ / Россия
	ВХСп-1,875 КУПЕЦ	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, объем 500 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, вес 480 кг	1943x955x2020	1.00	793,682	МХМ / Россия
	Капри 0,5 СК	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 0,18 кВт/час, вес 110 кг	595x710x2030	0.18	216,477	МХМ / Россия
	Капри 0,7М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0.20	269,241	МХМ / Россия
	Капри 0,7СК	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0.20	269,376	МХМ / Россия
	AA-680С	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0.30	436,917	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1,248,675	АhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1.64	524,656	GOLFSTREAM / Беларусь
	НКН-IMF15 (кубики)	Льдогенератор заливного типа, производительность 15 кг в сутки, бункер на 1 кг. льда, тип охлаждения – вентилируемый, изготавливаемая форма льда – палочка, напряжение 220 В, потребление 0,2 кВт. Вес 13кг.	305x360x350	0.20	91,097	HURAKAN / Китай
	ZB-15	Льдогенератор, тип льда - палочковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0.15	122,742	ASHINE / Китай
	IMK-18	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, с подключением к водопроводу и сливу. Вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0.20	251,025	ASHINE / Китай
Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	8,362	Wiko / Украина
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7,356	Россия