



































































г. Алматы  
мкр. Тауғұл-1, ул. Шалова, 83А  
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60  
г. Нур-Султан, инд. 010000  
ул. Жансүгірова, 8, офис 34  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28


Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	АТЕС / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	ВМ-1 / 430 (ВСМ-Б-1.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость, нерж. AISI430, размер мойки 430x430x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	530x530x870	-	24 651	АТЕС / Россия
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	АТЕС / Россия
	M-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм	530x530x850	-	26 966	МХМ / Россия
	M-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, края моек не имеют двойного файла. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	37 517	МХМ / Россия
	M-1-0,4-0,63/0,63	Ванна моечная, Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Края моек не имеют двойного файла. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	40 636	МХМ / Россия
	M-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - выполнены из уголка 40x40мм, t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Ёмкость из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм (ёмкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	48 710	МХМ / Россия
	M-2-0,3-0,53/1,01	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40x40мм, t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ёмкость из нерж. сталь AISI 304 t=0,6 мм (ёмкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	60 331	МХМ / Россия
	M-2-0,4-0,63/1,21 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 400 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1210x630x850	-	69 161	МХМ / Россия
	M-2-0,4-0,63/1,21	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 400 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм.	1210x630x850	-	74 911	МХМ / Россия
	M-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм, вес 24,8 кг	1490x530x850	-	68 344	МХМ / Россия
	M-3-0,3-0,53/1,49	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	1490x530x850	-	79 541	МХМ / Россия
	M-3-0,4-0,63/1,79	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1800x630x400	-	107 341	МХМ / Россия
	CP-2 / 900 / 600-Э (CP-Б-900.600-02)	Стол разделочный островной – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	900x600x870	-	23 285	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1500 / 600-Э (CP-Б-1500.600-02)	Стол разделочный островной – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	1500x600x870	-	31 606	АТЕС / Россия
	CP-3 / 1200 / 600-Э (CP-Б-1-1200.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные.	1200x600x870	-	26 172	АТЕС / Россия
	ПКН-3/400	Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная. Столешница и каркас – оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, максимальная нагрузка на столешницу – 80 кг, регулировка высоты ножек до 20 мм	400x400x400	-	24 820	АТЕС / Россия
	СРП-0-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	25 459	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 748	МХМ / Россия


















	СПИ-1-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 313	МХМ / Россия
	СПИ-1-0,6/1,8	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 35 кг, нагрузка на столешницу не более 160 кг, полка - решетка	1800x600x870	-	36 441	МХМ / Россия
	ПКТ-1500	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	28 455	АТЕSY / Россия
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	CanCan CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 311	CanCan / Турция
	CanCan CC.MT04	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг	190x420x1200	-	69 336	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236 634	CanCan / Турция
<b>Барное оборудование</b>						
	Astoria SAE/1 FORMA	Автоматическая кофемашинка, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - 6л, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2,90	1 030 847	Astoria (С.М.А.) / ИТАЛИЯ
	F64 E	Кофемолка Fiorenzato F64 E предназначена для получения молотого кофе из зерен, диаметр ножа - 64мм, вместимость резервуара для зернового кофе - 1,5 кг, скорость вращения от 1350 до 1550 об/мин., напряжение - 220В, вес - 13 кг.	230x270x615	0,35	300 297	Fiorenzato / ИТАЛИЯ
	DM-B mono	Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1х0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг	200x230x500	0,40	53 985	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	DM-B20 mono	Миксер для молочных коктейлей, два стакана 2х0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,8 кВт, 220 В, стойка и стакан — из нерж. стали, вес 7,5 кг	330x200x500	0,80	100 624	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BL-008	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л, механическая панель управления, плавная регулировка скоростей (18000 об / мин), 1 кВт, напряжение 220В, вес 4,2 кг	190x230x510	1,00	59 809	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	VBL-1350	Блендер, Напряжение - 220 В Мощность - 1,35 кВт Вес - 3,9 кг Габариты 200x190x470 мм Объем - 2 л Скорость оборотов 17000-28000 об/мин Вес - 4,25 кг	200x190x470	1,35	37 644	Viatto / Китай
	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x190x570	1,20	38 811	ASHINE / Китай
	AS-MK-998	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x230x467	1,50	77 659	ASHINE / Китай
	FR2 150	Блендер, объем 3 л, 2 кувшина х 1,5 л, 2 скорости, 16000 об / мин., импульсный режим, измельчитель льда 220 В, мощность 0,7 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, нож - нерж., вес 8,5 кг	380x210x490	0,70	238 493	FIMAR / Италия
	SPL	Соковыжималка, для citrusовых, электрическая, скорость: 500 об / мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0,15	181 183	FIMAR / Италия
	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	32 199	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	MK 9000	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.	340x300x500	1,00	37 613	ASHINE / Китай

















	VIC0.3	Измельчитель льда, производительность - 1.08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0.3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4.7 кг	425x200x305	0,30	24 387	Viatto / Китай
	R16	Электрокипятильник, габариты 325x320x470 мм, тип - чашраздатчик, объем - 15 л, температурный режим - °C: +30...+100, 220 В, 2 кВт, вес - 3.6 кг	325x320x470	2,00	117 580	Remta / Турция
	BWS-20Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 20 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø268x384x602	2,40	33 026	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	435x435x580	2,40	50 023	ASHINE / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3,00	37 582	Viatto / Китай
<b>Пекарское оборудование</b>						
	SL-B5	Планетарный миксер, в комплект поставки входит крюк, лопатка и венчик, объем дежи - 5 л, планетарная скорость - от 0 до 302 об/мин., механизм поднятия головы - подъемная траверса, плавная регулировка скорости, скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин, 220, вес - 13 кг, нерж. сталь	250x360x390	0,50	156 000	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,35	120 866	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0,35	112 011	ASHINE / Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости, траверса подъемная, напряжение 220 В.	400x500x800	0,75	189 524	ASHINE / Китай
	18/SN (220V)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная, производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 220 В, вес нетто54кг, брутто-70кг	390x670x600	0,75	416 267	FIMAR / Италия
	ELAS20 трехфазный (380V)	Тестомес, Производительность: 15-22 л. Напряжение: 380 В, Вес 65 кг, Мощность : 0,75 кВт	385x670x725	0,75	353 717	PRISMAFOOD / Италия
	ELAS30 трехфазный (380V)	Тестомес, емкость - 32 л, производительность 88 кг/час, напряжение: 380 В, вес 82 кг, 2,4 кВт	424x735x810	2,40	401 195	PRISMAFOOD / Италия
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	356 467	ASHINE / Китай
	HS-40AP 380B	Тестомес, объем дежи - 40 л, загрузка теста - 16 кг, кол-во скоростей - 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, 380 В, вес - 160 кг	750x480x1052	2,40	463 058	Viatto / Китай
	Omega 500/1	Тестораскатка, настольная, электрическая, механическое управление, толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 450 мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг	650x345x430	0,25	263 282	PRISMAFOOD / Италия
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3,60	1 300 563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7 084	F1-C287-1306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						

	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионової смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	30 986	DVA / Италия
	XV593	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, габаритность GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10,50	982 569	UNOX / Италия
	XEVC-0511-EIRM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x783x675	7,00	1 229 371	UNOX / Италия
	XEVC-0711-EIRM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11,70	1 606 134	UNOX / Италия
	XEVC-1011-EIRM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 18,5 кВт 380В, вес 92 кг	750x783x1010	18,50	1 922 604	UNOX / Италия
	XEVC-06EU-EIRM	Печь конвекционная электрическая, подключение - 380В, вмещает шесть противней (600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, Данная печь имеет 8 скоростей вращения вентилятора и обладает технологией Steam Maxi (насыщенное парообразование), мощность - 9,9 кВт, вес - 100 кг	860[957]843	9,90	1 531 499	UNOX / Италия
	XEVC-0511-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 9,3 кВт 380В, вес 64 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x675	9,30	944 784	UNOX / Италия
	XEVC-0711-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт 380В, вес 80 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x843	11,70	1 209 325	UNOX / Италия
	XFT 193	Печь конвекционная, открывание двери вручную сверху вниз, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 90 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, количество уровней - 4, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 6,5 кВт, вес - 49 кг	800x770x509	6,50	555 296	UNOX / Италия
	XLТ193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x750	1,20	373 320	UNOX / Италия
	XL413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	862x890x805	2,40	624 505	UNOX / Италия
	КЭП-4	Печь конвекционная, пароувлажнение, управление электромеханическое, противни 600x400 мм, максимальная температура 270 С, нерж., 6,5 кВт, 380 В, вес 57,5 кг	800x835x514	6,50	447 113	Чувашторгтехника / Россия
	АПК-6-1/1 РУБИКОН	Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN 1/1, 10 кВт, 380В, температурный режим от 30 до 250 С, электронная панель управления, шуп, дузирующее устройство, вес 105 кг	845x780x750	10,00	992 504	ATESY / Россия
	Традиция-4 ЭППЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16,8 кВт,напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	780(1050)x900x870	18,40	438 168	ATESY / Россия
	ПЭ29П	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа, Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть, количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не более 480 С, мощность - 6 кВт., размеры конфорки - 417x295 мм Вес - 82 кг	550(760)x850(980)x860(950)	6,00	151 135	МХМ / Россия
	ПЭ49П	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, разогрев до 480 °С за 30 мин, столешница и лицевая часть - нерж. сталь., чугунные конфорки 295x417 мм, 4 конфорки, размеры конфорки - 417x295 мм, мощность - 16,8 кВт	840x850x860	16,80	215 421	МХМ / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	КПЭМ-60/9 Т	Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 газа, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9,10	598 540	Чувашторгтехника / Россия







	APPE-77P	Макароноварка наполная, 380В, мощность -9 кВт, количество ванн - 1, объем ванны - 40л, вес - 48кг,	700x700x850	9,00	837 987	Арач/Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2,40	145 374	Viatto / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10,00	442 199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25 995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149 029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWVRC-0011-H	Подставка под печь, вес 10 кг	732x546x752	-	129 274	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67 850	Казахстан
	FML 4+4, арт САVFOFML44	Подставка для печи Fimar FML 4+4, габариты 1010x850x850, вес - 39 кг	1010x850x850	-	71 103	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	ATESY / Россия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2,00	582 580	BARTSCHER / Германия
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8,5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0,40	33 911	BARTSCHER / Германия
	HSO-1E	Электрическая пароварка, электронная панель управления, однасекционная, 8 уроней, размер противней 600x400 мм, вес 64,5 кг	800x800x1800	21,00	657 198	HUALING / Китай
	VKD-6	Аппарат для кори-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	52 944	Viatto / Китай
	VI-JY-4	Вафельница, размер вафли 170x105x11 мм, количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220 В, мощность - 2 кВт, габариты 305x440x225 мм	305x440x225	2,00	64 868	Viatto / Китай
	1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	222 326	BARTSCHER / Германия
	Масленница БА-1/2.5	Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 2,5кВт, производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 17 кг.	406x444x240	2,50	57 932	ATESY / Россия
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5,00	119 318	ATESY / Россия

	PFD/3500	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11 кг	343x440x120	3,50	116 147	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	ПЭН-2	Индукционная плита на подставке, напольная, температурный режим 60-240 °С, конфорка 380x360, диаметр конфорки 285 мм, уровень температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, количество конфорок 2, вес 32 кг	360(440)x900x860	7,00	361 770	Челябторгтехника / Россия
	ПЭН-4	Индукционная плита на подставке, температурный режим 60-240 °С, уровень температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 4, вес 50 кг	845x835x860	14,00	620 336	Челябторгтехника / Россия
	ПЭН-1H	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, 220 В, температурный режим 60-240 °С, вес 11 кг	365(455)x470x185	3,50	109 549	Челябторгтехника / Россия
	AS-RG-5M	Роликовый гриль, 5 вращающихся роликов, 220 В, 0,15 кВт, вес 7,5 кг	580x250x180	0,15	42 476	ASHINE / Китай
	IG0GRE + IGIVG	Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного чугуна, 2 зоны нагрева, подключение - 380В, мощность - 8,1 кВт, структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. Б/У	700x710x980	8,10	1 021 614	Angelo Po / Италия
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3,00	71 999	ASHINE / Китай
	Ф2ЖТ.1КгЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	RS40	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2,20	149 245	FIMAR / Италия
	EF102B	Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л, без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310 мм.	560x465x310	6,00	75 915	Viatto by Pyhl / Китай
	EF101B	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 10 литров, на 1 секцию, напряжение 220В, 3 кВт	275x464x310	3,00	40 448	Viatto by Pyhl / Китай
	SF25P	Фритюрница электрическая настольная, с 1 ванной объёмом 25л, сливным краном, 1 корзиной, вместимость корзины 7кг, производительность 45кг/ч. Б/У	585x660x475	0,90	321 501	FIMAR / Италия
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0,70	56 592	ASHINE / Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,	510x530x870	4,20	578 290	FIMAR / Италия
	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, нагрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	135 937	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01		ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1,80	68 254	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	109 227	ASHINE / Китай

	TOP/3D	Прибор для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0,20	83 600	FIMAR / Италия
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499 714	ASHINE / Китай
<b>Электромеханическое оборудование</b>						
	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м <sup>3</sup> / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0,35	608 500	Sirman / Италия
	SCC/400	Вакуумный упаковщик, Производительность 25 м <sup>3</sup> /час, потребляемая мощность - 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450x220 мм, макс. уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).	560x510x460	0,90	768 970	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1,80	290 185	ASHINE / Китай
	МНМ-600	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,7кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2,71	317 527	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	1550, 220В, SE1550AX23050M	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x850	0,75	506 402	FIMAR / Италия
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0,75	525 637	FIMAR / Италия
	SE 1830, 220V	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резы 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0,75	612 185	FIMAR / Италия
	KP-500/700	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	94 823	ATESY / Россия
	HF-100	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 100 мм, вес - 5,24 кг	235x230x275	-	46 365	VIATTO / Китай
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5.2 кг	325x215x272	-	53 567	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	H250	Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резы 220x165мм, размеры рабочей поверхности 450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием	540x460x450	0,23	202 778	FIMAR / Италия
	HLC-300 (Viatto)	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	220x540x510	0,50	204 588	VIATTO / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	154 681	ASHINE / Китай
	AS-520	Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм, количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98 кВт, вес - 10,5 кг	520x520x505	0,98	75 565	VIATTO / Китай
	ПМ-900М	Мукопросеиватель, поизводительность не менее 900 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 кг, 380 В, 1,8 кВт, вес 117 кг	972x608x1360	1,80	646 139	Восход / Россия

	<b>ЯНЫЧАР АХМ-300А</b>	Хлеборезка, производительность от 160 до 300 батонов в час, максимальная ширина батона 160 мм, толщина нарезки от 10 до 20 мм, длина батона 380 мм, 380 В	1060x560x600	0,37	324 488	АТЕSY / Россия
<b>Холодильное оборудование</b>						
	<b>UBH 2250</b>	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющей сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Инвентаризация</span> 2 053 121	Scotsman / Италия
	<b>СХС-2-60</b>	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 2 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,13 кВт, вес - 95кг	1350x600x880	0,13	261 578	МХМ / Россия
	<b>СХС-3-60</b>	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 3 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,17 кВт, вес - 80кг	1775x600x880	0,17	308 520	МХМ / Россия
	<b>HL-595-2D</b>	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0,47	372 141	Rainbow / Китай
	<b>Капри 0,5М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг	595x710x2030	0,20	190 961	МХМ / Россия
	<b>Капри 0,7СК</b>	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	224 987	МХМ / Россия
	<b>Капри 0,7Н</b>	Шкаф морозильный с металлической дверью, диапазон рабочих температур, °С -18 до -12, объем 700 л, динамическое охлаждение, 220 В, 4 полки, вес 105 кг	835x730x2100	0,19	277 562	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,12М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0,27	279 902	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,5М</b>	Шкаф холодильный, диапазон рабочих температур, °С 0...+7, Объем, л 1500, Габаритные размеры 1595x710x2030 мм, Напряжение 220 В Потребляемая мощность 7,9 кВт, Вес 150 кг, Кол-во полок 8	1595x710x2030	0,20	312 755	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,5СК кухне</b>	Шкаф холодильный, диапазон рабочих температур, °С 0...+7, Объем, л 1500, Габаритные размеры 1595x710x2030 мм, Напряжение 220 В Вес 195 кг, Кол-во полок 8	1595x710x2030	0,36	322 623	МХМ / Россия
	<b>Liebherr GGU 1550</b>	Шкаф морозильный с глухой дверью, температурный режим - от -26 до -9 °С, объем - 143 л, напряжение - 220В,	600x615x830	0,10	294 688	Liebherr / Австрия
	<b>AA-680С</b>	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0,30	458 763	ASHINE / Китай
	<b>AA-680F</b>	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 550 л, 4 полки, нерж., 0,5 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1961	0,50	563 898	ASHINE / Китай
	<b>AA-1200F</b>	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0,90	717 421	ASHINE / Китай
	<b>LARA</b>	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с габаритностями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Инвентаризация</span> 1 248 675	AhmetYar / Турция



	<b>Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X</b>	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	<b>524 656</b>	<b>GOLFSTREAM / Беларусь</b>
	<b>ZB-15</b>	Льдогенератор, тип льда - пальчиковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0,15	<b>70 341</b>	<b>VIATTO / Китай</b>
	<b>IMK-40A</b>	Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут , вместимость бункера 10 кг, 220 В	500x500x810	0,29	<b>283 864</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	<b>DS 500</b>	Корзина акционная	500x500x750	-	<b>8 362</b>	<b>Wiko / Украина</b>
	<b>T 1000x600x250</b>	Тележка грузовая, платформа 1000x600мм, высота платформы 250мм, грузоподъемность не более 250кг	1000x600x250	-	<b>81 455</b>	<b>ТУЛАТОРТЕХНИКА / Россия</b>
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	<b>7 356</b>	<b>Россия</b>