

























г. Алматы
мкр. Тауғұл-1, ул. Шалова, 83А
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60
г. Астана, инд. 010000
ул. Жансүгірова, 8, офис 34
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28





Модель	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в	Потр. кВт	Цена	Завод / Страна
Линия раздачи						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	69 658	АТЕSY / Россия
Нейтральное оборудование						
	BM-1/430 (BCM-B-1.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость, нерж. AISI430, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 15,2 кг	560x560x870	-	25 520	АТЕSY / Россия
	BM-1 / 530 (BCM-B-1.530-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость, нерж. AISI430, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	630x630x870	-	27 840	АТЕSY / Россия
	BM-2 / 430 (BCM-B-2.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, две ёмкости - нерж. AISI430, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1010x530x870	-	41 165	АТЕSY / Россия
	BM-2 / 530 (BCM-B-2.530-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, две ёмкости - нерж. AISI430, размер мойки 530x530x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1210x630x870	-	46 935	АТЕSY / Россия
	BM-3/430 (BCM-B-3.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, три ёмкости - нерж. AISI430, размер мойки 430x430x300мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1490x530x870	-	62 996	АТЕSY / Россия
	BCM-1 / 430 (BCM-C-1.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 15,0 кг	530x530x870	-	31 112	АТЕSY / Россия
	BCM-1 / 530 (BCM-C-1.530-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 16,0 кг	630x630x870	-	41 879	АТЕSY / Россия
	BCM-2 / 430 (BCM-C-2.430-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x300мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 28,3 кг	1010x530x870	-	57 583	АТЕSY / Россия
	BCM-2 / 530 (BCM-C-2.530-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 37 кг	1210x630x870	-	75 191	АТЕSY / Россия
	BCM-3/430 (BCM-C-3.430-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1490x530x870	-	81 853	АТЕSY / Россия
	BCM-3 / 530 (BCM-C-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1490x530x870	-	103 565	АТЕSY / Россия
	ВРК-400	Ванна-раковина, установка настенная, без смесителя в комплекте, размеры раковины 400x330 мм, глубина раковины 100 мм, вес 4,1 кг	500x400x360	-	27 483	АТЕSY / Россия
	BM-411/530	Ванна сварная, разборная, ножки ванны снабжены регуляторами высоты, 1 секция, габариты ванной 430x430x300 мм, материал - AISI 304, каркас: уголок, оцинкованная сталь, тип - сварная, вес - 16,96 кг	530x530x850	-	37 364	КАУМАН / Россия
	BM-411/600	Ванна сварная, разборная, ножки ванны снабжены регуляторами высоты, 1 секция, габариты ванной 530x500x400 мм, материал - AISI 304, каркас: уголок, оцинкованная сталь, тип - сварная, вес - 21,6 кг	630x600x850	-	45 968	КАУМАН / Россия
	ВРН-600	Ванна-рукомойник с педалью и с бортиком, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и имеет разборный каркас. Внутренний размер ванны - 390x420x150 мм. Боковые стенки и передняя распашная дверца выполнены из нержавеющей стали марки AISI4 30, вес 26 кг	500x600x870	-	91 016	АТЕSY / Россия
	CP-3 / 1200 / 600 (CP-C-1-1200.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 17,3 кг	1200x600x870	-	30 576	АТЕSY / Россия
	CP-3 / 1500 / 600 (CP-C-1-1500.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 20,9 кг	1500x600x870	-	42 116	АТЕSY / Россия
	CP-2/950/600 (CP-C-950.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 21 кг	950x600x870	-	30 219	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1200 / 600 (CP-C-1200.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24 кг	1200x600x870	-	29 922	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1500 / 600 (CP-C-1500.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 30 кг	1500x600x870	-	39 678	АТЕSY / Россия
	CP-2/900/600-Э (CP-Б-950.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	900x600x870	-	23 795	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 950 / 600-Э (CP-Б-950.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	23 319	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1000 / 600-Э (CP-Б-1000.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1000x600x870	-	24 806	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1200 / 600-Э (CP-Б-1200.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1200x600x870	-	25 639	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1500 / 600-Э (CP-Б-1500.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1500x600x870	-	34 681	АТЕSY / Россия

	СП-255/1206	Стол центральный, разборный, ножки снабжены регуляторами высоты, полка - решетка, борт - нет, материал - столешница AISI430, ЛДСП 16мм, каркас: уголок из оцинкованной стали, вес - 25,7 кг	1200x600x850	-	24 233	КАУМАН / Россия
	СП-255/0906	Стол пристенный, разборный, ножки снабжены регуляторами высоты, полка - решетка, борт - есть, материал - столешница AISI430, ЛДСП 16мм, каркас: уголок из оцинкованной стали, вес - 22,4 кг	900x600x850	-	21 574	КАУМАН / Россия
	СР-3 / 900 / 600-Э (СР-Б-1-900.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	900x600x870	-	20 583	АТЕСЫ / Россия
	СР-3 / 950 / 600-Э (СР-Б-1-950.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	25 758	АТЕСЫ / Россия
	СР-3 / 1200 / 600-Э (СР-Б-1-1200.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	1200x600x870	-	27 007	АТЕСЫ / Россия
	СР-3 / 1500 / 600-Э (СР-Б-1-1500.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	1500x600x870	-	30 338	АТЕСЫ / Россия
	СР-3 / 1800 / 600-Э (СР-Б-1-1800.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж. AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	1800x600x873	-	35 930	АТЕСЫ / Россия
	СРП-0-0,6/0,9	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 17,7 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	900x600x870	-	21 355	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x870	-	21 419	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x870	-	24 187	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,5	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 29,5 кг, нагрузка на столешницу не более 135кг, полка - решетка	1500x600x870	-	27 601	МХМ / Россия
	СРП-1-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x870	-	22 185	МХМ / Россия
	ПНТ-900	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 28, вес - 6,4 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	900x300	-	21 397	МХМ / Россия
	ПНТ-1200	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 38, вес - 8 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	1200x300	-	26 259	МХМ / Россия
	ПНТ-1500	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 48, вес - 9,7 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	1500x300	-	30 630	МХМ / Россия
	ПНК-950	Полка настенная, открытая, нерж. AISI430, нагрузка на столешницу 25 кг, вес 4 кг	950x300	-	11 184	АТЕСЫ / Россия
	ПНК-1200	Полка настенная, открытая, нерж. AISI430, нагрузка на столешницу 25 кг, вес 4,8 кг	1200x300	-	13 444	АТЕСЫ / Россия
	ПНК-1500	Полка настенная, открытая, нерж. AISI430, нагрузка на столешницу 25 кг, вес 5,2 кг	1500x300	-	15 586	АТЕСЫ / Россия
	ПКТ-1200	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 45 тарелок, вес 6,7 кг	1200x300	-	30 695	АТЕСЫ / Россия
	ПКТ-1500	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	33 075	АТЕСЫ / Россия
	СТК-950/400 (СТК-С-950.400.1600-02)	Столешница для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный	950x400x600	-	40 151	АТЕСЫ / Россия
	СТК-1200/400 (СТК-С-1200.400.1600-02)	Столешница для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 35 кг	1200x400x1600	-	54 490	АТЕСЫ / Россия
	СТК-1500/400 (СТК-С-1500.400.1600-02)	Столешница для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 41,2 кг	1500x400x1600	-	61 431	АТЕСЫ / Россия













Посудомоечное оборудование


	CanCan CC.MT04	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг	190x420x1200	-	65 615	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	225 366	CanCan / Турция

Барное оборудование







	DMB ELFRIDMB23M	Миксер для приготовления коктейлей с ледяной крошкой, с одним стаканом. Основание и корпус алум., стойка и стакан - из нерж. стали. Объем стакана - 0,8 л, кол-во скоростей - 1, скорость вращения - 16000 об/мин, потребляемая мощность - 0,4 кВт, 220 В, вес - 3,6 кг	200x230x500	0,40	46 713	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	DM-B20 mono	Миксер для молочных коктейлей, два стакана 2x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,8 кВт, 220 В, стойка и стакан — из нерж. стали, вес 7,5 кг	330x160x500	0,80	97 665	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BL-008	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л, механическая панель управления, плавная регулировка скоростей (18000 об / мин), 1 кВт, напряжение 220В, вес 4,2 кг	190x230x510	1,00	49 845	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	VBL-1350	Блендер, 1 стакан из прозрачного пластика, механическая панель управления, плавная регулировка скорости, режим пульсации, 220 В, вес - 3,9 кг, объем - 2 л, скорость оборотов 17000-28000 об/мин, вес 4,25 кг	200x190x470	1,35	35 719	Viatto / Китай

















	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x335x42	1,20	33 714	ASHINE / Китай
	FR150I	Блендер, объем 1,5 л, 1 кувшин, 2 скорости, 16000 об / мин., 220 В, 0,35 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, вес 4 кг	210x210x490	0,35	123 195	FIMAR / Италия
	FR2150I	Блендер, объем 3 л, 2 кувшина х 1,5 л, 2 скорости, 16000 об / мин., импульсный режим, измельчитель льда 220 В, мощность 0,7 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, нож - нерж., вес 8,5 кг	380x210x490	0,70	227 136	FIMAR / Италия
	SPL	Соковыжималка, для citrusовых, электрическая, скорость: 500 об / мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0,15	153 348	FIMAR / Италия
	Combi Juicer	Соковыжималка универсальная, электрическая, в комплектации - 1 миксер/блендер, 1 пресс для сока, корпус - нерж., нож - нерж., стакан - стекло, цоколь и крышка - акрил, емкость 1 л, 220 В, 2 скорости, 20000 об/мин, отверстие для фруктов и овощей: Ø 70 мм, вес 12 кг	220x240x430	0,8 кВт	56 200	BARTSCHER / Германия
	CJE6203	Соковыжималка электрическая, универсальная, диаметр отверстия 70 мм, скорость вращения - 600 об/мин., материал корпуса - пластик, нерж. сталь, 220 В, вес - 7,5 кг, цвет - металл	240x170x445	0,15	93 526	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	PC-700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	29 019	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	Santos 70	Соковыжималка, для citrusовых, корпус - алюминий, нерж., электрическая скорость 1800 об / мин, 220 В, вес 10 кг	240x400x490	0,30	243 904	Santos / Франция
	Santos 28	Соковыжималка, универсальная, электрическая, скорость вращения - 3600 об/мин., материал корпуса - нерж. сталь, напряжение - 220 В, мощность - 1,3 кВт, вес - 24 кг, цвет - нерж. сталь, производительность - более 1 л/мин., скорость - 3000-3600 об/мин., диаметр загрузочного отверстия - 68 мм, диаметр отверстия корзины - 0,5 мм	465x330x510	1,30	864 992	Santos / Франция
	AKHЭ-50	Электрокипятильник, 380В, проточный, объем 4 литра, непрерывного действия, производительность 50 л/ч, 3 ТЭНа, время нагрева воды до кипения 6 мин, объем сборника кипятка 2 л, вес 13 кг	420x370x360	6,00	102 959	ATESY / Россия
	BWS-20Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 20 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø268x384x602	2,40	31 112	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø385x504x582	2,40	47 218	ASHINE / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, закрытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	400x400x535	2,40	37 667	Viatto / Китай
	WB-20A	Кипятильник воды электрический, корпус - нерж., объём 20 л, температурный режим (°C): +30/+95, 2,5 кВт, 220В, вес 3,8 кг, закрытый тэн	340x340x615	2,00	23 183	GRC / Китай
Пекарское оборудование						
	ПКЯ -10	Овоскоп, для визуального контроля качества куриных яиц, напряжение питания - 187-242В, номинальная частота питающей сети - 50Гц, номинальный потребляемый ток - 1,25А, количество одновременно проверяемых яиц - 10шт, время непрерывной работы прибора - 16ч, средняя наработка на отказ - 2000ч, масса - 450гр	207x207x126	0,10	8 444	Россия
	MX 25	Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин, длина насадки 270 мм, 220В, 0,2 кВт, макс.уровень погружения смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.	135x100x600	0,25	61 210	FIMAR / Италия
	MX 40	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0,40	120 431	FIMAR / Италия

	MX 235 Plus	Миксер погружной, функциональность - смешивание, порирование, измельчение, напряжение 230 В, длина насадки 235 мм, для дежи 20 л, скорость 15000 об/мин, регулирование скорости - бесступенчатое, максимальный объем 20 л	75x135x515	0,25	136 733	BARTSCHER / Германия
	PLUTONE 7 PLUS	Миксер планетарный настольный, объем дежи 7 л, Механизм поднятия головы подъемная траверса, Модернизированная система редуктора, головка быстро фиксируется, 3 с / стальные инструменты, число скоростей вариатор (плавная регулировка), скорость вращения венчика от 75 до 660 об/мин., 220 В, вес 21 кг	240x410x437	0,35	218 900	SIRMAN / Италия
	SMX5	Миксер производственный, объем 5,5 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, траверса подъемная, напряжение 220 В, вес 13 кг.	400x280x360	1,00	137 477	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	119 105	ASHINE / Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости, траверса подъемная, напряжение 220 В.	780x530x496	0,70	162 756	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	104 048	ASHINE / Китай
	18/SN MONO	Тестомес, производительность: 54 кг/ч, 220 В, несъемная дежа, неподъемный верх, 1 скорость, размер дежи: 22 л. (ø360x210h мм), загрузка 18 кг, мощность 0,75 кВт	670x390x600÷920	0,75	283 624	FIMAR / Италия
	AEROMIX20	Миксер планетарный, фиксированная траверса, таймер, объем дежи 20 л, напряжение 380 В, вес 130 кг	605x735x840	0,90	1 140 364	SIGMA / Италия
	SM2-25	Тестомес спиральный, объем дежи - 46 л, загрузка теста - 25 кг, 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, напряжение 380В, мощность 2,2 кВт, вес - 135 кг	560x880x1110	2,20	866 573	Sinmag / Китай
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	319 683	ASHINE / Китай
	DH40-A	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; двухскоростной; напр. 380В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	334 481	ASHINE / Китай
	DH-20	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 20 л, загрузка теста 8 кг; насадка крюк; одна скорость; напр. 220 В, вес 70 кг	690x380x730	1,10	177 709	ASHINE / Китай
	DH20-A	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 20 л, загрузка теста 8 кг; насадка крюк; двухскоростной; напр. 220 В, вес 70 кг	690x380x730	1,10	189 521	ASHINE / Китай
	YS-W50H-1C	Тестомес, вес 96 кг, 220, объем 20 л, максимальная загрузка 8 кг, одна скорость, дежа несъемная	720x390x940	0,75	211 946	GRC / Китай
	Astra20 трехфазный (380V)	Тестомес, производительность 15-22 л, напряжение 380 В, вес 73 кг, 0,75 кВт	385x670x725	0,75	433 853	PRISMAFOOD / Италия
	ELAS20	Тестомес, Производительность: 15-22 л, Напряжение: 220 В, Вес 65 кг, Мощность : 0,75 кВт	385x670x725	0,75	332 395	PRISMAFOOD / Италия
	ELAS20 трехфазный (380V)	Тестомес, производительность 15-22 л, напряжение: 380 В, вес 73 кг, 0,75 кВт	385x670x725	0,75	318 597	PRISMAFOOD / Италия
	HWH 30B	Тестомес для круглого теста, объем дежи 60 литров, производительность 30 кг, напряжение 220 В	740x540x920	2,20	346 554	ASHINE / Китай

















	Sigma 310	Тестораскатка для пиццы, электрическая, настольная, нерж., толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 140 до 300 мм, масса заготовки от 0.08 до 0.21 кг, 220В, вес 27 кг, 2 валька из пицц/полимера, расположенные под углом, длина валька 310 мм	470x405x650	0,25	266 039	PRISMAFOOD / Италия
	Sigma 420	Тестораскатка для пиццы, электрическая, настольная, нерж., толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 140 до 300 мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220В, вес 27 кг, 2 валька из пицц/полимера, расположенные под углом, длина валька 420 мм	580x465x780	0,25	326 060	PRISMAFOOD / Италия
	Sigma 420RP	Тестораскатка для пиццы, настольная, электрическая, толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 400 мм, масса заготовки от 0.22 до 1 кг, 220В, вес 35 кг, рычаг регулировки толщины вальков, вальки расположены параллельно друг другу, длина валька 420 мм	580x465x715	0,37	366 809	PRISMAFOOD / Италия
	Omega 500/1	Тестораскатка, настольная, электрическая, механическое управление, толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 450 мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг	650x345x430	0,25	266 819	PRISMAFOOD / Италия
	SI 420	Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0 до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для пиццы и для тонких лепешек, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт, вес 61 кг	680x480x400	0,37	585 558	Fimar / Италия
	Sansone 25	Тестораскатка для пиццы, настольная, электрическая, нерж., размер ролика: Ø 60x250 мм, тесто - круглое, ширина раскатки теста 250 мм, толщина раскатки от 0 до 10 мм, 220 В, мощность 0.37 кВт, вес 30 кг.	515x375x545	0,37	618 722	Sirman / Италия
	Sansone 32	Тестораскаточная машина используется для раскатки яичного теста, теста для пиццы и тонких лепешек в пласт необходимой толщины. Тесто круглое, ширина раскатки теста 320 мм, диаметр заготовки от 2 до 12 мм, напряжение 220 В, мощность 0.5 кВт.	545x422x200	0,5	623 836	Sirman / Италия
	Sansone 42	Тестораскаточная машина используется для раскатки яичного теста, теста для пиццы и тонких лепешек в пласт необходимой толщины от 0 до 10 мм, ширина раскатки теста 420 мм, диаметр заготовки от 2 до 12 мм, напряжение 220 В, мощность 0.7 кВт.	645x422x200	0,70	670 951	Sirman / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 014	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	6 747	FIMAR (Италия)

Тепловое оборудование

	XUC 062	Стыковочный комплект UNOX XUC 062 предназначен для установки подовых печей друг на друга и на другое оборудование на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских.	-	-	138 105	UNOX / Италия
	XUC 060	Комплект для переноса бака с моющим средством det&rinse plus для установки печей в колонну maxi.link : Конвекционная печь+подовая печь+расстойка Конвекционная печь+промежуточный стелд+расстойка Для печей bakertop mind.maps™	-	-	55 411	UNOX / Италия
	DVA 12	Водоумягчитель, нерж., объем 12 литров, вес 5,5 кг, кран выхода и входа воды, минимальное давление воды 1bar, максимально 9 bar, количество смягчаемой воды 2280 литров при T=20°C	190x255x515	-	30 365	DVA / Италия
	XEVC-0311-E1R	Пароконвекционная печь, инжекторный, электронная панель управления, 3 уровня GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67 мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 5 кВт, 400 / 230В, вес 50 кг	750x773x538	5,00	919 327	UNOX / Италия
	XEVC-0511-E1R	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x773x675	7,00	977 986	UNOX / Италия
	XEVC-0711-E1R	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 9,9 кВт, 400В, вес 85 кг	750x773x843	9,90	1 216 752	UNOX / Италия






	XEVC-0711-EPR	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, размер gastronormности (наруж. / внутр. 530x325 / 500x300 мм), расстояние между уровнями 67мм, встроенная двойная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 11,7 кВт 400 / 230В, вес 85 кг	750x773x843	11,70	1 598 620	UNOX / Италия
	XEVC-1011-E1R	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 14 кВт 400В, вес 95 кг	750x773x1010	14,00	1 553 168	UNOX / Италия
	XEVC-06EU-E1R	Пароконвектомат, подключение 380 В, инжекторный, электронная панель управления, 6 уровней, противень 600x400, размер противня (наруж. / внутр. 600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, встроенная двойная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 9,9 кВт, 400В, вес 100 кг	860x957x843	9,90	1 248 067	UNOX / Италия
	XEVC-10EU-E1R	Пароконвектомат, инжекторный, электронная панель управления, 10 уровней, размер противня 600x400 (наруж. / внутр. 600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, встроенная двойная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 14,9 кВт 400В, вес 130 кг	860x957x1163	14,90	1 799 988	UNOX / Италия
	XEFT-06EU-EMRV	Конвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 6 уровней, противень 600x400, расстояние между уровнями 75 мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °C- 260°C, 9,9 кВт, 400В, вес 100 кг	800x811x682	9,90	1 206 326	UNOX / Италия
	XFT 193	Печь конвекционная, открывание двери вручную сверху вниз, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °C, конвекция + пар: от 90 до 260 °C, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, количество уровней - 4, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 0 до 260 °C, управление - механическое, 6,5 кВт, вес - 49 кг	800x770x509	6,50	434 408	UNOX / Италия
	XV593	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °C, конвекция + пар: от 48 до 260 °C, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, gastronormность GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °C, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10,50	810 397	UNOX / Италия
	XEBC-08EU-B	Расстоечный шкаф, количество уровней - 4x2, формат емкостей противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 50 °C, напряжение - 220 В, мощность - 2,3 кВт, габариты 860x978x658 мм, вес - 35 кг	860x978x658	2,30	499 763	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °C, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x757	1,20	314 386	UNOX / Италия
	XL 413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °C, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	862x890x805	2,40	488 178	UNOX / Италия
	Комплект для подключения пароконвектоматов UNOX	Используется для подключения пароконвектомата Unox с водоумягчителем	-	-	21 000	UNOX / Италия
	Комплект для подключения пароконвектоматов UNOX	Используется для подключения пароконвектомата Unox без водоумягчителя	-	-	19 800	UNOX / Италия
	Комплект для подключения пароконвектоматов ANGELO PO	Используется для подключения пароконвектомата Unox с водоумягчителем	-	-	18 800	UNOX / Италия
	Комплект для подключения пароконвектоматов ANGELO PO	Используется для подключения пароконвектомата Unox без водоумягчителя	-	-	17 600	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под печь XWVRC-0011-H, вес 10 кг	732x546x752	-	101 002	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 246	Казахстан

















	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67 850	Казахстан
	АПК-6-1/1 РУБИКОН	Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN 1/1, 10 кВт, 380В, температурный режим от 30 до 250 С, электронная панель управления, щуп, душирующее устройство, вес 105 кг	845x780x750	10,00	992 504	ATESY / Россия
	ХЕВДС-01ЕU-С	Печь подовая, 220 В, количество камер (подов) - 1, вместимость (уровней) - 1, количество уровней в одной камере - 1, формат емкостей противни 600x400 мм, температурный режим 260 °С, вес 62 кг	860x880x400	2,70	682 845	UNOX / Италия
	Подставка под пицце-печь	Подставка под пицце-печь, столешница - нерж., комплектация - справа 6 рядов напр.GN1/1, обвязка - есть, с 3х сторон	950x735x870	-	95 450	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	126 765	ATESY / Россия
	КЭП-4	Печь конвекционная, пароувлажнение, управление электромеханическое, противни 600x400 мм, максимальная температура 270 С, нерж., 6,5 кВт, 220 В, вес 57,5 кг	800x835x514	6,50	447 113	Чувашторгтехника / Россия
	ALFA 44	Печь для пиццы, нерж., 2 камеры, 8 пицц, диаметр пиццы 32 см, температурный режим от 50 до 500 °С, внутренний размер рабочей камеры 660x660x140 мм, 9,4 кВт, 380 В, вес 129 кг	975x924x745	9,40	458 433	PRISMAFOOD / Италия
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 12 см), напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	910x820x750	8,40	442 199	ASHINE / Китай
	EP-2 (маленькая)	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С, напряжение 220 В, вес 75 кг	585x570x430	2,40	94 628	ASHINE / Китай
	SB-6000S	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, полезный объем 9 л, 0,4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	d.330xh.370	0,40	35 370	Viatto / Китай
	SOFTCOOKER Y09	Термостат Sirman SOFTCOOKER Y09 предназначен для приготовления широкого спектра блюд по технологии Sous Vide на предприятиях общественного питания. Рабочая температура: от 40 до 115 °С, максимальная рабочая глубина: 165 мм, максимальный рабочий объем: от 50 до 80 л, 220 В, мощность: 2 кВт, вес: 4,5 кг	130x260x380	2,00	286 595	Sirman / Италия
	1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	211 739	BARTSCHER / Германия
	PFD/20	Плита индукционная настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 220 В, вес 2,3 кг	290x370x44	2,00	32 482	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	PFD/3500	Плита индукционная настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 8кг	343x440x120	3,50	94 523	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	ИК 35ТС	Индикционная плита, температурный режим 60-240 °С, уровней температуры 10, напряжение 220 В, управление электронное, кол-о конфорок 1, вес 7,45 кг	340x445x117	3,50	90 884	BARTSCHER / Германия
	ПЭИ-1Н	Индикционная плита, температурный режим 60-240 °С, уровней температуры 10, напряжение 220 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 1, вес 11 кг	465x450x170	3,50	127 084	Челябторгтехника / Россия
	WOK ПЭИ-1Н/В	Индукционная плита WOK, температурный режим 60-240 °С, уровней температуры 10, напряжение 220 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 1, вес 11 кг	450x480x180	3,50	169 310	Челябторгтехника / Россия






	ПЭИ-4	Индукционная плита на подставке, температурный режим 60-240 °С, уровень температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 4, вес 50 кг	845x835x860	14,00	648 439	Челябторгтехника / Россия
	Традиция-4 ЭПЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16,8 кВт, напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	860[1050]x900x870	16,80	438 168	ATESY / Россия
	ЭППЧ 9-4-18Э АЛЕНТА	Плита электрическая, напольная, с духовкой, 4 конфорки, размеры духовки для GN 2/1 или GN 1/1, 4 уровня в духовке, температурный диапазон от 50 до 270 °С, в комплекте - 1 противень GN 2/1 высотой 2 см, 1 - противень GN 2/1 высотой 4 см; конфорки квадратные 340x340 мм, потребление 16 кВт, напряжение 380 В, вес 110 кг	1050(780)x900x870	16,00	279 325	ATESY / Россия
	ПЭ-8120И	Плита электрическая, напольная со шкафом для инвентаря, кол-во чугунных конфорок 2 шт, размер конфорок 415x285 мм, 380 В, вес 68,3 кг, лицевая панель и ножки - нерж., боковые стенки и полка - из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской.	550x850x860	5,50	115 769	RADA / Россия
	ПЭ-814Ш	Плита электрическая, напольная, с духовым шкафом, кол-во чугунных конфорок 4 шт, размер конфорок 415x285 мм 380 В, вес 139 кг, рабочая температура на поверхности конфорки: 420 °С, время разогрева до рабочей температуры (не более): 25 мин, рабочая площадь поверхности плиты: 0,48 м2.	1050x850x860	15,00	234 625	RADA / Россия
	ПЭ-804О	Плита электрическая, напольная, на подставке, каркас из профильной трубы, столешница и лицевая панель-нерж сталь, стенки и полка краш. оцинкованная сталь, 4 конфорки, размер конфорок 285x415 мм, материал конфорок чугун, напряжение 380 В, вес 101 кг	1050x850x860	11,00	168 934	RADA / Россия
	ПЭ-806О	Плита электрическая, напольная, на подставке, каркас из профильной трубы, столешница и лицевая панель-нерж сталь, стенки и полка краш. оцинкованная сталь, 6 конфорок, размер конфорок 415x285 мм, материал конфорок чугун, напряжение 380 В, вес 142 кг	1475x850x860	16,50	286 150	RADA / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	ШЭЖ-923	Жарочный, 3 камеры, 380 В, вместимость (уровней) 9, количество уровней в одной камере 3, формат емкостей GN 2 / 1, размер гастроёмкости 650x525 мм, температурный режим 300 °С, время разогрева 20 мин, вес 200 кг	850x915x1625	13,00	298 159	RADA / Россия
	ШЖ-3Э АЛЕНТА	Шкаф жарочный, gastronormированный, 3 секции, габаритные размеры секции 675x560x365 мм, вместимость (уровней) 12, количество уровней в одной камере 4, 6 противней в комплекте, 12 кВт, 380 В, вес 110 кг	780x780x1550	12,00	384 624	ATESY / Россия
	КПЭМ-60/9 Т	Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 тэна, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9,10	598 540	Чувашторгтехника / Россия
	GDP 650E	Жарочная поверхность, стальная комбинированная, электрическая, 2 зоны нагрева, емпературный диапазон от - 50 °С до - 300 °С, настольная, вес 41 кг, напряжение 400В	660x580x310	6,00	271 226	BARTSCHER / Германия
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x520x310	3,00	72 371	ASHINE / Китай
	ФЭЖТ.ЛКГЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	Мини М	Чебуречница, температурный режим от 50 до 190 °С, объем ванны – 13 л, температурный режим от 50 С до 190 С, объем фритюра - 6 л, 220В, кран для слива масла, вес 8 кг, вместимость: 2 чебурека, время приготовления чебурек: от 6 до 7 мин, время нагрева до 190 °С: 25 мин, размер ванны 400x315x115 мм	455x430x320	3,90	85 839	ATESY Россия
	Евро	Чебуречница, установка настольная, подключение 220 В, количество ванны 1, объем одной ванны 14 л	605x327x273	3,90	61 245	ATESY Россия
	SNACK IV	Фритюрница настольная, с термостатом, нерж., 220В, 2 ванны, объем одной ванны 8 л, вес 12,5 кг	550x430x340	6,50	109 766	BARTSCHER / Германия

	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	280x495x345	3,00	54 260	ASHINE / Китай
	AS-EF-102V	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 20 литров, на 2 секции по 10 л в каждой, напряжение 220В, 6 кВт	570x495x345	6,00	83 749	ASHINE / Китай
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0,70	52 334	ASHINE / Китай
	RG-5H	Гриль роликовый для обжаривания сосисок, сарделек, колбасок, а также мясных и рыбных батончиков цилиндрической формы, количество роликов - 5, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 1 кВт, габариты 580x250x215 мм, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	37 667	Viatto / Китай
	Шаурма 2 ЭЛМ	Аппарат для приготовления шаурмы, 220В, 3,2 кВт, имеет 2 горелки, температурный режим от 50 до 250 °С, время приготовления: 45 мин, максимальная загрузка: 30 кг, вес 18,5 кг, нерж., вес одновременно приготавливаемого мяса 6 кг	415x600x900	3,20	132 349	ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	290X305X210	1,80	50 668	ASHINE / Китай
	EGD-14	Электрический контактный гриль, Количество зон нагрева 1 Структура верхней поверхности рифленая, Структура нижней поверхности рифленая, Размер верхней рабочей поверхности 340x220x20 мм, Размер нижней рабочей поверхности 340x220x20 мм, Температурный режим от 50 до 300 °С, Напряжение 220 В	440x410x190	2,20	50 559	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	104 568	ASHINE / Китай
	Salamander 500-1Z (100) (A1515001)	Гриль Саламандер, количество зон нагрева 1, ширина решетки гриля 447 мм, глубина решетки гриля 250 мм, напряжение 220 В, вес 14 кг	610x305x280	2,00	112 408	BARTSCHER / Германия
	A150670	Гриль контактный, электрический, рифленый с двух сторон, материал поверхности чугун, кол-во секций 1, температура от 50-300 °С, размер верхней рабочей поверхности 214x214 мм, размер нижней рабочей поверхности 220x235 мм, вес 14 кг	290x395x210	1,80	87 341	BARTSCHER / Германия
	TOP3/D	Профессиональный электрический тостер предназначен для разогрева тостов, булочек, горячих бутербродов и т.д., нерж., 220 В, 2 кВт, вес 7,8 кг	460x280x250	2,00	67 488	FIMAR / Италия
	TS20	Тостер, загрузка вертикальная, максимальная загрузка тостов 2 шт, 220 В, 1 насадка для булочек, съемная, вес 1,85 кг, функции - разогрев, обжаривание.	190x265x195	0,90	22 577	BARTSCHER / Германия
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	346 065	ASHINE / Китай

Электромеханическое оборудование


	CTY	Стерилизатор для ножей, кол-во ножей 18 шт, 220 В, напряжение в лампе: 55 В, номинальная мощность лампы: 0,01 Вт, Бактерицидный поток лампы: 0,16 Вт, ультрафиолетовое излучение в диапазоне волн: от 205 до 315 нм, средний срок службы лампы: 5000 ч, температура окружающей среды: от 5 до 55 °С	450x145x605	0,01	88 406	ATESY / Россия
	W8 30 Easy DX P08	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, глубина камеры 360 мм, сварочная планка 310 мм, производительность насоса 8 м3/ч, корпус из нерж стали, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360	0,35	585 241	Sirman / Италия
	W8 40 DX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, глубина камеры 360 мм, сварочная планка 410 мм, производительность насоса 8 м3 / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,75 кВт, вес 56 кг.	493x585x370	0,75	792 318	Sirman / Италия
	VI-JH-C12A	Мясорубка VI-JH-C12A используется на предприятиях общественного питания и торговли для измельчения мяса и рыбы на фарш. Корпус выполнен из металла. В комплект поставки входят 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, производительность - 120 кг/ч, набор ножей и решеток - классический, 220 В, вес - 17 кг	450x275x400	0,80	77 630	Viatto / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	680x320x540	1,80	263 783	ASHINE / Китай

	TC 12 E/220	Мясорубка, производительность 150 кг/ч, набор ножей и решеток классический, горловина и винт из чугуна, насадка и нож из нержавеющей стали, диаметр отверстий решетки: 4,5 мм, 220 В, вес 18 кг	215x430x520	0,73	214 952	Sirman / Италия
	TC-12 E 400/50/3	Мясорубка, производительность 150 кг/ч, набор ножей и решеток классический, горловина и винт из чугуна, насадка и нож из нержавеющей стали, диаметр отверстий решетки: 4,5 мм, 380 В, вес 18 кг	215x430x520	0,73	211 823	Sirman / Италия
	22/SN	Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 220 В, вес 23 кг.	450x290x520	1,10	229 522	FIMAR / Италия
	12 / S	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия. производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	250x400x500	0,75	191 589	FIMAR / Италия
	SE 1550, 380В	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес 37 кг, размеры резки 170x150 мм, рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	530x400x850	0,75	398 649	FIMAR / Италия
	SE 1550, 220В	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, размеры резки 170x150 мм, рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	530x400x850	0,75	410 439	FIMAR / Италия
	Sirman SO1550 F3 (220V)	Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1550 мм, рабочая поверхность 400x420 мм, 0,735 кВт, 220 В, вес 32 кг, полезная длина резки 160 мм (по горизонтали) x 150 мм (по вертикали)	530x510x778	0,74	402 750	Sirman / Италия
	Sirman SO1550 F3 (380V)	Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1550 мм, рабочая поверхность 400x420 мм, 0,735 кВт, 380 В, вес 32 кг, полезная длина резки 160мм (по горизонтали) x 150 мм (по вертикали)	530x510x778	0,74	423 441	Sirman / Италия
	Sirman SO 1840 F3 (380V)	Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1840 мм. Рабочая поверхность 460x475 мм. Потребление 0,735 кВт, напряжение 380В, вес 52 кг. Полезная длина резки (мм): 230, по горизонтали)x220(по вертикали)	530x600x915	0,74	468 542	Sirman / Италия
	KP-500 / 700	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	103 089	ATESY / Россия
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, настольный, алюминиевый, диаметр100 мм, вес 5,2 кг	320x250x300	-	59 587	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5,2 кг	325x215x272	-	52 306	ASHINE / Китай
	H250	Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резки 220x165мм, размеры рабочей поверхности 450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием	540x460x450	0,23	175 223	FIMAR / Италия
	AMS250C	Полуавтоматический слайсер, диаметр ножа 250 мм, 220В, толщина резки от 0-12 мм, вес 16 кг	520x460x380	0,15	101 828	ASHINE / Китай
	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0,2-12мм, затачивающее устройство, потребление 0,12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0,12	129 328	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	PL25GA	Слайсер, диаметр ножа 250 мм, размер реза 230x185 мм, ход каретки 255 мм, полностью из алюминия, 0,14 кВт, 230В, вес 14 кг.	480x530x390	0,14	182 986	PRISMAFOOD / Италия
	SV-5	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x340x690	-	64 309	VIATTO / Китай
	CL50E (без дисков)	Овощерезка электрическая настольная, 220В, производительность - 150 кг/ч, с 2мя загрузочными отверстиями: большой D-образной воронкой и круглой. 50-400 порций, 1 скорость 375 об/мин, скорость нарезки до 5 кг/мин, объем 2,2 л	390x310x610	0,55	398 216	Robot-coupe / Франция
	HLC-300	Овощерезка, производительность 300кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	600x240x590	0,50	208 085	ASHINE / Китай

	GMS550	Овощерезка, настольная, электрическая, 220 В, диаметр отверстия 58 мм, в комплекте 1 терочный диск Z3a, 3 мм, 1 терочный диск Z3a, 5 мм, 1 терочный диск Z7a, 7 мм, 1 резательный диск E2a, 2 мм, 1 резательный диск E4a, 4 мм, алюминиевая, вес 29,2 кг	240x630x500	0,55	288 500	BARTSCHER / Германия
	Янычар АХМ-300А	Хлеборезка, настольная, производительность изделия: при толщине 5 мм – 85 бул./ час; при толщине 10 мм – 160 бул./ час; при толщине 15 мм – 220 бул./ час; при толщине 20 мм – 300 бул./ час), 380 В	1050x560x585	0,50	297 654	ATESY / Россия
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	144 133	ASHINE / Китай
	АВ-520	Аппарат для сахарной ваты настольный, напряжение 220 В, размер ёмкости 530x350 мм, вес 10,5 кг	520x520x505	0,98	54 340	ASHINE / Китай
	Тайфун МОК-300А	Машина картофелеочистительная, загрузка 10 кг, требуется подключение к воде, управление электромеханическое, скорость вращения 1500 об/мин, производительность 300 кг / час, 380В, 0,55 кВт, нерж., вес 49,5 кг	588x596x875	0,55	204 317	ATESY Россия

Холодильное оборудование

	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	1 645 755	Scotsman / Италия
	TM2-G	Стол холодильный среднетемпературный с бортом на 60 мм, материал корпуса нерж. сталь, температурный режим °С -2...+10, объем 270 л, напряжение 220 В, количество полок 2, тип охлаждения динамический, расположение агрегата - сбоку, 2 двери, вес 125 кг	1200x605x850(910)	0,35	263 786	Polair / Россия
	TM3-G	Стол холодильный среднетемпературный с бортом, материал корпуса нерж. сталь, температурный режим °С -2...+10, объем 400 л, напряжение 220 В, количество полок 3, тип охлаждения динамический	1628x605x850(910)	0,35	309 618	Polair / Россия
	ВХСд-1,2 ТАИР	Витрина холодильная демонстрационная, холодильный агрегат встроенный, температурный режим 0...+7С, глубина выкладки - 870 мм, напряжение 220 В, вес 120кг	1200x1100x1350	0,27	247 309	МХМ / Россия
	VENETO VS-1.3 красная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 0220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0,43	481 522	МХМ / Россия
	RS-0.4 VENETO крашенный	Холодильная кондитерская витрина со стеклянными дверьми, экспозиционная поверхность состоит из 6 прочных стеклянных полок и 1 металлической, скорость вращения полок 2,5 об / мин, температурный режим от 1 до 10 С, динамическое охлаждение, напряжение 220 В, вес 195 кг	600x600x1930	0,20	425 815	МХМ / Россия
	HL-595-2D	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134a, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0,47	337 550	Rainbow / Китай
	Капри 0,7 СК	Шкаф холодильный со стеклянной дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, охлаждение динамическое, 4 полки, напряжение 220 В, вес 115 кг	795x710x2030	0,20	252 148	МХМ / Россия
	Капри 1,12 М	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0,27	255 040	МХМ / Россия
	Капри 0,7 Н	Шкаф морозильный с металлической дверью, диапазон рабочих температур, °С -18 до -12, объем 700 л, динамическое охлаждение, 220 В, 4 полки, вес 105 кг	835x730x2100	0,19	311 070	МХМ / Россия
	CM105-S	Корпус цельнозаливной, диапазон рабочих температур, °С 0...+6, объем 500л, 230 В, 0,35 кВт, допустимая нагрузка на полку 40 кг, 4 полки, ЖК дисплей, подсветка, замок, двери распашные, динамическое охлаждение, вес 95 кг	697x665x2028	0,35	190 609	Polair / Россия

	CM110-S	Корпус цельнозаливной, диапазон рабочих температур, °С 0...+6, объем 1000 л, 230 В, 0,55 кВт, допустимая нагрузка на полку 40 кг, 8 полок, ЖК дисплей, подсветка, замок, двери глухие, динамическое охлаждение, вес 155 кг	1402x665x2028	0,55	267 442	Polair / Россия
	CM114-S	Корпус цельнозаливной, диапазон рабочих температур, °С 0...+6, объем 1400 л, 230 В, 0,55 кВт, допустимая нагрузка на полку 40 кг, 8 полок, ЖК дисплей, подсветка, замок, двери глухие, динамическое охлаждение, вес 184 кг	1402x895x2028	0,55	295 230	Polair / Россия
	AA-680C	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	680x760x1950	0,30	436 917	ASHINE / Китай
	AA-680F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 550 л, 4 полки, нерж., 0,5 кВт, 220 В, вес 125 кг	680x760x1950	0,50	537 046	ASHINE / Китай
	AA-1200F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0,90	683 258	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1 189 214	AhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	418 269	GOLFSTREAM / Беларусь
	IMK-18	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0,20	188 424	ASHINE / Китай
	SL 50 A	Льдогенератор, кубиковый лед 35x31x31 мм, производительность - 28 кг/сутки, управление - электромеханическое, требуется подвод и отвод воды, с бункером на 6 кг, охлаждение воздушное, напряжение 220 В, вес - 39 кг	387x465x607	0,29	364 175	NTF / Италия
	SL 35 A	Льдогенератор, кубиковый лед 30x26x29 мм, производительность - 22 кг/сутки, управление - электромеханическое, требуется подвод и отвод воды, с бункером на 4 кг, охлаждение воздушное, напряжение 220 В, вес - 27,5 кг	355x404x590	0,32	288 456	NTF / Италия
	ZB-15AP	Льдогенератор, тип льда - пальчиковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1,4 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 17 кг	360x398x414	0,16	94 626	Forcool / Китай
Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	7 964	Wiko / Украина
	SHOLS 20	Корзина покупательская, объем 20 литров	400x300x200	-	1 710	Китай
	T 1000x600x250	Тележка грузовая, платформа 1000x600мм, высота платформы 250мм, грузоподъемность не более 250кг	1000x600x250	-	81 455	ТУЛАТОРГТЕХНИКА / Россия
	TG-10/6-300	Тележка грузовая, платформа, вес 20 кг	1000x600x245	-	31 086	Rada / Россия
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	6 191	Россия