


















г. Алматы  
мкр. Тауғұл-1, ул. Шалова, 83А  
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60  
г. Нур-Султан, инд. 010000  
ул. Жансүгірова, 8, офис 34  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	АТЕС / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	BCM-2 / 430 (BCM-C-2.430-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 28,3 кг	1010x530x870	-	56 349	АТЕС / Россия
	BCM-2 / 530 (BCM-C-2.530-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 37 кг	1210x630x870	-	73 837	АТЕС / Россия
	BCM-3 / 430 (BCM-C-3.430-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1490x530x870	-	79 410	АТЕС / Россия
	BCM-3 / 530 (BCM-C-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	АТЕС / Россия
	ВРК-400	Ванна-раковина, установка настенная, без смесителя в комплекте, размеры раковины 400x330 мм, глубина раковины 100 мм, вес 4,1 кг	500x400x360	-	27 483	АТЕС / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	530x530x850	-	26 287	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	35 727	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01 (нержавејка)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 20 кг, Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1010x530x850	-	56 818	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 20 кг, ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм.	1010x530x850	-	49 278	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка, глубина раковины - 400 мм, Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1210x630x850	-	68 762	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49 (нержавејка)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг	1490x530x850	-	75 738	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	1490x530x850	-	64 365	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1800x630x400	-	107 341	МХМ / Россия
	CP-3 / 1200 / 600 (CP-C-1-1200.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24,5 кг	1200x600x870	-	30 066	АТЕС / Россия
	CP-3 / 1500 / 600 (CP-C-1-1500.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 31,9 кг	1500x600x870	-	41 458	АТЕС / Россия
	CP-2 / 950 / 600 (CP-C-950.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 21 кг	950x600x870	-	29 686	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1200 / 600 (CP-C-1200.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24 кг	1200x600x870	-	29 737	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1500 / 600 (CP-C-1500.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 30 кг	1500x600x870	-	39 433	АТЕС / Россия
	CP-2 / 950 / 600-Э (CP-Б-950.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	23 036	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1000 / 600-Э (CP-Б-1000.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1000x600x870	-	24 436	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1200 / 600-Э (CP-Б-1200.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1200x600x874	-	24 765	АТЕС / Россия
	CP-2 / 1800 / 600-Э (CP-Б-1800.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1800x600x870	-	34 511	АТЕС / Россия

	CP-3 / 950 / 600-Э (CP-Б-1-950.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	24 962	ATESY / Россия
	CP-3 / 1200 / 600-Э (CP-Б-1-1200.600-02)	Стол разделочный с бортом – нерж.AISI430, каркас и полка-решетка – оцинк. сталь, разборные	1200x600x870	-	26 172	ATESY / Россия
	ПКИ-3/400	Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная. Столешница и каркас – оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, максимальная нагрузка на столешницу – 80 кг, регулировка высоты ножек до 20 мм	400x400x400	-	24 820	ATESY / Россия
	СРП-0-0,6/0,9	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 17,7 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	900x600x870	-	24 743	MXM / Россия
	СРП-0-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	24 397	MXM / Россия
	СРП-0-0,6/1,0	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,9 кг, нагрузка на столешницу не более 90 кг, полка - решетка	1000x600x840	-	25 415	MXM / Россия
	СРП-0-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 025	MXM / Россия
	СРП-0-0,6/1,5	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 29,5 кг, нагрузка на столешницу не более 135кг, полка - решетка	1500x600x840	-	31 619	MXM / Россия
	СРП-1-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	24 833	MXM / Россия
	СРП-1-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 552	MXM / Россия
	ПНК-1200	Полка настенная, открытая, нерж.AISI430, нагрузка на столешницу 25 кг, вес 4,8 кг	1200x300	-	12 986	ATESY / Россия
	ПКТ-1200	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж.AISI430, прутки - нерж.AISI304, на 45 тарелок, вес 6,7 кг	1200x300	-	30 695	ATESY / Россия
	ПКТ-1500	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж.AISI430, прутки - нерж.AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	28 455	ATESY / Россия
	С-4-0,4/0,95/1,6	Стеллаж кухонный, количество полок - 4, максимальная нагрузка на полку - 57 кг, вес - 16,4 кг	950x400x1600	-	36 732	MXM / Россия
	С-4-0,4/1,2/1,6	Стеллаж кухонный, количество полок - 4, максимальная нагрузка на полку - 72 кг, вес - 20 кг	1200x400x1600	-	43 017	MXM / Россия
	СТК-С- 950.400.1600-02 (СТК-950/400)	Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, разборный	950x400x600	-	45 678	ATESY / Россия
	СТК-1200/400 (СТК-С-1200.400.1600-02)	Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 35 кг	1200x400x1600	-	52 427	ATESY / Россия
	СТК-1500/400 (СТК-С-1500.400.1600-02)	Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж.AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 41,2 кг	1500x400x1600	-	61 819	ATESY / Россия
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	CanCan CC.MT04	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг	190x420x1200	-	69 336	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236 634	CanCan / Турция
<b>Барное оборудование</b>						
	BL-008	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л, механическая панель управления, плавная регулировка скоростей (18000 об / мин), 1 кВт, напряжение 220В, вес 4,2 кг	190x230x510	1,00	55 209	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x335x420	1,20	38 811	ASHINE / Китай
	AS-MK-998	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x255x467	1,50	77 659	ASHINE / Китай
	FR 150 (INOX)	Блендер, объем 1,5 л, 1 кувшин, 2 скорости, 16000 об / мин., 220 В, 0,35 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, вес 4 кг	210x210x490	0,35	129 209	FIMAR / Италия
	FR2 150	Блендер, объем 3 л, 2 кувшина х 1,5 л, 2 скорости, 16000 об / мин., импульсный режим, измельчитель льда 220 В, мощность 0,7 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, нож - нерж., вес 8,5 кг	380x210x490	0,70	238 493	FIMAR / Италия
	LSP9L*2	Сокоохладитель, количество емкостей - 2, объем одной емкости - 9 л, температурный режим - от 7 до 12 °С, напряжение - 220 В, мощность 0,21 кВт, габариты 420x300x700 мм, вес - 23 кг	420x300x700	0,21	184 862	Viatto / Китай

	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	27 724	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	MK 9000	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.	340x300x500	1,00	37 613	ASHINE / Китай
	VBL-1350	Блендер, Напряжение - 220 В Мощность - 1,35 кВт Вес - 3,9 кг Габариты 200x190x470 мм Объем - 2 л Скорость оборотов 17000-28000 об/мин Вес - 4,25 кг	200x190x470	1,35	35 424	Viatto / Китай
	VIC0,3	Измельчитель льда, производительность - 1,08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0,3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4,7 кг	425x200x305	0,30	21 799	Viatto / Китай
	Santos 28	Соковыжималка, универсальная, электрическая, скорость вращения - 3600 об/мин., материал корпуса - нерж. сталь, напряжение - 220 В, мощность - 1,3 кВт, вес - 24 кг, цвет - нерж. сталь, производительность - более 1 л/мин., скорость - 3000-3600 об/мин., диаметр загрузочного отверстия - 68 мм, диаметр отверстия корзины - 0,5 мм	465x330x510	1,30	921 455	Santos / Франция
	AKHЭ-50	Электрокипятильник, 380В, проточный, объем 4 литра, непрерывного действия, производительность 50 л/ч, 3 ТЭНа, время нагрева воды до кипения 6 мин, объем сборника кипятка 2 л, вес 13 кг	420x370x360	6,00	102 959	ATESY / Россия
	AKHЭ-100	Электрокипятильник, 380В, проточный, объем 4 литра, непрерывного действия, производительность 100 л/ч, 3 ТЭНа, время нагрева воды до кипения 6 мин, объем сборника кипятка 2 л, вес 13 кг	420x370x360	12,00	122 487	ATESY / Россия
	WB-20	Электрокипятильник, габариты 344x260x543 мм, тип - накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды, 220 В, вес - 3,62 кг	344x260x543	2,50	28 438	Viatto / Китай
	BWS-20Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 20 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø268x384x602	2,40	33 026	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø385x504x582	2,40	50 023	ASHINE / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, закрытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	400x400x535	2,40	36 103	Viatto / Китай
<b>Некарское оборудование</b>						
	MX40	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0,40	120 083	FIMAR / Италия
	BH-20	Миксер планетарный, объем дежи - 20 л, механизм поднятия головы - фиксированная траверса, число скоростей - 3, скорость вращения венчика - от 110 до 420 об/мин., 220 В, цвет - белый, в комплект поставки входят съемная дежа и 3 насадки: венчик, лопатка и крюк., нагрузка: 6 кг, скорость: 110 / 200 / 420 об/мин.	440x550x780	0,75	214 639	Viatto / Китай
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг., траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	125 061	ASHINE / Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости., траверса подъемная, напряжение 220 В.	780x530x496	0,70	189 524	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг., траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	112 011	ASHINE / Китай
	DH-20B	Тестомес спиральный, дежа не съемная, объем дежи 20 л, нагрузка теста 8 кг; насадка крюк; одна скорость; напр. 220 В, вес 70 кг	690x380x730	1,10	212 747	ASHINE / Китай
	DH20-A	Тестомес спиральный, дежа не съемная, объем дежи 20 л, нагрузка теста 8 кг; насадка крюк; двухскоростной; напр. 380 В, вес 70 кг	690x380x730	1,10	225 021	ASHINE / Китай







	DHS0-A	Тестомес, объем дежи - 30л, механизм - несъемная дежа, 380В, 2 скорости, вес 94кг, загрузка теста - 12,5 кг.	432x725x886	1,50	234 360	ASHINE / Китай
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	356 467	ASHINE / Китай
	DH40-A	Тестомес , спиральный, двухскоростной тестомес с насадкой-крюком, дежа не съёмна, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; напр. 380В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	384 330	ASHINE / Китай
	HS-40AP (380В)	Тестомес, объем дежи - 40 л, загрузка теста - 16 кг, кол-во скоростей - 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм подтяжки головы - неподъемная траверса, 380 В, вес - 160 кг	754x490x1052	2,40	463 058	Viatto / Китай
	HWH 30B	Тестомес для крутого теста , объем дежи 60 литров, производительность 30 кг, напряжение 220 В	740x540x920	2,20	374 749	ASHINE / Китай
	SI/420	Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0 до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для пиццы и для тонких лепешок, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт, вес 61 кг	680x480x400	0,37	653 504	Fimar / Италия
	SI 520	Тестораскаточная машина, настольная, 380В, ширина раскатки - 520мм, толщина раскатки - 0-10 мм, мощность - 0,37 кВт, вес - 70 кг	780x480x400	0,37	710 202	Fimar / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7 084	FI+C287:1306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						
	XV593	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, габаритность GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10,50	872 312	UNOX / Италия
	XEVC-0511-E1RM	Пароконвекционная печь, нижесторонняя, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x773x675	7,00	1 230 969	UNOX / Италия
	XL T193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x750	1,20	329 808	UNOX / Италия
	XL413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	862x890x805	2,40	521 484	UNOX / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионитовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	30 179	DVA / Италия
	DVA 20 л	Водоумягчитель, объем - 20 л, объем катионитовой смолы - 14 л, ресурс - 2800 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 19 кг	190x255x900	-	52 171	DVA / Италия
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25 995	UNOX / Италия
	Подставка XR 168	Подставка под печь открытая, вес - 11 кг	842x655x692	-	145 042	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741 мм	-	149 029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWVRC-0011-H	Подставка под печь, вес 10 кг	732x546x752	-	129 274	UNOX / Италия

	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67 850	Казахстан
	FML 4+4, арт САУFOFML44	Подставка для печи Fimar FML 4+4, габариты 1010x850x850, вес - 39 кг	1010x850x850	-	71 103	Казахстан
	АПК-6-1/1 РУБИКОН	Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN 1/1, 10 кВт, 380В, температурный режим от 30 до 250 С, электронная панель управления, шуп, душирующее устройство, вес 105 кг	845x780x750	10,00	992 504	ATESY / Россия
	ШПЭ103	Пекарский шкаф электрический, для выпечки изделий из теста, нерж., подключение - 220 В, 380 В, количество камер (подов) - 3, вместимость (уровней) - 9, количество уровней в одной камере - 3, размеры камеры 1000x800x170 мм, формат емкостей противни 530x470 мм, температурный режим - от 20 до 270 °С., мощность - 15.6 кВт, вес - 315 кг	1300x1025x1660	15,60	752 014	MXM / Россия
	EDO-36 GB	Подовая печь (с каменными плитами и паровлажнением) механическое управление, 3 секции в каждой секции по 2 противня (противни 600*400 мм); напр. 380В, Т-20С...400С, вес 250 кг; на 4 колесах	1330x895x1745	19,50	595 848	ASHINE / Китай
	EDO-39L	Подовая печь (с каменными плитами и паровлажнителем) цифровое управление, 3 секции в каждой секции по 3 противня (противни 600*400 мм); напр. 380В, Т-20С...400С, вес 320кг; на 4 колесах	1710x820x1640	24,00	629 916	ASHINE / Китай
	Подставка под пицце-печь	Подставка под пицце-печь, столешница - нерж., комплектация - справа 5 рядов напр.GN1/1, обвязка - есть, с 3х сторон	965x735x870	-	98 900	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	ATESY / Россия
	FX-30C	Электрический расстоечный шкаф, вместимость 30 противней 600x400, напряжение 220 В, диапазон температур от 0...+60С, вес 83 кг	1010x730x1890	2,80	173 775	ASHINE / Китай
	КЭП-4	Печь конвекционная, паровлажнение, управление электромеханическое, противни 600x400 мм, максимальная температура 270 С, нерж., 6,5 кВт, 220 В, вес 57,5 кг	800x835x514	6,50	447 113	Чувашторгтехника / Россия
	ALFA 4	Печь для пиццы, нерж., 1 камера, 4 пиццы, диаметр пиццы 32 см, температурный режим от 50 до 500 °С, внутренний размер рабочей камеры 660x660x140 мм, 4,7 кВт, 380 В, вес 76 кг	975x924x413	4,70	293 981	PRISMAFOOD / Италия
	ALFA 44	Печь для пиццы, нерж., 2 камеры, 8 пицц, диаметр пиццы 32 см, температурный режим от 50 до 500 °С, внутренний размер рабочей камеры 660x660x140 мм, 9,4 кВт, 380 В, вес 129 кг	975x924x745	9,40	466 040	PRISMAFOOD / Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x115 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	585x570x430	2,40	142 116	Viatto / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 12 см), напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	910x820x750	8,40	464 309	ASHINE / Китай
	BARTSCHER 12 Л 150529	Рисоварка, объем 12 л, есть функция подогрева, тип подключения - электрический, 220В, мощность - 2,85 кВт, вес - 15,7 кг	465x465x400	2,85	133 546	BARTSCHER / Германия
	Рисоварка с функцией термоса	Объем 6,3л, мощность - 1,55кВт, напряжение - 220В, вес - 12 кг	480x480x373	1,55	209 174	CUCKOO/Корея












	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5.6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6.5 кг	490x440x310	1,95	26 417	Viatto / Китай
	SB-6000	Подогреватель для супа, общий объем - 10л, полезный объем - 9л, количество тэнов-1, 220В, корпус - крапешная сталь, вес - 4,7кг	330x330x370	0,40	25 256	Viatto / Китай
	SB-6000S	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, полезный объем 9 л, 0.4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	330x330x360	0,40	25 361	Viatto / Китай
	ERC-138	Рисоварка, объем 13 л, 1,95 кВт, 220 В, температура 50-150 С	350x455x400	1,95	81 330	ASHINE / Китай
	FY03A	Низкотемпературная вакуумная варочная машина (sous-vide). Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 - способность нагревать до 30 л воды - датчик температуры - рабочая точность +/- 0,5 ° С.	220x190x410	1,50	121 626	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	VKD-6	Аппарат для кори-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	52 944	Viatto / Китай
	VI-JY-4	Вафельница, размер вафли 170x105x11 мм, количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220 В, мощность - 2 кВт, габариты 305x440x225 мм	305x440x225	2,00	64 868	Viatto / Китай
	1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	222 326	BARTSCHER / Германия
	Масленница БА-1/2.5	Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 2,5кВт, производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 17 кг.	406x444x220	2,50	57 932	ATESY / Россия
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5,00	98 546	ATESY / Россия
	PFD/3500N	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг	343x440x120	3,50	97 953	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	ПЭИ-1H/W1	Плита индукционная, WOK, настольная, 1 конфорка, 220 В, размер конфорки - 310x290мм, вес 11кг	455 (375)x480x185	3,50	92 156	Челябторгтехника / Россия
	Традиция-4 ЭППЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16.8 кВт, напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	860[1050]x900x870	16,80	438 168	ATESY / Россия
	ШЖЭЭ3	Шкаф жарочный электрический, лицевая часть - нерж. сталь, модульная конструкция, материал изготовления жарочного шкафа углеродистая сталь, в комплекте каждого модуля 3 противня из углеродистой стали 470x530x30мм., Площадь пода - 0,843 м2, внутренние размеры камеры - 535X535X290 мм, температурный режим +20...+270 °С, разогрев до 240 °С за 30 мин, аварийный термостат - есть, вес - 195 кг	840(900)x840x1500	14,40	380 428	MXM / Россия
	ПЭ6ПИ	Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность каждой конфорки 3,0 кВт; разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена комплектом боковых столешниц , нерж., мощность - 18 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 165 кг	1415x1115x1120	18,00	267 029	MXM / Россия
	ПЭ6PJ	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность 22,8 кВт ; 380В, разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена компл	1475x850x860	22,82	383 793	MXM / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	КПЭМ-60/9 T	Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 тэна, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9,10	598 540	Чувашторгтехника / Россия



	AS-RG-5M	Роликовый гриль, 5 вращающихся роликов, 220 В, 0,15 кВт, вес 7,5 кг	440x280x175	0,15	42 476	ASHINE / Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x520x310	3,00	71 999	ASHINE / Китай
	Ф2ЖТ.ЛКгЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	Евро	Чебуречница, установка настольная, подключение 220 В, количество ванн 1, объем одной ванны 14 л	605x327x273	3,90	70 036	ATESY Россия
	APPE-77P	Макароняручка напольная, 380В, мощность -9 кВт, количество ванн - 1, объем ванны - 40л, вес - 48кг,	700x700x850	9,00	837 987	Arach/Италия
	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	283x490x345	3,00	56 296	ASHINE / Китай
	AS-EF-102V	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 20 литров, на 2 секции по 10 л в каждой, напряжение 220В, 6 кВт	570x495x345	6,00	99 670	ASHINE / Китай
	EF102B	Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л, без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310 мм.	560x465x310	6,00	66 750	Viatto by Pyhl / Китай
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0,70	56 592	ASHINE / Китай
	RG-5H	Гриль роликовый для обжаривания сосисок, сарделек, колбасок, а также мясных и рыбных батончиков цилиндрической формы, количество роликов - 5, напряжение - 220 В, потребляемая мощность 1 кВт, габариты 580x250x215 мм, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	37 398	Viatto / Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,	510x530x870	4,20	578 290	FIMAR / Италия
	Командор-2/3-Э	Гриль для кур шампурный, на 15 кур, электрический, температурный режим от 50 до 250 °С, 6,4 кВт, 220В, вес - 40,2 кг	945x460x825	6,40	217 067	ATESY / Россия
	Командор-2/5-Э	Гриль для кур шампурный, на 25 кур, электрический, температурный режим от 50 до 250 °С, 7,3 кВт, 220В, вес - 52,8 кг	945x560x825	7,30	228 721	ATESY / Россия
	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, нагрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	97 861	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01	38 076	ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	290x305x210	1,80	68 254	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	109 227	ASHINE / Китай
	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4,00	179 379	ASHINE / Китай
	A150670	Гриль контактный, электрический, рифленый с двух сторон, материал поверхности чугун, кол-во секций 1, температура от 50-300 °С, размер верхней рабочей поверхности 214x214 мм, размер нижней рабочей поверхности 220x235 мм, вес 14 кг	290x395x210	1,80	91 708	BARTSCHER / Германия

	<b>RS40</b>	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2,20	128 727	FIMAR / Италия
	<b>TOP3/D</b>	Профессиональный электрический тостер предназначен для разогрева тостов, булочек, горячих бутербродов и т.д., нерж., 220 В, 2 кВт, вес 7,8 кг	460x280x250	2,00	70 484	FIMAR / Италия
	<b>PANINI-T 1R (A150774)</b>	Контактный гриль, напряжение - 220В, мощность - 2,2 кВт, температурный режим - от 50 °С до 300 °С, поверхность - рифленая, вес - 18,4кг	200x400x410	2,20	122 976	BARTSCHER / Германия
	<b>TS20</b>	Тостер, загрузка вертикальная, максимальная загрузка тостов 2 шт, 220 В, 1 насадка для булочек, съёмная, вес 1,85 кг, функции - разогрев, обжаривание.	190x265x195	0,90	23 706	BARTSCHER / Германия
	<b>TS40</b>	Тостер, загрузка вертикальная, максимальная загрузка тостов 4 шт, 220 В, размер ячейки- 140x40 мм, вес 3,1 кг, в комплект поставки входят 2 съёмные подставки для подогрева булочек.	320x270x195	1,40	35 910	BARTSCHER / Германия
	<b>131 000</b>	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499 714	ASHINE / Китай

### Электромеханическое оборудование

	<b>W8 40 DX</b>	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, глубина камеры 360 мм, сварочная планка 410 мм, производительность насоса 8 м <sup>3</sup> / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,75 кВт, вес 56 кг.	493x585x370	0,75	831 934	Sirman / Италия
	<b>SCC/400</b>	Производительность 25 м <sup>3</sup> /час, потребляемая мощность- 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450x220 мм, макс. уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).	560x510x460	0,90	768 970	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	<b>TC 12</b>	Мясорубка, производительность 120 кг/ч, корпус из нерж. стали, 0,55 кВт, 220В, вес 26 кг.	225x445x358	0,55	144 803	ASHINE / Китай
	<b>AJT22</b>	Мясорубка, производительность -200кг/час, 220В, 1,1 кВт, вес - 37кг, Головное устройство мясорубки и все другие детали, которые непосредственно контактируют с пищей, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали	445x250x450	1,10	207 725	ASHINE / Китай
	<b>TC 32</b>	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	680x320x540	1,80	290 185	ASHINE / Китай
	<b>TC-12 E 400/50/3</b>	Мясорубка, производительность 150 кг/ч, набор ножей и решеток классический, горловина и винт из чугуна, насадка и нож из нержавеющей стали, диаметр отверстий решетки: 4,5 мм, 380 В, вес 18 кг	215x430x520	0,73	222 414	Sirman / Италия
	<b>12/S (220В)</b>	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия, производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	250x400x500	0,75	203 474	FIMAR / Италия
	<b>1550, 380В</b>	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резки (мм): 160(по горизонтали)x150(по вертикали)	530x400x851	0,75	506 402	FIMAR / Италия
	<b>1550, 220В</b>	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, размеры резки 170x150 мм, рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	530x400x850	0,75	525 637	FIMAR / Италия
	<b>SE 1830, 380В</b>	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резки 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0,75	463 967	FIMAR / Италия
	<b>HLS-1650A</b>	Пила для мяса, корпус из алюминия, регулировка ширины реза. Длина полотна - 1650 мм, длина резки - 210x180 мм, размер рабочего стола - 464x439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг	511x606x803	0,75	260 140	VIATTO / Китай



	<b>HLS 1650</b>	Пила для резки мяса и костей, длина полотна - 1650 мм, длина резки- 210x180 мм, размер рабочего стола- 464x439 мм, напряжение: 220 В, вес 43 кг	511x606x803	0,75	<b>281 810</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>HLS 2400</b>	Пила для резки мяса и костей, длина полотна - 2400мм, диаметр лезвия - 300мм, толщина резки- 300 мм, размер рабочего стола - 660x730мм, напряжение - 220 В	800x730x1800	2,20	<b>705 444</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>KP-500/700</b>	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	<b>94 823</b>	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>HF-100</b>	Пресс для гамбургеров ручной, настольный, алюминиевый, диаметр 100 мм, вес 5.2 кг	320x250x300	-	<b>62 566</b>	<b>FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай</b>
	<b>HF-100</b>	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5.2 кг	325x215x272	-	<b>54 921</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>HBS-220JS</b>	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, заточивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0,12	<b>139 487</b>	<b>FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай</b>
	<b>H220</b>	Слайсер мощность 0,18 kW(0,25 HP), подключение 230V / 1N / 50-60Hz, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резки 190x130h(mm), размеры рабочей поверхности 410x290(mm), вес нетто 14 Kg.	580x405 x340	0,18	<b>143 744</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>AMS250C</b>	Полуавтоматический слайсер, диаметр ножа 250 мм, 220В, толщина резки от 0-12 мм, вес 16 кг	520x460x380	0,15	<b>106 919</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>HBS250</b>	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминисево-магнисиый сплав, вес - 16.5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 160 мм.	500x414x355	0,15	<b>119 846</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>HBS-250</b>	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминисево-магнисиый сплав, вес - 16.5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	<b>130 387</b>	<b>VIATTO / Китай</b>
	<b>SV-5</b>	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x340x690	-	<b>61 938</b>	<b>VIATTO / Китай</b>
	<b>HLC-300</b>	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	600x240x590	0,50	<b>204 588</b>	<b>VIATTO / Китай</b>
	<b>AS-520</b>	Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм, количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98 кВт, вес - 10.5 кг	520x520x505	0,98	<b>71 845</b>	<b>VIATTO / Китай</b>
	<b>J008</b>	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	<b>154 681</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>Каскад</b>	Мукопросеиватель, производительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0,18	<b>174 011</b>	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>ЯНЫЧАР АХМ-300А</b>	Хлеборезка, производительность от 160 до 300 батонов в час, максимальная ширина батона 160 мм, толщина нарезки от 5 до 20 мм, длина батона 380 мм, 380 В	1050x560x585	0,37	<b>324 488</b>	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>МОК-150А</b>	Картофельчистка, загрузка - 7 кг, производительность - 150 кг/ч, требуется подключение к воде - скорость вращения - 1500 об/мин., 380 В, нерж. сталь, вес - 47.9 кг	575x606x830	0,37	<b>308 331</b>	<b>ATESY / Россия</b>

	<b>UBH 2250</b>	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	<b>2 053 121</b>	Scotsman / Италия
	<b>Veneto RS-0,4 крашенная</b>	Витрина холодильная кондитерская, холодообеспечение встроенное, объем - 220л, температурный режим +1 ...+10 С°, напряжение - 220В, вес 195кг,	600x600x1930	0,19	<b>386 720</b>	MXM / Россия
	<b>VENETO VS-1,3 крашенная</b>	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0,43	<b>439 951</b>	MXM / Россия
	<b>K70 VV 1,3-1 (ВХСв - 1,3 Люкс)</b>	Витрина кондитерская, температурный режим -от 0 до 7 °С, 220В, мощность - 0,33 кВт/ч, цвет - золотой, коричневый, вес - 150 кг, Модель оснащена изогнутым стеклопакетом с раздвижными задними створками на роликах, 3 охлаждаемыми фиксированными полками и регулируемыми ножками высотой от 30 до 50 мм	1300x700x1280(1330)	0,33	<b>458 481</b>	Carboma/Россия
	<b>ВХСн-1,25 КУПЕЦ NEW с зеркалом</b>	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, объем 330 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, охлаждение динамическое, вес 250 кг	1318x955x2020	1,00	<b>505 629</b>	MXM / Россия
	<b>ВХСн-1,875 КУПЕЦ</b>	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, объем 500 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, вес 480 кг	1943x955x2020	1,00	<b>661 637</b>	MXM / Россия
	<b>HL-595-2D</b>	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0,47	<b>372 141</b>	Rainbow / Китай
	<b>Капри 0,5М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг	595x710x2030	0,20	<b>209 026</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 0,7М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0,20	<b>225 604</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 0,7Н</b>	Шкаф морозильный с металлической дверью, диапазон рабочих температур, °С -18 до -12, объем 700 л, динамическое охлаждение, 220 В, 4 полки, вес 105 кг	835x730x2100	0,19	<b>289 783</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 0,7 СК</b>	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	<b>228 998</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 1,12М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0,27	<b>271 251</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 1,12УМ</b>	Холодильный универсальный шкаф предназначен для хранения свежего мяса, рыбы и консервов в торговых залах и складских помещениях магазинов и предприятий общественного питания. Объем 1120 л, температурный режим - 5...+5 С°, динамическое охлаждение, вес 130кг, кол-во полок - 8	1195x710x2030	0,33	<b>330 834</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 1,5 М</b>	Диапазон рабочих температур, °С 0...+7, Объем, л 1500, Габаритные размеры 1595x710x2030 мм. Напряжение 220 В Потребляемая мощность 7,9 кВт, Вес 70 кг, Кол-во полок 8	1595x710x2030	7,90	<b>289 725</b>	MXM / Россия
	<b>Капри 1,5 Н</b>	Шкаф морозильный, температурный режим °С -18 до -12, объем 1400 л, 230 В, 0,5 кВт, допустимая нагрузка на полку 40 кг, полки 595x455 мм, кол-во полок 8, подсветка, замок, двери распашные, динамическое охлаждение, вес 180 кг	1402x895x2030	0,50	<b>400 223</b>	MXM / Россия
	<b>AA-680C</b>	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	680x760x1950	0,30	<b>458 763</b>	ASHNE / Китай

	AA-680F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 550 л, 4 полки, нерж., 0,5 кВт, 220 В, вес 125 кг	680x760x1950	0,50	563 898	ASHINE / Китай
	AA-1200F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0,90	717 421	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		РАСПРОДАЖА 1 248 675	AhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	РАСПРОДАЖА 524 656	GOLFSTREAM / Беларусь
	IMK-18	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0,20	224 786	ASHINE / Китай
	IMK-40A	Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут, вместимость бункера 10 кг, 220 В	500x500x810	0,29	283 864	ASHINE / Китай
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	РАСПРОДАЖА 8 362	Wiko / Украина
	SHOLS 20	Корзина покупательская, объем 20 литров	400x300x200	-	1 796	Китай
	T 1000x600x250	Тележка грузовая, платформа 1000x600мм, высота платформы 250мм, грузоподъемность не более 250кг	1000x600x250	-	81 455	ТУЛАТОРТЕХНИКА / Россия
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	РАСПРОДАЖА 7 356	Россия