








































г. Алматы
мкр.Тауғұл-1, уа.Шалова, 83А
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60
г.Нур-Султан, инд.010000
уа. Жансүгірова, 8, офис 34
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
Линия раздачи						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	ATESY / Россия
Нейтральное оборудование						
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	ATESY / Россия
	ВРК-400	Ванна-раковина, установка настенная, без смесителя в комплекте, размеры раковины 400x330 мм, глубина раковины 100 мм, вес 4,1 кг	500x400x360	-	27 483	ATESY / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм	530x530x850	-	26 456	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Края моек не имеют двойного фальца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	40 219	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм. вес 24,8 кг	1490x530x850	-	66 550	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	1490x530x850	-	79 541	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1800x630x400	-	107 341	МХМ / Россия
	СР-3 / 1500 / 600 (СР-С-1-1500.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 31,9 кг	1500x600x870	-	41 458	ATESY / Россия
	СР-2 / 950 / 600 (СР-С-950.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 21 кг	950x600x870	-	29 686	ATESY / Россия
	СР-2 / 1200 / 600 (СР-С-1200.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24 кг	1200x600x870	-	29 737	ATESY / Россия
	ПКИ-3/400	Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная. Столешница и каркас - оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, максимальная нагрузка на столешницу - 80 кг, регулировка высоты ножек до 20 мм	400x400x400	-	24 820	ATESY / Россия
	СРП-0-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	24 784	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 145	МХМ / Россия
	СРП-1-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28 781	МХМ / Россия
	ПНТ-900	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 28, вес - 6,4 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	900x300	-	24 333	МХМ / Россия
	ПНТ-1200	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 38, вес - 8 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	1200x300	-	29 862	МХМ / Россия
	ПНТ-1500	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 48, вес - 9,7 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	1500x300	-	34 832	МХМ / Россия
	ПКТ-1500	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, пруты - нерж. AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	28 455	ATESY / Россия
	СТК-1500/400 (СТК-С-1500.400.1600-02)	Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 41,2 кг	1500x400x1600	-	61 819	ATESY / Россия

Посудомоечное оборудование









	CanCan CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 311	CanCan / Турция
	CanCan CC.MT04	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг	190x420x1200	-	69 336	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236 634	CanCan / Турция
Барное оборудование						
	DM-B mono	Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин., 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг	200x230x500	0,40	53 985	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	DM-B20 mono	Миксер для молочных коктейлей, два стакана 2x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин., 0,8 кВт, 220 В, стойка и стакан — из нерж. стали, вес 7,5 кг	330x200x500	0,80	100 624	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BL-008	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л, механическая панель управления, плавная регулировка скоростей (18000 об / мин), 1 кВт, напряжение 220В, вес 4,2 кг	190x230x510	1,00	59 809	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	VBL-1350	Блендер, Напряжение - 220 В Мощность - 1,35 кВт Вес - 3,9 кг Габариты 200x190x470 мм Объем - 2 л Скорость оборотов 17000-28000 об/мин Вес - 4,25 кг	200x190x470	1,35	37 644	Viatto / Китай
	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x190x570	1,20	38 811	ASHINE / Китай
	AS-MK-998	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x230x467	1,50	77 659	ASHINE / Китай
	FR2 150	Блендер, объем 3 л, 2 кувшина х 1,5 л, 2 скорости, 16000 об / мин., импульсный режим, измельчитель льда 220 В, мощность 0,7 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, нож - нерж., вес 8,5 кг	380x210x490	0,70	238 493	FIMAR / Италия
	LSP9L*2	Сокоохладитель, количество емкостей - 2, объем одной емкости - 9 л, температурный режим - от 7 до 12 °С, напряжение - 220 В, мощность 0,21 кВт, габариты 420x300x700 мм, вес - 23 кг	420x300x700	0,21	184 862	Viatto / Китай
	SPL	Соковыжималка, для цитрусовых, электрическая, скорость: 500 об / мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0,15	181 183	FIMAR / Италия
	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	32 199	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	Santos 28	Соковыжималка, универсальная, электрическая, скорость вращения - 3600 об/мин., материал корпуса - нерж. сталь, напряжение - 220 В, мощность - 1,3 кВт, вес - 24 кг, цвет - нерж. сталь, производительность - более 1 л/мин., скорость - 3000-3600 об/мин., диаметр загрузочного отверстия - 68 мм, диаметр отверстия корзины - 0,5 мм	465x330x510	1,30	921 455	Santos / Франция
	MK 9000	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.	340x300x500	1,00	37 613	ASHINE / Китай
	VIC0,3	Измельчитель льда, производительность - 1,08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0,3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4,7 кг	425x200x305	0,30	24 387	Viatto / Китай
	R16	Электрокипятильник, габариты 325x320x470 мм, тип - чаераздатчик, объем - 15 л, температурный режим - °С: +30...+100, 220 В, 2 кВт, вес - 3,6 кг	325x320x470	2,00	117 580	Remta / Турция
















	BWS-20Z	Боилер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 20 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø268x384x602	2,40	33 026	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Боилер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	435x435x580	2,40	50 023	ASHINE / Китай
	WB-40	Боилер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3,00	37 582	Viatto / Китай
Пекарское оборудование						
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0,35	120 866	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0,35	112 011	ASHINE / Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости, траверса подъемная, напряжение 220 В.	400x500x800	0,75	189 524	ASHINE / Китай
	18/SN (220V)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная, производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 220 В, вес нетто54кг, брутто-70кг	390x670x600	0,75	416 267	FIMAR / Италия
	18/SN (380V)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная, производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 380 В, вес нетто57кг, брутто-70кг	390x670x600	0,75	387 298	FIMAR / Италия
	ELAS20 трехфазный (380V)	Тестомес, Производительность: 15-22 л, Напряжение: 380 В, Вес 65 кг, Мощность : 0,75 кВт	385x670x725	0,75	353 717	PRISMAFOOD / Италия
	ELAS30 трехфазный (380V)	Тестомес, емкость - 32 л, производительность 88 кг/час, напряжение: 380 В, вес 82 кг, 2,4 кВт	424x735x810	2,40	401 195	PRISMAFOOD / Италия
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	356 467	ASHINE / Китай
	DH40-A	Тестомес, спиральный, двухскоростной тестомес с насадкой-крюком, дежа не съёмна, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; напр. 380В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	384 330	ASHINE / Китай
	HS-40AP 380B	Тестомес, объем дежи - 40 л, загрузка теста - 16 кг, кол-во скоростей - 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, 380 В, вес - 160 кг	750x480x1052	2,40	463 058	Viatto / Китай
	Omega 500/1	Тестораскатка, настольная, электрическая, механическое управление, толщина раскатки от 0 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 450 мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг	650x345x430	0,25	263 282	PRISMAFOOD / Италия
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3,60	1 300 563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7 084	FI+C287:1306MAR (Италия)
Тепловое оборудование						
	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионитовой смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	30 986	DVA / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионитовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	35 390	DVA / Италия
	XEVC-0711-E1RM	Пароконвекционная печь, нижесторонняя, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11,70	1 368 693	UNOX / Италия










	ХЕВС-10ЕU-E1RM	Паровокнетомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней 60x40, расстояние между уровнями 80 мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 14,9 кВт, 380В, вес 148 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x1010	14,90	2 237 553	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x750	1,20	368 371	UNOX / Италия
	КЭП-4	Печь конвекционная, паровлажнение, управление электромеханическое, противни 600x400 мм, максимальная температура 270 °С, нерж., 6,5 кВт, 380 В, вес 57,5 кг	800x835x514	6,50	447 113	Чувашторгтехника / Россия
	АПК-6-1/1 РУБИКОН	Паровокнетомат бойлерного типа, 6 уровней GN 1/1, 10 кВт, 380В, температурный режим от 30 до 250 °С, электронная панель управления, шунт, дузирующее устройство, вес 105 кг	845x780x750	10,00	992 504	ATESY / Россия
	Традиция-4 ЭПШЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16,8 кВт, напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	780(1050)x900x870	18,40	438 168	ATESY / Россия
	ПЭ29П	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа, Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть, количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не более 480 °С, мощность - 6 кВт., размеры конфорки - 417x295 мм Вес - 82 кг	550(760)x850(980)x860(950)	6,00	151 135	МХМ / Россия
	ПЭ49П	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, разогрев до 480 °С за 30 мин, столешница и лицевая часть - нерж. сталь, чугунные конфорки 295x417 мм, 4 конфорки, размеры конфорки - 417x295 мм, мощность - 16,8 кВт	840x850x860	16,80	213 975	МХМ / Россия
	ПЭ49Ж	Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом, разогрев до 480 °С за 30 мин; внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь; в комплекте противни 470x530x30 мм 3 шт. угл. сталь; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С., мощность - 16,8 кВт, Мощность каждой конфорки - 3,0 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 142 кг	840x850x860	16,80	304 717	МХМ / Россия
	ПЭ69П	Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность каждой конфорки 3,0 кВт; разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена комплектом боковых столешниц , нерж. , мощность - 18 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 165 кг	1265x850x860	18,00	275 192	МХМ / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	КПЭМ-60/9 Т	Котел пищеvarочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 тэна, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9,10	598 540	Чувашторгтехника / Россия
	АРРЕ-77Р	Макароноварка напольная, 380В, мощность -9 кВт, количество ванны - 1, объем ванны - 40л, вес - 48кг,	700x700x850	9,00	837 987	АрасИталия
	ШПЭ103	Пекарский шкаф электрический, для выпечки изделия из теста, нерж., подключение - 380 В, количество камер (подов) - 3, вместимость (уровней) - 9, количество уровней в одной камере - 3, размеры камеры 1000x800x170 мм, формат емкостей противни 530x470 мм, температурный режим - от 20 до 270 °С., мощность - 15,6 кВт, вес - 215 кг.	1300x1025x1660	15,60	752 014	МХМ / Россия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2,40	145 374	Viatto / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10,00	442 199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения паровокнетоматов без водоумягчителя	Комплект подключения паровокнетоматов без водоумягчителя	-	-	25 995	UNOX / Италия
	Подставка под паровокнетомат ХWСRС-0023-Н	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149 029	UNOX / Италия
	Подставка под паровокнетомат ХWVRC-0011-Н	Подставка под печь, вес 10 кг	732x546x752	-	129 274	UNOX / Италия
	Подставка под паровокнетомат	Подставка под паровокнетомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан

	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67 850	Казахстан
	FML 4+4, арт САУFOFML44	Подставка для печи Fimar FML 4+4, габариты 1010x850x850, вес - 39 кг	1010x850x850	-	71 103	Казахстан
	ЦДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	ATESY / Россия
	150529	Рисоварка, объем 12 л, есть функция подогрева, тип подключения - электрический, 220В, мощность - 2,85 кВт, вес - 15,7 кг	465x465x400	2,85	133 546	BARTSCHER / Германия
	Рисоварка с функцией термоса	Объем 6,3л, мощность - 1,55кВт, напряжение - 220В, вес - 12 кг	480x480x373	1,55	209 174	CUCKOO/Корея
	HSO-1E	Электрическая пароварка, электронная панель управления, однасекционная, 8 уроней, размер противней 600x400 мм, вес 64,5 кг	800x800x1800	21,00	657 198	HUALING / Китай
	VKD-6	Аппарат для кори-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	52 944	Viatto / Китай
	VI-JY-4	Вафельница, размер вафли 170x105x11 мм, количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220 В, мощность - 2 кВт, габариты 305x440x225 мм	305x440x225	2,00	64 868	Viatto / Китай
	1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	222 326	BARTSCHER / Германия
	Масленница БА-1/2.5	Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 2,5кВт, производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 17 кг.	406x444x240	2,50	57 932	ATESY / Россия
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5,00	119 318	ATESY / Россия
	ПЭИ-2	Индукционная плита на подставке, напольная, температурный режим 60-240 °С, конфорка 380x360, диаметр конфорки 285 мм, уровень температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, количество конфорок 2, вес 32 кг	360(440)x900x860	7,00	361 770	Челябгорттехника / Россия
	ПЭИ-4	Индукционная плита на подставке, температурный режим 60-240 °С, уровень температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 4, вес 50 кг	845x835x860	14,00	620 336	Челябгорттехника / Россия
	ПЭИ-1Н	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, 220 В, температурный режим 60-240 °С, вес 11кг	365(455)x470x185	3,50	109 549	Челябгорттехника / Россия
	AS-RG-5M	Роликовый гриль, 5 вращающихся роликов, 220 В, 0,15 кВт, вес 7,5 кг	580x250x180	0,15	42 476	ASHINE / Китай
	RG-5H	Гриль роликовый для обжаривания сосисок, сарделек, колбасок, а также мясных и рыбных батончиков цилиндрической формы, количество роликов - 5, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 1 кВт, габариты 580x250x215 мм, вес - 7,5 кг	580x250x180	0,75	37 398	Viatto / Китай
	1G0GRE + 1GIVG	Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного чугуна, 2 зоны нагрева, подключение - 380В, мощность - 8,1 кВт, структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. Б/У	700x710x980	8,10	1 021 614	Angelo Po / Италия
	EG-818H	Жарочная поверхность, количество зон нагрева - 1, 220 В, структура жарочной поверхности - гладкая, вес - 25 кг	550x430x240	3,00	38 004	Viatto / Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3,00	71 999	ASHINE / Китай

	Ф2ЖТ.ЛКгЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	ЕВРО	Чебурчница, установка настольная, подключение 220 В, количество ванн 1, объем одной ванны 14 л	610x340x275	3,90	67 852	ATESY Россия
	EF102B	Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л, без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310 мм.	560x465x310	6,00	75 915	Viatto by Pyhl / Китай
	EF101B	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 10 литров, на 1 секцию, напряжение 220В, 3 кВт	275x464x310	3,00	40 448	Viatto by Pyhl / Китай
	SF25P	Фритюрница электрическая настольная, с 1 ванной объемом 25л, сливным краном, 1 корзиной, вместимость корзины 7кг, производительность 45кг/ч. Б/У	585x660x475	0,90	321 501	FIMAR / Италия
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0,70	56 592	ASHINE / Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг.	510x530x870	4,20	578 290	FIMAR / Италия
	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, нагрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	135 937	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01		ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1,80	68 254	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	109 227	ASHINE / Китай
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499 714	ASHINE / Китай
Электромеханическое оборудование						
	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м3 / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0,35	608 500	Sirman / Италия
	SCC/400	Вакуумный упаковщик, Производительность 25 м3/час, потребляемая мощность- 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450x220 мм, макс. уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).	560x510x460	0,90	768 970	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	TC 12	Мясорубка, производительность 120 кг/ч, корпус из нерж. стали, 0,55 кВт, 220В, вес 22 кг.	220x410x390	0,80	144 803	ASHINE / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1,80	290 185	ASHINE / Китай
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия, производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0,75	203 474	FIMAR / Италия
	MIM 300	Мясорубка, настольная, полный унгер, производительность до 300 кг/час, 380В, 1,9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	400x680x440	1,9	311 627	Торгмаш, Барановичи / Беларусь

	МНМ 600	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2,71	317 527	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	1550, 220В, SE1550AX23050M	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали). рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x850	0,75	506 402	FIMAR / Италия
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали). рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0,75	525 637	FIMAR / Италия
	SE/1830 (380V)	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резы 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0,75	554 462	FIMAR / Италия
	SE/2020 (380V) анод	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 0,9 кВт, 380 В, вес 52 кг, размеры резы 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	750x500x1070	0,90	611 576	FIMAR / Италия
	КР-500/700	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	94 823	АТЕSY / Россия
	HF-100	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 100 мм, вес - 5,24 кг	235x230x275	-	46 365	VIATTO / Китай
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5.2 кг	325x215x272	-	53 567	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, заточивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0,12	162 362	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	ECO250	Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	150 444	FIMAR / Италия
	H220	Слайсер мощность 0,18 kW(0,25 HP), подключение 230V / 1N / 50-60Hz, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резы 190x130(мм), размеры рабочей поверхности 410x290(мм), вес нетто 14 Kg.	580x405 x340	0,18	143 744	FIMAR / Италия
	H250	Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резы 220x165мм, размеры рабочей поверхности 450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием	540x460x450	0,23	202 778	FIMAR / Италия
	HBS-250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминиево-магнийный сплав, вес - 16.5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	130 387	VIATTO / Китай
	SV-5	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x260x640	-	61 938	VIATTO / Китай
	HLC-300 (Viatto)	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	220x540x510	0,50	204 588	VIATTO / Китай
	HLC-300	Овощерезка, производительность от 100 до 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 23 кг	220x540x518	0,55	217 132	ASHINE / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	154 681	ASHINE / Китай
	AS-520	Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм, количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98 кВт, вес - 10,5 кг	520x520x505	0,98	75 565	VIATTO / Китай

	ПМ-900М	Мукопросеиватель, производительность не менее 900 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 кг, 380 В, 1,8 кВт, вес 117 кг	972x608x1360	1,80	646 139	Восход / Россия
	ЯНЫЧАР АХМ-300А	Хлеборезка, производительность от 160 до 300 батонов в час, максимальная ширина батона 160 мм, толщина нарезки от 5 до 20 мм, длина батона 380 мм, 380 В	1060x560x600	0,37	324 488	АТЕSY / Россия
	МОК-150А	Картофелечистка, загрузка - 7 кг, производительность - 150 кг/ч, требуется подключение к воде, скорость вращения - 1500 об/мин., 380 В, нерж. сталь, вес - 47,9 кг	445x606x820	0,37	308 331	АТЕSY / Россия
Холодильное оборудование						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющей сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2 053 121	Scotsman / Италия
	СХС-2-60	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 2 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,13 кВт, вес - 95кг	1350x600x880	0,13	261 578	МХМ / Россия
	СХС-3-60	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 3 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,17 кВт, вес - 80кг	1775x600x880	0,17	314 992	МХМ / Россия
	RS-0.4 VENETO крашенный	Витрина холодильная кондитерская, холодообеспечение встроенное, объем - 220л, температурный режим +1 ...+10 С°, напряжение - 220В, вес 195кг,	600x600x1930	0,19	386 720	МХМ / Россия
	HL-595-2D	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0,47	372 141	Rainbow / Китай
	Капри 0,7М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0,20	202 639	МХМ / Россия
	Капри 1,12М	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0,27	286 116	МХМ / Россия
	Капри 1,12 СК купе	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверьми, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, охлаждение динамическое, 8 полок, напряжение 220 В, вес 170 кг	1195x710x2030	0,27	327 072	МХМ / Россия
	Liebherr GGU 1550	Шкаф морозильный с глухой дверью, температурный режим - от -26 до -9 °С, объем - 143 л, напряжение - 220В,	600x615x830	0,10	294 688	Liebherr / Австрия
	АА-680С	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0,30	458 763	ASHINE / Китай
	АА-680F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 550 л, 4 полки, нерж., 0,5 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1961	0,50	563 898	ASHINE / Китай
	АА-1200F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0,90	717 421	ASHINE / Китай

	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		 1 248 675	AhmetYar / Турция
	Нарочь 250 OB"ВН-0,54-2,04-1-4X	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	 524 656	GOLFSTREAM / Беларусь
	ZB-15	Льдогенератор, тип льда - палочковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0,15	70 341	VIATTO / Китай
	IMK-40A	Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут , вместимость бункера 10 кг, 220 В	500x500x810	0,29	283 864	ASHINE / Китай
Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	 8 362	Wiko / Украина
	T 1000x600x250	Телетка грузовая, платформа 1000x600мм, высота платформы 250мм, грузоподъемность не более 250кг	1000x600x250	-	81 455	ТУЛАТОРТЕХНИКА / Россия
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	 7 356	Россия