
































г. Алматы  
мкр.Тауғұл-1, дом, 83А  
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60  
г.Нур-Султан, инд.010000  
ул. Жансугурова, 8, офис 34  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84,813	АТЕSY / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	вмц1-506Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (одна ёмкость), размер ёмкости 400/500/250, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430, обвязка	500x600x850	-	37,671	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	71,926	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	49,706	Техно ТТ / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	530x530x850	-	36,197	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 1, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес - 5 кг. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм	630x630x850	-	42,220	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ванна моечная, Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	45,730	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - выполнены из уголка 40x40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм (ёмкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	57,869	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40x40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ёмкость из нерж. сталь AISI 304 t=0,6 мм (ёмкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	67,895	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка , глубина раковины - 400 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1210x630x850	-	82,166	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 2, обвязка , глубина раковины - 400 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм.	1210x630x850	-	88,998	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1800x630x400	-	128,268	МХМ / Россия
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100,474	АТЕSY / Россия
	СПРО-956ц	Островной рабочий стол СПРО 1206 ц предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	950x600x850	-	30,887	Техно ТТ / Россия














	<b>СПРО-1206ц</b>	Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	1200x600x850	-	34,159	Техно ТТ / Россия
	<b>СПРП-956ц</b>	Нейтральный стол имеет сборно-разборное основание. Ножки изготовлены из оцинкованного стального уголка толщиной 1,5 мм. На столешнице, выполненной из пищевой нержавеющей стали и усиленной ДСП, можно разделять мясо, чистить овощи и фрукты, раскатывать тесто и формировать заготовки.	950x600x850	-	31,231	Техно ТТ / Россия
	<b>СПРП-1206ц</b>		1200x600x850	-	33,668	Техно ТТ / Россия
	<b>СПРП-1506ц</b>		1500x600x850	-	39,354	Техно ТТ / Россия
	<b>ПН-411/900 сплошная</b>	Полка сплошная, настенная, предназначена для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430.	900x300x145	-	13,880	Техно ТТ / Россия
	<b>ПН-411/1200 сплошная</b>		1200x300x145	-	17,040	Техно ТТ / Россия
	<b>ПН-411/1500 сплошная</b>		1500x300x145	-	19,544	Техно ТТ / Россия
	<b>ПНТ-900</b>	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 28, вес - 6,4 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	900x300	-	23,283	МХМ / Россия
	<b>СР-16/954ц</b>	Стеллаж технологический предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	950x400x1600	-	48,767	Техно ТТ / Россия
	<b>СР-16/1204ц</b>		1200x400x1600	-	53,622	Техно ТТ / Россия
	<b>СР-16/1504ц</b>		1500x400x1600	-	63,022	Техно ТТ / Россия
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	<b>CANCAN SS.MT03</b>	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65,311	CapCan / Турция
	<b>CANCAN SS.GT15</b>	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236,634	CapCan / Турция
<b>Барное оборудование</b>						
	<b>ASTORIA SAE/1 FORMA</b>	Автоматическая кофемашина, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - 6л, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2.90	984,695	Astoria (С.М.А.) / ИТАЛИЯ
	<b>Arpia life 1 Gr S / ЧЕРНЫЙ + ВЫСОКАЯ ГРУППА</b>	Кофемашина-полуавтомат традиционная с 1 высокой группой. Габариты, мм: 404x545x498. Мощность 1,9 кВт. Напряжение 220В. Объем бойлера, л: 5 с изоляцией. Корпус: задняя панель - нержавеющая сталь, боковые панели, основание - пластик ABS черного цвета. Производительность, чашек в день: 100. Вес - 32,5 кг	498x404x545	1.90	773,640	Nuova Simonelli / Италия
	<b>MDX. on demand, AMX</b>	Кофемолка автоматическая, прямого помола, предназначена для использования на предприятиях общественного питания, в офисах и дома. Модель оснащена микрометрической регулировкой помола, электронной панелью управления и многофункциональным ЖК-дисплеем, Емкость контейнера для кофе - 1200г, Мощность 0,29 кВт, напряжение 220В, вес - 10 кг	190x290x590	0.29	292,351	Nuova Simonelli / Италия
	<b>Кофемолка-полуавтомат Nuova Simonelli</b>	Кофемолка полуавтоматическая, прямого помола, предназначена для использования на предприятиях общественного питания, в офисах и дома. Модель оснащена микрометрической регулировкой помола, электронной панелью управления и многофункциональным ЖК-дисплеем, Емкость контейнера для кофе - 1200г, Мощность 0,29 кВт, напряжение 220В, вес - 10 кг	190x290x591	0.29	257,398	Nuova Simonelli / Италия
	<b>VBL-1350</b>	Блендер, Напряжение - 220 В Мощность - 1,35 кВт Вес - 3,9 кг Габариты 200x190x470 мм Объем - 2 л Скорость оборотов 17000-28000 об/мин Вес - 4,25 кг	200x190x470	1.35	31,293	Viatto / Киргизия
	<b>AS-MK-998</b>	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x230x467	1.50	77,659	ASHINE / Киргизия

	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0.85	35,124	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	MK 9000	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.	340x300x500	1.00	37,613	ASHINE / Китай
	R16	Электрокипятильник, габариты 325x320x470 мм, тип - чаераздачик, объем - 15 л, температурный режим - °С: +30...+100, 220 В, 2 кВт, вес - 3.6 кг	325x320x470	2.00	117,580	Remta / Турция
	WB-20	Электрокипятильник, габариты 344x260x543 мм, тип - накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды, 220 В, вес - 3.62 кг	344x260x543	2.50	29,838	Viatto / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3.00	40,353	Viatto / Китай
<b>Пекарское оборудование</b>						
	MX25	Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин, длина насадки 270 мм, 220В, 0.2 кВт, макс.уровень погружения смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.	135x100x600	0.25	81,369	FIMAR / Италия
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0.35	120,866	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0.35	138,495	ASHINE / Китай
	HLB-7	Миксер планетарный, вес 13,2 кг, напряжение 220В, объем 7 л, подключение электрическое, скорость, об/мин 800, мощность - 0.8 кВт, подъемная траверса	420x245x360	0.80	149,160	VIATTO / Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости, траверса подъемная, напряжение 220 В.	400x500x800	0.75	216,008	ASHINE / Китай
	38 / SN (380)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, производительность 114 кг / ч, объем дежи 42 л, загрузка теста 38 кг, 1.5кВт, 380В, вес нетто-100кг, брутто-113кг	480x800x710	1.50	640,175	FIMAR / Италия
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; <b>односкоростной</b> ; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2.40	356,467	ASHINE / Китай
	Sigma 420 RP	Тестораскатка для пиццы, механическая, толщина раскатки от 0 до 4 мм, ширина раскатываемой ленты 400мм, масса заготовки от 0.22 до 1 кг, материал - нержавеющей сталь, вес - 38 кг	540x410x680	0.25	400,525	PRISMAFOOD / Италия
	SI/420	Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0 до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для пиццы и для тонких лепешек, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт, вес 61 кг	680x480x400	0.37	773,726	Fimar / Италия
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3.60	1,300,563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18,915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1.5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7,084	FI+C287: I306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						

	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионной смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	27,315	DVA / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионной смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	31,069	DVA / Италия
	XV593	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, гастроёмкость GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10.50	973,415	UNOX / Италия
	XEVC-0711-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт 380В, вес 80 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x843	11.70	1,162,726	UNOX / Италия
	XEVC-0511-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x783x675	7.00	1,252,393	UNOX / Италия
	XEVC-0711-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11.70	1,569,625	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x750	1.20	373,694	UNOX / Италия
	SQ05TCC	Пароконвектомат, 5 уровней, панель управления - электронная, расстояние между уровнями 70 мм, тип гастроёмкости GN 1/1, напряжение 380В, мощность 10,8 кВт	937x821x715	10.50	1,236,194	Venix / Италия
	SQ06TCC	Пароконвектомат, 6 уровней, панель управления - электронная, расстояние между уровнями 80 мм, тип гастроёмкости 600x400 / GN 1/1, напряжение 380В, мощность 10,8 кВт	937x821x875	10.50	1,462,549	Venix / Италия
	APACH SH05	Шкаф шокового охлаждения и заморозки рассчитан на 5 стандартных гастроёмкостей GN 1/1 или пекарских листа 600x400, охлаждение +70/+3 - 23кг - 90 минут, заморозка +70/-18 - 12кг - 240 минут, с встра.агр.Мощность шкафа 1,4 кВт. В комплект входит термодуцп	750X740X870	1.40	1,147,056	Араш/Италия
	Традиция-4 ЭППШ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16,8 кВт,напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	780(1050)x900x870	18.40	370,030	ATESY / Россия
	ПЗ49П	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, разогрев до 480 °С за 30 мин, столешница и лицевая часть - нерж. сталь, чугунные конфорки 295x417 мм, 4 конфорки, размеры конфорки - 417x295 мм, мощность - 16,8 кВт	840x850x860	16.80	211,023	МХМ / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14,700	Россия
	EDO-36 GB	Подовая печь (с каменными плитами и пароувлажнением) механическое управление, 3 секции в каждой секции по 2 противня (противни 600*400 мм); напр. 380В, Т-20С...400С, вес 250 кг; на 4 колесах	1330x895x1745	19.50	671,291	ASHINE / Китай
	ALFA 4	Печь для пиццы, нерж., 1 камера, 4 пиццы, диаметр пиццы 32 см, температурный режим от 50 до 500 °С, внутренний размер рабочей камеры 660x660x140 мм, 4,7 кВт, 380 В, вес 76 кг	975x924x413	4.70	313,870	PRISMAFOOD / Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2.40	141,988	Viatto / Китай
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали, 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам.до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.	685x675x430	3.00	183,926	ASHINE / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10.00	442,199	ASHINE / Китай

	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25,995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат ХWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149,029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53,429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	78,437	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99,717	ATESY / Россия
	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5.6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6.5 кг	490x440x310	1.95	28,503	Viatto / Китай
	SB-6000	Подогреватель для супа, общий объем - 10л, полезный объем - 9л, количество тэнов-1, 220В, корпус - крашенная сталь, вес - 4,7кг	330x330x360	0.40	25,256	Viatto / Китай
	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, 0.4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	340x310x395	0.40	50,782	ASHINE / Китай
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8.5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0.40	33,911	BARTSCHER / Германия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2.00	582,580	BARTSCHER / Германия
	VKD-6	Аппарат для корн-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1.55	58,820	Viatto / Китай
	Вафельница Bartscher 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2.20	211,738	BARTSCHER / Германия
	HKN - GES2L	Вафельница для приготовления бельгийских вафель прямоугольной формы. Количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220В, мощность - 1,8 кВт, размер вафель - 160x100	382x305x233	1.80	59,424	HURAKAN/ Китай
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5.00	124,304	ATESY / Россия
	UN-3.5KC	Индукционная плита, настольная, количество конфорок - 1, мощность - 3,5 кВт, напряжение- 220В, вес 4,5 кг	340x430x130	3.50	137,064	Техно ТТ / Россия
	1G0GRE + 1G1VG	Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного чугуна, Зоны нагрева, подключение - 380В, мощность - 8,1 кВт, структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. Б/У	700x710x980	8.10	1,021,614	Angelo Po / Италия
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3.00	67,395	ASHINE / Китай
	JEG-750-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	750x530x250	6.00	118,553	ASHINE / Китай

	Ф2ЖТЛКгЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2.00	262,623	Grill master / Россия
	RS40	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2.20	152,193	FIMAR / Италия
	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	280x495x345	3.00	73,069	ASHINE / Китай
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220 В	480x330x360	0.70	53,897	ASHINE / Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,	510x530x870	4.20	578,290	FIMAR / Италия
	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3.00	135,937	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0.01		ATESY / Россия
	ГНН-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1.80	67,584	ASHINE / Китай
	ГНН-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3.60	142,149	ASHINE / Китай
	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4.00	227,057	ASHINE / Китай
	TOP/3D	Прибор для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0.20	83,328	FIMAR / Италия
	131,000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499,714	ASHINE / Китай
<b>Электромеханическое оборудование</b>						
	W8 30 VX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м3 / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0.35	608,500	Sigma / Италия
	SCC/400	Вакуумный упаковщик. Производительность 25 м3/час, потребляемая мощность- 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450x220 мм, макс. уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).	560x510x460	0.90	762,867	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	HKN-12N	Профессиональная мясорубка, предназначенные для приготовления фарша из мяса, птицы и рыбы, станет незаменимым помощником на профессиональной кухне любого формата.Производительность, кг / ч 120. напряжение220 В, потребление 0,75кВт. Вес 25 кг.	225x390x415	0.75	92,800	HURAKAN / Китай
	TC 12	Мясорубка, производительность 120 кг/ч, корпус из нерж. стали, 0,55 кВт, 220В, вес 22 кг.	220x410x390	0.55	171,084	ASHINE / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1.80	276,967	ASHINE / Китай

	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия. производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0.75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0.75	244,012	FIMAR / Италия
	МИМ-300	Мясорубка, настольная, полный унгер, производительность до 300 кг/час, 380В, 1.9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	400x680x440	1.9	319,379	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)х150 (по вертикали), рабочая поверхность 330х300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0.75	554,434	FIMAR / Италия
	SE 1830, 380V (анодированная)	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резы 240 мм, рабочая поверхность 410х410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	340x350x1000	0.75	701,046	FIMAR / Италия
	SE/1830 (380V)	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резы 200х225 мм, рабочая поверхность 410х410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0.75	640,211	FIMAR / Италия
	HLS-1650A	Пила для мяса, корпус из алюминия, регулировка ширины реза. Длина полотна - 1650 мм, длина резы - 210х180 мм, размер рабочего стола - 464х439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг	511x606x803	0.75	272,580	VIATTO / Китай
	HF-100	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 100 мм, вес - 5,24 кг	235x230x275	-	45,058	VIATTO / Китай
	HF-130	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 130 мм, вес - 5,62 кг	245x210x280	-	50,581	VIATTO / Китай
	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, затачивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0.12	171,594	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HBS-250	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0.15	147,009	VIATTO / Китай
	ECO220	Слайсер, диаметр ножа 220мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0.14	156,012	FIMAR / Италия
	HBS250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминий-магний сплав, вес - 16.5 кг, оснащен затачивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0.15	147,004	ASHINE / Китай
	SV-5	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x260x640	-	65,653	VIATTO / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1.90	147,717	ASHINE / Китай
<b>Холодильное оборудование</b>						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2,053,121	Scotsman / Италия
	CXC-2-60	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 2 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,13 кВт, вес - 95кг	1350x600x880	0.13	275,311	МХМ / Россия
	CXC-3-60	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 3 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,17 кВт, вес - 80кг	1775x600x880	0.17	329,300	МХМ / Россия

	<b>ВХСп-1,25 КУПЕЦ</b>	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, объем 330 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, охлаждение динамическое, вес 250 кг	1318x955x2020	1.00	607,138	МХМ / Россия
	<b>ВХСп-1,875 КУПЕЦ</b>	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, объем 500 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, вес 480 кг	1943x955x2020	1.00	793,682	МХМ / Россия
	<b>НЛ-595-2D</b>	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0.47	354,420	Rainbow / Китай
	<b>Капри 0,5М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг	595x710x2030	0.20	236,012	МХМ / Россия
	<b>Капри 0,7Н</b>	Шкаф морозильный с металлической дверью, диапазон рабочих температур, °С -18 до -12, объем 700 л, динамическое охлаждение, 220 В, 4 полки, вес 105 кг	835x730x2100	0.19	314,186	МХМ / Россия
	<b>Капри 0,7СК</b>	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0.20	269,376	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,12СК купе</b>	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверями, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, охлаждение динамическое, 8 полок, напряжение 220 В, вес 170 кг	1195x710x2030	0.27	354,917	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,12М</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0.27	317,535	МХМ / Россия
	<b>Капри 1,5СК купе</b>	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверями, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1500 л, охлаждение динамическое, 8 полок, напряжение 220 В, вес 170 кг	1595x710x2030	0.40	391,248	МХМ / Россия
	<b>АА-680С</b>	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0.30	436,917	ASHINE / Китай
	<b>LARA</b>	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1,248,675	AhmetYar / Турция
	<b>Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х</b>	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1.64	524,656	GOLFSTREAM / Беларусь
	<b>ZB-15</b>	Льдогенератор, тип льда - пальчиковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0.15	122,742	ASHINE / Китай
	<b>ИМК-18</b>	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, с подключением к водопроводу и сливу. Вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0.20	251,025	ASHINE / Китай
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	<b>DS 500</b>	Корзина акционная	500x500x750	-	8,362	Wiko / Украина
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7,356	Россия