














г. Алматы
мкр.Тауғуль-1, дом, 83А
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60
г.Нур-Султан, инд.010000
ул. Жансүгірова, 8, офис 34
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

















Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
Линия раздачи						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	АТЕSY / Россия
Нейтральное оборудование						
	М-1-0,3-0,53/0,53	Установка напольная, Разновидность открытая, Тип мойки сварная, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. Сталь, Количество раковин 1, вес 5 кг	530x530x850	-	41 670	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Установка напольная, Разновидность открытая, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. сталь	630x630x850	-	51 740	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ножи с регулируемым опорам — оцинкованная/нерж. сталь. Ванна из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм, глубина емкости - 400	630x630x850	-	48 600	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21	Установка напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса- нерж. сталь, материал ванны- нерж. сталь, количество раковин-2	1210 x630x 850	-	100 680	МХМ / Россия
	М-2-0,4-0,63/1,21(ванна из AISI 430 t=0,6)	Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель. Установка напольная, материал каркаса-нерж. сталь, материал ванны- нерж. сталь, количество раковин-2	1210 x630x 850	-	94 580	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь , количество раковин-3, глубина мойки - 300 мм	1490x530x850	-	98 530	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь , количество раковин-3, глубина мойки - 400 мм	1790x710x850/890	-	147 640	МХМ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (две емкости), размер емкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	63 462	Техно ТТ / Россия
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три емкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	АТЕSY / Россия
	СПРО-956ц	Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	950x600x850	-	35 940	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1206ц		1200x600x850	-	43 480	Техно ТТ / Россия
	СПРП-956ц	Нейтральный стол имеет сборно-разборное основание. Ножи изготовлены из оцинкованного стального уголка толщиной 1,5 мм. На столешнице, выполненной из пищевой нержавеющей стали и усиленной ДСП, можно разделять мясо, чистить овощи и фрукты, раскатывать тесто и формировать заготовки.	950x600x850	-	39 750	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1206ц		1200x600x850	-	44 530	Техно ТТ / Россия
	ПН-411/900 сплошная	Полка сплошная, настенная, предназначена для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430.	900x300x145	-	17 670	Техно ТТ / Россия
	СР-16/954ц	Стеллаж технологический предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	950x400x1600	-	62 070	Техно ТТ / Россия
	СР-16/1204ц		1200x400x1600	-	74 420	Техно ТТ / Россия

Посудомоечное оборудование

















	CANCAN CC.MT02	Ручной душ способный разворачиваться на 360°. PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющий шланг в металлической оплетке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°С. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран бокс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы. Вес: 4,8 кг	150x440x1200	-	64 583	CapCan / Турция
	CANCAN CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 311	CapCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236 634	CapCan / Турция

Барное оборудование










	ASTORIA SAE/1 FORMA	Автоматическая кофемашинка, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - бл, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2,90	984 695	Astoria (С.М.А.)/ ИТАЛИЯ
	Minibar S2	Кофемашинка, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкост контейнера для кофе - 1500 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.7 до 3.1 кВт	340x545x620	3,10	1 198 089	Dr.Coffee/ Китай
	F2 Plus	Кофемашинка, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкост контейнера для кофе - 2400 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.5 до 2.9 кВт	340x540x830	2,90	1 821 918	Dr.Coffee/ Китай
	Dr.coffee Proxima M12 Plus	Кофемашинка, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 2 л, емкост контейнера для кофе - 1200 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2.75 до 3.3 кВт	300x500x580	3,30	758 220	Dr.Coffee/ Китай
	Dr.coffee BR9C	Холодильник для молока используется совместно с кофемашинками F11 Plus, F11 Big Plus, F12 Plus, F12 Big Plus, F2. Модель оснащена символьным дисплеем. Корпус выполнен из металла. Напряжение 220В, температурный режим - -1...+5°С, объем - 4л.	220x512x456	-	214 409	Dr.Coffee/ Китай
	DM-B mono	Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг	200x230x500	0,40	67 658	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	FR 150 (INOX)	Блендер, объем 1,5 л, 1 кувшин, 2 скорости, 16000 об / мин., 220 В, 0,35 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, вес 4 кг	210x210x490	0,35	171 444	FIMAR / Италия
	HKN-CFV60	Соковыжималка универсальная, для овощей и фруктов, 12000 оборотов в мин, механическая панель управления, корпус из нерж стали, крышка из пластика, резервуар для сока выполнен из стекла, потребление 6,5 кВт, напряжение 220 В. Вес 4 кг.	310x230x450	6,50	39 256	HURAKAN/ Китай
	SPL	Соковыжималка, для citrusовых, электрическая, скорость: 500 об / мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0,15	208 477	FIMAR / Италия
	HKN-CS600H	Соковыжималка универсальная, электрическая, мощность - 0,3кВт, напряжение - 220В, вес - 6,5 кг,	170x290x460	0,30	78 151	HURAKAN/ Китай
	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	38 620	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай















	VIC0,3	Измельчитель льда, производительность - 1.08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0.3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4.7 кг	425x200x305	0,30	23 392	Viatto / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3,00	40 353	Viatto / Китай
Пекарское оборудование						
	MX25	Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин, длина насадки 270 мм, 220В, 0.2 кВт, макс.уровень погружения смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.	135x100x600	0,25	81 080	FIMAR / Италия
	MX40	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0,40	162 520	FIMAR / Италия
	HKN-KS7	Планетарный миксер, объем дежи - 7 л. скорость вращения от 0 до 1000 об/мин., 3 мощность - 0,5кВт, напряжение 220, вес - 14,5 кг	235x380x405	0,50	149 754	HURAKAN/ Китай
	HLB-7	Миксер планетарный, вес 13,2 кг, напряжение 220В, объем 7 л, подключение электрическое, скорость, об/мин 800, мощность - 0.8 кВт, подъемная траверса	420x245x360	0,80	149 160	VIATTO / Китай
	30/LN	Производительность 75 кг/ч. Объем дежи 32 л. Загрузка теста 25 кг. Кол-во скоростей 1 скорость. Механизм крепления чаши несъемная дежа. Механизм поднятия головы неподъемная траверса. Напряжение 380 В	420x680x660	0,75	505 070	FIMAR / Италия
	18/SN (380V)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная, производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 380 В, вес нетто57кг, брутто-70кг	390x670x600	0,75	469 840	FIMAR / Италия
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной ; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	356 467	ASHINE / Китай
	HKN-20SN2V	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 20 л, загрузка теста 10 кг; 2 скорости, напр. 220В, вес 100 кг	400x675x825	1,10	323 864	HURAKAN/ Китай
	HKN-30SN2V	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 30 л, 2 скорости, напр. 220В, вес 102 кг	400x730x860	1,50	375 310	HURAKAN/ Китай
	SM-520S	Тестораскаточная машина настольная, ширина ленты - 520мм, мощность - 0,37 кВт, 380В, скорость раскатки - 50 сек	1460x940x550(665)	0,37	1 148 571	Sinnag / Китай
	Pressa 33	Прессе для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3,60	1 300 563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7 084	FI-C287:Е306MAR (Италия)
Тепловое оборудование						
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем катионитовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	31 230	DVA / Италия

	XEVC-0511-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°C, 9,3 кВт 380В, вес 64 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x675	9,30	944 784	UNOX / Италия
	XEVC-1011-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°C, 18,5 кВт 380В, вес 92 кг	750x783x1010	18,50	2 014 224	UNOX / Италия
	XEVC-06EU-E1RM	Печь пароконвекционная электрическая, подключение - 380В, вмещает шесть противней (600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, Данная печь имеет 8 скоростей вращения вентилятора и обладает технологией Steam Maxi (насыщенное парообразование), мощность -9,9 кВт, вес - 100 кг	860x957x843	9,90	1 647 416	UNOX / Италия
	UnoX XFT 193	Подключение 220 В, 380 В. Количество уровней 4. Расстояние между уровнями 75 мм. Противень 600x400 мм. Размер противня 600x400. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С	800x770x509	6,50	546 180	UNOX / Италия
	XV593	Подключение 380 В. Количество уровней 7. Расстояние между уровнями 67 мм. Тип gastronormности GN 1/1. Размер gastronormности (наруж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм. Панель управления механическая. Подключение к водопроводу. Температурный режим от 0 до 260 °С	860x882x930	10,50	1 010 780	UNOX / Италия
	UNOX XEBDC-01EU-C	Подключение 220 В. Количество камер (позов) 1. Вместимость (уровней) 1. Количество уровней в одной камере 1. Формат емкостей противни 600x400 мм. Температурный режим 260 °С	860x880x400	2,70	865 010	UNOX / Италия
	SM07TCC	Экран IPS диагональю 7 дюймов с разрешением 800x480, 99 программ с 10 циклами каждая. Операционная система Android. Возможность дистанционного управления по Wi-Fi. USB-порт. 150 рецептов в памяти и возможность сохранения. 250 рецептов пользователя. Функция поддержания блюда в горячем состоянии при температуре 70 °С. Регенерация блюда. Регулировка подачи впрыска воды с панели управления. Автоматические настройки преднагрева. Регулировка вытязки пара. Бинаправленная система вращения вентиляторов по 80 сек. в каждом направлении.	790x945x930	10,80	2 168 280	Venix / Италия
	SQ04TCC	Технология – Электрическая/Хлебопекарная конвекция. Емкость лотка – 04 600x400. Расстояние между лотками – 80 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N ~ 230 В 3 ~	937 x 821 x 715	10,50	1 327 980	Venix / Италия
	SQ06TCC	Технология – Электрическая/Хлебопекарная конвекция. Емкость лотка – 06 600x400- GN1/1. Расстояние между лотками – 80 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N ~ 230 В 3 ~	937 x 821 x 875	10,50	1 385 410	Venix / Италия
	SQ07TCC	Технология – Электрический / Комбинированный. Емкость лотка – 7 GN 1/1. Расстояние между лотками – 70 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N ~ 230 В 3 ~	937 x 821 x 875	10,50	1 471 550	Venix / Италия
	SQ10TCC	Технология – Электрическая/Хлебопекарная конвекция. Емкость лотка – 10 600x400- GN1/1. Расстояние между лотками – 80 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N ~ 230 В 3N ~	937 x 827 x 1211	15,70	2 009 920	Venix / Италия
	T043E	Подключение 220 В Количество уровней 4 Расстояние между уровнями 75 мм Управление электромеханическое Температурный режим 285 °С	560 x595 x 580	2,60	197 490	Venix / Италия
	CA8008MO	Шкаф используется для расстойки теста в кондитерских и хлебобулочных изделиях на предприятиях общественного питания и торговли. Обеспечивает точный контроль температуры и влаги, необходимые для безупречной расстойки. Аппарат оснащён ручным устройством управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	800 x 678 x 866	2,40	331 380	Venix / Италия
	SQ12TCC	Пароконвектомат, 12 уровней, панель управления - электромеханическая, расстояние между уровнями 70 мм, тип gastronormности GN 1/1, напряжение 380В, мощность 15,7 кВт	937x827x1211	15,70	1 834 456	Venix / Италия

	CA9312M0	Расстоечный шкаф, 12 уровней, расстояние между уровнями - 75 мм, управление - механическое, температурный режим - от 0 до +60, напряжение - 220В, мощность - 2,4 кВт	935x903x706	2,40	407 134	Venix / Италия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	FES4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п.. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x420, мощность - 4,2 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140мм	900x785x420	4,20	441 220	FIMAR / Италия
	FES 4+4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п.. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x750, мощность - 8,4 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140h (мм) x2 мм	900x785x750	8,40	630 663	FIMAR / Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пищ) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2,40	141 988	ASHINE / Китай
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали. 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам. до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.	685x675x430	3,00	183 926	ASHINE / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10,00	442 199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25 995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149 029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	86 297	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	ATESY / Россия
	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5,6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1,95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6,5 кг	490x440x310	1,95	28 503	Viatto / Китай
	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, 0,4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	340x310x395	0,40	50 782	ASHINE / Китай
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8,5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0,40	33 911	BARTSCHER / Германия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2,00	582 580	BARTSCHER / Германия
	M25LZS	6 уровней мощности – функция размораживания – цифровой таймер – предупреждающий сигнал в конце приготовления – контроль безопасности детей – выходная мощность 0,9 кВт – ø 270 мм.	480x380x275	1,40	67 720	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай

	HKN-WP900	Печь СВЧ HKN-WP-900, объем камеры 23 л, механическая панель управления, 6 уровней мощности, вращающаяся тарелка, напряжение 220 В, потребление 1,4 кВт. Вес 13,6 кг.	483x400x281	1,40	58 035	HURAKAN / Китай
	VKD-6	Аппарат для хот-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	58 820	Viatto / Китай
	Вафельница Bartscher 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	211 738	BARTSCHER / Германия
	HKN-GES2L	Вафельница для приготовления бельгийских вафель прямоугольной формы. Количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220В, мощность - 1,8 кВт, размер вафель - 160x100	382x305x233	1,80	59 211	HURAKAN/ Китай
	HKN-ICF35DL	Плита индукционная, 1 конфорка, мощность от 0,5 до 3,5 кВт, напряжение - 220В, , вес - 5,2 кг	330x425x105	от 0,5 до 3,5	53 371	HURAKAN/ Китай
	HKN-ICW50D WOK	Плита индукционная, WOK, 1 конфорка, мощность 5 кВт, напряжение - 220В, , вес - 8 кг	500x410x200	5,00	95 102	HURAKAN / Китай
	PFD/3500	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг	343x440x120	3,50	133 990	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3,00	67 395	ASHINE / Китай
	JEG-750-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	750x530x250	6,00	118 553	ASHINE / Китай
	ФЭЖТ-1КГЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	HKN-FD1111N	Подключение 220В, вес 15кг, 2 ванны емкостью 11 л с крышками, 2 фритюрные корзины, Рабочая температура, С° от 60 до 200	730x445x345	6,40	80 810	HURAKAN/ Китай
	HKN-FD11N	Установка настольная, Подключение 220 В. Количество ванн 1, Объем одной ванны 11 л, Температурный режим от 60 до 200 °С	380x445x345	3,25	41 000	HURAKAN/ Китай
	RS40	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2,20	166 410	FIMAR / Италия
	HKN-GW5M	Аппарат для приготовления хот-догов, количество роликов - 5, мощность 1 кВт, напряжение -220В, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	36 688	HURAKAN/ Китай
	Шаурма 2-ЭА-05-Н (с руч. приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	135 937	ATESY / Россия
	ЭПШ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01		ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1,80	67 584	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	142 149	ASHINE / Китай

	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4,00	227 057	ASHINE / Китай
	TOP/3D	Прибор для разогревания пищи, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с квадратными трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0,20	83 328	FIMAR / Италия
	FZ03A	Аппарат Sous Vide используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления блюд по технологии Sous Vide, объем воды - 30л, температурный режим от 0 до 99С, напряжение - 220В, мощность - 1,5 кВт, вес - 2,5 кг	140x110x332	1,50	175 580	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499 714	ASHINE / Китай
Электромеханическое оборудование						
	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м3 / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0,35	608 500	Sirman / Италия
	HKN-VAC260M	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, Напряжение 220 В, Мощность помпы 6,5 м3 / ч, длина шва 260 мм, ширина шва 8 мм, вес 37,9 кг	495x345x340	0,18	290 480	HURAKAN / Китай
	HKN-22SS	Мясорубка, производительность - 250 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 1,1 кВт, напряжение - 220В, вес 23,7 кг	410x240x450	1,10	162 072	HURAKAN / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1,80	276 967	ASHINE / Китай
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия, производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0.75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0,75	274 392	FIMAR / Италия
	22/SN TRIFASE	Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 380 В, вес 23 кг.	450x290x520	1,10	294 690	FIMAR / Италия
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина резки (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0,75	554 434	FIMAR / Италия
	SE/1830 380В КРАШЕН	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резки 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0,75	617 788	FIMAR / Италия
	HKN-SE/1650	Пила для резки мяса, материал корпуса-алюминий, длина полотна 1650 мм, толщина нарезки 180 мм, габариты рабочего стола 400x436 мм, напряжение 220 В, потребление 0,75 кВт	530x515x955	0,75	293 668	HURAKAN / Китай
	HLS-1650A	Пила для мяса, корпус из алюминия, регулировка ширины реза. Длина полотна - 1650 мм, длина резки - 210x180 мм, размер рабочего стола - 464x439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг	511x606x803	0,75	272 580	VIATTO / Китай
	KP-500/700	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	119 774	ATESY / Россия
	HF-130	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 130 мм, вес - 5,62 кг	245x210x280	-	50 581	VIATTO / Китай

	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, заточивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0,12	171 594	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HBS-250	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0.15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0,15	147 009	VIATTO / Китай
	ECO220	Слайсер, диаметр нода 220мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	153 530	FIMAR / Италия
	ECO250	Слайсер, диаметр нода 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	166 050	FIMAR / Италия
	HKN-FNT	Овощерезка удобная и легкая в эксплуатации модель. Пять дисков в комплекте овощерезки обеспечат безупречную нарезку сырых и вареных овощей ломтиками и соломкой различного размера. Материал корпуса – алюминий, материал дна – нержавеющая сталь. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2, 4 мм, терка 3,4,7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность, кг / ч 300, Мощность, кВт 0,55, Напряжение, В 220. Масса, кг 21,4	600x240x590	0,50	225 130	HURAKAN / Китай
	HBS250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0.2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминий-магний-сплав, вес - 16.5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	147 004	ASHINE / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	147 717	ASHINE / Китай
	HKN-C1	Аппарат для сахарной ваты, чаша из нерж.стали диам.350 мм, производительность: 3 кг. в час, потребление 0,98 кВт, напряжение 220 В. Вес 10,5 кг	520x520x505	0,98	76 174	HURAKAN / Китай
	Каскад	Мукопросеиватель, производительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0,18	212 477	ATESY / Россия
Холодильное оборудование						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2 053 121	Scotsman / Италия
	VENETO VS-1.3 крашенная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0,43	560 557	MXM / Россия
	СПН/О-221/20-1007	Стол холодильный, расположение агрегата - снизу, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 220л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,15 кВт, напряжение - 220В	1000x700x850	0,15	295 542	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1307	Стол холодильный, расположение агрегата - сбоку, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 350л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,22кВт, напряжение - 220В	1390x700x850	0,22	366 666	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1306	Стол холодильный, расположение агрегата - сбоку, температурный режим - от -2 до 10 °С, объем - 300л, количество дверей - 2, столешница с бортом, мощность - 0,22кВт, напряжение - 220В	1390x600x850	0,22	367 446	Техно ТТ / Россия
	Капри 0,5 СК	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 0,18 кВт/час, вес 110 кг	595x710x2030	0,18	216 477	MXM / Россия

	Капри 0,7М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0,20	269 241	МХМ / Россия
	Капри 0,7СК	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	269 376	МХМ / Россия
	AA-680С	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0,30	436 917	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастрономическими, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1 248 675	АhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	524 656	GOLFSTREAM / Беларусь
	HKN-IMF15 (кубики)	Льдогенератор заливного типа, производительность 15 кг в сутки, бункер на 1 кг. льда, тип охлаждения – вентилируемый, изготавливаемая форма льда – пальчик, напряжение 220 В, потребление 0,2 кВт. Вес 13кг.	305x360x350	0,20	91 097	HURAKAN / Китай
	ZB-15	Льдогенератор, тип льда - пальчиковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0,15	122 742	ASHINE / Китай
	IMK-18	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, с подключением к водопроводу и сливу. Вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0,20	251 025	ASHINE / Китай
Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	8 362	Wiko / Украина
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7 356	Россия