






































г. Алматы  
мкр.Тауғуль-1, дом, 83А  
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60  
г.Нур-Султан, инд.010000  
ул. Жансугурова, 8, офис 34  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84,813	ATESY / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три емкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100,474	ATESY / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, края моек не имеют двойного файльда. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	36,678	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ванна моечная, Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Края моек не имеют двойного файльда. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель.	630x630x850	-	39,728	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, Ножки с регулируемыми опорами - выполнены из уголка 40x40мм, t=1,0 мм с подгибом краев во внутрь. Емкость из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм (емкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель.	1000x530x890	-	48,710	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм, вес 24,8 кг	1490x530x850	-	66,817	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм	1490x530x850	-	79,541	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка , глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг. Мойки выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас - из нержавеющей стали толщиной 1 мм	1800x630x400	-	107,341	МХМ / Россия
	СР-3 / 1200 / 600-Э (СР-Б-1-1200.600-02)	Стол разделочный с бортом - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные.	1200x600x870	-	26,172	ATESY / Россия
	ПКИ-3/400	Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная. Столешница и каркас - оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, максимальная нагрузка на столешницу - 80 кг, регулировка высоты ножек до 20 мм	400x400x400	-	24 820	ATESY / Россия
	СРП-0-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	25,037	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	28,034	МХМ / Россия
	СРП-0-0,6/1,8	Стол разделочно-производственный без бортов, вес 33,5 кг, нагрузка на столешницу не более 135кг, полка - решетка	1800x600x870	-	35,393	МХМ / Россия
	СРП-1-0,6/0,95	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 18,5 кг, нагрузка на столешницу не более 80 кг, полка - решетка	950x600x840	-	25,879	МХМ / Россия
	СРП-1-0,6/1,2	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1200x600x840	-	29,135	МХМ / Россия
	СРП-1-0,6/1,5	Стол разделочно-производственный с одним бортом, вес 23,3 кг, нагрузка на столешницу не более 105 кг, полка - решетка	1500x600x840	-	33,370	МХМ / Россия
	ПНТ-900	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 28, вес - 6,4 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	900x300	-	23,283	МХМ / Россия
	ПНТ-1500	Полка для тарелок, количество секций для тарелок - 48, вес - 9,7 кг, нагрузка на полку - не более 25 кг, кассеты для тарелок и поддон	1500x300	-	33,330	МХМ / Россия

	<b>ПКТ-1500</b>	Пола для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	<b>28,455</b>	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>C-4-0,4/0,95/1,6</b>	Стеллаж кухонный, количество полок - 4, максимальная нагрузка на полку - 57 кг, вес - 16,4 кг	950x400x1600	-	<b>36,981</b>	<b>МХМ / Россия</b>
	<b>C-4-0,4/1,5/1,6</b>	Стеллаж кухонный, количество полок - 4, м, максимальная нагрузка на полку - 90 кг, вес - 23,9 кг	1500x400x1600	-	<b>50,358</b>	<b>МХМ / Россия</b>
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	<b>CanCan CC.MT03</b>	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	<b>65,311</b>	<b>CanCan / Турция</b>
	<b>CanCan CC.MT04</b>	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг	190x420x1200	-	<b>69,336</b>	<b>CanCan / Турция</b>
	<b>CANCAN CC.GT15</b>	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	<b>236,634</b>	<b>CanCan / Турция</b>
<b>Барное оборудование</b>						
	<b>Astoria SAE/1 FORMA</b>	Автоматическая кофемашина, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - 6 л, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2.90	<b>1,030,847</b>	<b>Astoria (С.М.А.) / ИТАЛИЯ</b>
	<b>F64 E</b>	Кофемолка Fiorenzato F64 E предназначена для получения молотого кофе из зерен, диаметр ножа - 64мм, вместимость резервуара для зернового кофе - 1,5 кг, скорость вращения от 1350 до 1550 об/мин., напряжение - 220В, вес - 13 кг.	230x270x615	0.35	<b>299,058</b>	<b>Fiorenzato / ИТАЛИЯ</b>
	<b>VA-BL1899R</b>	Стационарный блендер предназначен для взбивания молочных, фруктовых и алкогольных коктейлей, измельчения овощей и фруктов, приготовления пюре, соусов и заправок для салатов. Объем - 2,2 л, макс. скорость вращения - 35000 об/мин, напряжение - 220, мощность 1,8 кВт	225x200x475	1.80	<b>44,874</b>	<b>Viatto / Китай</b>
	<b>VA-BL2225B</b>	Стационарный блендер предназначен для взбивания молочных, фруктовых и алкогольных коктейлей, измельчения овощей и фруктов, приготовления пюре, соусов и заправок для салатов. Объем - 2,5 л, макс. скорость вращения - 35000 об/мин, напряжение - 220, мощность 2,2 кВт, вес 5,8 кг	250x200x470	2.20	<b>48,362</b>	<b>Viatto / Китай</b>
	<b>AS-MK-767</b>	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x190x570	1.20	<b>38,811</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>AS-MK-998</b>	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей мах 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг	265x230x467	1.50	<b>77,659</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>LSP9L*2</b>	Сокоохладитель, количество емкостей - 2, объем одной емкости - 9 л, температурный режим - от 7 до 12 °С, напряжение - 220 В, мощность - 0.21 кВт, габариты 420x300x700 мм, вес - 23 кг	420x300x700	0.21	<b>176,058</b>	<b>Viatto / Китай</b>
	<b>SPL</b>	Соковыжималка, для цитрусовых, электрическая, скорость: 500 об / мин, 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0.15	<b>177,604</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>MK 9000</b>	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.	340x300x500	1.00	<b>37,613</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>VIC03</b>	Измельчитель льда, производительность - 1.08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0.3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4.7 кг	425x200x305	0.30	<b>24,387</b>	<b>Viatto / Китай</b>

















	R16	Электрокипятильник, габариты 325x320x470 мм, тип - чаераздатчик, объем - 15 л, температурный режим - °C: +30...+100, 220 В, 2 кВт, вес - 3.6 кг	325x320x470	2.00	117,580	Remta / Турция
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым тенем, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	435x435x580	2.40	50,023	ASHINE / Китай
	WB-20	Электрокипятильник, габариты 344x260x543 мм, тип - накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды, 220 В, вес - 3.62 кг	344x260x543	2.50	29,135	Viatto / Китай
	WB-40	Бойлер для подогрева воды, объем 40 л, открытый ТЭН, напряжение 220 В, вес 4,60 кг	436x350x554	3.00	37,918	Viatto / Китай
<b>Пекарское оборудование</b>						
	MX25	Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин, длина насадки 270 мм, 220В, 0,2 кВт, макс.уровень погружения смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.	135x100x600	0.25	71,111	FIMAR / Италия
	MX40	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0.40	141,771	FIMAR / Италия
	BH7	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	410x250x425	0.35	120,866	ASHINE / Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0.35	112,011	ASHINE / Китай
	Тестомес 18/SN (380V)	Спиральный тестомес с неподъемной траверсой, дежа несъемная, производительность 54 кг / ч, 1 скорость, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 220 В, вес нетто54кг, брутто-70кг	390x670x600	0.75	387,297	FIMAR / Италия
	ELAS30 трехфазный (380V)	Тестомес, емкость - 32 л, производительность 88 кг/час, напряжение: 380 В, вес 82 кг, 2,4 кВт	424x735x810	2.40	401,195	PRISMAFOOD / Италия
	HLB-7	Миксер планетарный, вес 13,2 кг, напряжение 220В, объем 7 л, подключение электрическое, скорость, об/мин 800, мощность - 0.8 кВт, подъемная траверса	420x245x360	0.80	149,160	VIATTO / Китай
	DH-20B	Тестомес, объем дежи - 20 л, загрузка теста - 6 кг, кол-во скоростей - 1 скорость, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, 220В, вес - 78 кг	427x675x853	1.10	251,574	Viatto / Китай
	DH-40	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2.40	356,467	ASHINE / Китай
	Omega 500/1	Тестораскатка, настольная, электрическая, механическое управление, толщина раскатки от 0,2 до 4 мм, диаметр заготовки от 260 до 450 мм, масса заготовки от 0.21 до 0.7 кг, 220 В, 0,25 кВт, вес 27 кг	650x345x430	0.25	263,281	PRISMAFOOD / Италия
	SI/320 (380)	Тестораскатка электрическая, ширина теста 320мм, толщина теста от 0 до 10 мм, потребление 380В, вес нетто-52кг, брутто-61кг. Портативная электрическая тестораскаточная машина FIMAR SI 320 предназначена для раскатки круглого теста для чебуреков, пельменей, пиццы, а также дальнейшего изготовления лазаньи и итальянской пасты.	580x480x400	0.37	710,082	FIMAR (Италия)
	SI/420	Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0 до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для пиццы и для тонких лепешек, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт, вес 61 кг	680x480x400	0.37	743,237	Fimar / Италия

	Pressa 33	Пресс для пшеницы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3.60	1,300,563	PRISMAFOOD / Италия
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18,915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7,084	FI+C287:1306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						
	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионной смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	31,137	DVA / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионной смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	33,461	DVA / Италия
	XV593	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, гастромерность GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10.50	969,844	UNOX / Италия
	XEVC-0511-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 7 кВт, 400 / 230В, вес 70 кг	750x783x675	7.00	1,192,585	UNOX / Италия
	XEVC-0711-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11.70	1,575,450	UNOX / Италия
	XEVC-1011-E1RM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 18,5 кВт 380В, вес 92 кг	750x783x1010	18.50	1,923,866	UNOX / Италия
	XEVC-06EU-E1RM	Печь конвекционная электрическая, подключение - 380В, вмещает шесть противней (600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, Данная печь имеет 8 скоростей вращения вентилятора и обладает технологией Steam Maxi (насыщенное парообразование), мощность - 9,9 кВт, вес - 100 кг	860x957x843	9.90	1,513,925	UNOX / Италия
	XEVC-10EU-E1RM	Печь конвекционная, электронная панель управления, 10 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 80мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 21 кВт, 380В, вес 148 кг	860x967x1163	21.00	2,183,919	UNOX / Италия
	XEFT-06EU-ELRV	Печь конвекционная, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, 6 уровней, размеры камеры - 75 мм, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 30 до 260 °С, управление - электронное, 10,3 кВт, вес - 72 кг	800x829x682	10.30	1,054,512	UNOX / Италия
	XEVC-0511-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 5 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 9,3 кВт 380В, вес 64 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x675	9.30	944,784	UNOX / Италия
	XEVC-0711-EZRM	Пароконвектомат серии CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,7 кВт 380В, вес 80 кг, Технология AIR.Plus, Технология DRY.Maxi, Технология STEAM.Maxi	750x783x843	11.70	1,162,726	UNOX / Италия
	XFT 193	Печь конвекционная, открывание двери ручную сверху вниз, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 90 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, количество уровней - 4, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 6,5 кВт, вес - 49 кг	800x770x509	6.50	521,761	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x750	1.20	373,320	UNOX / Италия

	XL413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	862x890x805	2.40	624,505	UNOX / Италия
	Традиция-4 ЭППЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16,8 кВт, напряжение 380 В, раб. поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	780(1050)x900x870	18.40	438,168	ATESY / Россия
	ПЭ29П	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа, Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть, количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не более 480 С, мощность - 6 кВт., размеры конфорки - 417x295 мм Вес - 82 кг	550(760)x850(980)x860(950)	6.00	147,673	МХМ / Россия
	ПЭ49Ж	Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом, разогрев до 480 °С за 30 мин; внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь; в комплекте противни 470x530x30 мм 3 шт. угл. сталь; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С., мощность - 16,8 кВт, Мощность каждой конфорки - 3,0 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 142 кг	840x850x860	16.80	299,087	МХМ / Россия
	ПЭ69Ж	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность 22,8 кВт ; 380В, разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена компл	1475x850x860	22.82	397,592	МХМ / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14,700	Россия
	КПЭМ-60/9 Т	Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 тэна, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9.10	598,540	Чувашторгтехника / Россия
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10.00	442,199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25,995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149,029	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWVRC-0011-H	Подставка под печь, вес 10 кг	732x546x752	-	129,274	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53,429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67,850	Казахстан
	ПДПИ-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99,717	ATESY / Россия
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали. 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам.до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.	685x675x430	3.00	183,926	Viatto / Китай
	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5,6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1,95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6,5 кг	490x440x310	1.95	26,283	Viatto / Китай
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2.00	582,580	BARTSCHER / Германия

	<b>BARTSCHER Club 100067</b>	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8.5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0.40	33,911	<b>BARTSCHER / Германия</b>
	<b>HKN-WP900</b>	Печь СВЧ HKN-WP-900, объем камеры 23 л, механическая панель управления, 6 уровней мощности, вращающаяся тарелка, напряжение 220 В, потребление 1,4 кВт. Вес 13,6 кг.	483x400x281	1.40	51,936	<b>HURAKAN / Китай</b>
	<b>1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель</b>	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2.20	211,738	<b>BARTSCHER / Германия</b>
	<b>Масленница БА-1/2.5</b>	Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 2,5кВт, производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 17 кг.	406x444x240	2.50	64,761	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>Масленница БА-2/5</b>	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С, 5кВт, производительность 120 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 31 кг.	806x444x220	5.00	119,318	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>PFD/3500N</b>	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг	343x440x120	3.50	112,689	<b>FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай</b>
	<b>ПЭИ-2</b>	Индукционная плита на подставке, напольная, температурный режим 60-240 °С, конфорка 380x360, диаметр конфорки 285 мм, уровней температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, количество конфорок 2, вес 32 кг	360(440)x900x860	7.00	384,923	<b>Челяботгтехника / Россия</b>
	<b>ПЭИ-4</b>	Индукционная плита на подставке, температурный режим 60-240 °С, уровней температуры 10, напряжение 220 В и 380 В, управление электронно-механическое, кол-о конфорок 4, вес 50 кг	845x835x860	14.00	602,696	<b>Челяботгтехника / Россия</b>
	<b>ПЭИ-1Н</b>	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, 220 В, температурный режим 60-240 °С, вес 11кг	365(455)x470x185	3.50	114,485	<b>Челяботгтехника / Россия</b>
	<b>1G0GRE + 1G1VG</b>	Гриль открытый, поверхность из стали, гриль из эмалированного чугуна, 2зоны нагрева, подключение - 380В, мощность - 8,1 кВт, структура жарочной поверхности - решетка, вес - 65кг. <b>Б/У</b>	700x710x980	8.10	1,021,614	<b>Angelo Po / Италия</b>
	<b>EG-818H</b>	Жарочная поверхность, количество зон нагрева - 1, 220 В, структура жарочной поверхности - гладкая, вес - 25 кг	550x430x240	3.00	35,716	<b>Viatto / Китай</b>
	<b>JEG-500-2</b>	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3.00	71,999	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>ФЖТЛКгЭ</b>	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2.00	262,623	<b>Grill master / Россия</b>
	<b>Мини М</b>	Чебуречница, температурный режим от 50 до 190 °С, объем ванны – 13 л, объем фритюра - 6 л, 220В, кран для слива масла, вес 8 кг, вместимость: 2 чебурека, время приготовления чебурек: от 6 до 7 мин, время нагрева до 190 °С: 25 мин, размер ванны 400x315x115 мм	455x430x320	3.90	95,839	<b>ATESY Россия</b>
	<b>ЕВРО</b>	Чебуречница, установка настольная, подключение 220 В, количество ванн 1, объем одной ванны 14 л	610x340x275	3.90	70,800	<b>ATESY Россия</b>
	<b>RS40</b>	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2.20	150,899	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>EF102B</b>	Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л, без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310 мм.	560x465x310	6.00	75,915	<b>Viatto by Pylil / Китай</b>

	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0.70	56,592	ASHINE / Китай
	GYR/60	Аппарат для приготовления шаурмы, подключение - 220В-380В, максимальная нагрузка - 30кг, количество зон нагрева - 6 шт, мощность - 4,2 кВт, длина вертела - от 410 до 460 мм, вес - 26 кг,	510x530x870	4.20	578,290	FIMAR / Италия
	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, нагрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3.00	135,937	ATESY / Россия
	ЭПП-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0.01		ATESY / Россия
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	310x350x200	1.80	68,254	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3.60	109,227	ASHINE / Китай
	ТОР/3D	Прибор для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0.20	83,328	FIMAR / Италия
	FZ03A	Аппарат Sous Vide используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления блюд по технологии Sous Vide, объем воды - 30л, температурный режим от 0 до 99С, напряжение - 220В, мощность - 1,5 кВт, вес - 2,5 кг	140x110x332	1.50	150,804	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	131,000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	499,714	ASHINE / Китай
<b>Электромеханическое оборудование</b>						
	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м <sup>3</sup> / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0.35	608,500	Sirman / Италия
	SCC/400	Вакуумный упаковщик, Производительность 25 м <sup>3</sup> /час, потребляемая мощность- 0,9 кВт, 220В, вес - 57, вакуумный упаковщик камерного типа, сварная планка 400 мм, размер камеры 410x450x220 мм, макс. уровень вакуума 98%, цифровая панель управления (6 программ).	560x510x460	0.90	768,970	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	VI-JH-C12A	Мясорубка, корпус выполнен из металла. В комплект поставки входят 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, производительность - 120 кг/ч, набор ножей и решеток - классический, 220 В, вес - 17 кг	450x275x400	0.80	75,529	Viatto / Китай
	HKN-12N	Профессиональная мясорубка, предназначенные для приготовления фарша из мяса, птицы и рыбы, станет незаменимым помощником на профессиональной кухне любого формата.Производительность, кг / ч 120. напряжение220 В, потребление 0,75кВт. Вес 25 кг.	225x390x415	0.75	92,800	HURAKAN / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1.80	290,185	ASHINE / Китай
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия, производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0.75	238,231	FIMAR / Италия
	22/SN TRIFASE	Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 380 В, вес 23 кг.	450x290x520	1.10	271,817	FIMAR / Италия

	<b>МИМ-300</b>	Мясорубка, настольная, полный унгер, производительность до 300 кг/час, 380В, 1,9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	400x680x440	1.9	298,958	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	<b>МИМ-600</b>	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2.71	306,901	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	<b>1550, 220В, SE1550AX23050M</b>	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина реза (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x850	0.75	506,402	FIMAR / Италия
	<b>1550, 380В, SE1550AX40050T</b>	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, Полезная длина реза (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0.75	525,637	FIMAR / Италия
	<b>SE 1830, 220V</b>	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры реза 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0.75	615,395	FIMAR / Италия
	<b>SE/2020 (380V) анод</b>	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 0,9 кВт, 380 В, вес 52 кг, размеры реза 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	750x500x1070	0.90	650,873	FIMAR / Италия
	<b>HLS-1650A</b>	Пила для мяса, корпус из алюминия, регулировка ширины реза. Длина полотна - 1650 мм, длина реза - 210x180 мм, размер рабочего стола - 464x439 мм, напряжение - 220 В, вес - 39 кг	511x606x803	0.75	272,580	VIATTO / Китай
	<b>KP-500/700</b>	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	100,461	ATESY / Россия
	<b>HF-100</b>	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 100 мм, вес - 5,24 кг	235x230x275	-	46,365	VIATTO / Китай
	<b>HF-130</b>	Пресс для гамбургера, диаметр заготовки - 130 мм, вес - 5,62 кг	245x210x280	-	45,447	VIATTO / Китай
	<b>HF-100</b>	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5.2 кг	325x215x272	-	53,567	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	<b>HBS-220JS</b>	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, заточивающее устройство, потребление 0.12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0.12	168,884	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	<b>HBS-220</b>	Слайсер, диаметр ножа - 220 мм, толщина нарезки от 0,2 до 15 мм, напряжение 220В, мощность - 0,11 кВт, вес - 12,8 кг	465x390x365	0.11	89,287	VIATTO / Китай
	<b>HBS-250</b>	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0.15	114,992	VIATTO / Китай
	<b>ECO250</b>	Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0.14	145,888	FIMAR / Италия
	<b>H250</b>	Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина реза 220x165h мм, размеры рабочей поверхности 450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием	540x460x450	0.23	202,778	FIMAR / Италия



	SV-5	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x260x640	-	65,653	VIATTO / Китай
	HLC-300 (Viatto)	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 220В, вес 26 кг	220x540x510	0.50	212,707	VIATTO / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1.90	154,681	ASHINE / Китай
	AS-520	Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм, количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98 кВт, вес - 10,5 кг	520x520x505	0.98	75,565	VIATTO / Китай
<b>Холодильное оборудование</b>						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2,053,121	Scotsman / Италия
	CXC-2-60	Стол холодильный, температурный режим от -2 до 6 °С, рабочая поверхность нерж. сталь, 2 двери, с бортом, 220В, мощность - 0,13 кВт, вес - 95кг	1350x600x880	0.13	271,235	МХМ / Россия
	HL-595-2D	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0.47	354,420	Rainbow / Китай
	Капри 0,5М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг	595x710x2030	0.20	215,413	МХМ / Россия
	Капри 0,7М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0.20	232,501	МХМ / Россия
	Капри 0,7СК	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0.20	253,797	МХМ / Россия
	Капри 1,12М	Шкаф холодильный с металлической дверью, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 130 кг	1195x710x2030	0.27	294,939	МХМ / Россия
	Капри 1,12 СК купе	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверями, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, охлаждение динамическое, 8 полок, напряжение 220 В, вес 170 кг	1195x710x2030	0.27	329,956	МХМ / Россия
	Капри 1,5 М	Диапазон рабочих температур, °С 0...+7, Объем, л 1500, Габаритные размеры 1595x710x2030 мм, Напряжение 220 В Потребляемая мощность 7,9 кВт, Вес 70 кг, Кол-во полок 8	1595x710x2030	7.90	321,099	МХМ / Россия
	Таир ВХСн-1,8	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, глубина выкладки - 645мм, температурный режим -6...+6, напряжение 220 В, вес 130 кг	1800x970x1185	0.55	289,335	МХМ / Россия

	AA-680C	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0...+12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0.30	458,763	ASHINE / Китай
	AA-1200F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0...-20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0.90	717,421	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1,248,675	AhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 340 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1.64	524,656	GOLFSTREAM / Беларусь
	IMK-40A	Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут, вместимость бункера 10 кг, 220 В	500x500x810	0.29	283,864	ASHINE / Китай
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	8,362	Wiko / Украина
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7,356	Россия