






Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SM07TCC (был на мастер классе)	Габариты: 790x945x930 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 7. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип gastronorm: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг.	10.8	2 463 090
	VENIX / ИТАЛИЯ	SG06TCC	Габариты: 792x1021x941 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 6. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг.	10.8	2 452 840
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ04TCC	Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -5. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг.	10.5	1 616 320
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ05TCC	Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -5. Тип gastronorm: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг.	10.5	1 416 730
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ06TCC	Габариты: 937x885x875 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -6. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,4 кВт. Вес: 118 кг.	10.4	1 688 130
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ10TCC	Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -10. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 15.6 кВт. Вес: 153 кг.	15.6	2 508 000
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ12TCC	Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -12. Тип gastronorm: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 16.2 кВт. Вес: 153 кг.	16.2	2 114 520
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP06DGC	Габариты: 817x888x951 мм Количество уровней - 6 Тип gastronorm - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - элект ронная Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В Мощность - 10.5 кВт	10.6	1 530 000
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP06MONO	Габариты: 817x888x951 мм Количество уровней - 6 Тип gastronorm - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В Мощность - 10.5 кВт	10.5	1 081 530

	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10MONO	<p>Габариты – 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип gastronormности - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт</p>	15.8	1 482 640
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ16MVN0	<p>Габариты – 1051 x 1002 x 1900 мм Количество уровней - 16 Тип gastronormности - 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В Мощность - 28.6 кВт</p>	28.6	3 324 020
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D001	Гастрономность. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	–	2 830
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Гастрономность. Материал нерж сталь. 530x325x40 мм	–	3 830
	VENIX / ИТАЛИЯ	414388	556937.472	–	23 860
Комплект для подключения пароконвектомата					
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA8008MO	<p>Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип gastronormности: противни 600x400. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: от 0 до 60 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 36 кг.</p>	2.6	416 170
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA9312M0	<p>Габариты – 935x893x706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600x400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60 °С. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип - заливной</p>	2.4	489 840
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA9312MH	<p>Габариты – 935x893x706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600x400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60 °С. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип подключения к водопроводу.</p>	2.4	542 230
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	<p>Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип gastronormности: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.</p>	1.2	457 800
ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА					


	VENIX / ИТАЛИЯ	KDA05	<p>Габариты 760x670x895 мм. Количество уровней - 5 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Производительность за цикл – 20 кг +90°->+3°C / 13 Кг +90°->> -18°C Подключение - 220 В Мощность - 1.5 кВт</p>	1.5	1 308 720
ПОДОВЫЕ ПЕЧИ					
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-36 GB	<p>Габариты - 1330x895x1745 мм. Вместимость 6 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С. Напряжение 380В. Мощность 19 кВт. Вес - 320 кг</p>	19.5	824 609
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-39L	<p>Габариты - 1720x840x1605 мм. Вместимость 9 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С. Напряжение 380В. Мощность 24 кВт. Вес 320 кг</p>	24	1 029 150
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4+4	<p>Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 2. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 8.4 кВт. Оснащен камнем шамот.</p>	8.4	617 740
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MICROV 2C	<p>Габариты - 555x460x530 мм. Количество камер – 2. Размер камеры 405x405. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.</p>	4.4	514 450
	ASHINE / КИТАЙ	EP-218	<p>Напряжение: 220 В. Габариты: 685x675x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 500x500x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 3 кВт.</p>	3	152 880
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	<p>Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.</p>	8.4	473 000
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПБ/О-221/30-1807	<p>Расположение агрегата сбоку Температурный режим от -2 до 10 °С Объем 505 л Рабочая поверхность нерж. сталь Гастронормированный Столешница с бортом Напряжение 220 В. Мощность 0.46 кВт. Габариты: 1835x700x850</p>	0.46	502 330
	ENTECSO / БЕЛАРУСЬ	130" ВВ-0,38-1,9-1-4В"СУЛА 3	<p>Витрина кондитерская. Температурный режим +1...+10С. Подключение 220В. Мощность 0.5 кВт. Габариты: 1340x707x1300</p>	0.5	610 120

	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... +7 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	0.5	485 058
	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШН-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... -18 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	6.44	556 940
	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг.	0.68	661 154
	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШН-1,25-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до -18С °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг.	0.82	908 183
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	C7D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (700 x 740 x 2120)	0.63	407 110
	АРКТО/Россия	F1,4-S (R290)	Температурный режим от 0 до -18С°. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 0.8 кВт	0.8	844 080
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ49Ж	Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; габариты 840x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 16,8 кВт. Габариты: 1050x8900x860 мм	16.8	320 460
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69П	Установка напольная. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм Конфорка чугунная. Напряжение 380 В. Мощность 18 кВт. Габариты: 1265x890x860 мм	18	394 170
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ					
	АРАСН /Италия	APRI-77P/PL (700SEP)	Габариты: 700x700x850 мм. Установка - напольная. Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт	14	4 726 570

	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-2	Габариты: 725/805x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт.	14	374 960
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	258 420
SOUS VIDE					
	EASYLINE / КИТАЙ	FZ-03A	Габариты: 140x110x332 мм. Тип: погружной. Объем воды: 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.5 кВт. Температурный режим: до 99 °С. Вес: 2,5 кг.	1.5	140 510
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GH-811	Размеры - 290x305x210 мм Мощность - 1.8 кВт Размеры жарочной поверхности - 218x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°С Тип поверхности - рифленый	1.8	65 525
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	147 840
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300x190x285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	155 010
	ASHINE / КИТАЙ	NF-100	Габариты: 325x215x272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	53 212
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	77 820
СЛАЙСЕРЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320	0.14	165 770
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x375	0.14	174 090
	ASHINE / КИТАЙ	HBS250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 15 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.15 кВт. Габариты:498x385x360 мм.	0.15	163 690
	ASHINE / КИТАЙ	AQ32	Габариты - 750x650x780 мм Диаметр ножа - 250 мм Толщина резки - до 12 мм Количество ломтиков: 31 шт Напряжение - 220В Мощность 0.55 кВт Вес: 37 кг Тип управления - полуавтоматический	0.55	329 930
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE1550A	Длина полотна - 1550 мм,. Макс.высота реза - 150 мм. Макс.толщина реза - 170 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 530x400x850 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 37кг	0.75	533 100
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020. корпус крашенный	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445x465 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0.9	944 610
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	938 560
МЯСОРУБКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S	Производительность 120 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 10.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.75	298 030
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN TRIFASE	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1.1	330 680

	FIMAR / ИТАЛИЯ	22TS	Производительность 300 кг/ч. Габариты 420x300x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 31 кг.	1.1	550 886
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390x220x450 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.75	137 470
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1.1	324 560
Вакуумные упаковщики					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В	0.18	365 820
Куттеры					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	CL5N	Объем 5 л. Максимальная вместимость жидкости в деже: 2,1 л Размер дежи: ø 210x160 мм Скорость 1400 об/мин. Напряжение 380 В Мощность 0.75 кВт. Габариты: 240x310x570 мм	0.75	455 060
ОВОЩЕРЕЗКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 2500 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10.	0.37	462 750
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 3000 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10. 220x610x520 мм	0.37	485 010
	ASHINE / КИТАЙ	HLC-300	Габариты 570x230x510 мм. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.55	274 270
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FNT-M	Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями. Корпус и бункер выполнены из алюминия. В комплект поставки входят 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность от 100 до 300 кг/ч Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 210 x 490x490 мм	0.55	255 040
ТЕСТОМЕСЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	554 790
	FIMAR / ИТАЛИЯ	IM25SNX405T	Габариты: 430x780x710 мм. Производительность – 75 кг/ч Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 1 Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт	1.5	607 170
	FIMAR / ИТАЛИЯ	38/SN (380V)	Габариты: 480x800x710 мм. Производительность – 114 кг/ч Объем дежи – 42 л Кол-во скоростей 1 Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт	1.5	720 002
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427x675x853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1.1	301 760
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432x886x886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1.5	319 730
	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750x490x1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2.4	578 984
	ASHINE / КИТАЙ	HM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 396 840
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-20SN2V	Тестомес, объем дежи - 20 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 1,1 кВт. Подключение: 220 В	1.1	374 680
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-40SN2V	Объем дежи 40 л., несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 12 / 24 об/мин, скорость вращения насадки: 125 / 250 об/мин. Габариты: 490x790x1035 мм. Мощность: 2.2 Квт. Подключение: 380 В.	2.2	614 300

МИКСЕРЫ








	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX40	Миксер погружной. Габариты: 155x120x790 мм.. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.4	165 740
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240x380x500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.5	172 980
	ASHINE / КИТАЙ	BH7B	Габариты 410x250x425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт	0.3	169 200
	ASHINE / КИТАЙ	BH10	Габариты - 450X366X606 мм Объем - 10 л Мехаизм поднятия головы - фиксированная таверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0.45	232 140
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780	0.75	290 910
	ASHINE / КИТАЙ	BH30	Объем дежи 30 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 90 до 376 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 545x440 x880 мм	1.1	351 220
	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 30 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 161- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540x505 x785 мм		712 776
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-IP20F	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496x530x780	1.1	324 970
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ/ МАШИНЫ ДЛЯ ПАСТЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	STF142N235M	Габариты: 760x510x590 мм. Тесто круглое. Ширина раскатки 420 мм. Толщина раскатки от 0,3 до 5,5 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Вес 44 кг.	0.37	559 740


	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Габариты 680x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	925 647
	ASHINE / КИТАЙ	TSP 520	Габариты 2050x870x640 мм. Напряжение 380 В. Потребление 0.75 кВт. Ширина теста - 520мм.	0.75	1 077 650
	ASHINE / КИТАЙ	LSP520A	Габариты 2050x870x1225мм. Напряжение 380В. Потребление 0,75. Ширина теста -520мм.	0.75	1 317 290
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ					
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	445 440
РИСОВАРКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	SD82C	Габариты: 540x460x410/880 мм. Объем сырого риса: 8,2 л Объем готового риса: 22 л. Напряжение: 220В Мощность: 2,5 кВт. Вес: 14 кг	2.5	175 700
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	106 110
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА					
	ASHINE / КИТАЙ	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг	0.4	50 790
	ASHINE / КИТАЙ	SB 6000S	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг	0.4	39 250
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	COPPER D.270mm	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - бронза	0.25	46 440
	FIMAR / ИТАЛИЯ	Лампа подогрева HLEN BLACK D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - черный	0.25	37 540

	FIMAR / ИТАЛИЯ	Лампа подогрева HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - серый	0.25	37 540
Бойлеры					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	44 650
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	67 610
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	44 070
БЛЕНДЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR 150 (INOX)	Блендер барный. Общий объем 1.5 л Скорость (макс.) 16000 об/мин. Количество скоростей 2. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт. Управление механическое. Материал корпуса алюминий Габариты: 210x210x490	0.35	186 700
	EASYLINE / КИТАЙ	CS1109	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 3000 об/мин. Управление электронное Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм	1.8	162 640
	EASYLINE / КИТАЙ	BL-008	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 28000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм	1	60 830
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	45 180
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0.8	46 260
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					

	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряженипе: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	155 300
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50	Габариты - 572x633x814 мм. Частичная двустенная конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Корзина 50×50 см – полезная высота мойки 34 см . В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Напряжение 380 В. Мощность 4,83 кВт	4.83	862 940
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50C	Габариты: 703x757x1494 мм. Тип- купольная. Производительность 900 тар/час. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Напряжение 380 В. Мощность 6.55 кВт	6.55	1 080 990
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50CPL	Габариты: 703x757x1494 мм. Тип- купольная. Производительность 900 тар/час. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Напряжение 380 В. Мощность 6.55 кВт/ Дополнительно оснащена электрическим дозатором моющих средств и сливным насосом	6.55	1 340 000
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	128 230
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 6 кВт. 565x490x365		256 060
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	87 340
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315x465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3,25	76 600
ПАРОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					
	HUALING / КИТАЙ	HSO-1E	Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800x800x1800 мм. Электронная панель управления, однасекционная. Количество уровней: 10. Тип газореемкостей: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг	21	806 860
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580
БОНЕТЫ					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	499 680
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	226 570
	ASHINE / КИТАЙ	AS-CS100	Габариты- 425x200x305 мм. Скорость вращения - 1400 об/мин Производительность - 2 кг/мин. Мощность - 0,25 кВт Напряжение - 220В. Вес - 4,6 кг	0.25	41 200
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Производитель: Scotsman / Италия. Габариты: 1872x1468x1292 мм. Емкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющей сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140

	HIWATER/ РОССИЯ	ION x3	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	121 520
ВАННЫ МОЕЧНЫЕ					
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	Ванна моечная ВМС2-1206ц	Габариты:1200 х600х 850 мм. Сварные емкости выполнены из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 мм, разборный каркас - из уголка оцинкованной стали 40х40 толщиной 1,5 мм.	-	62 760
	МХМ / РОССИЯ	Мойка М-2-0,3- 0,53/1,01	Габариты:1210 х630х 850 мм. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Установка напольна. Материал каркаса- нерж. Сталь. Материал ванны- нерж. Сталь. Количество раковин-2.	-	121 770
ЗОНТЫ					
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-2,3МСВ- 1,4Ц	Зонт вытяжной центральный.Габариты: 2300х1400х400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг.	-	152 700
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Габариты:1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	40 230
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Габариты:1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	45 250
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-16/1204ц	Габариты: 1200х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	53 700
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-16/1504ц	Габариты: 1500х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	53 270
	VENIX / ИТАЛИЯ	TA9374H49X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930х740х490	-	167 740

	VENIX / ИТАЛИЯ	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700	-	168 070
	КАЗАХСТАН	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат 950*750*700 под GN 1\1		157 140
			Подставка под пароконвектомат 950*750*700 под противень	-	157 140
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	157 140