



















































г. Алматы мкр.Тауғуль-1, дом.
83А Тел: 7 (727) 309 48 48; 309
52 52; 309 46 60

г.Нур-Султан, инд.010000 ул.
Жансугурова, 8, офис 34 Тел:
7 (7172) 54 89 39- 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
Нейтральное оборудование						
	ВМЦ1-506Ц	Ванна моечная цельнотянутая оцинкованная с бортом, размер ёмкости 400/500/250	500x600x850	-	35 280	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая оцинкованная с бортом, размер ёмкости 345/375/140	800x600x850	-	72 680	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	102 820	Техно ТТ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фальца. Установка напольная, Разновидность открытая, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. сталь	630x630x850	-	51 590	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ножки с регулируемыми опорами — оцинкованная/нерж. сталь. Ванна из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм, глубина ёмкости - 400	630x630x850	-	48 080	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь ,количество раковин-3, глубина мойки - 300 мм	1490x530x850	-	98 530	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь ,количество раковин-3, глубина мойки - 400 мм	1790x710x850/890	-	147 640	МХМ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	72 680	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1206ц	Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	1200x600x850	-	41 840	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1506ц		1500x600x850	-	46 470	Техно ТТ / Россия
	СПРО-956ц		950x600x850	-	38 290	Техно ТТ / Россия
	СПРП-956ц	Нейтральный стол имеет сборно-разборное основание. Ножки изготовлены из оцинкованного стального уголка толщиной 1,5 мм. На столешнице, выполненной из пищевой нержавеющей стали и усиленной ДСП, можно разделять мясо, чистить овощи и фрукты, раскатывать тесто и формировать заготовки.	950x600x850	-	40 390	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1206ц		1200x600x850	-	42 320	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1506ц		1500x600x850	-	49 770	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1806ц		1800x600x850	-	59 590	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1206ц		1200x600x850	-	43 450	Техно ТТ / Россия
	СР-16/954ц	Стеллаж технологический предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	950x400x1600	-	62 890	Техно ТТ / Россия
Посудомоечное оборудование						
	CANCAN CC.MT02	Ручной душ способный разворачиваться на 360°. PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющий шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°С. Спираль-нержавейка на поверхности шланги предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.Вес: 4,8 кг	150x440x1200	-	64 390	SanSan / Турция





	CANCAN СС.МТ03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 320	CanCan / Турция
Барное оборудование						
	Appia life 1 Gr S / ЧЕРНЫЙ + ВЫСОКАЯ ГРУППА	Кофемашинно-полуавтомат традиционная с 1 высокой группой. Габариты, мм: 404x545x498. Мощность 1,9 кВт. Напряжение 220В. Объем бойлера, л: 5 с изоляцией. Корпус: задняя панель - нержавеющей сталь, боковые панели, основание - пластик ABS черного цвета. Производительность, чашек в день: 100, - Вес - 32,5 кг	498x404x545	1,90	914 350	Nuova Simonelli / Италия
	STIE/ черная+высокая группа 1 ф	КОФЕМАШИНА АВТОМАТ. Тип: рожковая Капучинатор: ручной ручной Тип кофе: молотый Количество групп (рожковая кофемашинка): 1. Вольт: 220. Вес нетто кг: 41. Объем бойлера, л: 4, корпус - нержавеющая сталь, боковые панели - пластик черного цвета; Высокие группы - 135 мм; с установленным холдером - 105 мм;	415x535x500	1,60	811 890	ROBUSTEZZA / Италия
	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг	300x335x42	1,20	57 980	ASHINE / Китай
	HKN-CFV60	Соковыжималка универсальная, для овощей и фруктов, 12000 оборотов в мин, механическая панель управления, корпус из нерж стали, крышка из пластика, резервуар для сока выполнен из стекла, потребление 6,5 кВт, напряжение 220 В. Вес 4 кг.	310x230x450	6,50	43 190	HURAKAN/ Китай
	SPL	Соковыжималка, для citrusовых, электрическая, скорость: 500 об / мин., 0,15 кВт, 220 В, корпус - алюминий, вес 4,5 кг	210x305x365	0,15	204 900	FIMAR / Италия
	HKN-CS600H	Соковыжималка универсальная, электрическая, мощность - 0,3кВт, напряжение - 220В, вес - 6,5 кг,	170x290x460	0,30	85 970	HURAKAN/ Китай
	MK 9000	Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин., 1 кВт.	340x300x500	1,00	58 060	ASHINE / Китай
	HKN-HVN20	Накопительный водонагреватель используется на кухнях заведений общественного питания. Нагреватель отличается простой эксплуатацией и надежным исполнением. Тип накопительный. Объем 20 л. Производительность 25 л / ч. Напряжение 220 В. Мощность 2,5 кВт, Вес - 3,6 кг.	370x350x550	2,50	37 430	HURAKAN/ Китай
	BWS-20Z	Бойлер с закрытым теном, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 20 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	Ø268x384x602	2,40	47 900	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым теном, глухая крышка, нерж.сталь, 220 В, 40 л. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии	435x435x580	2,40	67 870	ASHINE / Китай
Пекарское оборудование						
	MX40	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0,40	160 630	FIMAR / Италия
	SL-B5	Планетарный миксер, в комплект поставки входят крюк, лопатка и венчик, объем дежи - 5 л, планетарная скорость - от 0 до 302 об/мин., механизм поднятия головы - подъемная траверса, плавная регулировка скорости, скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин, 220, вес - 13 кг, нерж. сталь	250x360x390	0,50	185 650	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	BH7B	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная, напряжение 220 В.	230x410x430	0,35	169 020	ASHINE / Китай
	HKN-IP20F	Планетарный миксер, объем дежи - 20л, скорость вращения от 104 до 365 об/мин., 3 скорости, мощность - 1,1кВт, напряжение 220, вес - 88,4 кг	496x530x780	1,10	308 250	HURAKAN/ Китай
	BH20B	Миксер производственный, объем 20 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, плавная регулировка скорости, траверса подъемная, напряжение 220 В.	420x245x360	0,75	305 400	ASHINE / Китай

	AD10	Миксер планетарный. Напряжение, В: 400/3/50 Объем дежи, л: 20 Диаметр дежи, мм: 315/290 Вес, кг: 40	-	0,50	309 400	ASHINE / Китай
	B10J	Мощность: 0,6 кВт Объем чаши: 10 Л Максимальная вместимость замешивания: 2 кг Скорость смешивания: 113/184/341 об / мин Вес: 56 кг	452x432x606	0,60	339 240	ASHINE / Китай
	B20J	Мощность: 1,1 кВт Объем чаши: 20 Л Максимальная вместимость замешивания: 4 кг Скорость смешивания: 108/199/382 об / мин Вес: 90 кг	535x496x780	1,10	533 910	ASHINE / Китай
	HM15	Спиральный тестомес. Габаритные размеры 990x550x1070 мм Объем дежи - 50 л. Загрузка теста - 15 кг. Скорость - 256/128 об/мин. Мощность - 2,8 кВт Напряжение-380 В	990x550x1070	2,80	1 570 420	ASHINE / Китай
	DH20-A	Тестомес спиральный, дежа не съемная, объем дежи 20 л, загрузка теста 8 кг; насадка крюк; двухскоростной; напр.220 В, вес 70 кг	390x670x840	1,10	340 240	ASHINE / Китай
	DH40-A	Тестомес , спиральный, двухскоростной тестомес с насадкой-крюком, дежа не съемна, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; напр. 380В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	590 970	ASHINE / Китай
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0.1 до 0.27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3,60	1 300 570	PRISMAFOOD / Италия
	EDO-39L	Подовая печь (с каменными плитами и пароувлажнителем) , 3 секции в каждой секции по 3 противня (противни 600x400 мм) Напряжение - 380В. Температура нагрева - 20С...400С. Вес - 320 кг. 4 колеса	1710x820x1640	16,00	1 063 130	ASHINE / Китай
	EDO-36GB	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем, 3 секции в каждой секции по 2 противня, противни 600x400 мм. Напряжение - 380В. Температурный режим - -20С...400С. Вес - 320 кг. Количество колес - 4 шт. Габариты - 1330x895x1745 мм	1330x895x1745	19,50	858 970	ASHINE / Китай
	EO-36D	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем, 3 секции в каждой секции по 2 противня, противни 600x400 мм. Напряжение - 380В. Температурный режим - -20С...400С. Вес - 600 кг. Количество колес - 4 шт.	1300x1280x2100	19,60	3 179 770	ASHINE / Китай
	EO-39	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем, 3 секции в каждой секции по 3 противня, противни 600x400 мм. Напряжение - 380В. Температурный режим - -20С...400С. Вес - 700 кг.	1690x1140x1890	24,00	3 204 040	ASHINE / Китай
	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 020	IMPERIA (Италия)
Тепловое оборудование						
	XEFT-06EU-EMRV	Подключение - 380 В. Количество уровней - 6. Расстояние между уровнями - 75 мм. Тип газостомости - противни 600x400. Панель управления - электронная. Температурный режим - от 30 до 260 °С. Мощность - 10,3 кВт. Вес - 72 кг	800x811x682	10,30	1 684 680	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1.2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x770x509	1,20	438 880	UNOX / Италия
	ПЭ29П	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа, Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть, количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не более 480 С, мощность - 6 кВт., размеры конфорок - 417x295 мм Вес - 82 кг	800x770x509	6,00	183 680	MXM / Россия
	ПЭ49П	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, разогрев до 480 °С за 30 мин, столешница и лицевая часть - нерж. сталь, чугунные конфорки 295x417 мм, 4 конфорки, размеры конфорок - 417x295 мм, мощность - 16,8 кВт	800x770x509	16,80	259 300	MXM / Россия
	ПЭ49Ж	Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом, разогрев до 480 °С за 30 мин; внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь; в комплекте противни 470x530x30 мм 3 шт. угл. сталь; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С., размеры конфорок - 417x295 мм, вес - 142 кг	800x770x509	16,80	371 990	MXM / Россия

	ПЭ69П	Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность каждой конфорки 3,0 кВт; разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена комплектом боковых столешниц, нерж., мощность - 18 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 165 кг	800x770x509	18,00	346 430	МХМ / Россия
	ПЭ69Ж	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом, столешница и лицевая часть - нерж. сталь; чугунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность 22,8 кВт; 380В, разогрев до 480 °С за 30 мин; оснащена компл	800x770x509	22,82	497 260	МХМ / Россия
	SQ04TCC	Технология – Электрическая/Хлебопекарная конвекция. Емкость лотка – 04 600x400. Расстояние между лотками – 80 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N – 230 В 3 ~. Мощность (кВт) – 10,5. Максимальная температура приготовления – 260°C. Вес духовки (кг) – 105. Тип парообразования – Инжекторный	937x821x715	10,50	1 396 530	Venix / Италия
	SQ05TCC	Технология – Электрический / Комбинированный. Емкость лотка – 5 GN 1/1. Расстояние между лотками – 70 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N – 230 В. Мощность (кВт) – 10,5. Максимальная температура приготовления – 260°C. Вес духовки (кг) – 119. Тип парообразования – Инжекторный	937x821x715	10,50	1 256 160	Venix / Италия
	SQ12TCC	Технология – Электрический / Комбинированный. Емкость лотка – 12 GN 1/1. Расстояние между лотками – 70 мм. Частота (Гц) – 50. Напряжение – 400 В 3N – 230 В 3 ~. Мощность (кВт) – 15,7. Максимальная температура приготовления – 260°C. Вес духовки (кг) – 153. Тип парообразования – Инжекторный	937x827x1211	15,70	1 874 870	Venix / Италия
	SM07TCC	Экран IPS диагональю 7 дюймов с разрешением 800x480. 99 программ с 10 циклами каждая. Операционная система Android. Возможность дистанционного управления по Wi-Fi. USB-порт. 150 рецептов в памяти и возможность сохранения. 250 рецептов пользователя. Функция поддержания блюда в горячем состоянии при температуре 70 °С. Регенерация блюда. Регулировка подачи выстрелка воды с панели управления. Автоматические настройки преднагрева. Регулировка вытяжки пара. Бинаправленная система вращения вентиляторов по 80 сек. в каждом направлении	790x945x930	10,80	2 212 340	Venix / Италия
	ШЖЭЭ3	Шкаф жарочный предназначен для приготовления любых продуктов, нуждающихся в термообработке, на предприятиях торговли и общественного питания. Внутренние размеры камеры - 535x535x290 мм, количество камер - 3, количество уровней - 9, количество уровней в 1 камере - 3, температурный режим - от 20 до 270 °С, время разогрева - 30 мин, напряжение - 220, 380В, мощность - 14,4 кВт,	840(900)x840x1500	14,40	476 730	МХМ / Россия
	FES4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x420, мощность - 4,2 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140мм. Напряжение 380В	900x785x420	4,20	430 930	FIMAR / Италия
	FES 4+4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x750, мощность - 8,4 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140h (мм) x2 мм. Напряжение 380В	900x785x750	8,40	619 260	FIMAR / Италия
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали. 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам. до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 тэна.	685x675x430	3,00	204 900	VIATO / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (емкость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см), напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10,00	500 290	ASHINE / Китай
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	141 940	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	51 620	Казахстан
	ERC-138	Рисоварка, объем 13 л, 1,95 кВт, 220 В, температура 50-150 С	350x455x400	1,95	120 810	ASHINE / Китай
	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, 0,4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	340x310x395	0,40	55 860	ASHINE / Китай
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8,5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0,40	39 000	BARTSCHER / Германия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x 50 Максимальный диаметр тарелки: 300 мм Максимальная нагрузка: 2x 32 кг Диаметр колеса: 100 мм. напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2,00	582 580	BARTSCHER / Германия
	M25LZS	Микроволновая печь. 6 уровней мощности – функция размораживания – цифровой таймер – предупреждающий сигнал в конце приготовления – контроль безопасности детей – выходная мощность 0,9 кВт -о 270 мм.	480x380x275	1,40	74 500	FIMAR (EASYLENE) / Италия- Китай

	CM1089A	Микроволновая печь, объем 26 л, режим разморозки, управление электронное, 220 В, вес 19 кг, внутренняя подсветка	517x412x297	1,60	192 150	SAMSUNG / Юж. Корея
	P90D-ZH	Микроволновая печь с цифровым управлением и вращающейся плитой. Мощность - 1,4 кВт, габариты 480x380x275, вес - 15кг	480x380x275	1,40	93 980	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	RFSS18TS	Печь микроволновая. Объем 34 л Режим разморозки. Управление электронное. Напряжение 220 В. Мощность 1,8 кВт, внутренние размеры: 362x416x226 мм. 100 программируемых пунктов меню. Таймер на 60 минут с обратным отсчетом. 5 уровней мощности. 4 этапа приготовления пищи Панель умножения для расчета правильного времени приготовления 2 порций	552x514x362	1,80	597 030	MENUMASTER / США
	Вафельница Bartscher 1х для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	232 690	BARTSCHER / Германия
	AS-RG-5M	Роликовый гриль, 5 вращающихся роликов, 220 В, 0,15 кВт, вес 7,5 кг	580x250x180	3,50	62 880	ASHINE / Китай
	HKН-GW5M	Аппарат для приготовления хот-догов, количество роликов - 5, мощность 1 кВт, напряжение -220В, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	40 360	HURAKAN/ Китай
	ИПП-41/78	Плита электрическая индукционная напольная, без борта, со сплошной поверхностью с 4 конфорками мощностью 4x3500Вт, корпусом из оцинкованной стали, на разборной открытой подставке из оцинкованной стали, с нижней сплошной полкой.	730x830x850	3,50	755 710	Техно ТТ / Россия
	JEG-500	Поверхность жарочная гладкая, напряжение 220 В, мощность 3кВт	500x520x310	3,50	104 540	ASHINE / Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3,00	72 100	ASHINE / Китай
	Ф2ЖТЛК7Э	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 630	Grill master / Россия
	HKН-FD88N	Фритюрница. Подключение 220 В Количество ванн 2 Объем одной ванны 8 л Температурный режим от 60 до 200 °С Кран для слива масла Мощность 5,6 кВт	538x415x342	5,60	113 350	HURAKAN/ Китай
	HKН-FD1111N	Подключение 220В, вес 15кг, 2 ванны емкостью 11 л с крышками, 2 фритюрные корзины, Рабочая температура, С° от 60 до 200	730x445x345	6,40	88 890	HURAKAN/ Китай
	HKН-FD11N	Установка настольная, Подключение 220 В, Количество ванн 1, Объем одной ванны 11 л, Температурный режим от 60 до 200 °С	380x445x345	3,25	45 100	HURAKAN/ Китай
	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	280x495x345	3,00	96 090	ASHINE / Китай
	AS-EF-102V	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 20 литров, на 2 секции по 10 л в каждой, напряжение 220В, 6 кВт	570x495x345	6,00	147 960	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	156 370	ASHINE / Китай
	RS40	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2,20	179 730	FIMAR / Италия
	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4,00	265 600	ASHINE / Китай
	TOP3D	Тостер. Для разогревания пищи, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0,20	88 730	FIMAR / Италия

	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	471 130	ASHINE / Китай
Электромеханическое оборудование						
	W8 30 BX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м ³ / ч, корпус из нержавеющей стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0,35	608 500	Sirman / Италия
	AJT22	Мясорубка, производительность -200 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 1,1 кВт, напряжение - 220В, вес 37 кг	-	1,10	343 290	ASHINE / Китай
	AJT12	Мясорубка, производительность -100 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 0,75 кВт, напряжение - 220В, вес 23 кг	-	0,75	172 050	ASHINE / Китай
	HKN-22SS	Мясорубка, производительность - 250 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 1,1 кВт, напряжение - 220В, вес 23,7 кг	410x240x450	1,10	178 280	HURAKAN / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нержавеющей стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1,80	304 670	ASHINE / Китай
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия, производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0,75	296 360	FIMAR / Италия
	MHM-300	Мясорубка, настольная, полный утилер, производительность до 300 кг/час, 380В, 1,9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	400x680x440	1,9	322 350	Торгмаш, Баранович / Беларусь
	HLS2400 (2020)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 1,5 кВт, 220 В, вес нетто-106 кг, рабочая поверхность 560x640 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Полотно выполняет ровный, гладкий срез без дробления кости. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм	560x600x1525	1,50	992 700	VIATTO / Китай
	HLS1650	Ленточная пила, длина полотна 1650 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-38 кг, рабочая поверхность 454x439 мм. Корпус выполнен из алюминия. Предусмотрена регулировка ширины реза. Полотно выполняет ровный, гладкий срез без дробления кости.	511x606x803	0,75	396 090	VIATTO / Китай
	HKN-SE/1650	Пила для резки мяса, материал корпуса-алюминий, длина полотна 1650 мм, толщина нарезки 180 мм, габариты рабочего стола 400x436 мм, напряжение 220 В, потребление 0,75 кВт	530x515x955	0,75	323 040	HURAKAN / Китай
	1550, 380В, SE1550AX40050T	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резки (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0,75	598 830	FIMAR / Италия
	SE/2020 (красная)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 0,9 кВт, 220 В, вес 52 кг, размеры резки 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм. Каркас изготовлен из окрашенного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	750x500x1070	0,90	855 600	FIMAR / Италия
	SE/2020 (380V)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, 0,9 кВт, 380 В, вес 52 кг, размеры резки 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	750x500x1070	0,90	703 650	FIMAR / Италия
	HBS-250	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0,15	126 720	VIATTO / Китай
	HBS250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминиево-магний сплав, вес - 16,5 кг, оснащен затачивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	177 420	ASHINE / Китай
	ECO220	Слайсер, диаметр ножа 220мм, толщина нарезки от 1 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, красный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	145 210	FIMAR / Италия
	ECO250	Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки от 1 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, красный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	163 170	FIMAR / Италия

	HKN-FNT	Овощерезка удобная и легкая в эксплуатации модель. Пять дисков в комплекте овощерезки обеспечат безупречную нарезку сырых и вареных овощей ломтиками и соломкой различного размера. Материал корпуса – алюминий, материал днища – нержавеющая сталь. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2, 4 мм, терка 3,4,7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность, кг / ч 300. Мощность, кВт 0,55. Напряжение, В 220. Масса, кг 21,4	600x240x590	0,50	249 540	HURAKAN / Китай
	HLC-300	Овощерезка, производительность 300 кг / час; в комплекте 5 дисков для нарезки; напр. 380В, вес 26 кг	220x540x510	0,50	291 010	ASHINE / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	162 490	ASHINE / Китай
	Каскад	Мукопросеиватель, производительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0,18	212 480	ATESY / Россия
	HKN-ISV5	Ручной колбасный шприц . Модель оснащена 2 скоростями хода поршня для мощного выдавливания и быстрого возврата. Уникальная система выдавливания позволяет быстро возвращать поршень в исходное положение, что значительно ускоряет процесс заполнения шприца. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	670x330x305	-	75 500	HURAKAN / Китай
Холодильное оборудование						
	СПБ/О-221/20-1306	Холодильный стол. Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 300 л. Рабочая поверхность, нерж. стали. Напряжение 220 В.	1390x600x850	0,22	484 830	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/30-1806	Холодильный стол. Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 435 л. Рабочая поверхность нерж. сталь. Напряжение 220 В.	1835x600x850	0,46	561 540	Техно ТТ / Россия
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное -нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	1 955 360	Scotsman / Италия
	VENETO VS-1.3 крашенная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0,43	553 750	МХМ / Россия
	5T ASPEN (ASP05)	Емкость – 5 Лотков 600×400; 5 Лотков 650×450 ; 5 Лотков GN1/1. Расстояние между лотками (мм) – 68 Напряжение / Частота – 220 В – 1 – + N – 50 Гц / 230 В – 1 – +N – 60 Гц Холодопроизводительность – 1870 Вт (50 Гц); 2350 Вт (60 Гц) Производительность за цикл – 20 кг +90°>+3°С / 13 Кг +90°>> -18°С Газообразный Хладагент – R452a Максимальный потребляемый ток – 7А (50 Гц) 7А (60 Гц) Максимальная потребляемая мощность – 1300 Вт (50 Гц); 1500 Вт (60 Гц) Толщина изоляции (мм) – 70	840x830x900	1,30	1 684 800	Venix / Италия
	AA-680C	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0,30	480 610	ASHINE / Китай
	Нарочь 250 OB*ВН- 0,54-2,04-1-4X	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	499 680	GOLFSTREAM / Беларусь
	ZB-15	Льдогенератор, тип льда - палочковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0,15	135 020	ASHINE / Китай