

Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
<b>ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ</b>					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ10TCC	Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -10. Тип габаритности: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 15.6 кВт. Вес: 153 кг.	15.7	2 947 631
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10MONO	Габариты – 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт	15.8	1 801 951 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектомами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.	-	46 220 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Габаритность. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	—	2 490 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	DT2	Моющее средство для пароконвектоматов Venix. Номинал 5л	—	26 170 Т
<b>ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ</b>					
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип габаритности: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	423 350 Т
<b>ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА</b>					
	VENIX / ИТАЛИЯ	AST05	Габариты 760x670x895 мм. Количество уровней - 5 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Производительность за цикл – 20 кг +90°->+3°C / 13 Кг +90°->> -18°C Подключение - 220 В Мощность - 1.5 кВт	1.5	1 973 850 Т
<b>ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Напряжение 380В, Мощность 12 кВт, Рабочая температура 50-500 °C, Размеры камеры 720x720x140 (мм)x2 мм Габариты: 1010x850x750 мм	12	1 081 490 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °C. Мощность 8,4 кВт.	8.4	437 400 Т
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ</b>					

	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN -M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0.45	596 840 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим +2... +8 °С. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.6 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.6	536 840 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 °С. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	869 830 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 18... -22 °С. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.8 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.8	620 010 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим -18... -22 °С. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	978 630 Т
ПЛИТЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	829 360 Т
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	113 130 Т
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475x900x860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295x417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °С Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22.8	850 668 Т
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760x800x910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 154 220 Т
	KAYMAN/РОССИЯ	КПЭ-100-M	Габариты: 940X840X1100 мм. Подключение 380 В Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм Температурный режим от 20 до 95 °С Количество ТЭНов 6 шт.	18	1 061 840 Т
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	300 690 Т
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	78 180 Т
SOUS VIDE					

	LEGENDA / KHP	FZ03	Габариты: 140x110x332 мм. Объем воды 30 л Температурный режим от 0 до 99 градусов Цельсия Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт	2	163 440 Т
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GHN-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	136 710 Т
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	234 490 Т
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300x190x285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	—	143 350 Т
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	—	64 250 Т
СЛАЙСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320	0.14	219 660 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x375	0.14	245 170 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO300	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 300 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.18 кВт. Габариты:550x480x430 мм	0.18	415 350 Т
Овощерезки					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV2500 (с набором дисков)	Разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Ширина 220 мм Габариты: 220x610x520 мм	0.37	430 690 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV3000 (с набором дисков)	Разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Установка настольная. Материал нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Габариты: 220x610x520 мм.	0.37	643 450 Т
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					

	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560х640 мм. Габариты: 560х600х1525 мм. Корпус выполнен из нерж. стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300х200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	867 930 Т
МЯСОРУБКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S 220В	Производительность 160 кг/ч. Габариты 400х250х500 мм. Набор ножей и решеток классический. Мощность 0.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.75	414 740 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450х290х520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1.1	448 090 Т
ТЕСТОМЕСЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410х580х755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	659 960 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30LN 2V	Габариты 420х680х660 мм. Производительность 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	781 340 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	38 SB 2V	Габариты 800 х 474 х 866 мм. Производительность – 114 кг/ч. Объем дежи - 42л. Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 1,5 кВт	1.5	957 100 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	40LN	Габариты: 474 х 800 х 1159мм. Производительность - 108 кг/ч. Объем дежи 40л. Кол-во скоростей – 1. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	779 430 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315х600х630 мм Дежа - несъемная Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л Загрузка теста - 4 кг Напряжение - 220 В Мощность - 0,7 кВт	0.7	229 260 Т
	ASHINE / КИТАЙ	NM-75	Габариты 1460х905х1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 141 210 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 В	Габариты - 740х540х920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	591 350 Т
МИКСЕРЫ					
	LEGENDA / КНР	IB270TV + BLD160	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	78 700 Т

	LEGENDA / КНР	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	90 110 Т
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	127 430 Т
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	131 610 Т
	Robot Coupe / Франция	MINI MP 190 Combi (34720)	Миксер погружной. Габариты: 78х78х470мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 9л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.25	464 448 Т
	Robot Coupe / Франция	MP 350 Combi Ultra	Миксер погружной. Габариты: 125Х125Х775 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 50л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,44кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.44	708 091 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы - подъемная траверса Число скоростей - вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин. Напряжение - 220 В Габариты 240х380х500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.5	155 460 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BH10	Габариты - 450Х366Х606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная таверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0.45	214 670 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496х530х780	0.75	275 080 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199-382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540х505 х785 мм	1.1	645 470 Т
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5	Габариты: 260х600х560 мм. Производительность 8 кг/час. Тесто за цикл 2.5 кг. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Автоматический нож в комплект не входит	0.37	1 300 690 Т





	FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5CN	Габариты: 260x600x560 мм. Производительность 8 кг/час. Тесто за цикл 2.5 кг. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. С автоматическим ножом	0.37	1 396 800 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	—	36 480 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/320	Габариты 580x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 320мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	1 149 020 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Габариты 680x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	1 112 320 Т
РИСОВАРКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	89 380 Т
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ					
	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	424 080 Т
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	561 350 Т
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.270mm (бронза)	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0.25	43 389 Т
БОЙЛЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	42 160 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	63 780 Т

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	40 260 Т
БЛЕНДЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	48 620 Т
	LEGENDA / КHP	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	188 200 Т
	LEGENDA / КHP	LGND-G9	Блендер с кожухом. Объем чаши 4,3л. Напряжение 220В. Мощность 2,2кВт. Габариты 250x320x780мм.	2.2	197 140 Т
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм. Габариты: 230x310x395 мм.	0.85	46 000 Т
	Robot Coupe / ФРАНЦИЯ	J80 ULTRA	Использование универсальная. Разновидность электрическая. Скорость вращения 3000 об/мин. Материал корпуса нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.7 кВт. Габариты: 235x420x505 мм	0.7	1 469 750 Т
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	142 650 Т
ВЕСЫ					
	MAS / РОССИЯ	PM1B-150-4050 (6/y)	Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристаллический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400x500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400x500x880 мм.	0.005	86 920 Т
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8RN	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °C Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	194 090 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88RN	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °C Мощность 6 кВт. 565x490x365	6	392 550 Т



	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	81 000 Т
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	538 740 Т
БОНЕТЫ					
	GOLFSTREAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	443 710 Т
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	234 670 Т
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 745 860 Т
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	87 980 Т
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	75 000 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	251 790 Т
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 250 Т
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x900x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	106 370 Т



	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	63 370 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500x400x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	58 280 ₸
	Казахстан	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 700x700x850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2x 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	92 840 ₸
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	131 260 ₸