

Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ04TCC	Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -4. Тип газостоемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг.	10,5	1 611 210 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10MONO	Габариты – 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип газостоемкости - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт	15,8	1 607 770 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектомами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.		46 830 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D001	Газостоемкость. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	—	2 830 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Газостоемкость. Материал нерж сталь. 530x325x40 мм	—	3 830 ₸
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Газостоемкость. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	—	2 668 ₸
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	T04M0HAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. 4 уровня. Тип газостоемкости: GN1/1, 600x400. Мощность: 5.8 кВт. Размер духовки 750 x 645 x 553. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Вес: 50 кг. Напряжение: 380В	5,8	522 172 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	T043M0HAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. 4 уровня. Размер противня 450x340 GN2/3. Мощность: 2.9 кВт. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 260°C. Вес: 28кг. Напряжение: 220В. Габариты: 560x632x530	2,85	380 430 ₸
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип газостоемкости: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1,2	457 800 ₸
ПОДОВЫЕ ПЕЧИ					
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-36 GB	Габариты - 1330x895x1745 мм. Вместимость 6 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 C. Напряжение 380В. Мощность 19 кВт. Вес - 320 кг	19,5	738 590 ₸

	ASHINE / КИТАЙ	EDO-39L	Габариты - 1720x840x1605 мм. Вместимость 9 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 °С. Напряжение 380В. Мощность 24 кВт. Вес 320 кг	24	1 187 100 ₺
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°С. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4,2	503 000 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8,4	473 000 ₺
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					
	LEGENDA / КИТАЙ	GN2200TN-M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 282 л Материал нерж. сталь Столешница с бортом. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт. Габариты: 1390x700x980	0,35	481 080 ₺
	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN-M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0,45	567 260 ₺
	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7- 1,5-1- 4X"СЛУЧЬ "	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... +7 °С. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	0,5	404 830 ₺
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	C7D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (700 x 740 x 2120)	0,63	407 110 ₺
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	C15D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 1400 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 2 секции по 4 полки в каждой, двери - 2 распашные глухие вертикальная LED-подсветка с 2-х сторон, высокий фронт, расположение агрегата - верхнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (1485 x 742 x 2115)	0,68	515 220 ₺
ПЛИТЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16,8	800 472 ₺
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	110 977 ₺
	KAYMAN / РОССИЯ	ПЗ-6-111-MX	Габариты: 760x1200x380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16,8	404 456 ₺

	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475х900х860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295х417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °С Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22,8	817 950 ₹
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-2	Габариты: 455х900х860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 2. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 7 кВт.	7	374 960 ₹
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760х800х910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 079 334 ₹
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500х520х310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138 ₹
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570х305х210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3,6	147 840 ₹
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800х820х900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 ₹
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300х190х285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	—	155 010 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	HF-100	Габариты: 325х215х272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	—	53 212 ₹
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300х260х635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	—	77 820 ₹
СЛАЙСЕРЫ / ХЛЕБОРЕЗКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO300	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 300 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.18 кВт. Габариты: 550х480х430 мм	0,18	376 430 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	AQ32	Габариты - 750х650х780 мм Диаметр ножа - 250 мм. Толщина резки - до 12 мм Количество ломтиков: 31 шт. Напряжение - 220В. Мощность 0.55 кВт Вес: 37 кг Тип управления - полуавтоматический	0,55	329 930 ₹
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020. корпус крашенный	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445х465 мм. Габариты: 750х500х1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	944 610 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	HLS1650	Длина полотна 1650 мм. Рабочая поверхность 464х439 мм. Габариты: 511х606х803 мм. Корпус выполнен из стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 180 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 40 кг	0,75	376 370 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560х640 мм. Габариты: 560х600х1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300х200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	938 560 ₴
МЯСОРУБКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S 220B	Производительность 160 кг/ч. Габариты 400х250х500 мм. Набор ножей и решеток классический. Мощность 0.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.		326 850 ₴
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12BQ	Производительность 120 кг/ч. Габариты 400х250х500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 0.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,75	317 830 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390х220х450 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,75	115 490 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	AJT32	Производительность: 300 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 560х350х570 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 68 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1,5	455 810 ₴
Вакуумные упаковщики					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390х320х130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495х345х340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В	0,18	365 820 ₴
ОВОЩЕРЕЗКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 2500 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Габариты: 220х610х520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10х10 и H10.	0,37	485 322 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	HLC-300	Габариты 570х230х510 мм. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.55 кВт.	0,55	284 160 ₴
ТЕСТОМЕСЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410х580х755 мм. Объем дежи – 20 л. Кол-во скоростей – 1 скорость. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0,55	638 230 ₴

	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315х600х630 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л. Загрузка теста - 4 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 0,7 кВт	0,7	211 360 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427х675х853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1,1	301 760 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432х886х886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 30 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1,5	319 730 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750х490х1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2,4	578 984 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HM-75	Габариты 1460х905х1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12,4	3 396 840 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740х540х920 мм Напряжение - 220 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2,4	570 953 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-40SN2V	Тестомес, объем дежи - 40 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400х675х825 мм. Мощность: 2.2 кВт. Подключение: 380 В	2,2	614 300 Т
МИКСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/20	Миксер погружной. Габариты: 107х72х499 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 15л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,2 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,2	83 990 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/25	Миксер погружной. Габариты: 135х100х600 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,25	95 610 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX40	Миксер погружной. Габариты: 155х120х790 мм.. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,4	181 170 Т
	ROBOT COUPE / ФРАНЦИЯ	MINI MP 190 Combi (34720)	Миксер погружной. Габариты: 78х78х470 мм.. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 9 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,25	446 585 Т

	ROBOT COUPE / ФРАНЦИЯ	MP 350 Combi Ultra	Миксер погружной. Габариты: 125х125х775 мм. Объем рабочей обслуживаемой дежи max 50 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.44 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,44	680 875 ₴
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240х380х500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,5	172 980 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	BH7B	Габариты 410х250х425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт	0,3	169 200 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	BH10	Габариты - 450Х366Х606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная траверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0,45	232 140 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496х530х780	0,75	290 910 ₴
	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540х505 х785 мм	1,1	660 050 ₴
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-IP20F	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496х530х780	1,1	324 970 ₴
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/320	Габариты 580х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 320мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0,37	972 740 ₴
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Габариты 680х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 220 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0,37	1 042 780 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	TSP 520	Габариты 2050х870х640 мм. Напряжение 220 В. Потребление 0.75 кВт. Ширина теста - 520мм.	0,75	1 077 650 ₴
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ					

	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	445 440 Т
РИСОВАРКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1,95	106 110 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-RT210	Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420x420x465 мм	0,11	76 840 Т
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ					
	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ВН (паровой)	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1,5	410 825 Т
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM21A	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1.Предназначено для вторых блюд. Паровой теплоноситель. Подсветка рабочей зоны и в нише фасадной части. Материал столешницы - нержавеющая сталь. Температурный режим: +30...+90 °С. Габариты: 700x860x800 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1	441 559 Т
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная. Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4,028	607 023 Т
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEN BLACK D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - черный	0,25	46 250 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0,25	41 720 Т
БОЙЛЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2,4	44 650 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2,4	67 610 Т

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2,5	44 070 ₮
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN30	Объем 30 л. Индикатор уровня воды. Производительность 34.6 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 3 кВт. 370x350x550	3	44 560 ₮
БЛЕНДЕРЫ					
	LEGENDA / КИТАЙ	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Температурный диапазон 100 °C Напряжение 220 В Мощность 2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	2	151 581 ₮
	EASYLINE / КИТАЙ	TM905+Q109	Термомиксер. Объем чаши 1.75 л Скорость 24000 об/мин Температурный диапазон 100 °C Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1,2	297 780 ₮
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Блендер. Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 22000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 300x335x420 мм	1,2	46 750 ₮
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0,8	46 260 ₮
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	155 300 ₮
ВЕСЫ					
	CAS /КОРЕЯ	AD-25	Весы порционные. Дисплей флуоресцентный Дискретность 5 гр Наибольший предел взвешивания 25 кг Напряжение 220 В Мощность 0.007 кВт	0,007	90 460 ₮
	MAS / РОССИЯ	PM1B-150-4050 (б/у)	Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристаллический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400x500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400x500x880 мм.	0,005	79 273 ₮
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50C	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 x 757 x 1494(h) mm. Подключение 380В.	6,55	1 550 020 ₴
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	149 320 ₴
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 6 кВт. 565x490x365	6	302 330 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	87 340 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 ₴
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315×465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3,25	76 600 ₴
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 ₴
БОНЕТЫ					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54- 2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В.Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1,65	499 680 ₴
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0,15	226 570 ₴
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					

	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBN 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 Т
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140 Т
ЗОНТЫ					
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-0,9МСВ-1,0ПК	Зонт вытяжной пристенный. Габариты: 900x1000x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	109 200 Т
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-1,1МСВ-1,1ПК	Зонт вытяжной пристенный. Габариты: 1100x1100x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	115 700 Т
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-2,3МСВ-1,4Ц	Зонт вытяжной центральный. Габариты: 2300x1400x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг.	-	152 700 Т
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ					
	HESSEN / РОССИЯ	СПП 10/6	Производственный стол. Габариты: 1000x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	32 576 Т
	HESSEN / РОССИЯ	СПП 12/6	Производственный стол. Габариты: 1200x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	33 576 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1206ц	Производственный стол. Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	36 220 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	43 611 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Производственный стол. Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	40 230 Т

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	243 100 Т
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	98 715 Т
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x900x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 700 Т
	Казахстан		Стол-тумба с 2-я нижними полками обшит с трёх сторон без дверей. Габариты: 1000x700x850 мм	-	114 370 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	61 182 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500x400x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	72 231 Т
	HESSEN/РОССИЯ	С-1,8*9*6/4	Стеллаж. Габариты: 900x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	56 650 Т
	ATESY / РОССИЯ	КШ-С-1.18-600.400-02	Тележка-шпилька. Габариты: 670x450x1900 мм. Количество уровней - 18. Расстояние между уровнями - 93 мм. Размер противней / подносов - 600x400 мм. Модель оснащена 4 поворотными колесами, 2 из которых снабжены тормозными устройствами. Материал разборной конструкции - нержавеющая сталь AISI 304. Нагрузка на шпильку - до160 кг.	-	156 536 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 1200x600x850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2x 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	100 385 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	ВМ-22/500	Ванна моечная. Габариты: 1200x600x850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2x 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	172 339 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	ТА9374Н49Х	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x490	-	167 740 Т

	VENIX / ИТАЛИЯ	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700	-	168 070 ₺
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	157 140 ₺