



































Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10MONO	Габариты – 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип гастоёмкости - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт	15.8	1 884 800 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектоматами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.	-	46 830 Т
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Гастроёмкость. Материал нерж сталь. 530x325x40 мм	—	3 830 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Гастроёмкость. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	—	2 668 Т
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA8008MO	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип гастоёмкости: противни 600x400. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: от 0 до 60 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 36 кг.	2.6	535 370 Т
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип гастоёмкости: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	457 800 Т
ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА					
	VENIX / ИТАЛИЯ	KDA05	Габариты 760x670x895 мм. Количество уровней - 5 Тип гастоёмкости - GN 1/1, 600x400 мм Производительность за цикл – 20 кг +90°->+3°С / 13 Кг +90°->> -18°С Подключение - 220 В Мощность - 1.5 кВт	1.5	1 866 530 Т
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Напряжение 380В, Мощность 12 кВт, Рабочая температура 50-500 °С, Размеры камеры 720x720x140 (мм)x2 мм Габариты: 1010x850x750 мм	12	992 300 Т
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8.4	473 000 Т
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					

	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN -M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °C Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0.45	478 600 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 °C. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	684 110 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 18... -22 °C. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.8 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.8	505 930 Т
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим -18... -22 °C. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	792 570 Т
ПЛИТЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	800 472 Т
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	110 977 Т
	MXM / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475x900x860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295x417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °C Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22.8	817 950 Т
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760x800x910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 079 334 Т
	KAYMAN/РОССИЯ	КПЭ-100-М	Габариты: 940X840X1100 мм. Подключение 380 В Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм Температурный режим от 20 до 95 °C Количество ТЭНов 6 шт.	18	1 021 000 Т
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °C. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	290 320 Т
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138 Т
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °C. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	147 840 Т












	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 Т
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300x190x285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	—	155 010 Т
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	—	77 820 Т
СЛАЙСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320	0.14	198 340 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x375	0.14	203 700 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO300	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 300 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.18 кВт. Габариты:550x480x430 мм	0.18	401 030 Т
Овощерезки					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV2500 (с набором дисков)	Разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Ширина 220 мм Габариты: 220x610x520 мм	0.37	465 740 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV3000 (с набором дисков)	Разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Установка настольная. Материал нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Габариты: 220x610x520 мм.	0.37	621 270 Т
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	938 560 Т
МЯСОРУБКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S 220В	Производительность 160 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический.Мощность 0.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.75	398 800 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN TRIFASE	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1.1	432 640 Т
ТЕСТОМЕСЫ					




	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	638 230 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30LN 2V	Габариты 420x680x660 мм. Производительность 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	675 020 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	38 SB 2V	Габариты 800 x 474 x 866 мм. Производительность – 114 кг/ч. Объем дежи - 42л. Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 1,5 кВт	1.5	754 390 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	40LN	Габариты: 474 x 800 x 1159мм. Производительность - 108 кг/ч. Объем дежи 40л. Кол-во скоростей – 1. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	752 550 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315x600x630 мм Дежа - несъемная Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л Загрузка теста - 4 кг Напряжение - 220 В Мощность - 0,7 кВт	0.7	221 360 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 396 840 Т
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	568 130 Т
МИКСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/20	Миксер погружной. Габариты: 107x72x499 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 15л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,2 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.2	89 750 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/25	Миксер погружной. Габариты: 135x100x600 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.25	97 960 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/40	Миксер погружной. Габариты: 155x120x790 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.4	177 680 Т
	LEGENDA / КНР	IB270TV + BLD160	Миксер погружной. Габариты: 85x500x240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	75 990 Т

	LEGENDA / КНР	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	87 010 Т
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	123 030 Т
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	127 080 Т
	Robot Coupe / Франция	MINI MP 190 Combi (34720)	Миксер погружной. Габариты: 78х78х470мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 9л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.25	446 585 Т
	Robot Coupe / Франция	MP 350 Combi Ultra	Миксер погружной. Габариты: 125Х125Х775 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи max 50л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,44кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.44	680 857 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240х380х500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.5	172 980 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BH10	Габариты - 450Х366Х606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная таверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0.45	232 140 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496х530х780	0.75	290 910 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199-382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540х505 х785 мм	1.1	533 117 Т
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5	Габариты: 260х600х560 мм. Производительность 8 кг/час. Тесто за цикл 2.5 кг. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Автоматический нож в комплект не входит	0.37	1 255 840 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5CN	Габариты: 260х600х560 мм. Производительность 8 кг/час. Тесто за цикл 2.5 кг. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. С автоматическим ножом	0.37	1 348 640 Т

	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	—	41 190 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/320	Габариты 580х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 320мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	1 109 400 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Габариты 680х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 220 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	1 045 230 Т
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ					
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600х1250 мм.	-	445 440 Т
РИСОВАРКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	106 110 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-RT210	Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм	0.11	76 840 Т
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ					
	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножи и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800х1000х1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	410 825 Т
	ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105х700х1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	607 023 Т
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.270mm (бронза)	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0.25	41 720 Т
БОЙЛЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268х384х602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	44 650 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435х435х580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	67 610 Т

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	44 070 ₴
БЛЕНДЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	46 750 ₴
	LEGENDA / КНР	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Температурный диапазон 100 °С Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	151 581 ₴
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	PC700	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм. Габариты: 230x310x395 мм.	0.85	44 420 ₴
	Robot Coupe / ФРАНЦИЯ	J80 ULTRA	Использование универсальная. Разновидность электрическая. Скорость вращения 3000 об/мин. Материал корпуса нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.7 кВт. Габариты: 235x420x505 мм	0.7	1 419 070 ₴
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	155 300 ₴
ВЕСЫ					
	MAS / РОССИЯ	PM1B-150-4050 (б/у)	Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристаллический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400x500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400x500x880 мм.	0.005	79 273 ₴
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8RN	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	187 400 ₴
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88RN	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 6 кВт. 565x490x365	6	379 010 ₴
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	87 340 ₴

	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 ₸
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 ₸
БОНЕТЫ					
	GOLFSTREAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В.Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	499 680 ₸
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	226 570 ₸
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 ₸
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140 ₸
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты:1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	43 611 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	243 100 ₸
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	98 715 ₸
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x900x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 700 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	61 182 ₸

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500х400х1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	72 231 ₸
	Казахстан	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 700х700х850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2х 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	100 385 ₸
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530х585(до685мм)х741 мм.	-	157 140 ₸