





















Изображение	Производитель	Модель	Описание	Потребление энергии (кВт)	Стоимость
<b>ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ</b>					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SM07TCC	Печь пароконвекционная. Габариты: 790x945x930 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 7. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг.	10,8	2 463 090 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ04TCC	Печь пароконвекционная. Габариты: 937x821x715 мм. Технология – Электрическая. Количество уровней - 4. Расстояние между уровнями: 80 мм. Тип гастроемкости: 600x400 мм. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 105 кг.	10,5	1 476 520 Т
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ12TCC	Габариты – 937x827x1211 мм. Подключение - 380 В. Количество уровней - 12. Расстояние между уровнями - 70 мм. Тип гастроемкости – (GN 1/1). Панель управления - сенсорная. Температурный режим - 260 °С. Мощность – 15,7 кВт. Вес 153 кг.	15,7	2 088 490 Т
<b>КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ</b>					
	VENIX / ИТАЛИЯ	T04M	Тип управления - электромеханическое. Количество уровней - 4. Расстояние между уровнями - 75 мм. Тип гастроемкости: GN1/1, 600x400 мм. Габариты: 800x770x509 мм. Температурный режим - до 280 °С. Напряжение: 380В, 220 В. Мощность: 3,4 кВт. Вес: 50 кг.	3,4	412 410 Т
<b>ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт	4,2	425 500 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Габариты - 1010x850x750 мм. Размеры камеры: 720x720x140. Количество камер – 2. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 220 В. Мощность – 12 кВт. Вес: 146 кг.	12	725 660 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES 4+4	4 термостата. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, подсветка. Габариты: 900x785x750 мм. Размеры камеры: 660x660x140мм. Рабочая температура - +50...+500 °С. Напряжение: 380 В. Мощность : 8,4 кВт. Вес: 123 кг.	8,4	626 280 Т
<b>ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ</b>					
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип гастроемкости: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,2 кВт. Вес: 37 кг.	1,2	457 800 Т
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ</b>					
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШН-1,25-3,1-1-4X"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1550x750x2170 мм. Температурный режим -18 °С. Объем 1250 л. Система охлаждения динамическая. Исполнение глухие двери. Холодильный агрегат встроенный. Потребляемая мощность 19,9 кВт. Вес 225 кг.	19,9	776 070 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4X"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг.	8,2	565 700 Т

	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШН-0,6-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ	Верхнее расположение агрегата. Габариты: 770x750x2170 мм. Температурный режим -18 °С. Объем 1250 л. Система охлаждения динамическая. Исполнение глухие двери. Холодильный агрегат встроенный. Потребляемая мощность 6,44 кВт. Вес 170 кг.	14,2	627 390 Т
	ENTESCO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... +7 °С. Объем - 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение - 220 В	6,44	410 730 Т
	МХМ / РОССИЯ	Капри 0,7М	Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 700 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 4,7 кВт	4,7	475 730
<b>ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>					
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ29П	Температурный режим конфорок - не более 480 С. Количество конфорок - 2 шт. Размеры конфорки - 417x295 мм. Столешница и лицевая часть - нерж.сталь. Габариты: 550x900x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность - 6 кВт.	6	299 250 Т
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ49П	Температурный режим конфорок - не более 480 С. Количество конфорок: 4 шт. Размеры конфорки - 417x295 мм. Столешница и лицевая часть - нерж.сталь. Габариты: 1050x900x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность - 12 кВт.	12	366 970 Т
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ49Ж	Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С. Кол-во конфорок: 4. Размеры конфорки - 417x295 мм. Температурный режим конфорок - не более 480 С. Габариты: 840x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 16,8 кВт.	16,8	599 450 Т
<b>ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ</b>					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-ICW50D WOK	Установка настольная. Габариты: 500x410x200 мм. Количество конфорок: 1. Мощность 5 кВт. Напряжение - 220В. Вес - 8 кг.	5	107 470 Т
<b>ФРИТЮРНИЦЫ</b>					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FR6L	Габариты: 285x450x310 мм. Установка настольная. Количество ванн 1. Объем одной ванны 6 л. Температурный режим 60-200 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт. Вес: 4,6 кг.	2,5	22 880 Т
<b>ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ</b>					
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-PSL550	Габариты: 550x430x235 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 1. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 220 В. Мощность 3кВт. Вес: 15,8 кг.	3	60 150 Т
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500-2	Габариты: 500x530x250 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	3	71 390 Т
<b>ГРИЛИ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	RS40	Нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки. Габариты: 600x370x400 мм. Размер жарочной решетки: 400x290мм. Полезная высота 70-210мм. Напряжение: 220В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 15 кг.	2,2	159 630 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-RG-5M	5 вращающихся роликов. Габариты: 580x250x180 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг.	3,5	64 600 Т








	ASHINE / КИТАЙ	GHN-813	Двухсекционный. Габариты: 570x305x210 мм. Температурный режим: до +300°C. Напряжение: 220 В. Мощность: 3,6 кВт. Вес: 29 кг	3,6	160 630 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	JEMH-600S	Электрический, мобильная верхняя поверхность. Материал: нержавеющая сталь. Габариты: 600x480x520 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 4 кВт.	4	271 040 ₹
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Производитель: Grill master / Россия. Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 ₹
<b>ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEFB D.27mm	Цвет -Бронза. Нагрев +30...+90С. Диаметр лампы 27 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. .	0,025	40 180 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEN D.29mm	Цвет - чёрный. Нагрев +30...+90С. Диаметр лампы 29 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. .	0,025	34 980 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.29mm	Цвет - серебро. Нагрев +30...+90С. Диаметр лампы 29 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. .	0,025	34 980 ₹
<b>ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE1550A	Длина полотна - 1550 мм., Макс.высота реза - 150 мм. Макс.толщина реза - 170 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 530x400x850 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 37кг	0,75	598 830 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/1830	Максимальная высота реза 225 мм. Максимальная толщина реза 200 мм. Длина полотна 1830 мм. Размер рабочей поверхности 410x410 м. Материал корпуса анодированный алюминий. Напряжение 380 В. Мощность 0,75 кВт. Габариты 630x50x970 мм. Вес 39 кг.	0,75	639 530 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020	Длина полотна: 2020 мм. Полезная длина резки: 230x340 мм. Рабочая поверхность 535x500 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	703 650 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445x465 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	771 090 ₹
	VIATTO / КИТАЙ	HLS1650	Длина полотна: 1650 мм. Максимальная высота реза: 210 мм. Максимальная толщина реза:180 мм. Рабочая поверхность 464x439мм. Габариты: 511x606x803 мм. Предусмотрена регулировка ширины реза, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 40 кг	0,75	408 940 ₹

	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	1 019 780 Т
<b>МЯСОРУБКИ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S	Производительность 160 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 0,75 кВт. Вес 21 кг.	0,75	302 880 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN TRIFASE	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток 1/2 унгер. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1,1	344 480 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг	1,1	352 650 Т
	ТОРГМАШ / БЕЛАРУСЬ	МИМ-300	Производитель: Торгмаш, Барановичи / Беларусь. Габариты: 400x680x440 мм. Полный унгер. Производительность: 300 кг/час. Корпус выполнен из алюминия, облицовка - из нержавеющей стали. Частота вращения шнека: 250 об/мин. Напряжение: 380В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 47 кг.	1,9	551 990 Т
<b>ТЕСТОМЕСЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/SN	Производительность 36 кг/ч. Объем дежи 16 л. Загрузка теста 12 кг. Кол-во скоростей - 1 скорость. Габариты: 350x650x600 мм. Кол-во скоростей - 1 скорость. Габариты: 350x650x600 мм. Механизм крепления чаши несъемная дежа. Механизм поднятия головы неподъемная траверса. Напряжение 220 В. Мощность: 0,75 кВт.	0,75	479 840 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30/LN	Производительность 75 кг/ч. Объем дежи 32 л. Загрузка теста 25 кг. Кол-во скоростей - 1 скорость. Габариты: 420x680x660 мм. Механизм крепления чаши несъемная дежа. Механизм поднятия головы неподъемная траверса. Напряжение 380 В. Мощность: 0,75 кВт.	0,75	580 830 Т
	ASHINE / КИТАЙ	DN40-A	Дежа не съёмная. 2 фиксированные скорости. Объем дежи: 40 л. Загрузка теста: 16 кг. Габариты: 750x490x1052 мм. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 380В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 160 кг	2,4	663 260 Т
<b>СЛАЙСЕРЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Габариты: 530x480x375 мм. Слайсер, диаметр ножа 220мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь.	0,14	157 620 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250 AFECO250XR235 M	Габариты: 530x480x375 мм. Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь. Вес 14 кг.	0,14	170 980 Т
<b>СЫРОТЕРКИ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	GR8D	Управление - электрическое. Назначение: для твердых сыров. Производительность: 20 кг/ч. Габариты: 270x230x320 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,37 кВт. Вес: 8 кг.	0,37	129 500 Т
<b>ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ</b>					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	STFI42N235M	Габариты: 760x510x590 мм. Тесто круглое. Ширина раскатки 420 мм. Толщина раскатки от 0,3 до 5,5 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,37 кВт. Вес 44 кг.	0,37	516 680 Т
<b>ПРЕСС ДЛЯ БУРГЕРОВ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FIMAR F/10	Механический пресс для гамбургеров. Диаметр заготовки 100 мм. Габариты: 300x190x285 мм. Вес 5 кг.	-	143 090 Т
<b>МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ</b>					
	MENUMASTER / США	RFS518TS	Производитель: MenuMaster / США. Габариты: 552x514x362 мм. Объем: 34 л. Режим разморозки, управление электронное. 100 программируемых пунктов меню. Таймер на 60 минут с обратным отсчетом. 5 уровней мощности. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 29 кг.	1,8	597 030 Т
<b>ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ</b>					
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	483 980 Т
<b>РИСОВАРКИ</b>					
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Объем: 13 л. Габариты: 350x455x400 мм. Температурный режим: +50...+150 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,95 кВт.	1,95	124 100 Т
<b>ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА</b>					
	ASHINE / КИТАЙ	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	0,4	57 390 Т
<b>БЛЕНДЕРЫ</b>					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR 150 (INOX)	Объем кувшина: 1,5л. Скорость: 16000 об/мин. Габариты: 210x210x490 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,35 кВт. Вес: 4 кг.	0,35	167 380 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	BL-008	Объем кувшина: 2 л. Скорость: 28000 об/мин. Габариты: 190x230x510 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1 кВт. Вес: 4 кг.	1	60 040 Т
<b>СОКОВЫЖИМАЛКИ</b>					
	EASYLINE / КИТАЙ	PC700	Линейка Easyline. Габариты: 230x310x395 мм. Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	0,85	34 050 Т
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Объем съемной емкости: 2 л. Две скорости. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока. Габариты: 340x300x500 мм. Скорость вращения: 18000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 1 кВт.	1	59 650 Т
<b>ЭЛЕКТРОКИПАТИЛЬНИКИ</b>					

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Габариты: 370x350x550 мм. Терморегулятор: 30-110°C. Объем: 20 л. Производительность: 25 л / ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт, Вес: 3,6 кг.	2,5	39 890 Т
	САМСОН / РОССИЯ	КНЭ-17-01	Габариты: 380x525x760 мм. Терморегулятор: 80-100°C. Объем: 17 л. Производительность: 210 чашек / ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт. Вес: 30 кг.	3	466 970 Т
<b>АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА</b>					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	167 610 Т
<b>КОФЕМАШИНЫ</b>					
	DR. COFFEE / КИТАЙ	Proxima C11	Кофемашина, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Объем резервуара для воды: 2 л, емкость контейнера для кофе : 280 гр, мощность - 1,45 кВт. Ёмкость контейнера для отработанного кофе: 15 порций. Есть: встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Напряжение: 220В.	1,45	882 880 Т
	DR. COFFEE / КИТАЙ	Minibar S1	Кофемашина, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Габариты: 340x545x620мм. Объем резервуара для воды : 4 л, емкость контейнера для кофе : 1500 гр, мощность - 3,1 кВт. Ёмкость контейнера для отработанного кофе: 70 порций. Есть: встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Напряжение: 220В. Вес: 26 кг.	3,1	1 863 540 Т
<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА</b>					
	ASHINE / КИТАЙ	AS-CS100	Материал чаши для льда – нержавеющая сталь. Производительность 2 кг/м. Габариты: 425x200x305 мм. Скорость вращения: 1400 об/мин. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. Вес: 4,6 кг.	0,25	44 760 Т
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ</b>					
	МХМ / РОССИЯ	СХН-2-60	Температурный режим от -18 до 0 °С. Габариты: 1350x600x880 мм. Расположение агрегата - сбоку, с бортом. Кол-во дверей: 2. Рабочая поверхность - нерж. сталь. Полезный объем выкладки: 0,253 м3. Тип охлаждения: динамическое. Напряжение 220 В. Мощность: 6 кВт/сутки.	6 кВт/сутки	586 190 Т
	МХМ / РОССИЯ	СХС-2-60	Температурный режим от -2 до 6 °С. Габариты: 1350x600x880 мм. Расположение агрегата - сбоку, с бортом. Кол-во дверей: 2. Рабочая поверхность - нерж. сталь. Полезный объем выкладки: 0,253 м3. Тип охлаждения: динамическое. Напряжение 220 В. Мощность: 3,2 кВт/сутки.	3,2 кВт/сутки	540 770 Т
	КАУМАН / РОССИЯ	КСХ-11/70	Габариты: 1350x700x880 мм. Расположение агрегата сбоку. Температурный режим от -2 до 6 °С. Рабочая поверхность нерж. сталь. Количество дверей 2. Столешница с бортом. Напряжение 220 В. Мощность 0,16 кВт	0,16	444 150 Т
<b>ПРЕСС ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>					
	PRISMAFOOD / ИТАЛИЯ	Pressa 33	Производитель: Prismafood / Италия. Настольная установка. Габариты: 560x430x750 мм. Масса заготовки: от 0,1 до 0,27 кг. Толщина раскатки: 110мм. Диаметр заготовки: 330мм. Напряжение: 380В. Мощность: 3,6 кВт. Вес 100 кг.	3,6	1 300 570 Т
<b>ПАРОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>					

	HUALING / КИТАЙ	HSO-1E	Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800x800x1800 мм. Электронная панель управления, однасекционная. Количество уровней: 10. Тип газоремкоостей: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг	21	932 640 Т
<b>ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК</b>					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 Т
<b>БОНЕТЫ</b>					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-Х	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1,65	499 680 Т
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАНДЫРЫ</b>					
	ТАНДЫР МАСТЕР / РОССИЯ	ТПР-6	Габариты: 800x800 мм. Высота: 1100 мм. Вес: 300 кг. Производительность: 300-350 лепешек. Температура: 1200 °С.	6	1 162 860 Т
<b>БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА</b>					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBN 2250	Производитель: Scotsman / Италия. Габариты: 1872x1468x1292 мм. Емкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 Т
<b>ВАННЫ МОЕЧНЫЕ</b>					
	МХМ / РОССИЯ	М-2-0,3-0,53/1,01	Габариты: 1010x530x850 мм. Установка напольная. Разновидность открытая. Тип мойки сварная. Материал каркаса оцинкованная сталь. Материал ванны нерж. Сталь. Количество раковин - 2.	-	121 770 Т
	МХМ / РОССИЯ	М-2-0,4-0,63/1,21 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Габариты: 1210 x630x 850 мм. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Установка напольная. Материал каркаса- нерж. Сталь. Материал ванны- нерж. Сталь. Количество раковин-2.	-	147 370 Т
	МХМ / РОССИЯ	М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Установка-напольная. Габариты: 1490x530x850 мм. Разновидность-открытая. Тип мойки-сварная. Материал каркаса-оцинкованная сталь. Материал ванны-нерж. Сталь. Количество раковин-3. Глубина мойки - 300 мм	-	137 950 Т
<b>СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ</b>					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-956ц	Габариты: 950x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	51 070 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	80 830 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	63 420 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПСО-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	74 270 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	55 720 Т

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Габариты:1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	70 510 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПСП-1506ц	Габариты: 1500х600х850 мм. Модель оснащена бортом и сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	74 410 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-16/1204ц	Габариты: 1200х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	84 800 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-16/1504ц	Габариты: 1500х400х1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	93 510 Т
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Вес: 8 кг. Габариты: 530х585(до685мм)х741 мм.	-	141 940 Т
	ПОДСТАВКА	468	Подставка 600/400	-	109 480 Т
	ПОДСТАВКА	469	Подставка GN1/1	-	109 480 Т