

Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
ПАРОКОНВЕКОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SM07TCC (был на мастер-классе. Уценка.)	Габариты: 790x945x930 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 7. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип gastronorm: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг.	10.8	2 248 905 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ04TCC	Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 5. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг.	10.5	1 611 210 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10DGC	Габариты: 817x888x1287 мм Количество уровней - 10 Тип gastronorm - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - цифровая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт. Встроенная система самоочистки	15.8	2 337 400 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP10MONO	Габариты - 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип gastronorm - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт	15.8	1 524 510 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектомами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.		46 830 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D001	Гастрономская. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	-	2 830 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Гастрономская. Материал нерж сталь. 530x325x40 мм	-	3 830 ₸
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Гастрономская. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	-	2 668 ₸
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	T04M0NAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. Тип gastronorm: GN 1/1, 600x400. Мощность: 5.8 кВт. Размер духовки 750 x 645 x 553. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Вес: 50 кг. Напряжение: 380В	5.8	522 172 ₸
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA8008MO	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип gastronorm: противни 600x400. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: от 0 до 60 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 36 кг.	2.6	416 170 ₸

	UNOX / ИТАЛИЯ	ХЕКРТ-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип газостоемкости: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	457 800 ₺
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4+4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 2. Температурный режим – +50 ... +500°С. Напряжение – 380 В. Мощность – 8.4 кВт. Оснащен камнем шамот.	8.4	731 900 ₺
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Напряжение 380В, Мощность 12 кВт, Рабочая температура 50-500 °С, Размеры камеры 720x720x140 (мм)x2 мм Габариты: 1010x850x750 мм	12	864 300 ₺
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°С. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4.2	503 000 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8.4	473 000 ₺
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					
	LEGENDA / КИТАЙ	GN2200TN-M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 282 л Материал нерж. сталь Столешница с бортом. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт. Габариты: 1390x700x980	0.35	481 080 ₺
	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN -M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0.45	567 260 ₺
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим +2... +8 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.6 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.6	515 698 ₺
	ENTECSO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7-1,5-1-4X"СЛУЧЬ "	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770x740x2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0... +7 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	0.5	404 830 ₺
	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	C7D	Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (700 x 740 x 2120)	0.63	407 110 ₺
ПЛИТЫ					

	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева. Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	800 472 Т
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	110 977 Т
	KAYMAN / РОССИЯ	ПЭ-6-111-МХ	Габариты: 760x1200x380 мм. Электрическая. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева. Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	404 456 Т
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475x900x860 мм. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм. Конфорка чугунная. Температурный режим духовки от 20 до 270 °С. Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт.		817 950 Т
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	ПЭИ-2	Габариты: 455x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 2. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 7 кВт.	7	374 960 Т
	ТЕХНОТТ/РОССИЯ	ИП7-6/3,5/02С	Габариты: 1200x700x250 мм. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 21 кВт.	21	1 923 400 Т
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760x800x910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 079 334 Т
	GABINO / РОССИЯ	BL-60	Габариты: 1015x641x1030 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 60 л. Диаметр котла - 425 мм. 3 режима нагрева. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 9,1 кВт.	9.1	717 608 Т
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕВ.87	Габариты: 760x800x935 мм. Опрокидываемая сковорода. Установка - напольная. Объем - 50 л. Оснащена краном для подачи воды и термостатом. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 9 кВт.	9	1 415 595 Т
	KAYMAN / РОССИЯ	СЭ-70-1 МХ	Габариты: 840x1045x850 мм. Опрокидываемая сковорода. Установка - напольная. Объем - 70 л. Габариты чаши сковороды 754x622x197 мм. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	629 614 Т
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	258 420 Т
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая. Напряжение - 220 В. Мощность - 3 кВт.	3	96 138 Т
SOUS VIDE					
	EASYLINE / КИТАЙ	FZ03	Габариты: 140x110x332 мм. Объем воды 30 л. Температурный режим от 0 до 99 градусов Цельсия. Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт.	2	140 510 Т

	EASYLINE / КИТАЙ	SV130	Габариты 71 x 146 x 340 мм. Тип погружной. Объем воды 20/30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,5 кВт. Температурный режим: до 90 °С.	1.5	145 110 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-SV40	Габариты: 140x60x340 мм. Объем воды 40 л Температурный режим от 25 до 99 градусов Цельсия Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт		175 500 ₺
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GHN-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	147 840 ₺
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 ₺
ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ					
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300x190x285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	155 010 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	HF-100	Габариты: 325x215x272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	53 212 ₺
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС					
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	77 820 ₺
СЛАЙСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320	0.14	174 090 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	HBS250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 15 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.15 кВт. Габариты:498x385x360 мм.	0.15	196 542 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	AQ32	Габариты - 750x650x780 мм Диаметр ножа - 250 мм. Толщина резки - до 12 мм Количество ломтиков: 31 шт. Напряжение - 220В. Мощность 0.55 кВт Вес: 37 кг Тип управления - полуавтоматический	0.55	329 930 ₺
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020. корпус крашенный	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445x465 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0.9	944 610 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	938 560 ₺
МЯСОРУБКИ					
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390x220x450 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.75	137 470 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1.1	324 560 ₺
Вакуумные упаковщики					
	ASHINE / КИТАЙ	VM400TE/A	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 20 м3/ч. Длина шва - 400 мм, ширина шва - 10 мм. Размер камеры - 440x420x75 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 560x500x460 мм. Мощность: 0.9 кВт. Подключение: 220 В.	0.9	415 010 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN- VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В	0.18	365 820 ₺
ОВОЩЕРЕЗКИ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 2500 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10.	0.37	485 322 ₺
ТЕСТОМЕСЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	638 230 ₺
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30/LN 2V	Габариты: 420x680x660 мм. Производительность – 75 кг/ч Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	646 020 ₺
	FIMAR / ИТАЛИЯ	40LN 2V	Габариты: 474 x 800 x 1159мм. Производительность - 108 кг/ч. Объем дежи 40л. Кол-во скоростей – 2. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	694 700 ₺

	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427x675x853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1.1	301 760 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432x886x886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 30 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1.5	319 730 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750x490x1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2.4	578 984 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	HM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 396 840 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 220 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	568 130 ₹
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-20SN2V	Тестомес, объем дежи - 20 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 1,1 кВт. Подключение: 220 В	1.1	374 680 ₹
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-40SN2V	Тестомес, объем дежи - 40 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 2.2 кВт. Подключение: 380 В	2.2	614 300 ₹
МИКСЕРЫ					
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы - подъемная траверса Число скоростей - вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин. Напряжение - 220 В Габариты 240x380x500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.5	172 980 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	BH7B	Габариты 410x250x425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы - подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт	0.3	169 200 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	BH10	Габариты - 450x366x606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная траверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0.45	232 140 ₹












	ASHINE / КИТАЙ	ВН20В	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780	0.75	290 910 Т
	EASYLINE / КИТАЙ	В20К	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540x505 x785 мм	1.1	660 050 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKН-IP20F	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496x530x780	1.1	324 970 Т
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	STFI42N235M	Габариты: 760x510x590 мм. Тесто круглое. Ширина раскатки 420 мм. Толщина раскатки от 0,3 до 5,5 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Вес 44 кг.	0.37	546 130 Т
	ASHINE / КИТАЙ	TSP 520	Габариты 2050x870x640 мм. Напряжение 220 В. Потребление 0.75 кВт. Ширина теста - 520мм.	0.75	1 077 650 Т
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ					
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	445 440 Т
РИСОВАРКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	SD82C	Габариты: 540x460x410/880 мм. Объем сырого риса: 8,2 л Объем готового риса: 22 л. Напряжение: 220В Мощность: 2,5 кВт. Вес: 14 кг	2.5	175 700 Т
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	106 110 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKН-RT210	Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420x420x465 мм	0.11	76 840 Т
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ					

	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 габаритности GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие ручки для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	410 825 Т
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM21A	Вмещает 2 габаритности GN 1/1.Предназначено для вторых блюд. Паровой теплоноситель. Подсветка рабочей зоны и в нише фасадной части. Материал столешницы - нержавеющая сталь. Температурный режим: +30...+90 °С. Габариты: 700x860x800 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1	441 558 Т
	ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная. Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	607 023 Т
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEN BLACK D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - черный	0.25	46 250 Т
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0.25	41 720 Т
БОЙЛЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	44 650 Т
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	67 610 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	44 070 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN30	Объем 30 л. Индикатор уровня воды. Производительность 34.6 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 3 кВт. 370x350x550	3	44 560 Т
БЛЕНДЕРЫ					
	LEGENDA / КИТАЙ	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Температурный диапазон 100 °С Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	151 581 Т

	EASYLINE / КИТАЙ	TM905+Q109	<p>Термомиксер. Объем чаши 1.75 л Скорость 24000 об/мин Температурный диапазон 100 °С Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм</p>	1.2	297 780 ₺
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	EASYLINE / КИТАЙ	PC700	<p>Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм. Габариты: 230x310x395 мм.</p>	0.85	38 420 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	<p>Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм</p>	0.8	46 260 ₺
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / КИТАЙ	J008	<p>Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг</p>	1.9	155 300 ₺
ВЕСЫ					
	CAS / КОРЕЯ	AD-25	<p>Весы порционные. Дисплей флуоресцентный Дискретность 5 гр Наибольший предел взвешивания 25 кг Напряжение 220 В Мощность 0.007 кВт</p>	0.007	90 460 ₺
	MAS / РОССИЯ	PM1B-150-4050 (6/y)	<p>Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристаллический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400x500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400x500x880 мм.</p>	0.005	79 273 ₺
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50C	<p>Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50x50 см – 1 корзина для тарелок 50x50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 x 757 x 1494(h) мм. Подключение 380В.</p>	6.55	1 550 020 ₺
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	<p>Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365</p>	3	146 160 ₺

	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 6 кВт. 565x490x365	6	295 800 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	87 340 Т
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 Т
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315x465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3.25	76 600 Т
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 Т
БОНЕТЫ					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 OV*VN-0,54- 2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	499 680 Т
ЛЬДОГЕНЕРАТОР					
	HURAKAN /КИТАЙ	HKN-IMF15 (кубики)	Габариты: 360x300x360 мм. Тип льда кубиковый лед Производительность 15 кг/сутки Тип водоснабжения заливного типа Накопитель льда с бункером Вместимость бункера 1 кг Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.15 кВт		102 040 Т
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	226 570 Т
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющей сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 Т
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					

	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140 Т
	HIWATER/ РОССИЯ	ION x3	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	121 520 Т
ЗОНТЫ					
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-0,9МСВ- 1,0ПК	Зонт вытяжной пристенный. Габариты: 900x1000x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	109 200 Т
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-1,1МСВ- 1,1ПК	Зонт вытяжной пристенный. Габариты: 1100x1100x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	115 700 Т
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-2,3МСВ- 1,4Ц	Зонт вытяжной центральный. Габариты: 2300x1400x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг.	-	152 700 Т
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ					
	HESSER / РОССИЯ	СПП 10/6	Производственный стол. Габариты: 1000x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	32 576 Т
	HESSER / РОССИЯ	СПП 12/6	Производственный стол. Габариты: 1200x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	33 576 Т
	HESSER / РОССИЯ	СПП 15/6	Производственный стол. Габариты: 1500x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	39 475 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1206ц	Производственный стол. Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	36 220 Т
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	43 611 Т

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Производственный стол. Габариты:1500x600x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	40 230 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	243 100 ₸
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	98 715 ₸
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x900x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 700 ₸
	Казахстан		Стол-тумба с 2-я нижними полками обшит с трёх сторон без дверей. Габариты: 1000x700x850 мм	-	114 370 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	61 182 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500x400x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	72 231 ₸
	HESSEN/РОССИЯ	С-1,8*9*6/4	Стеллаж. Габариты: 900x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	56 650 ₸
	HESSEN/РОССИЯ	С-1,8*10*6/4 оц.	Стеллаж. Габариты: 1000x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	67 028 ₸
	HESSEN/РОССИЯ	С-1,8*12*6/4 оц.	Стеллаж. Габариты: 1200x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	68 782 ₸
	HESSEN/РОССИЯ	С-1,8*15*6/4 оц.	Стеллаж. Габариты: 1500x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	80 815 ₸

	ATESY / РОССИЯ	КШ-С-1.18-600.400-02	Тележка-шпилька. Габариты: 670x450x1900 мм. Количество уровней - 18. Расстояние между уровнями - 93 мм. Размер противней / подносов - 600x400 мм. Модель оснащена 4 поворотными колесами, 2 из которых снабжены тормозными устройствами. Материал разборной конструкции - нержавеющая сталь AISI 304. Нагрузка на шпильку - до 160 кг.	-	156 536 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 1200x600x850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2x 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	100 385 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	ВМ-22/500	Ванна моечная. Габариты: 1200x600x850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2x 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	172 339 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	ТА9374Н49Х	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x490	-	167 740 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	ТА9374Н70Х	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700	-	168 070 ₸
	КАЗАХСТАН		Стол для пароконвектомата. Тип сварной. Материал нерж. сталь	-	169 850 ₸
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-Н	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	157 140 ₸