

Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Цена
ПАРОКОНВЕКОМАТЫ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ06TCC	Габариты: 937x885x875 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -6. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,4 кВт. Вес: 118 кг.	10.4	1 917 060
	VENIX / ИТАЛИЯ	SQ10TCC	Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -10. Тип gastronorm: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 15.6 кВт. Вес: 153 кг.	15.7	2 735 880
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектоматами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.	—	46 220
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Гастроном. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	—	2 490
ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКОМАТЫ					
	Подставка	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат серии SQ. Материал нерж. сталь. Габариты: 930x740x700 мм	—	183 810
	VENIX / ИТАЛИЯ	DT2	Моющее средство для пароконвектоматов Venix. Номинал 5л	—	26 170
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	VE04LTDALRC	Конвекционная печь. Температурный режим: 30 - 260 C. 100 программ к сохранению. 4 шага приготовления. Пароувлажнение. 5 скоростей вращения вентилятора. VDry - осушение камеры: 0 - 10. 12 быстрых программ. Автоматическая мойка. Универсальные направляющие. GN 1/1; ,600x400мм. Подключение 380В. мощность 6.3 кВт. Габариты: 800x840x561 мм	6.3	1 212 930
	VENIX / ИТАЛИЯ	T043M0HAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. 4 уровня Тип gastronorm: 4 450x340 – GN 2/3. Мощность: 2.9 кВт. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Напряжение: 220В. (С пароувлажнением). Габариты: 560x632x530 мм.	2.9	376 330
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ					
	VENIX / ИТАЛИЯ	CA9312M0	Габариты – 935x893x706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600x400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60 °C. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип - заливной	2.4	661 000
	UNOX / ИТАЛИЯ	HEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип gastronorm: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	423 350
ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА					

	VENIX / ИТАЛИЯ	AST05	Габариты 760x670x895 мм. Количество уровней - 5 Тип гастоёмкости - GN 1/1, 600x400 мм Производительность за цикл – 20 кг +90°->+3°C / 13 Кг +90°-> -18°C Подключение - 220 В Мощность - 1.5 кВт	1.5	1 693 120
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4.2	603 850
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FYL4+4	Напряжение 380В, Мощность 12 кВт, Рабочая температура 50-500 °С, Размеры камеры 720x720x140 (мм)x2 мм Габариты: 1010x850x750 мм	12	1 076 190
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8.4	437 400
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ					
	LEGENDA / КИТАЙ	GN4140BT-M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от -18...-22С °С Объем 553 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт. Габариты: 2230x700x850	0.8	983 404
	LEGENDA / КИТАЙ	GN4140TN-M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2...+8 °С Объем 553 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0.7 кВт. Габариты: 2230x700x850	0.7	850 876
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	722 180
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим -18... -22 С°. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	963 590
	LEGENDA / КИТАЙ	LGND-SNACK800TNV	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1340*710*2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем –1065 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	779 871
	ENTECO MASTER / Беларусь	СЛУЧЬ 700 ШС со стеклянной дверью	Температурный режим от 0 до 7 °С Объем 700 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери прозрачная Потребляемая мощность 0.67 кВт/ч. Габариты: 770x740x2170	0.7	521 010
	ENTECO MASTER / Беларусь	СЛУЧЬ 700 ШС	Температурный режим от 0 до 7 °С Объем 700 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери прозрачная Потребляемая мощность 0.67 кВт/ч. Габариты: 770x740x2170	0.7	416 150
ПЛИТЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	829 360

	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	113 130
	MXM / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475х900х860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295х417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °С Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22.8	850 668
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ					
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760х800х910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 154 220
	KAYMAN/РОССИЯ	КПЭ-100-М	Габариты: 940Х840Х1100 мм. Подключение 380 В Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм Температурный режим от 20 до 95 °С Количество ТЭНов 6 шт.	18	1 061 840
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746х520х312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	300 690
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500х520х310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	92 250
ГРИЛИ					
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570х305х210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	136 710
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800х820х900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	234 490
СЛАЙСЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты: 530х480х320	0.14	198 140
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты: 530х480х375	0.14	231 480
Овощерезки					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV3000N (Set of 5 disks)	Разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Установка настольная. Материал нерж. сталь. Напряжение 380 В. Мощность 0.37 кВт. Габариты: 220х610х520 мм.	0.37	738 740
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560х640 мм. Габариты: 560х600х1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300х200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	867 930
МЯСОРУБКИ					

	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1.1	400 530
ТЕСТОМЕСЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	659 960
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30LN 2V	Габариты 420x680x660 мм. Производительность 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	781 340
	ASHINE / КИТАЙ	HM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 141 210
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	591 350
МИКСЕРЫ					
	LEGENDA / КНР	Погружной блендер IB270TV + BLD160	Миксер погружной. Габариты: 85x500x240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	90 110
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	127 430
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	131 610
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780	0.75	275 080
	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540x505 x785 мм	1.1	645 470
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	–	36 480
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.270mm (бронза)	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - серый	0.25	43 389

Кофемашины и кофемолки					
	NINGBO IZENSSO	AMZ-1	Профессиональная одногруппная мультибойлерная кофемашина высокого класса из толстого металла AISI 316. Объем бойлера 6.5 л. Оснащена 4-дюймовым тачскрином. Точные настройки температуры и скорости пролива, отображение на дисплее. Функция предсмачивания, мощная итальянская помпа, многоруровневая защита. Приготовление напитка одним касанием. Автоматическая очистка. Материал корпуса крашенная сталь. Высота группы высокая. Количество групп -1. Подключение к водопроводу. Напряжение 220В. Габариты: 630x595x475мм	3.5	2 300 000
	NINGBO IZENSSO	1550000	Профессиональная одногруппная мультибойлерная кофемашина высокого класса из толстого металла AISI 316. Объем бойлера 14 л. Оснащена 4-дюймовым тачскрином. Точные настройки температуры и скорости пролива, отображение на дисплее. Функция предсмачивания, мощная итальянская помпа, многоруровневая защита. Приготовление напитка одним касанием. Автоматическая очистка. Материал корпуса крашенная сталь. Высота группы высокая. Количество групп -2. Подключение к водопроводу. Напряжение 220В. Габариты: 655x595x515 мм	5.8	2 600 000
	NINGBO IZENSSO	SZ-2	Профессиональная двухгруппная однобойлерная кофемашина. Дисплей с секундомером — время приготовления отображается в режиме реального времени для строгого контроля рецептуры. 2 паровых крана с двойными стенками (Cool Touch). Объем бойлеров эспрессо, л: 1,5 Объем парового бойлера, л: 11 В комплекте: 2 двойных холдера (емкость — 22 г); 1 одинарный холдер (емкость — 16 г); темпер диаметром 58 мм; резиновая заглушка для промывки групп; набор переходников; сливные шланги для подключения к системе водоснабжения. Напряжение 220В. Габариты: 845x655x515 мм	3.5	1 550 000
	NINGBO IZENSSO	JX-680	Кофемолка. Панель управления сенсорная. Диаметр жерновов: 74 мм (плоские жернова). Скорость вращения жерновов 1400 об/мин. Производительность — 10–19 кг/час. Емкость бункера для зерен: 1,2 кг. Подключение 220В. Габариты 415 × 250 × 635мм.	0.45	425 000
БОЙЛЕРЫ					
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	42 160
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	63 780
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	40 260
БЛЕНДЕРЫ					
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR 150 (INOX)	Общий объем 1.5 л. Количество скоростей 2 Скорость (макс.) 16000 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт	0.35	193 370
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	48 620
	LEGENDA / КНР	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	188 200

	LEGENDA / KHP	LGND-G9	Блендер с кожухом. Объем чаши 4,3л. Напряжение 220В. Мощность 2,2кВт. Габариты 250х320х780мм.	2.2	197 140
СОКОВЫЖИМАЛКИ					
	HURAKAN / KHTAI	HKN-CS600H	Использование универсальная Принцип работы шнековая Разновидность электрическая Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт. Габариты: 170х250х490 мм	3	84 320
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ					
	LEGENDA / KHTAI	SK-51B	Габариты 660*637*775мм. Производительность 50кг/сут. Емкость бункера 30кг. Тип льда кубик. 220В. Воздушное охлаждение. Хладагент R290	0.46	640 790
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА					
	FIMAR / ITALIA	ROGM235M	Габариты- 210х380х490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	234 670
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА					
	ASHINE / KHTAI	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900х420х740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	142 650
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ					
	FIMAR / ITALIA	LAPI50CPLN	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50х50 см – 1 корзина для тарелок 50х50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 x 757 x 1494(h) мм. Подключение 380В.	6.55	1 969 450
ФРИТЮРНИЦЫ					
	FIMAR / ITALIA	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270х490х365	3	176 040
	FIMAR / ITALIA	FR88R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 6 кВт. 565х490х365	6	351 030
	ASHINE / KHTAI	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283х490х345 мм	3	81 000
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК					
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435х820х1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2х50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2х32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	538 740

БОНЕТЫ					
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ*ВН-0,54-2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	443 710
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА					
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 745 860
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ					
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	87 980
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ					
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	251 790
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 250
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	63 370
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500x400x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	65 000
	Казахстан	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 600×600×850 мм. AISI430. Габариты самой ванны 530x470x380мм.	-	92 840
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	152 000