











































Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Цена	Цена со скидкой
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ						
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP06DGC	Габариты: 817x888x951 мм. Количество уровней - 6 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - элект ронная Температурный режим - до 260 °С Подключение - 380 В. Мощность - 10.5 кВт	10.6	1-926-000	1 696 925
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектомами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.	-	46-220	44 293
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Габаритность. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	-	2-490	2 201
ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ						
	Подставка	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат серии SQ. Материал нерж. сталь. Габариты: 930x740x700 мм	-	183-810	176 144
	VENIX / ИТАЛИЯ	DT2	Моющее средство для пароконвектоматов Venix. Номинал 5л	-	26 170	-
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ						
	VENIX / ИТАЛИЯ	VE04LTDALRC	Конвекционная печь. Температурный режим: 30 - 260 С. 100 программ к сохранению. 4 шага приготовления. Пароувлажнение. 5 скоростей вращения вентилятора. VDry - осушение камеры: 0 - 10. 12 быстрых программ. Автоматическая мойка. Универсальные направляющие. GN 1/1; ,600x400мм. Подключение 380В. мощность 6.3 кВт. Габариты: 800x840x561 мм	6.3	1-212-930	1 162 388
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ						
	UNOX / ИТАЛИЯ	XEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип габаритности: протвни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	423-350	423 342
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°С. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4.2	610-810	540 330
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4+4	Габариты - 900x785x750 мм. Количество камер – 2. Температурный режим – +50 ... +500°С. Напряжение – 380 В. Мощность – 8,4 кВт. Оснащен камнем шамот.	8.4	822-010	727 161
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8.4	437-400	386 929
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ						
	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN -M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °С Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0,45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0.45	503-300	445 223

	LEGENDA / КИТАЙ	GN650TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим +2... +8 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.6 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.6	520-870	399 330
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем – 1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	722-180	638 847
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим -18... -22 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.8 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.8	528-620	467 623
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим -18... -22 С°. Объем – 1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	963-590	738 748
	LEGENDA / КИТАЙ	LGND-SNACK800TNV	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1340*710*2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем – 1065 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	779 871	-
ПЛИТЫ						
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	829-360	701 513
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	113-130	95 726
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475x900x860 мм. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм. Конфорка чугунная. Температурный режим духовки от 20 до 270 °С. Напряжение 380 В. Мощность 22,8 кВт	22.8	850-668	699 464
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ						
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760x800x910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2-154-220	1 822 274
	КАУМАН/РОССИЯ	КПЭ-100-М	Габариты: 940x840x1100 мм. Подключение 380 В. Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм. Температурный режим от 20 до 95 °С. Количество ТЭНов 6 шт.	18	1-061-840	859 549
ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	300-690	234 719
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая. Напряжение - 220 В. Мощность - 3 кВт	3	92-250	81 605
SOUS VIDE						
	LEGENDA / КНР	FZ03	Габариты: 140x110x332 мм. Объем воды 30 л. Температурный режим от 0 до 99 градусов Цельсия. Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт	2	163-440	106 423
ГРИЛИ						
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	136-710	120 936
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	234-490	212 502
ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС						

	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	64 250	59 110
СЛАЙСЕРЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты: 530x480x320	0.14	198 140	175 274
Овощерезки						
	Ashine / Китай	HLC-300	Габариты - 570x230x510 мм Производительность - 300кг/час Напряжение - 220 В Потребление - 0,5 кВт	0.5	292 450	258 704
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ						
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина реза: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	867 930	734 395
ТЕСТОМЕСЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	659 960	583 805
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30LN 2V	Габариты 420x680x660 мм. Производительность 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	781 340	796 719
	FIMAR / ИТАЛИЯ	40LN	Габариты: 474 x 800 x 1159мм. Производительность - 108 кг/ч. Объем дежи 40л. Кол-во скоростей – 1. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	779 430	689 535
	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315x600x630 мм Дежа - несъемная Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л Загрузка теста - 4 кг Напряжение - 220 В Мощность - 0,7 кВт	0.7	229 260	202 803
	ASHINE / КИТАЙ	NM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 141 240	2 841 582
	ASHINE / КИТАЙ	NWH 30 В	Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	591 350	523 112
МИКСЕРЫ						
	LEGENDA / КНР	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85x500x240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	90 110	79 713
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	127 430	112 720
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	131 610	116 425

	ASHINE / КИТАЙ	ВН20В	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780	0.75	275-080	243 335
	EASYLINE / КИТАЙ	В20К	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540x505 x785 мм	1.1	645-470	521 343
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	-	36-480	37 735
РИСОВАРКИ						
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	89-380	79 065
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ						
	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1. Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	424-080	375 139
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная. Материал столешницы - нержавеющая сталь. Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфорки. Температурный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	561-350	496 572
ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.270mm (бронза)	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0.25	43-389	34 389
БОЙЛЕРЫ						
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	42-160	37 292
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	63-780	56 420
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	40-260	37 036
БЛЕНДЕРЫ						
	ASHINE / КИТАЙ	AS-МК-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	48-620	43 004
	LEGENDA / КНР	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	188-200	64 209
	LEGENDA / КНР	LGND-G9	Блендер с кожухом. Объем чаши 4,3л. Напряжение 220В. Мощность 2,2кВт. Габариты 250x320x780мм.	2.2	197-140	67 259
АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА						

	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	142-650	115 213
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50CPLN	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50x50 см – 1 корзина для тарелок 50x50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 x 757 x 1494(h) mm. Подключение 380В.	6.55	1-969-450	1 703 554
ФРИТЮРНИЦЫ						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	171-240	151 476
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	81-000	71 645
ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК						
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	538-740	460 433
БОНЕТЫ						
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	443-740	402 111
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ						
	LEGENDA / КИТАЙ	SK-51B	Габариты 660*637*775мм. Производительность 50кг/сут. Емкость бункера 30кг. Тип льда кубик. 220В. Воздушное охлаждение. Хладагент R290	0.46	640-790	636 019
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	234-670	207 585
БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА						
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1-745-860	1 582 180
ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ						
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	87-980	87 980
СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ						
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	251-790	222 731
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102-250	90 419

	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200х500х1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	63-370	56 056
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500х400х1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	66-000	58 280
	Казахстан	ВМ-12/600	Ванна моечная. Габариты: 600х600х850 мм. AISI430. Габариты самой ванны 530х470х380мм.	-	92-840	82 121
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023-Н	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530х585(до685мм)х741 мм.	-	152-000	131 252