ТОО "КОМПАНИЯ БИО" Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Таугуль 1, 83А +7 (727) 309 48 48, 309 52 52, 309 46 60

## BIO «Iffice@bischep.kz www.bischep.kz vww.bischep.kz 77 (273) 909 448, 395 522 523 909 46 00

Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Стоимость
	VENIX / XINЭV	CP06MONO	ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ	10.5	1 143 140 ₸
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвктоматами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.		46 830 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Гастроемкость. Материал нерж сталь. 530х325х40 мм	-	3 830 ₹
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Гастроемкость. Материал нерж сталь. 530х325х20 мм	ı	2 668 ₹
			КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ		
	VENIX / XIN3V	T04M0HAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. 4 уровня Тип гастроемкости: GN1/1, 600×400. Мощность: 5.8 кВт. Размер духовки 750 х 645 х 553. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Вес: 50 кг. Напряжение: 380В	5.8	522 172 ₹
yfex ·	VENIX / XIN3V	T043M0HAAR	Конвекционная печь. Тип управления - электрический. 4 уровняю Размер противня 450×340 – GN 2/3. Мощность: 2.9кВт. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 260°С. Вес: 28кг. Напряжение: 220В. Габариты: 560 x 632 x 530	2.9	380 430 ₸
		I	ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ		
	RNILATN / XONU	XEKPT-08EU- C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип гастроемкости: противни 600х400. Габариты: 800х792х759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	457 800 ₸
			ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ		
	FIMAR / NAMIR	FES4	Габариты - 900х785х420 мм. Количество камер — 1. Температурный режим — +50 +500°С. Напряжение — 380 В. Мощность — 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4.2	503 000 ₹
	ASHINE / KИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820х910х750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500°С. Мощность 8,4 кВт.	8.4	473 000 ₹
			ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ		

	ENTECO / БЕЛАРУСЬ	"700" ШС-0,7- 1,5-1- 4X"СЛУЧЬ "	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 770х740х2170 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим - 0 +7 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 6,44 кВт. Напряжение – 220 В	0.5	404 830 ₸
VELES	ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ	C7D	Температурный режим от 0 до 8 °C. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш х Г х В, мм (700 х 740 х 2120)	0.63	407 110 ₸
		L	плиты	<u>I</u>	
00000	ТАТКА / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200х760х380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	800 472 ₸
u V	KAYMAN / POCCUЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	110 977 <del>T</del>
6 0 0 0 0	KAYMAN / POCCUЯ	ПЭ-6-111-МХ	Габариты: 760х1200х380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	404 456 ₸
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475х900х860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295х417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °C Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22.8	817 950 ₸
		ЭЛЕКТРИЧ	НЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ	ı	
	ТАТКА / ТУРЦИЯ	TEK.87	Габариты: 760х800х910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 079 334 ₸
			ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ		
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500х520х310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138 ₸
			SOUS VIDE		
	LEGENDA / KHP	FZ03	Габариты: 140х110х332 мм. Объем воды 30 л Температурный режим от 0 до 99 градусов Цельсия Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт	2	128 000 ₸
			ГРИЛИ		
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300°С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	147 840 ₸
	GRILL MASTER / POCCUЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800х820х900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 ₸
	•		ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ		

	ı	ı			
	FIMAR/Италия	F/10	Габариты: 300x190x285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	_	155 010 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	HF-100	Габариты: 325х215х272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	1	53 212 ₹
			ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС		
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	_	77 820 ₹
-		l	ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ		
W T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020. корпус крашеный	Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445х465 мм. Габариты: 750х500х1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0.9	944 610 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560х640 мм. Габариты: 560х600х1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300х200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	938 560 ₸
		1	МЯСОРУБКИ		
	ASHINE / КИТАЙ	AJT32	Производительность: 300 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 560х350х570 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 68 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1.5	455 810 <b>⊤</b>
			Вакуумные упаковщики		
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN- VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В	0.18	365 820 ₸
			ОВОЩЕРЕЗКИ		
	FIMAR / ИТАЛИЯ	TV 2500 (5 дисков)	Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт Габариты: 220х610х520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10х10 и H10.	0.37	485 322 ₹
			ТЕСТОМЕСЫ		
Berta	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410х580х755 мм. Обьем дежи — 20 л Кол-во скоростей — 1 скорость Напряжение — 380 В. Мощность — 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	638 230 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427х675х853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1.1	301 760 ₸

	ı	1			
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432х886х886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин Объем дежи - 30 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1.5	319 730 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750х490х1052 мм. Дежа - несъёмная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2.4	578 984 ₹
	ASHINE / KИТАЙ	HM-75	Габариты 1460х905х1400мм. Дежа несъёмная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объём дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	3 396 840 ₹
	ASHINE / КИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740х540х920 мм Напряжение - 220 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	568 130 ₸
		L	МИКСЕРЫ		
·	FIMAR / ИТАЛИЯ	MX/20	Миксер погружной. Габариты: 107х72х499 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 15л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,2 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.2	83 990 ₹
Comment of the Commen	FIMAR / ЯТАЛИЯ	MX/25	Миксер погружной. Габариты: 135х100х600 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.25	95 610 ₸
	FIMAR / ЯТАЛИЯ	MX40	Миксер погружной. Габариты: 155х120х790 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.4	181 170 ₸
	LEGENDA / KHP	IB270TV + BLD160	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	75 990 ₹
A STATE OF THE STA	LEGENDA / KHP	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	87 010 ₸
Rep	LEGENDA / KHP	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	123 030 ₹
R	LEGENDA / KHP	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	127 080 ₸

Redox Couper   Openius						
MP 201			Combi	дежи мах 9л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.25 кВт. Максимальная	0.25	446 585 ₸
Bookinster поставля восрат дою, веньми и ловата. Обреми деям 5 л. Межания поравита поставля праверса Масто докум деям 5 л. Межания поставля поставля праверса Масто докум деям 1 ловам деям 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 3.3 169 200 Т	The state of the s			обслуживающей дежи мах 50л.Напряжение: 220 В. Мощность: 0,44кВт.	0.44	680 857 ₸
АЗНІКЕ / КИТАЙ ВН7В Схорость вращения вичении 280 6 Мин. Напряжение 220 В Мощность 1,1 кВт . Габариты 540х605 х785 мм 1.1 324 970 Т КЕСТОРАСКАТО-НЫЕ МАШИНЫ  Билаг / Италия Астямря 3 мая для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле — 35 220 Т Карриты 420 В Мошность 1,1 кВт — 32 220 Т Маркение 220 В Мошность 1,1 кВт — 32 220 Т Маркение 220 В Мошность 1,1 кВт — 33 220 Т Маркение 220 В Мошность 1,1 кВт — 33 220 Т Маркение 220 В Мошность 1,1 кВт — 34 24 70 Т — 35 220 Т Маркение 220 В Мошность 1,1 кВт — 34 24 70 Т — 35 220 Т — 3		EASYLINE / KUTAŬ	SL-B5	В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240х380х500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не	0.5	172 980 ₸
Объем - 10 л.  АSHINE / КИТАЙ ВН10  Мехамам поднятия глолова - фиконорованная таверса Схорость вращения - от 110 до 390 облин Количество схоросте» 1 до 390 облин Количество схоросте» 1 до 390 облин Количество схоросте» 2 до 8 до 385 облин Напряжение - 220 В мощность 0.75 кВт  4 мехамам поднятия полова - фиконоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 385 облин Напряжение 220 В мощность 0.75 кВт 496к530x780  В 290 910 Т  В 290		ASHINE / KИТАЙ	вн7в	Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В	0.3	169 200 ₸
АSHINE / КИТАЙ ВН20В Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496х530х780 0.75 290 910 Т  ЕАSYLINE / КИТАЙ В20К Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199-382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540х505 х785 мм  НИРАКАЛ / КИТАЙ НКN-IP20F Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496х530х780 1.1 кВт 496х		ASHINE / KИТАЙ	BH10	. Объем - 10 л Мехаизм поднятия головы - фиксированная таверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт	0.45	232 140 ₸
НИКАКАМ / КИТАЙ В20К 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540х505 х785 мм 1.1 660 050 Т  НИКАКАМ / КИТАЙ НКN-IP20F Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496х530х780 1.1 324 970 Т  ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ  Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (РАРРАКОЕLLE). — 35 220 Т  Габариты 680х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста - 420мм Толщина теста - 420мм Напряжение - 220 В. Вниманией Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	T.	ASHINE / KИТАЙ	BH20B	365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт	0.75	290 910 ₸
НURAKAN / КИТАЙ НКN-IP20F Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496х530х780 1.1 324 970 Т 496х530х780 1.1 324 970 Т 496х530х780 1.1 324 970 Т 496х530х780 1.1 кВт 496х53		EASYLINE / KИТАЙ	В20К		1.1	660 050 <b>⊤</b>
FIMAR / ИТАЛИЯ         ACTRMPF3         Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (РАРРАRDELLE).         _         35 220 Т           Габариты 680х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста - 420мм Толщина теста - 420мм Напряжение - 220 В. Внимание!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.         0.37         1 042 780 Т		HURAKAN / КИТАЙ	HKN-IP20F	365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт	1.1	324 970 ₸
Габариты 680х480х400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 220 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.				ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ		
Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 220 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.		FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	11 11 11	-	35 220 ₸
ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ	G30,	FIMAR / ИТАЛИЯ	SI/420	Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 420мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 220 В. Внимание!!! Для получения необходимой толщины теста. Необходимо прокатать пласт не менее 3х раз.	0.37	1 042 780 ₸
				ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ		

Печь для утки по- пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600х1250 мм.	-	445 440 <b>⊤</b>
		РИСОВАРКИ		
ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	106 110 <b>T</b>
HURAKAN / КИТАЙ	HKN-RT210	Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм	0.11	76 840 <del>T</del>
		ЛИНИЯ РАЗДАЧИ		
ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	410 825 ₸
ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК А / РОССИЯ	RCM21A	Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Предназначено для вторых блюд. Паровой теплоноситель. Подсветка рабочей зоны и в нише фасадной части. Материал столешницы - нержавеющая сталь. Температурный режим: +30+90 °C. Габариты: 700х860х800 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1	441 559 <b>⊤</b>
ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК А / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30+90 °C. Габариты: 1105х700х1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	607 023 ₹
		ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД		
FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEN BLACK D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30…+90°С Цвет - черный	0.25	46 250 <b>⊤</b>
FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30…+90°С Цвет - серый	0.25	41 720 ₸
		БОЙЛЕРЫ		
ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268х384х602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	44 650 <b>⊤</b>
ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435х435х580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	67 610 ₸

		1			
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370х350х550	2.5	44 070 ₸
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN30	Объем 30 л. Индикатор уровня воды. Производительность 34.6 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 3 кВт. 370х350х550	3	44 560 T
			БЛЕНДЕРЫ		
	LEGENDA / KHP	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Температурный диапазон 100°C Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225х206х267 мм	1.2	151 581 <del>T</del>
	EASYLINE / КИТАЙ	TM905+Q109	Термомиксер. Объем чаши 1.75 л Скорость 24000 об/мин Температурный диапазон 100°С Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225х206х267 мм	1.2	297 780 ₹
			АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА		
	ASHINE / KИТАЙ	J008	Производительность— до 5 кг/час. Габариты: 900х420х740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	155 300 ₸
			ВЕСЫ		
12300 ES	САЅ /КОРЕЯ	AD-25	Весы порционные. Дисплей флуоресцентный Дискретность 5 гр Наибольший предел взвешивания 25 кг Напряжение 220 В Мощность 0.007 кВт	0.007	90 460 ₸
	MAS / POCCUЯ	РМ1B-150- 4050 (б/у)	Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристалический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400x500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400x500x880 мм.	0.005	79 273 ₹
			ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ		
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50C	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжи – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание — функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 х 757 х 1494(h) mm. Подключение 380В.	6.55	1 550 020 ₸
			ФРИТЮРНИЦЫ		

			Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)  ЗОНТЫ		
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С;	-	95 140 ₸
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872х1468х1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ	-	1 955 360 ₹
			STATE SI ATTITUDA		
			БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА		
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210х380х490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	226 570 ₹
			ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА		
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54- 2,04-1-4X	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667х1040х1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0…+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В.Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	499 680 ₹
			БОНЕТЫ		
	BARTSCHER/ ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435х820х1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °C, Вместимость тарелок: 2х50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2х32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 ₹
			ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК		
Com	HURAKAN / KИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °C. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315×465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3.25	76 600 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570х495х345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283х490х345 мм	3	87 340 ₸
01810101810	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR88R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190°C Мощность 6 кВт. 565х490х365	6	302 330 ₸

	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-0,9МСВ- 1,0ПК	Зонт вытяжной пристенный.Габариты: 900х1000х400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	109 200 ₸
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	MBO-1,1MCB- 1,1ΠK	Зонт вытяжной пристенный.Габариты: 1100х1100х400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AlSI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	115 700 ₸
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-2,3МСВ- 1,4Ц	Зонт вытяжной центральный.Габариты: 2300х1400х400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг.	-	152 700 <b>⊤</b>
			СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ		
	HESSEN / РОССИЯ	СПП 10/6	Производственный стол. Габариты:1000x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	32 576 ₸
	HESSEN / РОССИЯ	СПП 12/6	Производственный стол. Габариты:1200x600x870 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница, каркас и полка выполнены из нержавеющей стали, подложка - из ДСП.	-	33 576 ₹
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1206ц	Производственный стол. Габариты:1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	•	36 220 ₹
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты:1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	1	43 611 ₹
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРО-1506ц	Поизводственный стол. Габариты:1500x600x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной.	-	40 230 ₸
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500х800х850 мм. Модель оснащена полкой- решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	243 100 T
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400х700х850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	98 715 ₸
H	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400х900х850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	102 700 ₸

Казахстан		Стол-тумба с 2-я нижними полками общит с трёх сторон без дверей. Габариты: 1000х700х850 мм	-	114 370 ₸
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	61 182 ₸
TEXHO-TT / POCCИЯ	СР-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500х400х1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	,	72 231 ₹
HESSEN/POCCUЯ	C-1,8*9*6/4	Стеллаж. Габариты: 900x600x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	1	56 650 ₸
ATESY / POCCUЯ	КШ-C-1.18- 600.400-02	Тележка-шпилька. Габариты: 670х450х1900 мм. Количество уровней - 18. Расстояние между уровнями - 93 мм. Размер противней / подносов - 600х400 мм. Модель оснащена 4 поворотными колесами, 2 из которых снабжены тормозными устройствами. Материал разборной конструкции - нержавеющая сталь AISI 304. Нагрузка на шпильку - до160 кг.	-	156 536 ₸
TEXHO-TT / POCCИЯ	BM-12/600	Ванна моечная. Габариты: 1200х600х850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2х 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	ı	100 385 ₸
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	BM-22/500	Ванна моечная. Габариты: 1200х600х850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2х 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.	-	172 339 ₹
RNIATN / XINGV	TA9374H49X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x490	1	167 740 ₹
VENIX / XIN3V	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700	-	168 070 ₹
RNПАТN / XO/U	XWCRC- 0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530х585(до685мм)х741 мм.	-	157 140 ₸