



































г. Алматы мкр.Тауғуль-1, дом,  
83А Тел: 7 (727) 309 48 48; 309  
52 52; 309 46 60

г.Нур-Султан, инд.010000 ул.  
Жансугурова, 8, офис 34 Тел:  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	АТЕSY / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	ВМЦ1-506Ц	Ванна моечная цельнотянутая оцинкованная с бортом, размер ёмкости 400/500/250	500x600x850	-	35 280	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ1-506Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (одна ёмкость), размер ёмкости 400/500/250, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430, обвязка	500x600x850	-	53 850	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая оцинкованная с бортом, размер ёмкости 345/375/140	800x600x850	-	72 680	Техно ТТ / Россия
	ВМЦ2-806Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	102 820	Техно ТТ / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53	Установка напольная, Разновидность открытая, Тип мойки сварная, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. Сталь, Количество раковин 1, вес 5 кг	530x530x850	-	40 780	МХМ / Россия
	М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Моечная ванна Маришолодмаш М-1-0,3-0,53/0,53 предназначена только для мытья посуды, в ёмкость нельзя класть тяжёлые вещи. Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край мойки не имеют двойного фаяльца. Ванна не имеет борта, полки и отверстия под смеситель. В комплект поставки входит сифон.	530x530x850	-	34 190	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63	Ёмкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Край моек не имеют двойного фаяльца. Установка напольная, Разновидность открытая, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. сталь	630x630x850	-	51 590	МХМ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ножки с регулируемыми опорами — оцинкованная/нерж. сталь. Ванна из нерж. сталь AISI 430 t=0,6 мм, глубина ёмкости - 400	630x630x850	-	48 080	МХМ / Россия
	М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Установка напольная, Разновидность открытая, Тип мойки сварная, Материал каркаса оцинкованная сталь, Материал ванны нерж. Сталь, Количество раковин 2	1010x530x850	-	65 190	МХМ / Россия
	М-3-0,3-0,53/1,49	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь ,количество раковин-3, глубина мойки - 300 мм	1490x530x850	-	98 530	МХМ / Россия
	М-3-0,4-0,63/1,79	Установка-напольная, разновидность-открытая, тип мойки-сварная, материал каркаса-оцинкованная сталь, материал ванны-нерж. сталь ,количество раковин-3, глубина мойки - 400 мм	1790x710x850/890	-	147 640	МХМ / Россия
	ВМЦ2-806Ц	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (две ёмкости), размер ёмкости 345/375/140, каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	71 090	Техно ТТ / Россия














	ВСМ-3 / 530 (ВСМ-С-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	ATESY / Россия
	СПРО-1206ц	Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	1200x600x850	-	44 870	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1506ц		1500x600x850	-	50 100	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1806ц		1800x600x850	-	56 390	Техно ТТ / Россия
	СПРП-956ц	Нейтральный стол имеет сборно-разборное основание. Ножи изготовлены из оцинкованного стального уголка толщиной 1,5 мм. На столешнице, выполненной из пищевой нержавеющей стали и усиленной ДСП, можно разделять мясо, чистить овощи и фрукты, раскатывать тесто и формировать заготовки.	950x600x850	-	40 390	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1206ц		1200x600x850	-	46 570	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1506ц		1500x600x850	-	53 420	Техно ТТ / Россия
	СПРП-1806ц		1800x600x850	-	59 590	Техно ТТ / Россия
	ПН-411/900 сплошная	Полка сплошная, настенная, предназначена для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430.	900x300x145	-	19 120	Техно ТТ / Россия
	ПН-411/1200 сплошная		1200x300x145	-	24 360	Техно ТТ / Россия
	ПН-411/1500 сплошная		1500x300x145	-	27 940	Техно ТТ / Россия
	СР-16/954ц	Стеллаж технологический предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	950x400x1600	-	65 050	Техно ТТ / Россия
	СР-16/1204ц		1200x400x1600	-	63 220	Техно ТТ / Россия
	СР-16/1504ц		1500x400x1600	-	85 580	Техно ТТ / Россия
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	CANCAN CC.MT02	Ручной душ способный разворачиваться на 360°. PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющий шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°C. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы. Вес: 4,8 кг	150x440x1200	-	64 583	CanCan / Турция
	CANCAN CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 311	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.	350x80x350	-	236 634	CanCan / Турция
<b>Барное оборудование</b>						
	ASTORIA SAE/I FORMA	Автоматическая кофемашинка, модель оснащена краном подачи пара, краном горячей воды и встроенной помпой, напряжение 380В, бойлер - 6л, вес 48 кг, цвет черный	538x569x496	2,90	984 695	Astoria (С.М.А.) / ИТАЛИЯ
	Minibar S2	Кофемашинка, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкость контейнера для кофе - 1500 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2,7 до 3,1 кВт	340x545x620	3,10	1 198 089	Dr.Coffee/ Киргиз
	F2 Plus	Кофемашинка, тип - суперавтомат, объем резервуара для воды - 4 л, емкость контейнера для кофе - 2400 гр. Тип кофе - зерновой, молотый, напряжение - 220В, мощность - от 2,5 до 2,9 кВт	340x540x830	2,90	1 821 918	Dr.Coffee/ Киргиз
	Dr.coffee BR9C	Холодильник для молока используется совместно с кофемашинками F11 Plus, F11 Big Plus, F12 Plus, F12 Big Plus, F2. Модель оснащена символьным дисплеем. Корпус выполнен из металла. Напряжение 220В, температурный режим - -1...+5°C, объем - 4л.	220x512x456	-	214 409	Dr.Coffee/ Киргиз

	<b>DM-B mono</b>	Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг	200x230x500	0,40	<b>67 658</b>	<b>FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай</b>
	<b>HKN - BLW2</b>	Блендер, предназначен для смешивания всевозможных ингредиентов для коктейлей, супов-пюре, кремов и муссов на предприятиях общественного питания и торговли, мощность - 1,2 кВт, управление - электромеханическое, количество кувшинов - 1, объем кувшина - 2л, Скорость: от 23000 до 26000 об/мин.	205x230x510	1,20	<b>30 810</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-CFV60</b>	Соковыжималка универсальная, для овощей и фруктов, 12000 оборотов в мин, механическая панель управления, корпус из нерж стали, крышка из пластика, резервуар для сока выполнен из стекла, потребление 6,5 кВт, напряжение 220 В. Вес 4 кг.	310x230x450	6,50	<b>39 256</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-CS600H</b>	Соковыжималка универсальная, электрическая, мощность - 0,3кВт, напряжение - 220В, вес - 6,5 кг,	170x290x460	0,30	<b>78 151</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>PC700</b>	Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски - нерж.стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг	230x310x395	0,85	<b>38 620</b>	<b>FIMAR EASYLINE / Италия-Китай</b>
	<b>HKN-HVN20</b>	Накопительный водонагреватель используется на кухнях заведений общественного питания. Нагреватель отличается простой эксплуатацией и надежным исполнением. Тип накопительный. Объем 20 л. Производительность 25 л / ч. Напряжение 220 В. Мощность 2,5 кВт, Вес - 3,6 кг.	370x350x550	2,50	<b>34 020</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-HVN40</b>	Накопительный водонагреватель, нерж., с индикатором уровня воды, накопительный, объем 40 л, производительность 30 л / ч., 220 В, 3 кВт, вес 4,6 кг.	460x440x550	3,00	<b>44 610</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
<b>Пекарское оборудование</b>						
	<b>HKN-IP20F</b>	Планетарный миксер, объем дежи - 20л, скорость вращения от 104 до 365 об/мин., 3 скорости, мощность - 1,1кВт, напряжение 220, вес - 88,4 кг	496x530x780	1,10	<b>280 230</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>30/LN</b>	Производительность 75 кг/ч. Объем дежи 32 л. Загрузка теста 25 кг. Кол-во скоростей 1 скорость. Механизм крепления чаши несъемная дежа. Механизм поднятия головы неподъемная траверса. Напряжение 380 В	420x680x660	0,75	<b>505 070</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>ELAS TRIFASE 30</b>	Спиральный тестомес. Габаритные размеры 424x735x810мм Объем дежи - 32л. Производительность - 88кг/ч. Мощность - 2,4 кВт <b>Напряжение-220 В</b>	424x735x810	2,40	<b>463 260</b>	<b>PRISMAFOOD / Италия</b>
	<b>SM2-25</b>	Тестомес спиральный, объем дежи - 46 л, загрузка теста - 25 кг, кол-во скоростей - 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, напряжение - 380 В, мощность - 2,2 кВт, вес - 135 кг	560x880x1110	2,20	<b>1 085 740</b>	<b>Sinmag / Китай</b>
	<b>DH-40</b>	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; <b>односкоростной</b> ; напр. 220В, вес 120 кг	750x480x1052	2,40	<b>356 467</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>HKN-20SN2V</b>	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 20 л, загрузка теста 10 кг; 2 скорости, напр. 220В, вес 100 кг	400x675x825	1,10	<b>323 864</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-30SN2V</b>	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 30 л, 2 скорости, напр. 220В, вес 102 кг	400x730x860	1,50	<b>375 310</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-40SN2V</b>	Тестомес спиральный, дежа не съёмная, объем дежи 40 л, загрузка теста - 16 кг, 2 скорости, напр. 380В, вес 120 кг	490x765x904	2,20	<b>546 488</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>Pressa 33</b>	Пресс для пиццы, настольный, масса заготовки от 0,1 до 0,27 кг, толщина раскатки 110мм, диаметр заготовки 330мм, напряжение - 380В, мощность - 3,6 кВт, вес 100 кг	560x430x750	3,60	<b>1 300 563</b>	<b>PRISMAFOOD / Италия</b>




	ST3	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 915	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	7 084	FI-C287:1306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						
	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионитовой смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 bar, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	27 890	DVA / Италия
	DVA 12 л	Водоумягчитель, объем - 12 л, скорость фильтрации - до 1000 л/час, температура воды в водопроводе - 4 °С...15 °С, ресурс - 1680 литров, объем - 12 литров, объем катионитовой смолы - 8,4 литра, масса - 9,5 кг	190x255x500	-	31 670	DVA / Италия
	XEVC-0711-EIRM	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С-260°С, 11,7 кВт, 380В, вес 82 кг	750x783x843	11,70	1 617 610	UNOX / Италия
	Unox XFT 193	Подключение 220 В, 380 В. Количество уровней 4. Расстояние между уровнями 75 мм. Противень 600x400 мм. Размер противня 600x400. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С	800x770x509	6,50	546 180	UNOX / Италия
	XLT193	Шкаф расстоечный, кол-во уровней 8, противень 600x400 мм, температурный режим 70 °С, напряжение 220 В, вес 37 кг	800x770x509	1,20	373 695	UNOX / Италия
	ПЭ29П	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа. Комплект боковых столешниц из нержавеющей стали, лицевая часть, количество конфорок - 2 шт, температурный режим конфорок - не более 480 С, мощность - 6 кВт., размеры конфорки - 417x295 мм Вес - 82 кг	800x770x509	6,00	182 270	МХМ / Россия
	СА8008МО	Шкаф используется для расстойки теста в кондитерских и хлебобулочных изделиях на предприятиях общественного питания и торговли. Обеспечивает точный контроль температуры и влаги, необходимые для безупречной расстойки. Аппарат оснащён ручным устройством управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	800 x 678 x 866	2,40	331 380	Venix / Италия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	FES4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x420, мощность - 4,2 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140мм. Напряжение 380В	900x785x420	4,20	441 220	FIMAR / Италия
	FES 4+4	Профессиональные электрические печи для выпечки пиццы, лепешек и т.п. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подсветка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры - 900x785x750, мощность - 8,4 кВт, Рабочая температура - 50-500 °С, Размеры камеры - 660x660x140h (мм) x2 мм. Напряжение 380В	900x785x750	8,40	637 968	FIMAR / Италия
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицца) - 2, количество камер (подов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x120 мм, диаметр пиццы - 40 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	590x570x430	2,40	141 988	ASHINE / Китай
	EP-218	Пицца печь, 2 секции на две пиццы, температурный режим от 0 до 350 С. Передняя дверь и панель произведены из нерж. стали. 2 камеры 500x500x115мм, каждая камера на одну пиццу диам. до 450 мм, 3 терморегулятора и 3 гтн.	685x675x430	3,00	183 926	ASHINE / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 14 см) , напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	930x820x750	10,00	442 199	ASHINE / Китай
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	25 995	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741	-	149 029	UNOX / Италия

	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	91 130	Казахстан
	ПЦП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	ATESV / Россия
	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, 0.4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4,7 кг	340x310x395	0,40	50 782	ASHINE / Китай
	BARTSCHER Club 100067	Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд в течение длительного времени, настольный, температурный режим -от 30 до 95 °С, объем - 8.5 л, нагрев - водяной, вес - 3,4 кг	295x295x385	0,40	33 911	BARTSCHER / Германия
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь, температурный режим камеры - от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x 50 Максимальный диаметр тарелки: 300 мм Максимальная нагрузка: 2x 32 кг Диаметр колеса: 100 мм. напряжение - 220В, мощность - 2 кВт, вес - 54 кг	435x820x1025	2,00	582 580	BARTSCHER / Германия
	M25LZS	6 уровней мощности – функция размораживания – цифровой таймер – предупреждающий сигнал в конце приготовления – контроль безопасности детей – выходная мощность 0,9 кВт -о 270 мм.	480x380x275	1,40	67 720	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HKN-WP900	Печь СВЧ HKN-WP-900, объем камеры 23 л, механическая панель управления, 6 уровней мощности, вращающаяся тарелка, напряжение 220 В, потребление 1,4 кВт. Вес 13,6 кг.	483x400x281	1,40	57 710	HURAKAN / Китай
	VKD-6	Аппарат для корн-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	58 820	Viatto / Китай
	Вафельница Bartscher 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	211 738	BARTSCHER / Германия
	HKN - GES2L	Вафельница для приготовления бельгийских вафель прямоугольной формы. Количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220В, мощност - 1,8 кВт, размер вафель - 160x100	382x305x233	1,80	59 211	HURAKAN / Китай
	HKN-ICF35M	Индукционная конфорка включается сразу после установки на нее посуды и выключается, когда ее убирают, за счет этого сокращается энергопотребление и улучшается микроклимат в кухонном помещении. Модель оснащена кнопочной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали. уровней мощности нагрева Защита от перегрева Электронный таймер до 120 мин. напряжение - 220В	326x415x110	3,50	50 150	HURAKAN / Китай
	HKN-ICW50D WOK	Плита индукционная, WOK, 1 конфорка, мощность 5 кВт, напряжение - 220В, , вес - 8 кг	500x410x200	5,00	95 102	HURAKAN / Китай
	PFD/3500	Плита индукционная, настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг	343x440x120	3,50	133 990	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x530x250	3,00	67 395	ASHINE / Китай
	JEG-750-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 6 кВт	750x530x250	6,00	118 553	ASHINE / Китай
	Ф2ЖТ.ІКгЭ	Гриль контактный, напольный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия

	<b>HKN-FD111N</b>	Подключение 220В, вес 15кг, 2 ванны емкостью 11 л с крышками, 2 фритюрные корзины, Рабочая температура, С° от 60 до 200	730x445x345	6,40	<b>80 810</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-FD11N</b>	Установка настольная, Подключение 220 В, Количество ванн 1, Объем одной ванны 11 л, Температурный режим от 60 до 200 °С	380x445x345	3,25	<b>41 000</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>RS40</b>	Саламандер гриль, нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки, 2,2 кВт, 220 В. Размер жарочной решетки 400*290мм, полезная высота 70-210мм, вес 15 кг.	600x370x400	2,20	<b>166 410</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>HKN-PE22R</b>	Гриль контактный позволяет готовить овощи, рыбу или мясо без использования масла. Благодаря воздействию на продукт с двух сторон, блюда прожариваются быстро и равномерно. Количество зон нагрева 1 ,структура поверхности рифленая, размер верхней рабочей поверхности 215x215 мм, температурный режим 300 °С. Напряжение 220 В. Мощность 1,8 кВт. Вес (без упаковки) 14,2 кг.	310x390x210	1,80	<b>43 550</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>HKN-GW5M</b>	Аппарат для приготовления хот-догов, количество роликов - 5, мощность 1 кВт, напряжение -220В, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	<b>36 688</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>Шаурма 2-Эл-05-Н ( с руч.приводом)</b>	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	<b>135 937</b>	<b>ATESY / Россия</b>
	<b>ЭППИ-01</b>	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01		<b>ATESY / Россия</b>
	<b>GHN-813</b>	Электрический контактный гриль, <b>двухсекционный</b> , температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	<b>142 149</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>JEMH-600S</b>	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4,00	<b>227 057</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>TOP/3D</b>	Прибор для разогревания пищи, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0ч: 15 минут. Тостер top/3 имеет вместимость 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм.	500x280x250	0,20	<b>83 328</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>131 000</b>	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	<b>499 714</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
<b>Электромеханическое оборудование</b>						
	<b>W8 30 BX</b>	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, 1 камера, длина планки 310 мм, производительность насоса 8 м <sup>3</sup> / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,35 кВт, вес 46 кг.	402x525x360(480)	0,35	<b>608 500</b>	<b>Sigma / Италия</b>
	<b>HKN-22SS</b>	Мясорубка, производительность - 250 кг/час, классический набор решеток и ножей, мощность - 1,1 кВт, напряжение - 220В, вес 23,7 кг	410x240x450	1,10	<b>162 072</b>	<b>HURAKAN/ Китай</b>
	<b>TC 32</b>	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	330x710x510	1,80	<b>276 967</b>	<b>ASHINE / Китай</b>
	<b>12/S (220В)</b>	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия. производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0,75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	240x330x510	0,75	<b>274 392</b>	<b>FIMAR / Италия</b>
	<b>22/SN TRIFASE</b>	Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 380 В, вес 23 кг.	450x290x520	1,10	<b>294 690</b>	<b>FIMAR / Италия</b>

	<b>MIM-300</b>	Мясорубка, настольная, полный утюг, производительность до 300 кг/час, 380В, 1,9 кВт, вес 47 кг, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	400x680x440	1,9	340 890	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	<b>MIM-600</b>	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2,71	347 340	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	<b>1550, 380В, SE1550AX40050T</b>	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резы (мм): 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	330x350x853	0,75	554 434	FIMAR / Италия
	<b>HKN-SE/1650</b>	Пила для резы мяса, материал корпуса-алюминий, длина полотна 1650 мм, толщина нарезки 180 мм, габариты рабочего стола 400x436 мм, напряжение 220 В, потребление 0,75 кВт	530x515x955	0,75	293 668	HURAKAN / Китай
	<b>KP-500/700</b>	Колода разрубочная 500x500x150 - клееный бук, каркас разборный - оцинк. сталь	514x514x700	-	119 774	ATESY / Россия
	<b>HKN-HM250</b>	Слайсер. Тип управления - полуавтоматический. Диаметр ножа - 250 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 15 мм. Напряжение - 220 В. Материал корпуса алюминий Вес - 16,6 кг. Модель оснащена встроенным заточивающим устройством. Максимальная длительность рабочего цикла: 10 мин.	470x400x370	0,15	130 020	HURAKAN / Китай
	<b>HBS-250</b>	Слайсер, диаметр ножа - 250мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, напряжение - 220 В, мощность - 0,15 кВт, вес - 16,5 кг	500x414x355	0,15	147 009	VIATTO / Китай
	<b>ECO220</b>	Слайсер, диаметр ножа 220мм, толщина нарезки от 1 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	530x480x375	0,14	153 530	FIMAR / Италия
	<b>HKN-FNT</b>	Овощерезка удобная и легкая в эксплуатации модель. Пять дисков в комплекте овощерезки обеспечат безопасную нарезку сырых и вареных овощей ломтиками и соломкой различного размера. Материал корпуса – алюминий, материал днища – нержавеющая сталь. Комплектация: 5 дисков (ломтики 2, 4 мм, терка 3,4,7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность, кг / ч 300, Мощность, кВт 0,55, Напряжение, В 220. Масса, кг 21,4	600x240x590	0,50	225 130	HURAKAN / Китай
	<b>HBS250</b>	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминиево-магниевоый сплав, вес - 16,5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	147 004	ASHINE / Китай
	<b>J008</b>	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	147 717	ASHINE / Китай
	<b>Каскад</b>	Мукопросеиватель, поизводительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0,18	212 477	ATESY / Россия
	<b>HKN-ISV5</b>	Ручной колбасный шприц Hurakan HKN-ISV5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для наполнения колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Модель оснащена 2 скоростями хода поршня для мощного выдавливания и быстрого возврата. Уникальная система выдавливания позволяет быстро возвращать поршень в исходное положение, что значительно ускоряет процесс заполнения шприца. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	670x330x305	-	69 205	HURAKAN / Китай

### Холодильное оборудование

	<b>СПБ/О-221/20-1306</b>	Холодильный стол Техно-ТТ СПБ/О-221/20-1306 предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали.	1390x600x850	0,22	445 330	Техно ТТ / Россия
	<b>СПБ/О-221/30-1806</b>	Холодильный стол Техно-ТТ СПБ/О-221/30-1806 предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали.	1835x600x850	0,46	543 940	Техно ТТ / Россия
	<b>UBH 2250</b>	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное -нержавеющая сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	2 053 121	Scotsman / Италия

	<b>VENETO VS-1.3</b> крашенная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный, температурный режим от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм, напряжение 220 В, вес 200 кг	1305x740x1265	0,43	560 557	MXM / Россия
	<b>Капри 0,5 СК</b>	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 0,18 кВт/час, вес 110 кг	595x710x2030	0,18	216 477	MXM / Россия
	<b>Капри 0,7СК</b>	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	302 790	MXM / Россия
	<b>Капри 1,12СК купе</b>	Шкаф холодильный со стеклянными дверями, динамическое охлаждение, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, 8 полок, 220 В, вес 150 кг	1195x710x2030	0,27	439 040	MXM / Россия
	<b>AA-680C</b>	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... +12, объем 550 л, 4 полки, нерж., потребление 0,3 кВт, 220 В, вес 125 кг	660x730x1960	0,30	436 917	ASHINE / Китай
	<b>LARA</b>	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1 248 675	AhmetYar / Турция
	<b>Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X</b>	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	524 656	GOLSTREAM / Беларусь
	<b>HKN-IMF15 (кубики)</b>	Льдогенератор заливного типа, производительность 15 кг в сутки, бункер на 1 кг. льда, тип охлаждения – вентилируемый, изготавливаемая форма льда – палочик, напряжение 220 В, потребление 0,2 кВт. Вес 13кг.	305x360x350	0,20	91 097	HURAKAN / Китай
	<b>ZB-15</b>	Льдогенератор, тип льда - палочиковый, производительность - 15 кг/сутки, тип водоснабжения - заливного типа, накопитель льда - с бункером на 1.1 кг, охлаждение воздушное, 220 В, вес - 11 кг	297x367x378	0,15	122 742	ASHINE / Китай
	<b>IMK-18</b>	Льдогенератор кубикового льда, производительность 18кг / сут, с подключением к водопроводу и сливу. Вместимость бункера 8 кг, 220 В	420x450x700	0,20	251 025	ASHINE / Китай
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	<b>DS 500</b>	Корзина акционная	500x500x750	-	8 362	Wiko / Украина
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7 356	Россия