




























г. Алматы мкр.Тауғұл-1,
дом, 83А Тел: 7 (727) 309 48 48;
309 52 52: 309 46 60




г.Нур-Султан, инд.010000 ул.
Жансугурова, 8, офис 34 Тел:
7 (7172) 54 89 39: 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
Нейтральное оборудование						
	ВМЦ2-806Н	Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 201 (две ёмкости). Размер ёмкости: 345/375/140. Каркас сварной из оцинкованной стали, обвязка	800x600x850	-	102 820	Техно ТТ / Россия
	М-1-0,4-0,63/0,63 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Ванна из нержавеющей стали AISI 430 t=0,6 мм, глубина ёмкости - 400. Ножки с регулируемыми опорами — оцинкованная/нерж.сталь.	630x630x850	-	48 080	МХМ / Россия
	СПРО-1206ц	Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами в заведениях общепита, цехах по переработке пищевого сырья и на предприятиях торговли. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	1200x600x850	-	41 840	Техно ТТ / Россия
	СПРО-1506ц		1500x600x850	-	46 470	Техно ТТ / Россия
	СПРН-1206ц	Нейтральный стол имеет сборно-разборное основание. Ножки изготовлены из оцинкованного стального уголка толщиной 1,5 мм. На столешнице, выполненной из пищевой нержавеющей стали и усиленной ДСП, можно разделывать мясо, чистить овощи и фрукты, раскатывать тесто и формировать заготовки.	1200x600x850	-	42 320	Техно ТТ / Россия
	ПН-1203н	Полка настенная. Модель оснащена кронштейнами. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430. Толщина металла: 0,5 мм	1200x300	-	18 710	Техно ТТ / Россия
	ПН-310/900	Полка настенная, предназначена для хранения посуды, различного инвентаря. Разборный каркас из нержавеющей стали AISI 430, кассета из пластика. Рассчитана на 40 тарелок.	900x300x176	-	41 210	Техно ТТ / Россия
Посудомоечное оборудование						
	CANCAN CC.MT03	Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	190x420x1200	-	65 320	CanCan / Турция
Барное оборудование						
	STIE/ черная+высокая группа 1ф	Кофемашинка, тип: автомат. Тип: рожковая. Капучинатор: ручной. Тип кофе: молотый. Количество групп (рожковая кофемашинка): 1. Напряжение: 220 В. Вес: 41 кг. Объем бойлера: 4л. Корпус - нержавеющая сталь, боковые панели - пластик черного цвета. Высокие группы - 135 мм; с установленным холдером - 105 мм.	415x535x500	1,60	811 890	ROBUSTEZZA / Италия
	Minibar S1	Кофемашинка, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Напряжение: 220В. Вес: 26 кг. Объем резервуара для воды: 4 л, емкость контейнера для кофе : 1500 гр, мощность - от 2,7 до 3,1 кВт. Емкость контейнера для отработанного кофе: 70 порций. Есть: контейнер для шоколада, контейнер для сухого молока, встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Тип нагревательного элемента: 2 термоблока.	340x545x620	3,10	1 040 600	Dr.Coffee/ Китай

	Minibar S2	Кофемашинa, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Напряжение: 220В. Вес: 26 кг. Объем резервуара для воды: 4 л, емкость контейнера для кофе : 1500 гр, мощность - от 2.7 до 3.1 кВт. Емкость контейнера для отработанного кофе: 70 порций. Есть: контейнер для шоколада, контейнер для сухого молока, капучинатор, встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Тип нагревательного элемента: 2 термоблока.	340x545x620	3,10	1 130 500	Dr.Coffee/ Китай
	Dr.coffee BR9CN	Холодильник для хранения молока, предназначенный для совместного использования со всеми суперавтоматическими кофемашинами. Модель оснащена символьным дисплеем. Корпус выполнен из металла. Напряжение 220-240В, температурный режим -1...+5°C, объем - 8л, вес- 16,4 кг.	220x512x456	-	216 900	Dr.Coffee/ Китай
	AS-MK-767	Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда. Объем: 2 литра. Механическая панель управления. Мощность: 1,2 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 16 кг	300x335x42	1,20	55 350	ASHINE / Китай
	HURAKAN HKN - HBH850	Блендер, материал корпуса и стакана: пластик. Объем: 2,7 л. Плавная регулировка скорости. Режим пульсации. Таймер. Скорость вращения: 12000-28000 об/мин. Напряжение: 22В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 7,3 кг.	200x220x500	1,80	104 280	HURAKAN/ Китай
	HKN-CFV60	Соковыжималка универсальная, для овощей и фруктов. Корпус из нержавеющей стали, крышка из пластика, резервуар для сока из стекла. Механическая панель управления. Скорость вращения: 12000 об/мин. , Напряжение: 220 В. Мощность: 6,5 кВт. Вес: 4 кг.	310x230x450	6,50	41 220	HURAKAN/ Китай
	MK 9000	Соковыжималка, контейнер для мякоти. Объем съемной емкости: 2 л. Две скорости. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока. Скорость вращения: 18000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 1 кВт.	340x300x500	1,00	55 420	ASHINE / Китай
	SPL	Соковыжималка, для цитрусовых, электрическая. Корпус из алюминия. Скорость вращения: 500 об/мин. Напряжение: 220 В, Мощность: 0,15 Век: 4,5 кг.	210x305x365	0,15	204 900	FIMAR / Италия
	AS-CS100	Измельчитель льда, материал чаши для льда – нержавеющая сталь, Напряжение 220В, Скорость вращения (об / мин) 1400, Производительность, 2 кг / м, Масса, кг 4,6	425x200x305	0,25	41 590	ASHINE / Китай
	HKN-HVN20	Накопительный водонагреватель, используется на кухнях заведений общественного питания. Нагреватель отличается простой эксплуатацией и надежным исполнением. Тип: накопительный. Объем: 20 л. Производительность: 25 л / ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт, Вес: 3,6 кг.	370x350x550	2,50	35 720	HURAKAN/ Китай
	BWS-20Z	Бойлер с закрытым теном, глухая крышка, нерж.сталь. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии. Объем: 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт.	Ø268x384x602	2,40	45 720	ASHINE / Китай
	BWS-40Z	Бойлер с закрытым теном, глухая крышка, нерж.сталь. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии. Объем: 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт.	435x435x580	2,40	67 870	ASHINE / Китай
	HKN-HVZ22D	Электрокипятивилник. Материал корпуса: нержавеющая сталь, 2 крана. Тип подачи воды: подключение к водопроводу. Автоматический контроль уровня и температуры воды. Индикаторы нагрева. Функция блокировки работы без воды. Функция защиты от перегрева. Функция предупреждения об ошибках	220x240x520	2,50	103 490	HURAKAN/ Китай
Пекарское оборудование						
	SL-B5	Планетарный миксер, три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 5 л. Планетарная скорость: от 0 до 302 об/мин. Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Плавная регулировка скорости. Скорость вращения венчика: от 0 до 1000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,5 кВт. Вес: 13 кг.	250x360x390	0,50	185 650	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	BH7B	Планетарный миксер. Плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 7 л. Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Скорость вращения: от 0 до 780 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,35 кВт. Вес: 22 кг.	230x410x430	0,35	169 520	ASHINE / Китай



	HKN-IP20F	Планетарный миксер. 3 фиксированных скорости. Три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 20л. Скорость вращения: 104/187/365 об/мин. Напряжение: 220В. Мощность: 1,1 кВт. Вес: 88,4 кг.	496x530x780	1,10	294 240	HURAKAN/ Китай
	BH20B	Планетарный миксер. Плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 20 литров. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт.	420x245x360	0,75	291 520	ASHINE / Китай
	AD10	Миксер планетарный. Напряжение, В: 400/3/50 Объем дежи, л: 20 Диаметр дежи, мм: 315/290 Вес, кг: 40	448x370x606	0,50	309 400	ASHINE / Китай
	B10J	Планетарный миксер. 3 фиксированных скорости. Объем дежи: 10л. Скорость вращения: 113/184/341 об/мин. Максимальная вместимость замешивания: 2 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 0,6 кВт. Вес: 56 кг.	452x432x606	0,60	339 240	ASHINE / Китай
	B20J	Планетарный миксер. 3 фиксированных скорости. Объем дежи: 20л. Скорость вращения: 108/199/382 об/мин. Максимальная вместимость замешивания: 4 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 1,1 кВт. Вес: 90 кг.	535x496x780	1,10	533 910	ASHINE / Китай
	HM15	Спиральный тестомес. 2 фиксированных скорости. Объем дежи : 50 л. Загрузка теста: 35 кг. Скорость вращения: 256/128 об/мин. Напряжение: 380 В. Мощность: 3,3 кВт. Вес: 296 кг.	990x550x1070	3,30	1 499 040	ASHINE / Китай
	DH20-A	Спиральный тестомес, дежа не съёмная. 2 фиксированных скорости. Объем дежи: 20 л. Загрузка теста 8 кг. Скорость вращения: 250/125 об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,1 кВт. Вес: 88 кг.	390x670x840	1,10	340 240	ASHINE / Китай
	DH40-A	Спиральный тестомес, дежа не съёмная. 2 фиксированные скорости. Объем дежи: 40 л. Загрузка теста: 16 кг. Скорость вращения: 230/110 (250/125) об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 380В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 123 кг	750x480x1052	2,40	590 970	ASHINE / Китай
	Pressa 33	Пресс для пиццы, настольный. Масса заготовки: от 0.1 до 0.27 кг. Толщина раскатки: 110мм. Диаметр заготовки: 330мм. Напряжение: 380В. Мощность: 3,6 кВт. Вес 100 кг.	560x430x750	3,60	1 300 570	PRISMAFOOD / Италия
	EDO-39L	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем на колесах. 3 секции в каждой секции по 3 противня (противни- 600x400 мм). Температура нагрева: 20С...400С. Напряжение: 380В. Мощность: 16 кВт. Вес: 320 кг. 4 колеса	1710x820x1640	16,00	1 063 130	ASHINE / Китай
	EDO-36GB	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем на колесах. 3 секции в каждой секции по 2 противня (противни 600x400 мм). Температурный режим: 20С...400С. Напряжение: 380В. Мощность: 19,5 кВт. Вес: 320 кг.	1330x895x1745	19,50	819 930	ASHINE / Китай
	EO-36D	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем на колесах. 3 секции в каждой секции по 2 противня (противни 600x400 мм). Температурный режим - -20С...400С. Напряжение: 380В. Мощность: 19,6 кВт. Вес: 600 кг.	1300x1280x2100	19,60	3 179 770	ASHINE / Китай
	EO-39	Подовая печь с каменными плитами и пароувлажнителем. 3 секции в каждой секции по 3 противня (противни 600x400 мм). Температурный режим - -20С...400С. Напряжение: 380В. Мощность: 24 Вт. Вес: 700 кг.	1690x1140x1890	24,00	3 204 040	ASHINE / Китай
	HKN-XT193M	Шкаф расстойный. Плавная регулировка температуры. Количество уровней: 13. Расстояние между уровнями: 94 мм. Температурный режим: от 30 до 110 °С. Тип гастроемкости: противень 600x400 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 42 кг.	500x700x1560	2,60	268 210	HURAKAN/ Китай

	FX-30C	Электрический расстоечный шкаф, вместимость 30 противней 600x400, напряжение 220 В, диапазон температур от 0...+60С, вес 83 кг	1010x730x1890	2,80	237 500	ASHINE / Китай
	ST3	Насадка-лапперезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 020	IMPERIA (Италия)
Тепловое оборудование						
	SQ04TCC	Пароконвектомат. Количество уровней: 4. Расстояние между уровнями: 80 мм. Тип газостомкости: противни 600x400. Максимальная температура приготовления: 260°C. Напряжение: 380В, 220В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 105 кг.	937x821x715	10,50	1 396 530	Venix / Италия
	XEBC-06EU-E1RM	Печь пароконвекционная. Количество уровней: 6. Расстояние между уровнями 80 мм. Тип газостомкости: противни 600x400. Температурный режим : от 30 до 260 °С. Данная печь имеет 8 скоростей вращения вентилятора и обладает технологией Steam Maxi (насыщенное парообразование). Напряжение: 380 В. Мощность: 9,9 кВт. Вес - 100 кг	860x957x843	9,90	1 683 830	UNOX / Италия
	XEFT-06EU-EMRV	Конвекционная печь. Количество уровней: 6. Расстояние между уровнями: 75 мм. Тип газостомкости: противни 600x400. Панель управления - электронная. Температурный режим: от 30 до 260 °С. Напряжение: 380 В. Мощность: 10,3 кВт. Вес: 72 кг	800x811x682	10,30	1 684 680	UNOX / Италия
	XEKPT-08EU-C	Шкаф расстоечный. Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип газостомкости: противни 600x400. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,2 кВт. Вес: 37 кг.	800x792x759	1,20	457 800	UNOX / Италия
	XL413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	800x770x509	2,40	555 290	UNOX / Италия
	CA8008MO	Шкаф расстоечный. Аппарат оснащен ручным устройством управления. Количество уровней: 8. Расстояние между уровнями: 75 мм. Тип газостомкости: противни 600x400. Температурный режим: от 0 до 60 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 50 кг..	800 x 678 x 866	2,40	331 380	Venix / Италия
	Подставка универсальная	Подставка универсальная. Материал нерж. Сталь. Направляющие под листы GN1/1 и 600/400	900x700x700	-	103 040	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес: 8 кг.	530x585(до685мм)x741	-	141 940	UNOX / Италия
	ИПц-41/78	Плита индукционная напольная, без борта, со сплошной поверхностью. Корпус из оцинкованной стали, на разборной открытой подставке из оцинкованной стали, с нижней сплошной полкой. Количество конфорок: 4. Напряжение: 380В. Мощность каждой конфорки: 3,5 кВт. Мощность: 14 кВт.	730x830x850	14,00	755 710	Техно ТТ / Россия
	HKN-ICF35DX4	Плита индукционная настольная. Модель оснащена цифровой панелью управления и 4 активными джойстиком. Корпус выполнен из нержавеющей стали. 4 зоны нагрева. Защита от перегрева. Дополнительные характеристики: Мощность одной конфорки: 3,5 кВт. Диаметр посуды: от 115 до 300 мм. Температурный режим: от 60 до 280 °С	735x810x120	3,50	357 160	HURAKAN / Китай
	ПЭ49П	Плита электрическая без жарочного шкафа. Столешница и лицевая часть из нержавеющей стали. Температура рабочей поверхности конфорок: 480 °С. Количество конфорок: 4. Размеры конфорки: 417x295 мм. Напряжение: 380В. Мощность 1 конфорки: 3 кВт. Мощность: 12 кВт. Вес: 120 кг.	1050x900x860	12,00	268 610	МХМ / Россия

	ПЭ69П	Плита электрическая без жарочного шкафа. Столешница и лицевая часть - нерж. сталь. Температура рабочей поверхности конфорок: 480 °С. Количество конфорок: 6. Размеры конфорок: 417x295 мм. Напряжение: 380 В. Мощность каждой конфорки: 3 кВт. Мощность: 18 кВт. Вес: 165 кг.	800x770x509	18,00	346 430	МХМ / Россия
	FES4	Электрическая печь для выпечки пиццы, лепешек и т.п.. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, дверки со смотровыми окошками из стекла пирекс, внутренняя подставка, 2 термостата для каждой камеры. Размеры камеры: 660x660x140мм. Рабочая температура - 50-500 °С. Напряжение: 220 В. Мощность : 4,2 кВт. Вес: 73 кг.	900x785x420	4,20	430 930	FIMAR / Италия
	EP-218	Пицца печь. 2 секции на две пиццы (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 45 см). Передняя дверь и панель производены из нерж. стали. 3 терморегулятора и 3 тэна. Размеры камеры: 500x500x115мм. Температурный режим: 0 до 350 С. Напряжение: 220В. Мощность: 3 кВт. Вес: 43,5 кг.	685x675x430	3,00	195 590	VIATO / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь. 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см). Размеры камеры: 600x600x140 мм. Температурный режим: 0 до 500 С. Напряжение: 380В. Мощность: 10 кВт. Вес: 118 кг.	930x820x750	10,00	477 550	ASHINE / Китай
	HSO-1E	Электрическая пароварка. Электронная панель управления, однокасионная. Количество уровней: 10. Тип герметичности: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг	800x800x1800	21,00	867 730	HUALING / Китай
	ERC-138	Рисоварка. Объем: 13 л. Температурный режим: 50-150 С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,95 кВт.	350x455x400	1,95	115 310	ASHINE / Китай
	XJ5082	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	340x310x395	0,40	53 330	ASHINE / Китай
	Bartscher 103065	Шкаф для подогрева тарелок, материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	435x820x1025	2,00	582 580	BARTSCHER / Германия
	M25LZS	Микроволновая печь. Объем: 25 л. 6 уровней мощности – функция размораживания – цифровой таймер – предупреждающий сигнал в конце приготовления – контроль безопасности детей. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,4 кВт. Вес: 15 кг.	480x380x275	1,40	74 500	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	CM1089A	Микроволновая печь. Объем 26 л. Режим разморозки, управление электронное, внутренняя подставка. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,6 кВт. Вес: 19 кг.	517x412x297	1,60	192 150	SAMSUNG / Юж. Корея
	P90D-ZH	Микроволновая печь с цифровым управлением и вращающейся плитой. Объем: 25 л. Напряжение: 220В. Мощность - 1,4 кВт. Вес - 15кг	480x380x275	1,40	89 710	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	RFSS18TS	Печь микроволновая. Объем: 34 л. Режим разморозки, управление электронное. 100 программируемых пунктов меню. Таймер на 60 минут с обратным отсчетом. 5 уровней мощности. 4 этапа приготовления пиццы Панель умножения для расчета правильного времени приготовления 2 порций. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 29 кг.	552x514x362	1,80	597 030	MENUMASTER / США
	Вафельница Bartscher 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж. Количество рабочих секций :1. Количество сегментов для вафель: 2. Температурный диапазон от 25 до 300 °С. Регулирование температуры - термостат, пластины чугунные. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 23,5 кг.	285x360x255	2,20	222 120	BARTSCHER / Германия
	AS-RG-5M	Роликовый гриль. 5 вращающихся роликов. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг	580x250x180	3,50	60 020	ASHINE / Китай
	JEG-500	Поверхность жарочная гладкая. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	500x520x310	3,50	99 790	ASHINE / Китай
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	500x530x250	3,00	66 400	ASHINE / Китай

	Ф2ЖТ.ЛКрЭ	Гриль контактный, наполный. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	800x820x900	2,00	262 630	Grill master / Россия
	ГНН-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный. Температурный режим: до 300. Напряжение: 220 В. Мощность: 3,6 кВт. Вес: 29 кг	570x305x210	3,60	149 260	ASHINE / Китай
	HKH-FD1111N	Фритюрница. Количество ванн: 2. Объем одной ванны: 11 л. Температурный режим: от 60 до 200С°. Напряжение: 220В. Мощность: 6,4 кВт. Вес: 15кг.	730x445x345	6,40	84 850	HURAKAN/ Китай
	AS-EF-101V	Фритюрница настольная, электрическая. Объем: 10 литров. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	280x495x345	3,00	91 720	ASHINE / Китай
	AS-EF-102V	Фритюрница, настольная, электрическая. Количество ванн: 2. Объем одной ванны: 10 л. Напряжение: 220В. Мощность: 6 кВт.	570x495x345	6,00	141 230	ASHINE / Китай
	Шаурма 2-Э.л-05-Н (с руч.приводом)	Гриль для шаурмы электрический, привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева, 220В, 3 кВт	425x670x770	3,00	135 950	ATESY / Россия
	ЭППИ-01	Электропривод к грилю для шаурмы, 220В, скорость вращения вала - 2 об/мин, вес - 1,9 кг	152x100x144	0,01		
	JEMH-600S	Саламандер гриль, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж. Напряжение: 220В. Мощность: 4 кВт.	600x480x520	4,00	253 530	ASHINE / Китай
	ТОР3D	Тостер. Для разогревания пиццы, бутербродов, пищевых полуфабрикатов, гамбургеров, сосисок, сэндвичей, лепешек и т.п. Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками, таймер на 0т: 15 минут. Вместимость: 3 шт сэндвичей, размер печной камеры 320x230x150 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 8 кг.	500x280x250	0,20	88 730	FIMAR / Италия
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях.	600x1250	-	449 720	ASHINE / Китай
Электрохимическое оборудование						
	HF-100	Пресс для гамбургеров. Диаметр заготовки: 100мм. Тип: механический. Вес: 5,24 кг.	235x230x275	-	52 740	VIATTO / Китай
	АТТ22	Мясорубка. Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг	228x525x390	1,10	327 680	ASHINE / Китай
	АТТ12	Мясорубка. Производительность: 100 кг/час, классический набор решеток и ножей. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 23 кг	225x445x358	0,75	156 800	ASHINE / Китай
	ТС 32	Мясорубка. Производительность: 300 кг/ч; корпус из нерж.стали. Мощность: 1,8 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 67 кг	330x710x510	1,80	290 820	ASHINE / Китай
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия. Производительность (техническая): 160кг / ч. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21кг.	240x330x510	0,75	296 360	FIMAR / Италия

	MIM-600	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас. Производительность: до 600 кг / час. Напряжение: 380В. Мощность: 2,71кВт. Вес: 56кг.	765x450x576	2,71	533 200	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	HLS2400 (2020)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Полотно выпиливает ровный, гладкий срез без дробления кости. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	560x600x1525	1,50	947 580	ASHINE / Китай
	HLS1650	Ленточная пила, длина полотна 1650 мм. Рабочая поверхность 454x439 мм. Корпус выполнен из алюминия. Предусмотрена регулировка ширины реза. Полотно выпиливает ровный, гладкий срез без дробления кости. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 38 кг.	511x606x803	0,75	361 890	ASHINE / Китай
	HKN-SE/1650	Пила для резки мяса, материал корпуса-алюминий, длина полотна 1650 мм, толщина нарезки 180 мм, габариты рабочего стола 400x436 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт	530x515x955	0,75	308 360	HURAKAN / Китай
	1550, 380V, SE1550AX40050T	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм., Полезная длина резки (мм). 160 (по горизонтали)x150 (по вертикали), рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 37кг	330x350x853	0,75	598 830	FIMAR / Италия
	SE/2020 (кращенная)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, размеры резки 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм. Каркас изготовлен из окрашенного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 52 кг	750x500x1070	0,90	855 600	FIMAR / Италия
	SE/2020 (380V)	Ленточная пила, длина полотна 2020 мм, размеры резки 230x340 мм, рабочая поверхность 535x500 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	750x500x1070	0,90	703 650	FIMAR / Италия
	HKN-HM250	Слайсер. Тип управления - полуавтоматический. Диаметр ножа - 250 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 15 мм. Напряжение - 220 В. Материал корпуса алюминий Вес - 16,6 кг. Модель оснащена встроенным заточивающим устройством. Максимальная длительность рабочего цикла: 10 мин.	470x400x370	0,15	132 640	HURAKAN / Китай
	HBS250	Слайсер, диаметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминиево-магнийный сплав, вес - 16,5 кг, оснащен заточивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	177 420	ASHINE / Китай
	TV 3000 (5 дисков)	Овощерезка электрическая. Производительность: от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения: 255 об/мин. Установка настольная. Материал нерж. сталь. Корпус и съемная крышка с боковым загрузочным отверстием выполнены из нержавеющей стали AISI 430. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,37 кВт.	220x610x520	0,37	505 140	FIMAR / Италия
	J008	Аппарат для попкорна. Производительность — до 5 кг/час. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	900x420x740	1,90	155 110	ASHINE / Китай
Холодильное оборудование						
	СПБ/М-221/20-1307	Морозильный стол. Модель оснащена компрессором ACC (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -18 до 10 °С. Объем 350 л. Рабочая поверхность 220 В.	1390x700x850	0,58	980 800	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1306	Холодильный стол. Модель оснащена компрессором ACC (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 300 л. Рабочая поверхность 220 В.	1390x600x850	0,22	838 870	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/20-1307	Холодильный стол. Модель оснащена компрессором ACC (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 350 л. Рабочая поверхность 220 В.	1390x700x850	0,22	843 710	Техно ТТ / Россия
	СПБ/О-221/30-1806	Холодильный стол. Модель оснащена компрессором ACC (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 435 л. Рабочая поверхность нерж. сталь. Напряжение 220 В.	1835x600x850	0,46	774 240	Техно ТТ / Россия

	TM2GN-G	Холодильный стол. Материал корпуса: нерж. Сталь. Температурный режим: °C -2...+10. Объем: 320 л. Напряжение: 220 В. Количество дверей: 2. Тип охлаждения: динамический.	1200x705x850(910)	0,35	497 050	Polair / Россия
	VENETO VS-0.95 крашенная	Витрина кондитерская. Температурный режим от: 0 до 7 °C Напряжение: 220 В Потребляемая мощность 0,37 кВт. Вес: 145 кг.	950x740x1265	0,37	488 440	MXM / Россия
	VENETO VS-1.3 крашенная	Витрина холодильная демонстрационная, динамическое охлаждение, три стеклянных полки, холодильный агрегат встроенный. Температурный режим: от 0 до 7 С, глубина выкладки 490 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,43 кВт. Вес: 200 кг	1305x740x1265	0,43	591 560	MXM / Россия
	Таир ВХСн-1.8	Витрина холодильная, холодильный агрегат встроенный, глубина выкладки - 645мм, температурный режим -6...+6, напряжение 220 В, вес 130 кг	1800x970x1185	0,55	368 340	MXM / Россия
	Капри 0,7СК	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	313 560	MXM / Россия
	Капри 1,5 М	Холодильный шкаф. Диапазон рабочих температур, °С 0...+7. Тип охлаждения: динамическое. Кол-во полок: 8. Нагрузка на полку не более: 40 кг. Объем: 1500 л. Напряжение 220 В. Мощность 0,33 кВт, Вес 150 кг,	1595x710x2030	0,33	627 800	MXM / Россия
	Капри 1,5СК купе	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверьми. Диапазон рабочих температур, °С 0...+7. Тип охлаждения: динамическое. Кол-во полок: 8. Нагрузка на полку не более: 40 кг. Объем: 1500 л. Напряжение 220 В. Мощность 0,35 кВт, Вес 170 кг,	1595x710x2030	0,35	712 390	MXM / Россия
	СМ110-S	Холодильный шкаф. Диапазон рабочих температур: °С 0...+6. Объем: 1000 л. Тип охлаждения: динамическое. Хладагент: R134а. Напряжение: 230 В. Мощность: 0,55 кВт. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг, 8 полок. ЖК дисплей, подсветка, замок, двери глухие. Вес: 155 кг	1402x665x2028	0,55	529 340	Polair / Россия
	СВ114-S	Холодильный шкаф. Температурный режим: -18 °С. Объем: 1400 л. Тип охлаждения: динамическое. Хладагент: R404А Напряжение: 220 В. Мощность: от 0,8 до 1,2 кВт. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг, 8 полок. Подсветка, замок, двери глухие. Вес: 212 кг	1474x960x2064	0,80	824 740	Polair / Россия
	АА-680С	Шкаф холодильный, с металлической дверью, 2 двери. Температурный режим: 0 ... +12 С. 4 полки, нерж.сталь. Объем: 550 л. Мощность: 0,3 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 125 кг	660x730x1960	0,30	458 770	ASHINE / Китай
	HKN-DB20SS	Шкаф холодильный. Модель оснащена встроенной панелью управления, электронным термостатом и подсветкой. Оборудование работает на хладагенте R600a. Особенности: Компрессорная система охлаждения. Автоматический режим размораживания. Раздвижные двери. Возвратный механизм закрытия двери. Замок. Отверстие для талой воды. Климатический класс: 4	865x520x865	0,25	350 390	HURAKAN / Китай
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг	2667x1040x1000	1,64	499 680	GOLFSTREAM / Беларусь
	UBH 2250	Бункер для льда. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющей сталь. Вес: 272 кг	1872x1468x1292	-	1 955 360	Scotsman / Италия