

Изображение	Наименование	Модель	Описание	Потребление энергии (кВт)	Стоимость
VENIX / ИТАЛИЯ					
	Пароconvектомат	SQ06TCC	Технология – Электрическая. Количество уровней - 6. Расстояние между уровнями: 80 мм. Тип гастроемкости: противни 600x400 и GN1/1. Габариты: 937x821x875 мм. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380 В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 118 кг	10,5	1 516 300 Т
	Пароconvектомат	SQ10TCC	Технология – Электрическая. Количество уровней - 10. Расстояние между уровнями: 80 мм. Тип гастроемкости: GN1/1, 600x400 мм. Габариты: 937x827x1211. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380 В. Мощность: 15,7 кВт. Вес: 153 кг.	15,7	2 217 460 Т
	Пароconvектомат	SQ12TCC	Технология – Электрическая. Количество уровней - 12. Расстояние между уровнями: 70 мм. Тип гастроемкости: GN1/1. Габариты: 937x827x1211 мм. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380 В. Мощность: 15,7 кВт. Вес: 153 кг.	15,7	1 915 570 Т
	Пароconvектомат	SQ06MVG0	Тип управления - механическое. Количество уровней - 6. Расстояние между уровнями: 80 мм. Тип гастроемкости: GN1/1, 600x400 мм. Габариты: 937x821x875. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 114 кг.	10,5	1 075 940 Т
	Расстоечный шкаф	CA8008MO	Тип управления - механическое. Количество уровней: 8. Расстояние между уровнями: 75 мм. Тип гастроемкости: GN1/1, 600x400 мм. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: до 60 °С. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 50 кг.	2,4	355 020 Т
	Расстоечный шкаф	CA9312MO	Тип управления - механическое. Количество уровней: 12. Расстояние между уровнями: 75 мм. Тип гастроемкости: GN1/1, 600x400 мм. Габариты: 935x903x706 мм. Температурный режим: до 60 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 65 кг.	2,4	444 030 Т
FIMAR / ИТАЛИЯ					
	Блендер	CS1107	Линейка Easyline. Объем кувшина: 2 л. Макс. скорость: 30000 об/мин. Электронное управление. Габариты: 239x229x461 мм. Звукопоглощающий кожух. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 7 кг.	1,8	156 700 Т
	Блендер	CS1109	Линейка Easyline. Объем кувшина: 2 л. Макс. скорость: 30000 об/мин. Габариты: 302x202x468 мм. Электронное управление. Звукопоглощающий кожух. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 5,4 кг.	1,8	156 650 Т
	Соковыжималка	CJ900	Линейка Easyline. Корпус, фильтр и диски из нерж.стали. Скорость вращения: 3000 об/мин. Габариты: 473x253x525 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 0,7 кВт. Вес: 13,4 кг.	0,7	357 200 Т
	Соковыжималка	SM-CJ5	Линейка Easyline. Съемные чаша, фильтр, выжимной конус выполнены из пластика, брызгозащитные бортики - из нержавеющей стали. Габариты: 335x202x475 мм. Скорость вращения: 1450 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,23 кВт. Вес: 8 кг.	0,23	75 030 Т
	Миксер ручной	MX40	Количество скоростей: 2. Скорость смесителя: от 2500 до 11000 об/мин. Скорость венчика: от 250 до 1500 об/мин. Обрабатываемый объем: 60л. Длина насадки: 400 мм. Габариты: 155x120x790 мм. Смеситель выполнен из нержавеющей стали. Напряжение: 220В. Мощность: 0,4 кВт.	0,4	161 790 Т















	Планетарный миксер	SL-B5	Линейка Easyline/ Три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 5 л. Планетарная скорость: от 0 до 302 об/мин. Габариты: 250x360x390 мм. Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Плавная регулировка скорости. Скорость вращения венчика: от 0 до 1000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,5 кВт. Вес: 13 кг.	0,5	184 490 Т
	Спиральный тестомес	IM25SNX405T	Производительность 75 кг/ч. Объем дежи 32 л. Загрузка теста 25 кг. Кол-во скоростей - 1 скорость. Габариты: 430x780x1090 мм. Механизм крепления чаши несъемная дежа. Механизм поднятия головы неподъемная траверса. Напряжение 380 В. Мощность: 1,5 кВт.	1,5	584 260 Т
	Тестораскатка для пиццы	FIM/42	Ширина раскатки: 420 мм. Толщина раскатки: от 0,3 до 5,5 мм. Габариты: 560x410x445 мм. Напряжение: 220 В, Мощность: 0,37 кВт. Вес: 38 кг.	0,37	405 920 Т
	Печь для пиццы	MICROV 1C	2 термостата. Огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, подсветка. Фронтальная облицовка выполнена из нержавеющей стали. Габариты: 555x460x290 мм. Размеры камеры: 405x405x110 мм. Рабочая температура - +50...+500 °С. Напряжение: 220 В. Мощность : 2,2 кВт. Вес: 27 кг.	2,2	266 710 Т
	Печь для пиццы	MICROV 2C	4 термостата. Огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, подсветка. Фронтальная облицовка выполнена из нержавеющей стали. Габариты: 555x460x530 мм. Размеры камеры: 405x405x110 мм. Рабочая температура - +50...+500 °С. Напряжение: 220 В. Мощность : 4,4 кВт. Вес: 54 кг.	4,4	503 040 Т
	Печь для пиццы	FES4	2 термостата. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, подсветка. Габариты: 900x785x420 мм. Размеры камеры: 660x660x140мм. Рабочая температура - +50...+500 °С. Напряжение: 380 В. Мощность : 4,2 кВт. Вес: 73 кг.	4,2	430 930 Т
	Печь для пиццы	FES 4+4	4 термостата. Облицовка из нержавеющей стали, огнеупорная жарочная поверхность, теплоизоляционное покрытие из минеральной ваты, подсветка. Габариты: 900x785x750 мм. Размеры камеры: 660x660x140мм. Рабочая температура - +50...+500 °С. Напряжение: 380 В. Мощность : 8,4 кВт. Вес: 123 кг.	8,4	658 330 Т
	Рисоварка	SC8195	Линейка Easyline. Объем сырого риса: 5,4 л. Объем готового риса: 14 л. Габариты: 480x390x350/770 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 1,95 кВт. Вес: 9 кг.	1,95	98 220 Т
	Рисоварка	SD82C	Линейка Easyline. Объем сырого риса: 8,2 л. Объем готового риса: 22 л. Габариты: 540x460x410/880 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 2,5 кВт. Вес: 14 кг.	2,5	165 110 Т
	Контактный гриль	PE35RN	Температурный режим: +50...+ 300 °С . Размеры жарочной поверхности: 340x230 мм. Габариты: 420x360x200/520 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 22 кг.	2,2	260 490 Т
	Фритюрница	FR8R	Корпус, ванна и крышка выполнены из нерж.стали. Объем ванны: 10 л. Объем фрит.масла: 8 л. Габариты: 270x490x365 мм. Температурный режим: от 50 до 190 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт. Вес: 9,5 кг..	3	140 890 Т
	Фритюрница	FR88R	Корпус, ванна и крышка выполнены из нерж.стали. 2 ванны. Объем одной ванны: 10 л. Объем фрит.масла: 16 л. Габариты: 565x490x365 мм. Температурный режим: от 50 до 190 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 6 кВт. Вес: 17 кг.	6	281 320 Т

	Гриль-саламандер	RS40	Нерж., съёмные хромированная решетка и поддон для сбора отходов, термостаты для регулирования мощности, регулировка положения решетки. Габариты: 600x370x400 мм. Размер жарочной решетки: 400x290мм. Полезная высота 70-210мм. Напряжение: 220В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 15 кг.	2,2	179 730 ₺
	Тостер	TOP/3D	Каркас из нержавеющей стали, нагревательные элементы с кварцевыми трубками. Вместимость: 3 шт сэндвичей. Габариты: 490x250x230 мм. Размер печной камеры 370x230x90 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 8 кг.	2,2	88 730 ₺
	Сыростерка	GR8D	Управление - электрическое. Назначение: для твердых сыров. Производительность: 20 кг/ч. Габариты: 270x230x320 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,37 кВт. Вес: 8 кг.	0,37	129 500 ₺
	Мясорубка	12/S (220В)	Корпус из алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нерж. Стали. Производительность: 160кг / ч. Диаметр стальной решетки 6 мм. Габариты: 250x400x500 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Вес: 21 кг.	0,75	289 620 ₺
	Мясорубка	22/SN TRIFASE	Корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали. Производительность: 300 кг/ч. Диаметр стальной решетки 6 мм. Габариты: 290x450x520 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 23 кг.	1,1	360 770 ₺
	Ленточная пила	1550, 380В, SE1550AX40050 T	Длина полотна - 1550 мм., Полезная длина резки - 160x150 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 330x350x853 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 37кг	0,75	598 830 ₺
	Ленточная пила	SE/2020 (380V)	Длина полотна: 2020 мм. Полезная длина резки: 230x340 мм. Рабочая поверхность 535x500 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 1 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	1	703 650 ₺
	Овощерезка	TV 3000 (5 дисков)	Производительность: от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения: 255 об/мин. Габариты: 220x610x520 мм. Корпус и съёмная крышка с двойным загрузочным отверстием выполнены из нержавеющей стали AISI 430. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,37 кВт. Вес: 22 кг.	0,37	505 140 ₺
	Куттер	CL 5	Корпус из нерж. стали. Объем: 5 л. 2-лопастной нож. Скорость 1400 об/мин. Габариты: 240x310x570 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Вес: 19 кг.	0,75	406 650 ₺
	Ручной шприц для колбас	SS7H	Объем: 7 л. Габариты: 820x340x340 мм. Корпус из нерж.стали. Вес: 13 кг.	-	152 020 ₺
	Льдогенератор	GH30A	Тип льда: кубиковый лед. Производительность: 30 кг/сут. Емкость бункера: 10 кг. Габариты: 365x495x690 мм. Тип охлаждения: воздушное. Хладагент: R452A. Напряжение: 220В. Мощность: 0,45 кВт. Вес: 34 кг.	0,45	545 380 ₺
	Льдогенератор	GH40A	Тип льда: кубиковый лед. Производительность: 40 кг/сут. Емкость бункера: 15 кг. Габариты: 500x585x685 мм. Тип охлаждения: воздушное. Хладагент: R452A. Напряжение: 220В. Мощность: 0,57 кВт. Вес: 45 кг.	0,57	626 640 ₺

	Соковыжималка	МК 9000	Объем съемной емкости: 2 л. Две скорости. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока. Габариты: 340x300x500 мм. Скорость вращения: 18000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 1 кВт.	1	59 650 Т
	Измельчитель льда	AS-CS100	Материал чаши для льда – нержавеющая сталь. Производительность 2 кг/м. Габариты: 425x200x305 мм. Скорость вращения: 1400 об/мин. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. Вес: 4,6 кг.	0,25	44 760 Т
	Водонагреватель	BWS-40Z	Глухая крышка, нерж.сталь. Защита от сухого хода, автоматическое поддержание температуры, высокая эффективность и экономия энергии. Габариты: 435x435x580 мм. Объем: 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,4 кВт.	2,4	76 380 Т
	Планетарный миксер	ВН7В	Плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 7 л. Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Скорость вращения: от 0 до 780 об/мин. Габариты: 250x410x425 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,3 кВт. Вес: 22 кг.	0,35	191 490 Т
	Планетарный миксер	ВН20В	Три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 20 литров. 3 скорости вращения: 105/180/408 об/мин. Габариты: 520x420x760 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Вес: 73 кг.	0,75	313 730 Т
	Спиральный тестомес	НМ15	2 фиксированных скорости. Объем дежи : 50 л. Загрузка теста: 15 кг. Габариты: 990x550x1070 мм. Скорость вращения: 256/128 об/мин. Напряжение: 380 В. Мощность: 2,8 кВт. Вес: 296 кг.	2,8	1 613 250 Т
	Спиральный тестомес	ДН20-А	Дежа не съемная. 2 фиксированных скорости. Объем дежи: 20 л. Загрузка теста 8 кг. Габариты: 427x675x853 мм. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,1 кВт. Вес: 90 кг.	1,1	384 480 Т
	Спиральный тестомес	ДН40-А	Дежа не съемная. 2 фиксированные скорости. Объем дежи: 40 л. Загрузка теста: 16 кг. Габариты: 750x490x1052 мм. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 380В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 160 кг	2,4	663 260 Т
	Подовая печь	EDO-39L	С каменными плитами и пароувлажнителем на колесах. 3 секции в каждой секции по 3 противня (противни- 600x400 мм). Габариты: 1710x820x1640мм. Температура нагрева: +20...+400°С . Напряжение: 380В. Мощность: 16 кВт. Вес: 320 кг. 4 колеса	16	1 097 040 Т
	Печь для пиццы	EP-2 (A076) (большая)	2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см). Габариты: 930x820x750 мм. Размеры камеры: 600x600x140 мм. Температурный режим: 0...+500 С. Напряжение: 380В. Мощность: 10 кВт. Вес: 118 кг.	10	513 930 Т
	Рисоварка	ERC-138	Объем: 13 л. Габариты: 350x455x400 мм. Температурный режим: +50...+150 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,95 кВт.	1,95	124 100 Т
	Подогреватель супа	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	0,4	57 390 Т

	Роликовый гриль	AS-RG-5M	5 вращающихся роликов. Габариты: 580x250x180 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг.	3,5	64 600 ₺
	Комбинированная жарочная поверхность	JEG-500-2	Габариты: 500x530x250 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	3	71 390 ₺
	Контактный гриль	GHH-813	Двухсекционный. Габариты: 570x305x210 мм. Температурный режим: до +300°C. Напряжение: 220 В. Мощность: 3,6 кВт. Вес: 29 кг	3,6	160 630 ₺
	Гриль-саламандер	JEMH-600S	Электрический, мобильная верхняя поверхность. Материал: нержавеющая сталь. Габариты: 600x480x520 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 4 кВт.	4	271 040 ₺
	Печь для утки по пекиски	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	483 980 ₺
	Мясорубка	AJT12	Производительность: 100 кг/час. Габариты: 220x390x450 мм. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 23 кг	0,75	177 190 ₺
	Мясорубка	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг	1,1	352 650 ₺
	Ленточная пила	HLS2400 (2020)	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	1 019 780 ₺
	Ленточная пила	HLS1650	Длина полотна 1650 мм. Габариты: 511x606x803 мм. Рабочая поверхность 454x439 мм. Корпус выполнен из алюминия. Предусмотрена регулировка ширины реза. Полотно выполняет ровный, гладкий срез без дробления кости. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 38 кг.	0,75	408 940 ₺
	Аппарат для попкорна	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	167 610 ₺
	Холодильный шкаф	AA-680C	2 металлические двери. Температурный режим: 0 ... +12 °С. 4 полки, нерж.сталь. Объем: 550 л. Габариты: 660x730x1960 мм. Мощность: 0,3 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 125 кг	0,3	493 720 ₺
DR.COFFEE / КИТАЙ					
	Кофемашина	Minibar S1	Кофемашина, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Объем резервуара для воды: 4 л, емкость контейнера для кофе : 1500 гр, мощность - от 2.7 до 3.1 кВт. Габариты: 340x545x620 мм. Емкость контейнера для отработанного кофе: 70 порций. Есть: контейнер для шоколада, контейнер для сухого молока, встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Тип нагревательного элемента: 2 термоблока. Напряжение: 220В. Вес: 26 кг.	3,1	1 040 600 ₺

	Кофемашина	Minibar S2	Кофемашина, тип: суперавтомат. Тип кофе: зерновой, молотый. Объем резервуара для воды: 4 л, емкость контейнера для кофе : 1500 гр, мощность - от 2.7 до 3.1 кВт. Габариты: 340x545x620 мм. Емкость контейнера для отработанного кофе: 70 порций. Есть: контейнер для шоколада, контейнер для сухого молока, капучинатор, встроенная кофемолка, помпа для подачи воды, подключение к водопроводу. Тип нагревательного элемента: 2 термоблока. Напряжение: 220В. Вес: 26 кг.	3,1	1 130 500 Т
	Холодильник для хранения молока	Dr.coffee BR9CN	Предназначен для совместного использования со всеми суперавтоматическими кофемашинами. Модель оснащена символьным дисплеем. Корпус выполнен из металла. Габариты: 220x512x456 мм. Напряжение 220В, температурный режим --1...+5°C, объем - 8л, вес- 16,4 кг.	-	216 900 Т
ENTESCO / БЕЛАРУСЬ					
	Холодильный шкаф	"700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ СТ"	1 стеклянная дверь.Объем: 700 л.Температурный режим: 0...+7 °С. Тип охлаждения-динамическое. Габариты:770x740x2170 мм. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Напряжение: 220 В. Мощность: 6,44 кВт/сут.	6,44 кВт/сут.	416 380 Т
	Холодильный шкаф	"700" ШС-0,7-1,5-1-4Х"СЛУЧЬ"	1 глухая двери.Объем: 700 л. Габариты: 770x740x2170 мм. Температурный режим: 0...+7 °С. Тип охлаждения-динамическое.Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Напряжение: 220 В. Мощность: 6,44 кВт/сут.	6,44 кВт/сут.	405 320 Т
	Холодильный шкаф	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ"	2 глухие двери.Объем: 1400 л. Габариты: 1550x740x2170 мм. Температурный режим: 0...+7 °С. Тип охлаждения-динамическое.Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Напряжение: 220 В. Мощность: 8,2 кВт/сут.	8,2 кВт/сут.	526 680 Т
	Холодильный шкаф	"1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ К"	2 двери купе.Объем: 1400 л. Габариты: 1550x740x2170 мм. Температурный режим: 0...+7 °С. Тип охлаждения-динамическое.Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Напряжение: 220 В. Мощность: 8,2 кВт/сут.	8,2 кВт/сут.	579 160 Т
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ					
	Островной рабочий стол	СПРО-956ц	Габариты: 950x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	51 070 Т
	Островной рабочий стол	СПРО-1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	80 830 Т
	Островной рабочий стол	СПРО-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм. Островной рабочий стол предназначен для выполнения ряда технологических операций с продуктами. Столешница выполнена из нержавеющей стали, усилена подложкой ЛДСП. Каркас и полка-решетка изготовлены из оцинкованной стали	-	63 420 Т
	Стол производственный	СПСО-1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	64 500 Т
	Стол производственный	СПСО-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм.Модель оснащена сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	74 270 Т

	Стол производственный.	СПРП-1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	56 660 Т
	Стол производственный.	СПРП-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	70 510 Т
	Стол производственный.	СПРП-1806ц	Габариты: 1800x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	85 810 Т
	Стол производственный.	СПСП - 1206ц	Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	61 520 Т
	Стол производственный	СПСП-1506ц	Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и сплошной полкой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	74 410 Т
	Стеллаж технологический	СР-16/1204ц	Габариты: 1200x400x1600 мм. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	91 440 Т
	Стеллаж технологический	СР-16/1504ц	Габариты: 1500x400x1600 мм. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	105 160 Т
	Полка настенная	ПН-310/900	Предназначена для хранения посуды, различного инвентаря. Разборный каркас из нержавеющей стали AISI 430, кассета из пластика. Габариты: 900x300x176 мм. Рассчитана на 40 тарелок.	-	41 210 Т
	Полка настенная	ПН-1203н	Габариты: 1200x300 мм. Модель оснащена кронштейнами. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430. Вес: 3,4 кг.	-	19 130 Т
	Холодильный стол	СПБ/О-221/20-1307	Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Габариты: 1390x700x850 мм. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 350 л. Рабочая поверхность из нерж. стали. Напряжение 220 В. Мощность: 0,22 кВт.	0,22	843 710 Т
	Холодильный стол	СПБ/О-221/30-1806	Модель оснащена компрессором АСС (Италия), каждая секция - направляющими и сетчатой полкой, двери - доводчиками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя стенка - из оцинкованной стали. Габариты: 1835x600x850 мм. Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 435 л. Рабочая поверхность нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность: 0,46 кВт.	0,46	774 240 Т
UNOX / ИТАЛИЯ					
	Конвекционная печь	ХЕFT-06EU-EMRV	Количество уровней: 6. Расстояние между уровнями: 75 мм. Тип gastronorm: противни 600x400. Габариты: 800x811x682 мм. Панель управления - электронная. Температурный режим: от 30 до 260 °С. Напряжение: 380 В. Мощность: 10,3 кВт. Вес: 72 кг	10,3	1 684 680 Т
	Расстоечный шкаф	ХЕКРТ-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип gastronorm: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,2 кВт. Вес: 37 кг.	1,2	457 800 Т
	Подставка под пароконвектомат	ХWCRC-0023-Н	Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	141 940 Т
МХМ / РОССИЯ					

	Ванна моечная	M-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Габариты: 530x530x850 мм. Установка напольная. Разновидность - открытая. Тип мойки - сварная. Материал каркаса - оцинкованная сталь. Материал ванны - нерж. Сталь. Количество раковин 1. Вес 5 кг	-	54 430 ₴
	Ванна моечная	M-1-0,4-0,63/0,63	Габариты: 630x630x850 мм. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Установка напольная. Разновидность открытая. Материал каркаса оцинкованная сталь. Материал ванны нерж. Сталь.	-	82 020 ₴
	Ванна моечная	M-2-0,3-0,53/1,01	Габариты: 1010x530x850 мм. Установка напольная. Разновидность открытая. Тип мойки сварная. Материал каркаса оцинкованная сталь. Материал ванны нерж. Сталь. Количество раковин - 2.	-	121 770 ₴
	Ванна моечная	M-2-0,4-0,63/1,21 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Габариты:1210 x630x 850 мм. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Установка напольна. Материал каркаса- нерж. Сталь. Материал ванны- нерж. Сталь. Количество раковин-2.	-	147 370 ₴
	Ванна моечная	M-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)	Установка-напольная. Габариты: 1490x530x850 мм. Разновидность-открытая. Тип мойки-сварная. Материал каркаса-оцинкованная сталь. Материал ванны-нерж. Сталь. Количество раковин-3. Глубина мойки - 300 мм	-	137 950 ₴
	Электрическая плита	ПЭ29П	Температурный режим конфорок - не более 480 С. Количество конфорок - 2 шт. Размеры конфорки - 417x295 мм. Столешница и лицевая часть - нерж.сталь. Габариты: 550x900x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность - 6 кВт.	6	299 250 ₴
	Электрическая плита	ПЭ49П	Температурный режим конфорок - не более 480 С. Количество конфорок: 4 шт. Размеры конфорки - 417x295 мм. Столешница и лицевая часть - нерж. Сталь. Габариты: 1050x900x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность - 12 кВт.	12	410 030 ₴
	Электрическая плита	ПЭ49Ж	Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С., Кол-во конфорок: 4. Размеры конфорки - 417x295 мм. Температурный режим конфорок - не более 480 С. Габариты: 840x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 16,8 кВт.	16,8	599 450 ₴
	Электрическая плита	ПЭ69П	Температурный режим конфорок - не более 480 С. Столешница и лицевая часть - нерж. Сталь. Кол-во конфорок: 6. Размер конфорки 295x417 мм. Габариты:1265x850x860мм. Мощность 18 кВт. Напряжение: 380В.	18	532 450 ₴
	Электрическая плита	ПЭ69Ж	Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С., Кол-во конфорок: 6. Размеры конфорки - 417x295 мм. Температурный режим конфорок - не более 480 С. Габариты: 1475x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 22,8 кВт.	22,82	817 950 ₴
	Морозильный шкаф	Капри 0,7 Н	Температурный режим: °С -18 до -12. Объем: 700 л. Габариты: 835x730x2100 мм. Тип охлаждения: динамическое. Напряжение:220 В. Мощность: 0,392 кВт. вес 120 кг.	0,392	570 160 ₴
	Холодильный шкаф	Капри 0,7М	Шкаф холодильный. Температурный режим: от 0 до 7 °С.Объем: 700л.Габариты:795x710x2030 мм. Тип охлаждения: динамическое. Холодильный агрегат: встроенный. Напряжение: 220В. Номинальная мощность ламп: 0,196 кВт/ч	0,196 кВт/ч	475 730 ₴
	Холодильный шкаф	Капри 0,7СК	Температурный режим: - 0...+7 С°. Тип охлаждения: динамическое. Холодильный агрегат: встроенный. Объем: 700 л. Габариты: 795x710x2030 мм. Количество полок - 4. Напряжение - 220 В, Мощность - 0,2 кВт, Вес - 115 кг.	0,2 кВт/ч	391 610 ₴
HURAKAN / КИТАЙ					
	Соковыжималка	HKН-CFV60	Корпус из нержавеющей стали, крышка из пластика, резервуар для сока из стекла. Механическая панель управления. Габариты: 310x230x450 мм. Скорость вращения: 17000-2000 об/мин. , Напряжение: 220 В. Мощность: 0,7 кВт. Вес: 4,3 кг.	0,7	44 360 ₴

	Планетарный миксер	HKN-IP20F	3 фиксированных скорости. Три насадки: лопатка, крюк и венчик. Объем дежи: 20л. Габариты: 496х530х780 мм. Скорость вращения: 104/187/365 об/мин. Напряжение: 220В. Мощность: 1,1 кВт. Вес: 88,4 кг.	1,1	316 660 Т
	Конвекционная печь	XFT 133	Количество уровней 4. Расстояние между уровнями 80 мм. Противень уменьшенный. Габариты: 605х620х560 мм. Размеры камеры 465х420х370 мм. Температурный режим от 0 до 250 °С. Мощность 2,8 кВт. Подключение 220 В	2,8	377 860 Т
	Индукционная плита	HKN-ICF35DX4	Установка настольная. Количество конфорок 4. Конфорка индукционная. Габариты: 735х830х150 мм. Напряжение: 380 В. Мощность 14 кВт. Вес: 19,35 кг.	14	403 590 Т
	Индукционная плита	HKN-ICW50D WOK	Установка настольная. Габариты: 500х410х200 мм. Количество конфорок: 1. Мощность 5 кВт. Напряжение - 220В. Вес - 8 кг.	5	107 470 Т
	Нож электрический для шаурмы	HKN-ODKM	Габариты: 190х110х165 мм. Мощность: 0,08 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 1,6 кг.	0,08	48 150 Т
	Ленточная пила	HKN-SE/1650	Материал корпуса-алюминий. Габариты: 530х515х955 мм. Длина полотна: 1650 мм. Максимальный размер реза: ширина 175 мм, высота 220мм. Габариты рабочего стола: 400х436 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт	0,75	331 850 Т
ДРУГОЕ					
	Душирующее устройство	CANCAN CC.MT03	Производитель: CanCan / Турция. Нерж. сталь. Габариты: 190х420х1200 мм. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 4,5 кг	-	65 320 Т
	Купольная посудомоечная машина	TW H50+DR+DD	Производитель: Tatra / Турция. Габариты: 690х861х1460-1910 мм. Производительность: 720 тарелок/ч. Цикл мойки: 60/90/120/180 сек. Размер кассеты: 500х500 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 9,1 кВт. Вес: 90 кг. Расход воды за цикл: 3 л. Температура: Цикл ополаскивания: 85 °С, подключаемая вода: 55 °С.	9,1	900 080 Т
	Пресс для пиццы	Pressa 33	Производитель: Prismafood / Италия. Настольная установка. Габариты: 560х430х750 мм. Масса заготовки: от 0,1 до 0,27 кг. Толщина раскатки: 110мм. Диаметр заготовки: 330мм. Напряжение: 380В. Мощность: 3,6 кВт. Вес 100 кг.	3,6	1 300 570 Т
	Насадка-лапшерезка	ST3	Производитель: Imperia / Италия. 4 мм для тестораскаток Restaurant	-	18 020 Т
	Подставка универсальная	Подставка универсальная	Производитель: Казахстан. Габариты: 900х700х700 мм. Материал нерж. Сталь. Направляющие под листы GN1/1 и 600/400	-	103 040 Т
	Электрическая пароварка	HSO-1E	Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800х800х1800 мм. Электронная панель управления, однасекционная. Количество уровней: 10. Тип газосъемностей: 10 противней 595х395х48 мм. Вес: 64,5 кг	21	933 840 Т
	Шкаф для подогрева тарелок	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435х820х1025 мм. Материал - нерж. сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2х50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2х32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 Т
	Вафельница для бельгийских вафель	Вафельница Bartscher 1x	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 285х360х255 мм. Электрическая, нерж. сталь. Количество рабочих секций :1. Количество сегментов для вафель: 2. Температурный диапазон от 25 до 300 °С. Регулирование температуры - термостат, пластины чугунные. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,2 кВт. Вес: 23,5 кг.	2,2	239 040 Т

	Микроволновая печь	CM1089A	Производитель: Samsung / Юж. Корея. Габариты: 517x412x297 мм. Объем 26 л. Режим разморозки, управление электронное, внутренняя подсветка. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,6 кВт. Вес: 19 кг.	1,6	192 150 Т
	Микроволновая печь	RFS518TS	Производитель: MenuMaster / США. Габариты: 552x514x362 мм. Объем: 34 л. Режим разморозки, управление электронное. 100 программируемых пунктов меню. Таймер на 60 минут с обратным отсчетом. 5 уровней мощности. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,8 кВт. Вес: 29 кг.	1,8	597 030 Т
	Гриль контактный	Ф2ЖТЛКтЭ	Производитель: Grill master / Россия. Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 Т
	Гриль для шаурмы электрический	Шаурма 2-Эл-05-Н (с руч.приводом)	Производитель: Atesy / Россия. Габариты: 425x670x770 мм. Привод - ручной, загрузка - 20кг, 2 зоны нагрева. Напряжение: 220В. Мощность: 3 кВт.	3	135 950 Т
	Электропривод к грилю для шаурмы	ЭПШ-01	Производитель: Atesy / Россия. Габариты: 152x100x144 мм. Напряжение: 220В. Скорость вращения вала - 2 об/мин. Вес - 1,9 кг	0,01	
	Мясорубка	МИМ-300	Производитель: Торгмаш, Барановичи / Беларусь. Габариты: 400x680x440 мм. Полный унгер. Производительность: 300 кг/час. Корпус выполнен из алюминия, облицовка - из нержавеющей стали. Частота вращения шнека: 250 об/мин. Напряжение: 380В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 47 кг.	1,9	551 990 Т
	Мясорубка	МИМ-600	Производитель: Торгмаш, Барановичи / Беларусь. Габариты: 765x450x576 мм. Полный унгер. Производительность: до 600 кг / час. Корпус выполнен из алюминия, облицовка - из нержавеющей стали. Частота вращения шнека: 250 об/мин. Напряжение: 380В. Мощность: 2,71кВт. Вес: 56кг.	2,71	547 410 Т
	Бонета низкотемпературная	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4Х	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1,65	499 680 Т
	Бункер для льда	УВН 2250	Производитель: Scotsman / Италия. Габариты: 1872x1468x1292 мм. Емкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 Т