ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ТОО "КОМПАНИЯ БИО" Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Таугуль 1, 83А +7 (727) 309 48 48, 309 52 52, 309 46 60 office@bioshop.kz

МЕЙРАМХАНАЛАР МЕН СУПЕРМАРКЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН КӘСІБИ ЖАБДЫҚТАР

ЖШС "КОМПАНИЯ БИО" Заңды мекені: Алматы қаласы, Таугуль ш.а. 1, 83А +7 (727) 309 48 48, 309 52 52, 309 46 60

Изображение	Производитель	Модель	Описание ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ	(кВт)	Стоимость
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвктоматами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.		46 830 ⊤
	ASHINE / КИТАЙ	GN PAN 1/1 модель D002	Гастроемкость. Материал нерж сталь. 530х325х40 мм	-	3 830 ₹
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Гастроемкость. Материал нерж сталь. 530х325х20 мм	-	2 668 ₹
			ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ		
	VENIX / XINAV	CA9312M0	Габариты — 935х893х706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600х400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60°С. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип - заливной	2,4	525 050 ₸
	RNIRATN / XONU	XEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип гастроемкости: противни 600х400. Габариты: 800х792х759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1,2	457 800 ₸
			ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ		
ATT ATT	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900х785х420 мм. Количество камер — 1. Температурный режим – +50 +500°С. Напряжение — 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4,2	631 430 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820х910х750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °C. Мощность 8,4 кВт.	8,4	473 000 ₹
			плиты		
00000	ТАТКА / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200х760х380 мм. Электрическая. Установка - настольная Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16,8	800 472 ₸
	KAYMAN / POCCUЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	110 977 ₸
	АВАТ / РОССИЯ	ЭП-4П	Установка напольная. Конфорка чугунная Количество конфорок 4. Размер конфорок 295х417 мм Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт. Габариты: 1050х850х860мм	12	404 456 ₸
29999	мхм / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475х900х860 мм. Количество конфорок 6 Размер конфорок 295х417 мм. Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270°C Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22,8	817 950 ₹
		ЭЛЕКТР	ИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ		
	ТАТКА / ТУРЦИЯ	TEK.87	Габариты: 760х800х910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	2 079 334 ₸

7	KAYMAN / POCCUЯ	КПЭ-100-М	Габариты: 940Х840Х1100 мм. Подключение 380 В Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм Температурный режим от 20 до 95°С Количество ТЭНов 6 шт.	18	1 021 000 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500х520х310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт	3	96 138 ⊤
Mill Mills and a second total an	FIMAR / ИТАЛИЯ	RH50	SOUS VIDE Габариты: 240х150х390 мм. Тип: погружной. Объем воды: 50 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 2 кВт. Температурный режим: до 95 °C. Вес: 3 кг.	2	531 310 ₹
	ASHINE / KИТАЙ	GHH-813	Габариты 570х305х210 мм. Температурный режим от 50 до 300°С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3,6	147 840 ₸
	GRILL MASTER / POCCUЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800х820х900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	262 630 ₹
			ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ		
	FIMAR / Италия	F/10	Габариты: 300х190х285 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	155 010 ₸
			ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС		
	ASHINE / KИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	77 820 ₸
			ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ		
	ASHINE / KИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560х640 мм. Габариты: 560х600х1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300х200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	938 560 ₹
			ТЕСТОМЕСЫ		
Burts	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410х580х755 мм. Обьем дежи — 20 л Кол-во скоростей — 1 скорость Напряжение — 380 В. Мощность — 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0,55	638 230 ₹
	FIMAR / ИТАЛИЯ	38 SB 2V	Габариты 800 х 474 х 866 мм. Производительность — 114 кг/ч. Объем дежи - 42л. Кол-во скоростей — 2 Напряжение — 380 В. Мощность — 1,5 кВт	1,5	934 040 T
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427х675х853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1,1	301 760 ₹

	ASHINE / KИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432х886х886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин Объем дежи - 30 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1,5	319 730 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	HM-75	Габариты 1460х905х1400мм. Дежа несъёмная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объём дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12,4	3 396 840 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	HWH 30 B	Габариты - 740х540х920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2,4	568 130 ₹
			миксеры		
-	LEGENDA / KHP	IB270TV + BLD160	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,27	75 990 ₹
The same of the sa	LEGENDA / KHP	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85х500х240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,27	87 010 ₹
R	LEGENDA / KHP	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,85	123 030 ₹
Rep	LEGENDA / KHP	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135х600х280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,85	127 080 ₸
	Robot Coupe / Франция	MINI MP 190 Combi (34720)	Миксер погружной. Габариты: 78х78х470мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 9л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,25	446 585 ₹
	Robot Coupe / Франция	MP 350 Combi Ultra	Миксер погружной. Габариты: 125Х125Х775 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 50л.Напряжение: 220 В. Мощность: 0,44кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,44	680 857 ₹
	EASYLINE / КИТАЙ	SL-B5	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240х380х500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,5	172 980 ₹
	ASHINE / KИТАЙ	BH10	Габариты - 450X366X606 мм Объем - 10 л Мехаизм поднятия головы - фиксированная таверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В	0,45	232 140 ₸

ASHINE / NOTAN B120B						
1348 640 T 13	T.	ASHINE / KИТАЙ	BH20B	365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт	0,75	290 910 ₹
FIMAR / ИТАЛИЯ MPE2.5CN		EASYLINE / KUTAЙ	В20К		1,1	533 117 ₹
FIMAR / ИТАЛИЯ ACTRIMPES Hacagoa для для изготовление широкой плоской пасты галляарделле — 41 190 Т				ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ		
FINARY / ИТАЛИЯ ACTEMP+3		FIMAR / ИТАЛИЯ	MPF2,5CN		0,37	1 348 640 ₸
Печь для утих по- пеиниси 131000 Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600х1250 мм. - 445 440 Т РИСОВАРКИ Габариты 350х455х400 мм Объем - 137 Температура - 50-150 С Корпус - перж.сталя Потребление - 12 80В Нигакал / Китай НКN-RT210 Температура - 50-150 С Корпус - перж.сталя Потребление - 12 80В Нигакал / Китай НКN-RT210 Температура - 50-150 С Корпус - перж.сталя Потребление - 12 80В Пиния раздами Потребление - 12 80В Пиния раздами Пиния раздами Вмещает 2 гастроеммости СВ 1/1 Регулируемые по высоте нокии и награвляющие полеч на также на правляющие полеч на также на также на правляющие полеч на также на также на также на также на правляющие полеч на также на также на также на правляющие полеч на также		FIMAR / NTAJINS	ACTRMPF3		-	41 190 T
РИСОВАРКИ PUCOBAPKI Fa6aphrts 350x455x400 мм				ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ		
ПОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В			131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600х1250 мм.	-	445 440 ₸
АSHINE / КИТАЙ ERC-138						
НИКАКАМ / КИТАЙ НКN-RT210 Напряжение 220 В. Мощность 0,11 кВт Габариты: 420х420х465 мм ПИНИЯ РАЗДАЧИ Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800х100х1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт. ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК А / РОССИЯ RCM12A Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь. Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфорки Гемпературный режим: +30+90 °C. Габариты: 1105х700х1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт. ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30+90°C				РИСОВАРКИ		
ОНЕГА МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой) Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт. ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК А / РОССИЯ RCM12A Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфорки гчугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30 +90 °C. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт. ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30 +90 °C Нагрев - +30 +90 °C 0,25 46 250 Т		ASHINE / KИТАЙ	ERC-138	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт	1,95	106 110 ₸
ОНЕГА МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой) направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт. Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь. Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30+90 °C. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт. ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30+90°C				Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт		
ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК А / РОССИЯ RCM12A столешницы - нержавеющая сталь. Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30+90 °C. Габариты: 1105х700х1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт. 4,028 607 023 ▼ ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт 0,25 46 250 ▼ Нагрев - +30+90°C 0,25 46 250 ▼				Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм		
Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30+90°C		HURAKAN / КИТАЙ	НКN-RT210 МЛОЭ/МВ2/ ВН	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм ЛИНИЯ РАЗДАЧИ Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800х1000х1350 мм.	0,11	76 840 ₹
FIMAR / ИТАЛИЯ HLEN BLACK D.290mm Haпряжение - 220 B Мощность - 0,25 кВт 0,25 46 250 ₹ Harpeв - +30+90°C		НИПАКАМ / КИТАЙ ОНЕГА ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК	НКN-RT210 МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм ЛИНИЯ РАЗДАЧИ Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800х1000х1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт. Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30+90	0,11	76 840 ₹ 410 825 ₹
		НИПАКАМ / КИТАЙ ОНЕГА ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИК	НКN-RT210 МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Габариты 350х455х400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В Термос для риса. Объем 21 л Напряжение 220 В. Мощность 0.11 кВт Габариты: 420х420х465 мм ЛИНИЯ РАЗДАЧИ Вмещает 2 гастроемкости GN 1/1.Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800х1000х1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт. Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная Материал столешницы - нержавеющая сталь.Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфоркиТемпературный режим: +30+90 °C. Габариты: 1105х700х1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	0,11	76 840 ₹ 410 825 ₹

	FIMAR / NTAJIUS	HLEA SILVER D.290mm	Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30…+90°C Цвет - серый	0,25	41 720 ₹
			БОЙЛЕРЫ		
I	ASHINE / KИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268х384х602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2,4	44 650 ₸
	ASHINE / KИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435х435х580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2,4	67 610 ₸
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370х350х550	2,5	44 070 ⊤
			БЛЕНДЕРЫ		
	ASHINE / KИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В.Габариты 205х230 х 510 мм	1,2	46 750 ₹
	LEGENDA / KHP	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1.75 л Скорость 33 000 об/мин Температурный диапазон 100°C Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225х206х267 мм	1,2	151 581 ₸
	EASYLINE / KUTAЙ	TM905+Q109	Термомиксер. Объем чаши 1.75 л Скорость 24000 об/мин Температурный диапазон 100°С Напряжение 220 В Мощность 1.2 кВт. Габариты: 225х206х267 мм	1,2	297 780 ₸
			АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА		
	ASHINE / KИТАЙ	J008	Производительность— до 5 кг/час. Габариты: 900х420х740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	155 300 ₹
			ВЕСЫ		
	MAS / POCCUЯ	PM1B-150-4050 (6 /y)	Диапазон взвешивания: 0,4 - 150 кг. Жидкокристалический дисплей. Материал платформы: нержавеющая сталь. Размер платформы: 400х500 мм. Точность: 20/50 г. Подключение: 220В. Мощность 0,005 кВт. Габариты: 400х500х880 мм.	0,005	79 273 ₹
			ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ		

	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAPI50C	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки-автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50×50 см – 1 корзина для тарелок 50×50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 х 757 х 1494(h) mm. Подключение 380В.	6,55	1 550 020 T
			ФРИТЮРНИЦЫ		
The state of the s	ASHINE / KИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283х490х345 мм	3	87 340 ₹
	ASHINE / KИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570х495х345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	131 480 ₹
			ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК		
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Габариты: 435х820х1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °C, Вместимость тарелок: 2х50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2х32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	582 580 ₹
			БОНЕТЫ		
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04 1-4X	Габариты: 2667х1040х1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0…+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В.Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1,65	499 680 ₸
			ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА		
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210х380х490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0,15	226 570 ₸
			БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА		
	NAMRYOOS RNIATN	UBH 2250	Габариты: 1872х1468х1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	1 955 360 ₹
			ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ		
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	95 140 ₸
			зонты		
	ТЕХНО ТТ / РОССИЯ	МВО-0,9МСВ- 1,0ПК	Зонт вытяжной пристенный.Габариты: 900х1000х400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	-	109 200 ₹
	•		СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ		

I	I			
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СПРП-1506ц	Производственный стол. Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали.	-	43 611 ₹
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500х800х850 мм. Модель оснащена полкой- решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	243 100 ₸
Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400х700х850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	98 715 ₸
Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400х900х850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	,	102 700 ₸
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	61 182 ₹
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СР-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500х400х1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	72 231 ₹
ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	BM-12/600	Ванна моечная. Габариты: 700х700х850 мм. Материал - нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2 мм. 2 раковины. Объем мойки: 2х 112,5 л. Диаметр выпуска: 90мм. Диаметр подключаемого сифона: 50мм. Регулируемые опоры.		100 385 ₸
RNILATN / XONU	XWCRC-0023-H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530х585(до685мм)х741 мм.	-	157 140 ₹