























































Изображение	Производитель	Модель	Описание	(кВт)	Цена	Цена со скидкой
<b>ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ</b>						
	VENIX / ИТАЛИЯ	CP06DGC	Габариты: 817x888x951 мм. Количество уровней - 6 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - элект ронная Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В. Мощность - 10.5 кВт	10.6	<b>1-926-000</b>	<b>1 696 925</b>
	VENIX / ИТАЛИЯ	S1	Душирующее устройство используется совместно с печами и пароконвектомами на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство крепится к внешней стороне прибора.	-	<b>46-220</b>	<b>44 293</b>
	HURAKAN / КИТАЙ	GN 1/1-20	Габаритность. Материал нерж сталь. 530x325x20 мм	-	<b>2-490</b>	<b>2 201</b>
<b>ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ</b>						
	Подставка	TA9374H70X	Подставка под пароконвектомат серии SQ. Материал нерж. сталь. Габариты: 930x740x700 мм	-	<b>183-810</b>	<b>176 144</b>
	VENIX / ИТАЛИЯ	DT2	Моющее средство для пароконвектоматов Venix. Номинал 5л	-	<b>26 170</b>	-
<b>КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ</b>						
	VENIX / ИТАЛИЯ	VE04LTDALRC	Конвекционная печь. Температурный режим: 30 - 260 C. 100 программ к сохранению. 4 шага приготовления. Пароувлажнение. 5 скоростей вращения вентилятора. VDry - осушение камеры: 0 - 10. 12 быстрых программ. Автоматическая мойка. Универсальные направляющие. GN 1/1; ,600x400мм. Подключение 380В. мощность 6.3 кВт. Габариты: 800x840x561 мм	6.3	<b>1-212-930</b>	<b>1 162 388</b>
<b>ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ</b>						
	UNOX / ИТАЛИЯ	XEKPT-08EU-C	Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип габаритности: протвни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °C. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг.	1.2	<b>423-350</b>	<b>423 342</b>
<b>ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4	Габариты - 900x785x420 мм. Количество камер – 1. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот.	4.2	<b>610-810</b>	<b>540 330</b>
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FES4+4	Габариты - 900x785x750 мм. Количество камер – 2. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 8,4 кВт. Оснащен камнем шамот.	8.4	<b>822-010</b>	<b>727 161</b>
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °C. Мощность 8,4 кВт.	8.4	<b>437-400</b>	<b>386 929</b>
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ</b>						
	LEGENDA / КИТАЙ	GN3100TN -M	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от +2 до +10 °C Объем 417 л. Гастронормированный. Напряжение 220 В. Мощность 0,45 кВт. Габариты: 1795x700x850	0.45	<b>503-300</b>	<b>445 223</b>

	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410TN-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	<b>722-180</b>	<b>638 847</b>
	LEGENDA / КИТАЙ	GN650BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 740x830x2010 мм. Количество дверей - 1. Температурный режим -18... -22 С°. Объем – 700 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.8 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.8	<b>528-620</b>	<b>467 623</b>
	LEGENDA / КИТАЙ	GN1410BT-M	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1480x830x2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим -18... -22 С°. Объем –1400 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	<b>963-590</b>	<b>738 748</b>
	LEGENDA / КИТАЙ	LGND-SNACK800TNV	Верхнее расположение агрегата. Габариты - 1340*710*2010 мм. Количество дверей - 2. Температурный режим +2... +8 С°. Объем –1065 л. Потребление электроэнергии в сутки - 0.7 кВт. Напряжение – 220 В. Материал нерж. Сталь	0.7	<b>779 871</b>	<b>-</b>
<b>ПЛИТЫ</b>						
	TATRA / ТУРЦИЯ	TER.127	Габариты: 1200x760x380 мм. Электрическая. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Мощность каждой конфорки - 2,8 кВт. Конфорка чугунная. 3 уровня мощности нагрева Напряжение 380 В. Мощность 16,8 кВт.	16.8	<b>829-360</b>	<b>701 513</b>
	KAYMAN / РОССИЯ	ПО-120/66	Подставка под посудомоечную машину Tatra 700 серии и для настольных модулей 1200 мм. Разборный каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Сплошная полка.	-	<b>113-130</b>	<b>95 726</b>
	МХМ / РОССИЯ	ПЭ69Ж	Габариты: 1475x900x860 мм. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм. Конфорка чугунная. Температурный режим духовки от 20 до 270 °С. Напряжение 380 В. Мощность 22.8 кВт	22.8	<b>850-668</b>	<b>699 464</b>
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ / ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ</b>						
	TATRA / ТУРЦИЯ	ТЕК.87	Габариты: 760x800x910 мм. Электрический котёл. Установка - напольная. Объем - 70 л. Предохранительный клапан давления. Толщина столешницы: 2 мм. Материал - нержавеющая сталь. Напряжение 380 В. Мощность 12 кВт.	12	<b>2-154-220</b>	<b>1 822 274</b>
	КАУМАН/РОССИЯ	КПЭ-100-М	Габариты: 940X840X1100 мм. Подключение 380 В. Объем 100 л. Диаметр котла 652 мм. Температурный режим от 20 до 95 °С. Количество ТЭНов 6 шт.	18	<b>1-061-840</b>	<b>859 549</b>
<b>ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	EG750	Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг.	6	<b>300-690</b>	<b>234 719</b>
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500	Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая. Напряжение - 220 В. Мощность - 3 кВт	3	<b>92-260</b>	<b>81 605</b>
<b>SOUS VIDE</b>						
	LEGENDA / КНР	FZ03	Габариты: 140x110x332 мм. Объем воды 30 л. Температурный режим от 0 до 99 градусов Цельсия. Напряжение 220 В. Мощность 1.5 кВт	2	<b>163-440</b>	<b>106 423</b>
<b>ГРИЛИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3.6	<b>136-710</b>	<b>120 936</b>
	GRILL MASTER / РОССИЯ	Ф2ЖТЛКтЭ	Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор. 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг.	2	<b>234-490</b>	<b>212 502</b>
<b>ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635. Тип - вертикальный. Объем - 5 л. Вес - 15 кг	-	<b>64-260</b>	<b>59 110</b>
<b>СЛАЙСЕРЫ</b>						

	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320	0.14	<b>198-140</b>	<b>175 274</b>
<b>Овощерезки</b>						
	Ashine / Китай	HLC-300	Габариты - 570x230x510 мм Производительность - 300кг/час Напряжение - 220 В Потребление - 0,5 кВт	0.5	<b>292-450</b>	<b>258 704</b>
<b>ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1.5	<b>867-930</b>	<b>734 395</b>
<b>ТЕСТОМЕСЫ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	BERTA 15	Габариты: 410x580x755 мм. Объем дежи – 20 л Кол-во скоростей – 1 скорость Напряжение – 380 В. Мощность – 0.55кВт. Подходит для всех видов теста.	0.55	<b>659-960</b>	<b>583 805</b>
	FIMAR / ИТАЛИЯ	30LN 2V	Габариты 420x680x660 мм. Производительность 75 кг/ч. Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	<b>781-340</b>	<b>796 719</b>
	FIMAR / ИТАЛИЯ	40LN	Габариты: 474 x 800 x 1159мм. Производительность - 108 кг/ч. Объем дежи 40л. Кол-во скоростей – 1. Напряжение – 380 В. Мощность – 0.75 кВт	0.75	<b>779-430</b>	<b>689 535</b>
	ASHINE / КИТАЙ	DH-10	Габариты - 315x600x630 мм Дежа - несъемная Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л Загрузка теста - 4 кг Напряжение - 220 В Мощность - 0,7 кВт	0.7	<b>229-260</b>	<b>202 803</b>
	ASHINE / КИТАЙ	NM-75	Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт	12.4	<b>3-141-240</b>	<b>2 841 582</b>
	ASHINE / КИТАЙ	NWH 30 B	Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 380 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста/Фаршемес	2.4	<b>591-350</b>	<b>523 112</b>
<b>МИКСЕРЫ</b>						
	LEGENDA / КНР	IB270TV + венчик	Миксер погружной. Габариты: 85x500x240 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 20 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.27 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.27	<b>90-140</b>	<b>79 713</b>
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD300-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	<b>127-430</b>	<b>112 720</b>
	LEGENDA / КНР	IB850AV + BLD400-N	Миксер погружной. Габариты: 135x600x280 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 40 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.85 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0.85	<b>131-610</b>	<b>116 425</b>
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780	0.75	<b>275-080</b>	<b>243 335</b>

	EASYLINE / КИТАЙ	B20K	Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 108 - 199- 382 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 540x505 x785 мм	1.1	<b>645-470</b>	<b>521 343</b>
<b>ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ACTRMPF3	Насадка для для изготовления широкой плоской пасты паппарделле (PAPPARDELLE).	-	<b>36-480</b>	<b>37 735</b>
<b>РИСОВАРКИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1.95	<b>89-380</b>	<b>79 065</b>
<b>ЛИНИЯ РАЗДАЧИ</b>						
	ОНЕГА	МЛОЭ/МВ2/ ВН (паровой)	Вмещает 2 гостроемкости GN 1/1. Регулируемые по высоте ножки и направляющие поручни для подносов. Передняя панель, направляющие, полка настольная из нержавеющей стали. Габариты: 800x1000x1350 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4 кВт.	1.5	<b>424-080</b>	<b>375 139</b>
	ЧЕЛЯБОРТГТЕХНИКА / РОССИЯ	RCM12A	.Предназначено для первых блюд. Подсветка светодиодная. Материал столешницы - нержавеющая сталь. Материал конфорки - чугун. Мощность конфорки - 2 кВт. 3 режима нагрева конфорки. Температурный режим: +30...+90 °С. Габариты: 1105x700x1265 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,028 кВт.	4.028	<b>561-350</b>	<b>496 572</b>
<b>ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	HLEA D.270mm (бронза)	Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°С Цвет - серый	0.25	<b>43-389</b>	<b>34 389</b>
<b>Кофемашины</b>						
	NINGBO IZENSSO	AMZ-1	Профессиональная однокрушечная мультибойлерная кофемашина высокого класса из толстого металла AISI 316. Объем бойлера 6.5 л. Оснащена 4-дюймовым тачскрином. Точные настройки температуры и скорости пролива, отображение на дисплее. Функция предсмачивания, мощная итальянская помпа, многоуровневая защита. Приготовление напитка одним касанием. Автоматическая очистка. Материал корпуса крашеная сталь. Высота группы высокая. Количество групп -1. Подключение к водопроводу. Напряжение 220В. Габариты: 630x595x475мм	3.5	<b>2-600-000</b>	<b>2 300 000</b>
	NINGBO IZENSSO	AMZ-2	Профессиональная однокрушечная мультибойлерная кофемашина высокого класса из толстого металла AISI 316. Объем бойлера 14 л. Оснащена 4-дюймовым тачскрином. Точные настройки температуры и скорости пролива, отображение на дисплее. Функция предсмачивания, мощная итальянская помпа, многоуровневая защита. Приготовление напитка одним касанием. Автоматическая очистка. Материал корпуса крашеная сталь. Высота группы высокая. Количество групп -2. Подключение к водопроводу. Напряжение 220В. Габариты: 655x595x515 мм	5.8	<b>2-950-000</b>	<b>2 650 000</b>
	NINGBO IZENSSO	SZ-2	Профессиональная двухгруппная однокрушечная кофемашина. Дисплей с секундомером — время приготовления отображается в режиме реального времени для строгого контроля рецептуры. 2 паровых крана с двойными стенками (Cool Touch). Объем бойлеров эспрессо, л: 1,5 Объем парового бойлера, л: 11 В комплекте: 2 двойных холдера (вместимость — 22 г); 1 одинарный холдер (вместимость — 16 г); темпер диаметром 58 мм; резиновая заглушка для промывки групп; набор переходников; сливные шланги для подключения к системе водоснабжения. Напряжение 220В. Габариты: 845x655x515 мм	3.5	<b>1-750-000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>БОЙЛЕРЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2.4	<b>42-160</b>	<b>37 292</b>
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2.4	<b>63-780</b>	<b>56 420</b>

	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550	2.5	<b>40-260</b>	<b>37 036</b>
<b>БЛЕНДЕРЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1.2	<b>48-620</b>	<b>43 004</b>
	LEGENDA / КНР	LGND-YBP26	Блендер. Объем чаши 1,75 л Скорость 33 000 об/мин Напряжение 220 В Мощность 1,2 кВт. Габариты: 225x206x267 мм	1.2	<b>188-200</b>	<b>150 560</b>
	LEGENDA / КНР	LGND-G9	Блендер с кожухом. Объем чаши 4,3л. Напряжение 220В. Мощность 2,2кВт. Габариты 250x320x780мм.	2.2	<b>197-140</b>	<b>157 712</b>
<b>АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1.9	<b>142-650</b>	<b>115 213</b>
<b>ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	LAP150CPLN	Однослойная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами – пружинная система подъема крышки/люка – легко снимаемые для мойки и ополаскивания верхние и нижние рычаги, выполненные из композитного материала – микровыключатель вытяжки – полезная высота мойки 42,5 см – дополнительная корзина для мытья подносов GN1/1 – дозатор ополаскивателя – функции запуска / остановки вытяжки- автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция "Термостоп" – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50x50 см – 1 корзина для тарелок 50x50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Габариты 703 x 757 x 1494(h) мм. Подключение 380В.	6.55	<b>1-969-450</b>	<b>1 703 554</b>
<b>ФРИТЮРНИЦЫ</b>						
	FIMAR / ИТАЛИЯ	FR8R	Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365	3	<b>171-240</b>	<b>151 476</b>
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-101V	Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм	3	<b>81-000</b>	<b>71 645</b>
<b>ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК</b>						
	BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ	Bartscher 103065	Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С, Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг	2	<b>538-740</b>	<b>460 433</b>
<b>БОНЕТЫ</b>						
	GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54- 2,04-1-4Х	Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг.	1.65	<b>443-710</b>	<b>402 111</b>
<b>ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ</b>						
	LEGENDA / КИТАЙ	SK-51B	Габариты 660*637*775мм. Производительность 50кг/сут. Емкость бункера 30кг. Тип льда кубик. R290. Воздушное охлаждение. Хладагент R290	0.46	<b>640-790</b>	<b>636 019</b>
<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА</b>						

	FIMAR / ИТАЛИЯ	ROGM235M	Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг	0.15	<b>234-670</b>	<b>207 585</b>
<b>БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА</b>						
	SCOYSMAN / ИТАЛИЯ	UBH 2250	Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг	-	<b>1-745-860</b>	<b>1 582 180</b>
<b>ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ</b>						
	HIWATER/ РОССИЯ	ION	Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm)	-	<b>87-980</b>	<b>87 980</b>
<b>СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ / ВАННЫ</b>						
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-359/1508	Кондитерский стол. Габариты: 1500x800x850 мм. Модель оснащена полкой-решеткой. Материал столешницы: бук. Толщина столешницы: 40 мм. Материал каркаса: нержавеющая сталь марки AISI 430 толщиной 2мм. Регулируемые опоры.	-	<b>251-790</b>	<b>222 731</b>
	Казахстан		Стол-вставка. Габариты: 400x700x850 мм. Тип сварная. Материал нерж. сталь.	-	<b>102-250</b>	<b>90 419</b>
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1205ц	Стеллаж. Габариты: 1200x500x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	<b>63-370</b>	<b>56 056</b>
	ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ	СП-18/1504ц	Стеллаж. Габариты: 1500x400x1800. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430.	-	<b>66-000</b>	<b>58 280</b>
	Казахстан	BM-12/600	Ванна моечная. Габариты: 600x600x850 мм. AISI430. Габариты самой ванны 530x470x380мм.	-	<b>92-840</b>	<b>82 121</b>
	UNOX / ИТАЛИЯ	XWCRC-0023- H	Подставка. Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.	-	<b>152-000</b>	<b>131 252</b>